

Resumo Executivo

WikiAssist é um produto SaaS que oferece uma camada de IA especializada para MediaWiki, focada em manter documentação corporativa atualizada, pesquisável e confiável. Ele combina processamento de linguagem natural, análise de mudanças e geração assistida de conteúdos com integrações diretas a MediaWiki (API), Git (reposição de conteúdo) e ferramentas de suporte (ticketing).

Principais Componentes

1. Indexador de Documentos

- Varredura periódica da wiki (API) para captar páginas novas/atualizadas.
- Extração de metadados (título, categorias, autores, timestamps).
- Armazenamento em um índice vetorial para busca semântica.

2. Motor de Resposta (RAG)

- Usa recuperação-augmented generation (RAG) para responder perguntas com base em trechos da wiki. A geração é restrita aos conteúdos indexados.
- Fonte única de verdade: os dados indexados. Sem invenção.

3. Assistente de Edição Guiada

- Sugestões de melhorias em páginas: títulos, seções, templates, links, categorias.
- Templates dinâmicos para POPs (procedimentos operacionais padrão) e manuais.

4. Monitor de Consistência

- Detecta páginas órfãs, links quebrados, categorias sem uso e servidores listados como "em uso" mas sem evidências recentes.
- Emite relatórios e "playbooks" de correção.

5. Integração & Segurança

- Autenticação via OAuth / LDAP.
- Logs de auditoria para alterações sugeridas.
- Conformidade com políticas internas: controle de permissões para edição assistida.

Casos de Uso

- Suporte Técnico: Assistente que responde perguntas técnicas sobre infra, procedimentos e runbooks presentes na wiki.
- Auditoria de Documentação: Relatórios periódicos para equipes de TI com conteúdo desatualizado.
- Onboarding: Geração de checklists de integração com base em páginas selecionadas.
- Produção de POPs: Criação de rascunhos padronizados a partir de templates aprovados.

Fluxo de Operação (exemplo)

1. Indexador faz uma varredura noturna das páginas marcadas como "em uso".
2. Motor RAG atualiza embeddings e reindexa trechos novos.
3. Usuário pergunta: "Como faço deploy no ambiente X?"
4. Assistente responde citando o trecho da página "Deploy — Ambiente X" e fornece passos numerados extraídos do documento.
5. Se a pergunta não estiver coberta, o assistente responde com transparência e orienta: contate suporte em exemplo@exemplo.com.

Regras de Integridade (essenciais)

- Respostas devem basear-se exclusivamente no conteúdo indexado.
- É proibida qualquer especulação ou adição de funcionalidades não documentadas.
- Quando faltar informação, o assistente deve informar claramente que não há base no documento e sugerir contato com a equipe de desenvolvimento.

Estrutura sugerida do documento-base (para alimentar o NotebookLM)

- Capa: Título, versão, data, autor(es)
- Índice
- Visão Geral do Produto
- Casos de Uso e Personas
- Instalação e Requisitos
- Integrações (APIs e exemplos)
- Guia de Operação passo a passo (runbooks)
- FAQs com respostas canônicas
- Políticas de Segurança e Permissões
- Histórico de mudanças

Exemplo de Página (trecho)

Título: Deploy — Ambiente X
Última atualização: 2025-10-01
Responsável: Equipe Infra

Passos:

1. Conectar ao jump host via VPN (ver guia VPN — seção 2).
2. Atualizar branch release: `git fetch && git checkout release/X && git pull`.
3. Executar o script deploy: `./deploy.sh --env X --tag latest`
4. Verificar logs em `/var/log/deploy.log` e confirmar status no dashboard.

FAQ (exemplo)

Q: Posso pedir ao assistente para alterar páginas automaticamente?

A: O assistente pode sugerir alterações e gerar um rascunho; ações automáticas de escrita dependem de permissões e devem ser confirmadas por um editor humano.

Anexos

- Esquema de dados das páginas (exemplo JSON)
- Exemplo de payload da API de integração
- Modelo de relátor de consistência

Fim do Documento