

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

DAVID REKSIDLER JÚNIOR

MEMORIAL DE PROJETOS: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

CURITIBA

2025

DAVID REKSIDLER JÚNIOR

MEMORIAL DE PROJETOS: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Memorial de Projetos apresentado ao curso de Especialização em Inteligência Artificial Aplicada, Setor de Educação Profissional e Tecnológica, Universidade Federal do Paraná, como requisito parcial à obtenção do título de Especialista em Inteligência Artificial Aplicada.

Orientadora: Prof<sup>a</sup> Dr<sup>a</sup> Rafaela Mantovani Fontana

CURITIBA

2025

**DEIXAR ESTA PÁGINA EM BRANCO PARA COLOCAR A IMAGEM DO TERMO DE APROVAÇÃO ASSINADO QUE SERÁ FORNECIDO APÓS A AVALIAÇÃO DO MEMORIAL.**

## **AGRADECIMENTOS**

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

*“Even his most cogent moments were tinged with delusion. On the other hand,  
his most delirious dreams touched on deep realities.”*  
*(Mad Merlin - J. Robert King)*

## RESUMO

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

**Palavras-chaves:** A; B;C.

## ABSTRACT

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

**Key-words:** D; E; F.

## LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURA 1 – Rotas Lugoj-Bucharest . . . . .	13
FIGURA 2 – Distâncias em linha reta para a cidade de Bucharest . . . . .	13
FIGURA 3 – Rede Neural Artificial exercício 4 . . . . .	14
FIGURA 4 – Árvore final . . . . .	18
FIGURA 5 – Tangente Hiperbólica . . . . .	19
FIGURA 6 – Distribuição de carros por marca . . . . .	28
FIGURA 7 – Distribuição de carros por engrenagem (marcha) . . . . .	29
FIGURA 8 – Evolução da média de preço dos carros ao longo dos meses de 2022 . . . . .	31
FIGURA 9 – Distribuição da média de preço dos carros por marca e tipo de engrenagem . . . . .	32
FIGURA 10 – Distribuição da média de preço dos carros por marca e tipo de combustível . . . . .	33
FIGURA 11 – Distribuição dos preços dos carros . . . . .	34
FIGURA 12 – Mapa de Correlação das Variáveis Numéricas . . . . .	36



## SUMÁRIO

<b>1</b>	<b>PARECER TÉCNICO . . . . .</b>	<b>10</b>
	<b>REFERÊNCIAS . . . . .</b>	<b>11</b>
	<b>APÊNDICE 1 – INTRODUÇÃO À INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL . .</b>	<b>12</b>
	<b>APÊNDICE 2 – LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO APLICADA . .</b>	<b>21</b>
	<b>APÊNDICE 3 – LINGUAGEM R . . . . .</b>	<b>43</b>
3.0.1	Pesquisa com Dados de Satélite (Satellite) . . . . .	43
3.0.2	Estimativa de Volumes de Árvores . . . . .	44
	<b>APÊNDICE 4 – ESTATÍSTICA APLICADA I . . . . .</b>	<b>47</b>
	<b>APÊNDICE 5 – ESTATÍSTICA APLICADA II . . . . .</b>	<b>49</b>
	<b>APÊNDICE 6 – ARQUITETURA DE DADOS . . . . .</b>	<b>51</b>
6.0.1	Construção de Características: Identificador automático de idioma .	51
6.0.2	Melhore uma base de dados ruim . . . . .	51
	<b>APÊNDICE 7 – ASPECTOS FILOSÓFICOS E ÉTICOS DA IA . . .</b>	<b>53</b>
	<b>APÊNDICE 8 – APRENDIZADO DE MÁQUINA . . . . .</b>	<b>55</b>
	<b>APÊNDICE 9 – DEEP LEARNING . . . . .</b>	<b>56</b>
9.0.1	Classificação de Imagens (CNN) . . . . .	56
9.0.2	Detector de SPAM (RNN) . . . . .	56
9.0.3	Gerador de Dígitos Fake (GAN) . . . . .	56
9.0.4	Tradutor de Textos (Transformer) . . . . .	56
	<b>APÊNDICE 10 – BIG DATA . . . . .</b>	<b>57</b>
	<b>APÊNDICE 11 – VISÃO COMPUTACIONAL . . . . .</b>	<b>58</b>
11.0.1	Extração de Características . . . . .	58
11.0.2	Redes Neurais . . . . .	59
	<b>APÊNDICE 12 – GESTÃO DE PROJETOS DE IA . . . . .</b>	<b>60</b>
12.0.1	Objetivo . . . . .	60
12.0.2	Orientações adicionais . . . . .	60
	<b>APÊNDICE 13 – FRAMEWORKS DE IA . . . . .</b>	<b>62</b>
13.0.1	Classificação (RNA) . . . . .	62
13.0.2	Regressão (RNA) . . . . .	62
13.0.3	Sistemas de Recomendação . . . . .	64
13.0.4	Deepdream . . . . .	64
	<b>APÊNDICE 14 – VISUALIZAÇÃO DE DADOS E STORYTELLING .</b>	<b>66</b>

	<b>APÊNDICE 15 – TÓPICOS EM IA</b>	67
15.0.1	Algoritmo Genético	67
15.0.2	Compare a representação de dois modelos vetoriais	68

## 1 PARECER TÉCNICO

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ABNTeX2 (2013)

## REFERÊNCIAS

ABNTEX2. **Modelo Canônico de Trabalho Acadêmico com abnTeX2**. [S.l.], 2013. Disponível em: <http://abntex2.googlecode.com/>. Citado 1 vez na página 10.

MIT. **How ChatGPT Works: A Non-Technical Primer**. [S.l.: s.n.], 2023. <https://mitsloanedtech.mit.edu/ai/basics/how-chatgpt-works-a-non-technical-primer/>. Accessed: 25/02/2024. Citado 1 vez na página 16.

OPENAI. **What is ChatGPT?** [S.l.: s.n.], 2024. <https://help.openai.com/en/articles/6783457-what-is-chatgpt>. Accessed: 25/02/2024. Citado 1 vez na página 16.

RUBY, M. **How ChatGPT Works: The Model Behind The Bot**. [S.l.: s.n.], 2023. <https://towardsdatascience.com/how-chatgpt-works-the-models-behind-the-bot-1ce5fca96286>. Accessed: 25/02/2024. Citado 1 vez na página 16.

## APÊNDICE 1 – INTRODUÇÃO À INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

### A - ENUNCIADO

#### 1 ChatGPT

- a) **(6,25 pontos)** Pergunte ao ChatGPT o que é Inteligência Artificial e cole aqui o resultado.
- b) **(6,25 pontos)** Dada essa resposta do ChatGPT, classifique usando as 4 abordagens vistas em sala. Explique o porquê.
- c) **(6,25 pontos)** Pesquise sobre o funcionamento do ChatGPT (sem perguntar ao próprio ChatGPT) e escreva um texto contendo no máximo 5 parágrafos. Cite as referências.
- d) **(6,25 pontos)** Entendendo o que é o ChatGPT, classifique o próprio ChatGPT usando as 4 abordagens vistas em sala. Explique o porquê.

#### 2 Busca Heurística

Realize uma busca utilizando o algoritmo A\* para encontrar o melhor caminho para chegar a **Bucharest** partindo de **Lugoj**. Construa a árvore de busca criada pela execução do algoritmo apresentando os valores de  $f(n)$ ,  $g(n)$  e  $h(n)$  para cada nó. Utilize a heurística de distância em linha reta, que pode ser observada na tabela abaixo.

Essa tarefa pode ser feita em uma ferramenta de desenho, ou até mesmo no papel, desde que seja digitalizada (foto) e convertida para PDF.

- a) **(25 pontos)** Apresente a árvore final, contendo os valores, da mesma forma que foi apresentado na disciplina e nas práticas. Use o formato de árvore, não será permitido um formato em blocos, planilha, ou qualquer outra representação.

**NÃO É NECESSÁRIO IMPLEMENTAR O ALGORITMO.**




FIGURA 1 – Rotas Lugo-Bucharest

Arad	366	Mehadia	241
Bucareste	0	Neamt	234
Craiova	160	Oradea	380
Drobeta	242	Pitesti	100
Eforie	161	Rimnicu Vilcea	193
Fagaras	176	Sibiu	253
Giurgiu	77	Timisoara	329
Hirsova	151	Urziceni	80
Iasi	226	Vaslui	199
Lugoj	244	Zerind	374

FIGURA 2 – Distâncias em linha reta para a cidade de Bucharest

### 3 Lógica

Verificar se o argumento lógico é válido.

*Se as uvas caem, então a raposa as come*

*Se a raposa as come, então estão maduras*

*As uvas estão verdes ou caem*

*Logo*

*A raposa come as uvas se e somente se as uvas caem*

Deve ser apresentada uma prova, no mesmo formato mostrado nos conteúdos de aula e nas práticas.

#### Dicas:

1. Transformar as afirmações para lógica:

$p$ : as uvas caem

$q$ : a raposa come as uvas

$r$ : as uvas estão maduras

2. Transformar as três primeiras sentenças para formar a base de conhecimento

$$R1: p \rightarrow q$$

$$R2: q \rightarrow r$$

$$R3: \neg r \vee p$$

3. Aplicar equivalências e regras de inferência para se obter o resultado esperado. Isto é, com essas três primeiras sentenças devemos derivar  $q \leftrightarrow p$ . Cuidado com a ordem em que as fórmulas são geradas.

**Equivalência Implicação:**  $(\alpha \rightarrow \beta)$  equivale a  $(\neg \alpha \vee \beta)$

**Silogismo Hipotético:**  $\alpha \rightarrow \beta, \beta \rightarrow \gamma \vdash \alpha \rightarrow \gamma$

**Conjunção:**  $\alpha, \beta \vdash \alpha \wedge \beta$

**Equivalência Bicondicional:**  $(\alpha \leftrightarrow \beta)$  equivale a  $(\alpha \rightarrow \beta) \wedge (\beta \rightarrow \alpha)$

a) **(25 pontos)** Deve-se mostrar todos os passos e regras aplicadas, no mesmo formato apresentado nas aulas e nas práticas. As equivalências e regras necessárias estão descritas acima e no material.

#### 4 Redes Neurais Artificiais

Seja a RNA da figura abaixo.




FIGURA 3 – Rede Neural Artificial exercício 4

Os neurônios  $N_1$ ,  $N_2$  e  $N_3$  possuem função de ativação linear. Já  $N_4$  possui função de ativação tangente hiperbólica (pesquise a fórmula e aplique).

Dada a entrada  $x_1 = -3$ ,  $x_2 = 1$ , dê:

- a) **(6,25 pontos)** Valor de saída do neurônio N1
- b) **(6,25 pontos)** Valor de saída do neurônio N2
- c) **(6,25 pontos)** Valor de saída do neurônio N3
- d) **(6,25 pontos)** Valor de saída da rede como um todo

## B - RESOLUÇÃO

### 1 ChatGPT

**a) Pergunte ao ChatGPT o que é Inteligência Artificial e cole aqui o resultado.**

Inteligência Artificial (IA) refere-se à capacidade de um sistema ou programa de computador realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana. Essas tarefas incluem raciocínio, aprendizado, percepção visual, reconhecimento de fala, compreensão de linguagem natural, tomada de decisões e resolução de problemas.

Os sistemas de IA são projetados para imitar certos aspectos da inteligência humana, utilizando algoritmos e modelos matemáticos para processar dados, aprender padrões e tomar decisões. Existem dois tipos principais de IA:

1. IA Fraca (ou Estreita): Refere-se a sistemas de IA especializados em tarefas específicas. Eles são limitados ao escopo de suas programações e não têm a capacidade de realizar tarefas além do que foram projetados para fazer. Exemplos incluem reconhecimento de voz, chatbots e carros autônomos.
2. IA Forte (ou Geral): Envolve sistemas que têm a capacidade de realizar qualquer tarefa cognitiva que um ser humano pode fazer. Este nível de IA ainda não foi totalmente alcançado e é um campo de pesquisa em desenvolvimento.

Algoritmos de aprendizado de máquina (Machine Learning) são frequentemente usados na implementação de sistemas de IA. Eles permitem que a IA melhore seu desempenho em uma tarefa específica à medida que é exposta a mais dados, sem ser explicitamente programada.

A Inteligência Artificial tem aplicações em uma variedade de setores, como medicina, finanças, automação industrial, reconhecimento de padrões, entretenimento e muito mais. É uma área de rápido avanço e continua a desempenhar um papel significativo na transformação de várias indústrias.



**b) Dada essa resposta do ChatGPT, classifique usando as 4 abordagens vistas em sala. Explique o porquê.**

A definição dada pelo ChatGPT menciona que sistemas de Inteligência Artificial são projetados para "imitar certos aspectos da inteligência humana", o que parece se assemelhar mais à definição de Pensar como Humanos ou Agir como Humanos.

**c) Pesquise sobre o funcionamento do ChatGPT (sem perguntar ao próprio ChatGPT) e escreva um texto contendo no máximo 5 parágrafos. Cite as referências.**

O ChatGPT pode ser entendido como uma extrapolação de uma classe de modelos de aprendizagem de máquina chamados Large Language Models (LLMs), que são modelos de Processamento de Linguagem Natural. Esse tipo de modelo consegue processar grandes quantidades de texto e inferir relações entre palavras dentro do texto. A capacidade dos LLMs cresce conforme aumenta o tamanho e variedade de parâmetros da base de dados.(Ruby, 2023)

Segundo o que é disponibilizado pelo OpenAI(OpenAI, 2024), ele é baseado na arquitetura GPT (Generative Pre-trained Transformer), um modelo Transformer, que é uma rede neural capaz de aprender o contexto dado e gerar um novo texto a partir disso. A rede foi otimizada para usar um método de treinamento chamado Reinforcement Learning with Human Feedback (RLHF), que usa demonstrações humanas para guiar seu comportamento, de forma a alcançar o desejável.

Segundo Rama Ramakrishnan, professor do MIT, (MIT, 2023), o modelo precedente, GPT-3, foi treinado com cerca de 30 bilhões de frases retiradas de livros e da internet, para uma única tarefa: prever a palavra seguinte em uma frase, dadas as palavras usadas anteriormente. Ele calcula uma tabela de probabilidades para possíveis palavras a serem usadas e usa a que tem a melhor probabilidade, quase como um sistema de *autocomplete*. Para formar frases completas, a cada palavra escolhida, ele adiciona ela à frase e refaz o processo de cálculo das probabilidades para escolher a próxima palavra. Já a versão 3.5 foi treinada para seguir instruções dadas por humanos, utilizando uma base de dados contendo pares de exemplos de instruções e respostas de alta qualidade para tais instruções. O modelo treinado a partir dessa base de dados foi então utilizado para gerar múltiplas respostas para cada uma das instruções e essas respostas foram categorizadas por humanos de mais útil a menos útil. A partir desses novos dados, foi possível treinar um "modelo de recompensa", que avalia a qualidade das respostas geradas pelo GPT-3.5 e retorna uma "nota"de avaliação para o GPT-3.5, assim ele passa por um *fine tuning* para melhorar suas respostas com *reinforcement learning*. Na transição do GPT-3.5 para o ChatGPT foi usado um processo similar, mas desta vez utilizando conversas inteiras para o treinamento.

Ele é treinado usando textos escritos por humanos, incluindo conversações, de forma a conseguir imitar o estilo de comunicação humano). Assim, de acordo com os dados utilizados para treinamento, ele pode, inclusive, produzir textos com conteúdo enviesado.

**d) Entendendo o que é o ChatGPT, classifique o próprio ChatGPT usando as 4 abordagens vistas em sala. Explique o porquê.**

De acordo com o comportamento, que se baseia em aprender e imitar como humanos se comunicam, ele parece se encaixar na definição da abordagem Agir como Humanos. Essa conclusão pode ser atingida considerando-se que o ChatGPT encontra padrões nos textos, que são dados produzidos (majoritariamente) por humanos, e com isso aprende contextos, mas não é totalmente consciente sobre o seu conteúdo, e não usa um processo cognitivo, apenas os sintetiza conforme foram fornecidos a ele. Como exemplo, se o ChatGPT fosse treinado com textos com um viés racista, ele poderia reproduzir textos racistas, já que não tem a capacidade de ponderar se racismo é correto ou não de um ponto de vista racional, ou seja, ele não toma decisões racionais baseadas no contexto que é apresentado a ele, apenas busca imitar a forma como humanos se comunicam.

## **2 Busca Heurística**

**a) Apresente a árvore final, contendo os valores, da mesma forma que foi apresentado na disciplina e nas práticas. Use o formato de árvore, não será permitido um formato em blocos, planilha, ou qualquer outra representação.**




FIGURA 4 – Árvore final

$Lugoj \Rightarrow Mehadia \Rightarrow Dobreta \Rightarrow Craiova \Rightarrow Pitesti \Rightarrow Bucharest = 504$

### 3 Lógica

*Se as uvas caem, então a raposa as come*

*Se a raposa as come, então estão maduras*

*As uvas estão verdes ou caem*

*Lugo*

*A raposa come as uvas se e somente se as uvas caem*

$p$ : as uvas caem

$q$ : a raposa come as uvas

$r$ : as uvas estão maduras

$R1 : p \Rightarrow q$

$R2 : q \Rightarrow r$

$R3 : \neg r \vee p$

objetivo:

$q \Leftrightarrow p$

a) Deve-se mostrar todos os passos e regras aplicadas, no mesmo formato apresentado nas aulas e nas práticas.

$$R1 : p \Rightarrow q$$

$$R2 : q \Rightarrow r$$

$$R3 : \neg r \vee p$$

$$R4 : r \Rightarrow p$$

Equivalência Implicação, R3

$$R5 : q \Rightarrow p$$

SH, R2, R4

$$R6 : p \Rightarrow q \wedge q \Rightarrow p$$

CONJ, R1, R5

$$R7 : q \Leftrightarrow p$$

BICOND, R6

#### 4 Redes Neurais Artificiais

$$x1=-3, x2=1$$

N1, N2, N3: função de ativação linear (mantém o valor)

N4: função de ativação tangente (produz valores no intervalo  $[-1,1]$ )




FIGURA 5 – Tangente Hiperbólica

a) Valor de saída do neurônio N1

$$(-3) \times 0.2 + 1 \times 0.8 + 1 \times 0.1 = 0.3$$

b) Valor de saída do neurônio N2

$$(-3) \times 0.1 + 1 \times 0.2 + 1 \times 0.4 = 0.3$$

c) Valor de saída do neurônio N3

$$(-3) \times 0.9 + 1 \times 0.5 + 1 \times 0.2 = -2$$

**d) Valor de saída da rede como um todo**

$$\tanh(0.3 \times 0.9 + 0.3 \times 0.3 + (-2) \times 0.3 + 1 \times 0.1) = \tanh(0.27 + 0.09 - 0.6 + 0.1) = -0.13909 \approx -0.14$$

## APÊNDICE 2 – LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO APLICADA

### A - ENUNCIADO

**Nome da base de dados do exercício:** *precos\_carros\_brasil.csv*

**Informações sobre a base de dados:**

Dados dos preços médios dos carros brasileiros, das mais diversas marcas, no ano de 2021, de acordo com dados extraídos da tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). A base original foi extraída do site Kaggle ([Acesse aqui a base original](#)). A mesma foi adaptada para ser utilizada no presente exercício.

Observação: As variáveis *fuel*, *gear* e *engine\_size* foram extraídas dos valores da coluna *model*, pois na base de dados original não há coluna dedicada a esses valores. Como alguns valores do modelo não contêm as informações do tamanho do motor, este conjunto de dados não contém todos os dados originais da tabela FIPE.

**Metadados:**

Nome do campo	Descrição
year_of_reference	O preço médio corresponde a um mês do ano de referência
month_of_reference	O preço médio corresponde a um mês específico, pois a FIPE atualiza mensalmente
fipe_code	Código único da FIPE
authentication	Código único de autenticação para consulta FIPE
brand	Marca do carro
model	Modelo do carro
fuel	Tipo de combustível
gear	Tipo de engrenagem
engine_size	Tamanho do motor em centímetros cúbicos
year_model	Ano do modelo (pode ser diferente do ano de fabricação)
avg_price	Preço médio do carro em reais

**Atenção:** ao fazer o download da base de dados, selecione o formato *.csv*. É o formato que será considerado correto na resolução do exercício.

## 1 Análise Exploratória dos dados

A partir da base de dados **precos\_carros\_brasil.csv**, execute as seguintes tarefas:

- a. Carregue a base de dados **media\_precos\_carros\_brasil.csv**
- b. Verifique se há valores faltantes nos dados. Caso haja, escolha uma tratativa para resolver o problema de valores faltantes
- c. Verifique se há dados duplicados nos dados
- d. Crie duas categorias, para separar colunas numéricas e categóricas. Imprima o resumo de informações das variáveis numéricas e categóricas (estatística descritiva dos dados)
- e. Imprima a contagem de valores por modelo (model) e marca do carro (brand)
- f. Dê um breve explicação (máximo de quatro linhas) sobre os principais resultados encontrados na Análise Exploratória dos dados

## 2 Visualização dos dados

A partir da base de dados **precos\_carros\_brasil.csv**, execute as seguintes tarefas:

- a. Gere um gráfico da distribuição da quantidade de carros por marca
- b. Gere um gráfico da distribuição da quantidade de carros por tipo de engrenagem do carro
- c. Gere um gráfico da evolução da média de preço dos carros ao longo dos meses de 2022 (variável de tempo no eixo X)
- d. Gere um gráfico da distribuição da média de preço dos carros por marca e tipo de engrenagem
- e. Dê uma breve explicação (máximo de quatro linhas) sobre os resultados gerados no item d
- f. Gere um gráfico da distribuição da média de preço dos carros por marca e tipo de combustível
- g. Dê uma breve explicação (máximo de quatro linhas) sobre os resultados gerados no item f

### 3 Aplicação de modelos de machine learning para prever o preço médio dos carros

A partir da base de dados **precos\_carros\_brasil.csv**, execute as seguintes tarefas:

- a. Escolha as variáveis **numéricas** (modelos de Regressão) para serem as variáveis independentes do modelo. A variável target é **avg\_price**. **Observação:** caso julgue necessário, faça a transformação de variáveis categóricas em variáveis numéricas para inputar no modelo. Indique **quais variáveis** foram transformadas e **como** foram transformadas
- b. Crie partições contendo 75% dos dados para treino e 25% para teste
- c. Treine modelos RandomForest (biblioteca RandomForestRegressor) e XGBoost (biblioteca XGBRegressor) para predição dos preços dos carros. **Observação:** caso julgue necessário, mude os parâmetros dos modelos e rode novos modelos. Indique quais parâmetros foram inputados e indique o treinamento de cada modelo
- d. Grave os valores preditos em variáveis criadas
- e. Realize a análise de importância das variáveis para estimar a variável target, **para cada modelo treinado**
- f. Dê uma breve explicação (máximo de quatro linhas) sobre os resultados encontrados na análise de importância de variáveis
- g. Escolha o melhor modelo com base nas métricas de avaliação MSE, MAE e  $R^2$
- h. Dê uma breve explicação (máximo de quatro linhas) sobre qual modelo gerou o melhor resultado e a métrica de avaliação utilizada

## B - RESOLUÇÃO

### 1 Análise Exploratória dos dados

#### a. Carregue a base de dados **media\_precos\_carros\_brasil.csv**

```
# Para rápida instalação das bibliotecas necessárias, rodar o script abaixo  
# no CLI:  
# pip install -r requirements.txt  
  
import pandas as pd  
import seaborn as sns  
import matplotlib.pyplot as plt
```



```

import numpy as np

import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')

from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
from xgboost import XGBRegressor
from sklearn.preprocessing import LabelEncoder
from sklearn.model_selection import RandomizedSearchCV

# Métricas de avaliação dos modelos
from sklearn.metrics import mean_squared_error, mean_absolute_error,
    r2_score

dados = pd.read_csv('precos_carros_brasil.csv')
dados.columns

```

```

Index(['year_of_reference', 'month_of_reference', 'fipecode', '
      authentication', 'brand', 'model', 'fuel', 'gear', '
      engine_size', 'year_model', 'avg_price_brl'], dtype='object')

```

```
dados.dtypes
```

```

year_of_reference    float64
month_of_reference    object
fipecode             object
authentication       object
brand               object
model               object
fuel                object
gear                object
engine_size          object
year_model           float64
avg_price_brl        float64
dtype: object

```

```
dados.head()
```

year_ref	month	fipecode	auth	brand	model	fuel	gear	engine	year	price
2021.0	January	004001-0	cfzictzfwrcp	GM - Chevrolet	Corsa Wind 1.0 MPFI / EFI 2p	Gasoline	manual	1	2002.0	9162.0
2021.0	January	004001-0	cdqwxwpw3y2p	GM - Chevrolet	Corsa Wind 1.0 MPFI / EFI 2p	Gasoline	manual	1	2001.0	8832.0
2021.0	January	004001-0	cb1t3xwwj1xp	GM - Chevrolet	Corsa Wind 1.0 MPFI / EFI 2p	Gasoline	manual	1	2000.0	8388.0
2021.0	January	004001-0	cb9gct6j65r0	GM - Chevrolet	Corsa Wind 1.0 MPFI / EFI 2p	Alcohol	manual	1	2000.0	8453.0
2021.0	January	004003-7	g15wg0gbz1fx	GM - Chevrolet	Corsa Pick-Up GL/ Champ 1.6 MPFI / EFI	Gasoline	manual	1.6	2001.0	12525.0

**b. Verifique se há valores faltantes nos dados. Caso haja, escolha uma tratativa para resolver o problema de valores faltantes**

```
# Excluindo as linhas sem dados (característica de importação de .CSV)
dados = dados.dropna(how='all')

antes = dados.shape

# Verificando se existem valores faltantes nos dados
dados.isna().any()
```

```
year_of_reference      False
month_of_reference     False
fipecode               False
authentication         False
brand                  False
model                  False
fuel                   False
gear                   False
engine_size            False
year_model             False
avg_price_brl          False
dtype: bool
```

```
# Verificando a quantidade de valores faltantes por coluna
dados.isna().sum()
```

```
year_of_reference      0
month_of_reference     0
fipecode               0
authentication         0
brand                  0
model                  0
fuel                   0
gear                   0
engine_size            0
year_model             0
avg_price_brl          0
dtype: int64
```

Não há valores faltantes.

**c. Verifique se há dados duplicados nos dados**

```
# Verificando se temos valores duplicados
dados.duplicated().sum()
```

```
2
```

```
# Removendo valores duplicados
dados.drop_duplicates(inplace=True)

depois = dados.shape

# Verifica diferença após a normalização dos dados
diff_linhas = depois[0] - antes[0]
diff_colunas = depois[1] - antes[1]
print("Linhas:\n Antes {} x Depois {} = Diff {}".format(antes[0], depois[0],
    diff_linhas))
print("Colunas:\n Antes {} x Depois {} = Diff {}".format(antes[1], depois[1],
    diff_colunas))
```

```
Linhas:
  Antes 202297 x Depois 202295 = Diff -2
Colunas:
  Antes 11 x Depois 11 = Diff 0
```

2 linhas duplicadas excluídas.

**d. Crie duas categorias, para separar colunas numéricas e categóricas. Imprima o resumo de informações das variáveis numéricas e categóricas (estatística descritiva dos dados)**

```
# Criando categorias para separar colunas numéricas e categóricas: facilita
a AED
numericas_cols = [col for col in dados.columns if dados[col].dtype != 'object'
    ]
categoricas_cols = [col for col in dados.columns if dados[col].dtype == '
    object']

# Resumo das variáveis numéricas – Imprime alguns valores de medidas
de tendências centrais
dados[numericas_cols].describe()
```

	year_of_reference	year_model	avg_price_brl
count	202295.000000	202295.000000	202295.000000
mean	2021.564695	2011.271514	52756.765713
std	0.571904	6.376241	51628.912116
min	2021.000000	2000.000000	6647.000000
25%	2021.000000	2006.000000	22855.000000
50%	2022.000000	2012.000000	38027.000000
75%	2022.000000	2016.000000	64064.000000
max	2023.000000	2023.000000	979358.000000

**e. Imprima a contagem de valores por modelo (model) e marca do carro (brand)**

```
# Contagem de valores por categoria de 'Modelo'
dados['model'].value_counts()
```

```
Palio Week. Adv/Adv TRYON 1.8 mpi Flex    425
Focus 1.6 S/SE/SE Plus Flex 8V/16V 5p    425
Focus 2.0 16V/SE/SE Plus Flex 5p Aut.    400
Saveiro 1.6 Mi/ 1.6 Mi Total Flex 8V     400
Corvette 5.7/ 6.0, 6.2 Targa/Stingray    375
...
STEPWAY Zen Flex 1.0 12V Mec.             2
Saveiro Robust 1.6 Total Flex 16V CD      2
Saveiro Robust 1.6 Total Flex 16V         2
Gol Last Edition 1.0 Flex 12V 5p          2
Polo Track 1.0 Flex 12V 5p                2
Name: model, Length: 2112, dtype: int64
```

```
# Contagem de valores por categoria de 'Marca'
dados['brand'].value_counts()
```

```
Fiat            44962
VW - Volkswagen 44312
GM - Chevrolet  38590
Ford            33150
Renault         29191
Nissan           12090
Name: brand, dtype: int64
```

**f. Dê um breve explicação (máximo de quatro linhas) sobre os principais resultados encontrados na Análise Exploratória dos dados**

Na Análise Exploratória dos Dados pudemos observar que o conjunto de dados possui 11 colunas e nenhuma delas possui dados faltantes. Ao observarmos valores duplica-

dos, apenas 2 linhas estavam duplicadas. Das 11 colunas, apenas 3 são numéricas. Porém, as colunas brand e model podem ser facilmente convertidas para numéricas.

## 2 Visualização dos dados

### a. Gere um gráfico da distribuição da quantidade de carros por marca

```
# Gráfico da distribuição por marca
plt.figure(figsize=(20,10))
plt.bar(dados['brand'].unique(), dados['brand'].value_counts())
plt.title('Distribuição de carros por marca')
plt.ylabel('Total de carros')
plt.xlabel('Marca')
```




FIGURA 6 – Distribuição de carros por marca

### b. Gere um gráfico da distribuição da quantidade de carros por tipo de engrenagem do carro

```
dados['gear'].value_counts()
```

```
manual      161883
automatic    40412
Name: gear, dtype: int64
```

```
# Gráfico da distribuição por engrenagem (tipo de marcha)
plt.figure(figsize=(20,10))
plt.bar(dados['gear'].unique(), dados['gear'].value_counts())
```

```
plt.title('Distribuição de carros por engrenagem (marcha)')
plt.ylabel('Total de carros')
plt.xlabel('Tipo de engrenagem (marcha)')
```




FIGURA 7 – Distribuição de carros por engrenagem (marcha)

**c. Gere um gráfico da evolução da média de preço dos carros ao longo dos meses de 2022 (variável de tempo no eixo X)**

```
# limitando para somente os dados de 2022
dados_2022 = dados[dados['year_of_reference'] == 2022]
dados_2022.head()
```

ID	year_ref	month	fipe_code	auth	brand	model	fuel	gear	engine	year_model	avg_price
96280	2022.0	January	004001-0	gzw0hkct8cj4	GM - Chevrolet	Corsa Wind 1.0 MPFI / EFI 2p	Gasoline	manual	1	2002.0	12330.0
96281	2022.0	January	004001-0	gm2ws5yqjnf	GM - Chevrolet	Corsa Wind 1.0 MPFI / EFI 2p	Gasoline	manual	1	2001.0	11408.0
96282	2022.0	January	004001-0	gbvgy7432kp	GM - Chevrolet	Corsa Wind 1.0 MPFI / EFI 2p	Gasoline	manual	1	2000.0	10620.0
96283	2022.0	January	004001-0	gvx412fg8v0	GM - Chevrolet	Corsa Wind 1.0 MPFI / EFI 2p	Alcohol	manual	1	2000.0	11992.0
96284	2022.0	January	004003-7	jtskpmg524fx	GM - Chevrolet	Corsa Pick-Up GL/ Champ 1.6 MPFI / EFI	Gasoline	manual	1,6	2001.0	17182.0

```
# verificando os completude dos meses
dados_2022['month_of_reference'].drop_duplicates()
```

```
96280      January
104390     February
112513      March
120665      April
128756      May
136850      June
144992      July
```

```

153143      August
161294      September
169483      October
177685      November
185880      December
Name: month_of_reference, dtype: object

```

```

# Calculando a média de preços por mês
media_precos_mes = dados_2022.groupby(['year_of_reference',
    month_of_reference'])['avg_price_brl'].mean().round(0)
df_media_precos_mes = media_precos_mes.reset_index(name='Médio de
    Preço')

# Reordenando o dataframe para melhor exibição no gráfico
df_media_precos_mes.insert(0, "index", [3,7,11,1,0,6,5,2,4,10,9,8], True)
df_media_precos_mes = df_media_precos_mes.sort_values(by=['index'])
df_media_precos_mes.head(12)

```

Index	Order	Year	Month	Average Price (BRL)
4	0	2022.0	January	54840.0
3	1	2022.0	February	55825.0
7	2	2022.0	March	56849.0
0	3	2022.0	April	57150.0
8	4	2022.0	May	57800.0
6	5	2022.0	June	58066.0
5	6	2022.0	July	57894.0
1	7	2022.0	August	57924.0
11	8	2022.0	September	58199.0
10	9	2022.0	October	58227.0
9	10	2022.0	November	58216.0
2	11	2022.0	December	57997.0

```

# Visualizando a média salarial por ano
plt.figure(figsize=(20,10))
sns.barplot(data=df_media_precos_mes, x='month_of_reference', y='Médio
    de Preço', hue='year_of_reference')
plt.ylim(50000, 60000) # limitação do eixo Y para melhor observação da
    variação de valores
plt.xticks(rotation=45);

```




FIGURA 8 – Evolução da média de preço dos carros ao longo dos meses de 2022

**d. Gere um gráfico da distribuição da média de preço dos carros por marca e tipo de engrenagem**

```
print(dados["gear"].unique()) # verificar os valores da coluna gear
```

```
['manual' 'automatic']
```

```
plt.figure(figsize=(20,10))
sns.barplot(x='brand', y='avg_price_brl', hue='gear', data=dados, hue_order=
=['manual', 'automatic'])
```






FIGURA 9 – Distribuição da média de preço dos carros por marca e tipo de engrenagem

**e. Dê uma breve explicação (máximo de quatro linhas) sobre os resultados gerados no item d**

O preço médio de carros com engrenagem (marcha) automática é superior aos com engrenagem manual em 5 das 6 marcas. Somente a Renault tem preços médios com ligeira superioridade nos carros com engrenagem manual. Nas marcas Fiat e Volkswagen os carro com engrenagem automática tem preço médio maiores do que o dobro dos carros com engrenagem manual.

**f. Gere um gráfico da distribuição da média de preço dos carros por marca e tipo de combustível**

```
print(dados["fuel"].unique()) # verificar os valores da coluna fuel
```

```
['Gasoline' 'Alcohol' 'Diesel']
```

```
plt.figure(figsize=(20,10))
sns.barplot(x='brand', y='avg_price_brl', hue='fuel', data=dados, hue_order
            =['Diesel', 'Gasoline', 'Alcohol'])
```




FIGURA 10 – Distribuição da média de preço dos carros por marca e tipo de combustível

**g. Dê uma breve explicação (máximo de quatro linhas) sobre os resultados gerados no item f**

Carros com o combustível Diesel tem os maiores preços médios em todas as marcas. O que faz sentido haja visto que motores a Diesel são comumente encontrados em carros maiores e de maiores valores. Veículos a Gasolina são os segundos com maiores preços médios em todas as marcas. Vale salientar que, nesta base, os veículos Flex (que podem consumir álcool e gasolina) estão categorizados como Gasolina. Veículos a Álcool tem os menores preços médios nas marcas GM, Fiat, Ford e VM. As marcas Nissan e Renault não apresentaram veículos com combustível álcool.

**3 Aplicação de modelos de machine learning para prever o preço médio dos carros**

**a. Escolha as variáveis numéricas (modelos de Regressão) para serem as variáveis independentes do modelo. A variável target é avg\_price. Observação: caso julgue necessário, faça a transformação de variáveis categóricas em variáveis numéricas para inputar no modelo. Indique quais variáveis foram transformadas e como foram transformadas**

```
sns.boxplot(dados['avg_price_brl']).set_title("Distribuição dos preços dos carros")
```




FIGURA 11 – Distribuição dos preços dos carros

```
# Transformação da coluna modelo (model) de categórica para numérica
dados['model'] = LabelEncoder().fit_transform(dados['model'])
dados.head()
```

ID	Year	Month	FIPE Code	Auth	Brand	Model Code	Fuel	Gear	Engine	Year Model	Avg. Price (BRL)
0	2021.0	January	004001-0	cfzlcztzfwrcp	GM - Chevrolet	297	Gasoline	manual	1	2002.0	9162.0
1	2021.0	January	004001-0	cdqwxwpw3y2p	GM - Chevrolet	297	Gasoline	manual	1	2001.0	8832.0
2	2021.0	January	004001-0	cb1t3xwwj1xp	GM - Chevrolet	297	Gasoline	manual	1	2000.0	8388.0
3	2021.0	January	004001-0	cb9gct6j65r0	GM - Chevrolet	297	Alcohol	manual	1	2000.0	8453.0
4	2021.0	January	004003-7	g15wg0gbz1fx	GM - Chevrolet	260	Gasoline	manual	1,6	2001.0	12525.0

```
# Transformação da coluna engrenagem (gear) de categórica para numérica
dados['gear'] = LabelEncoder().fit_transform(dados['gear'])
dados.head()
```

ID	Year	Month	FIPE Code	Auth	Brand	Model	Fuel	Gear	Engine	Year Model	Avg. Price (BRL)
0	2021.0	January	004001-0	cfzlcztzfwrcp	GM - Chevrolet	297	Gasoline	1	1	2002.0	9162.0
1	2021.0	January	004001-0	cdqwxwpw3y2p	GM - Chevrolet	297	Gasoline	1	1	2001.0	8832.0
2	2021.0	January	004001-0	cb1t3xwwj1xp	GM - Chevrolet	297	Gasoline	1	1	2000.0	8388.0
3	2021.0	January	004001-0	cb9gct6j65r0	GM - Chevrolet	297	Alcohol	1	1	2000.0	8453.0
4	2021.0	January	004003-7	g15wg0gbz1fx	GM - Chevrolet	260	Gasoline	1	1,6	2001.0	12525.0

```
# Transformação da coluna combustível (fuel) de categórica para numérica
dados['fuel'] = LabelEncoder().fit_transform(dados['fuel'])
dados.head()
```

ID	Year	Month	FIPE Code	Auth	Brand	Model	Fuel	Gear	Engine	Year Model	Avg. Price (BRL)
0	2021.0	January	004001-0	cfzlcztzfwrcp	GM - Chevrolet	297	2	1	1	2002.0	9162.0
1	2021.0	January	004001-0	cdqwxwpw3y2p	GM - Chevrolet	297	2	1	1	2001.0	8832.0
2	2021.0	January	004001-0	cb1t3xwwj1xp	GM - Chevrolet	297	2	1	1	2000.0	8388.0
3	2021.0	January	004001-0	cb9gct6j65r0	GM - Chevrolet	297	0	1	1	2000.0	8453.0
4	2021.0	January	004003-7	g15wg0gbz1fx	GM - Chevrolet	260	2	1	1,6	2001.0	12525.0

`dados.columns`

```
Index(['year_of_reference', 'month_of_reference', 'fipe_code',
      'authentication', 'brand', 'model', 'fuel', 'gear', 'engine_size',
      'year_model', 'avg_price_brl'],
      dtype='object')
```

# Variável `dados_num` contém apenas variáveis numéricas de interesse (exclui o restante)

```
dados_num = dados.drop(['year_of_reference', 'month_of_reference',
                        'fipe_code', 'authentication', 'brand', 'engine_size'], axis = 1)
dados_num.head()
```

Model Code	Fuel Code	Gear Code	Year Model	Avg. Price (BRL)
297	2	1	2002.0	9162.0
297	2	1	2001.0	8832.0
297	2	1	2000.0	8388.0
297	0	1	2000.0	8453.0
260	2	1	2001.0	12525.0

`dados_num.dtypes`

```
model          int32
fuel           int32
gear           int32
year_model     float64
avg_price_brl  float64
dtype: object
```

```
sns.heatmap(dados_num.corr("spearman"), annot = True)
plt.title("Mapa de Correlação das Variáveis Numéricas\n", fontsize = 15)
plt.show()
```

Mapa de Correlação das Variáveis Numéricas




FIGURA 12 – Mapa de Correlação das Variáveis Numéricas

```
# Variável X contém apenas variáveis numéricas de interesse para a análise, excluindo a variável target
X = dados_num.drop(['avg_price_brl'],axis = 1)
X.head()
```

Model Code	Fuel Code	Gear Code	Year Model
297	2	1	2002.0
297	2	1	2001.0
297	2	1	2000.0
297	0	1	2000.0
260	2	1	2001.0

```
Y = dados_num['avg_price_brl']
Y.head()
```

```
0    9162.0
1    8832.0
2    8388.0
3    8453.0
4   12525.0
Name: avg_price_brl, dtype: float64
```

**b. Crie partições contendo 75% dos dados para treino e 25% para teste**

```
# Divisão: 30% dos dados são de teste e 70% de treinamento
X_train, X_test, Y_train, Y_test = train_test_split(X, Y, test_size = 0.25,
                                                    random_state = 42)

# Observando os dados de treinamento
print(X_train.shape)
X_train.head()
```

Model Code	Fuel Code	Gear Code	Year Model
364	1	1	2020.0
1099	2	1	2011.0
549	2	1	2008.0
385	1	1	2013.0
970	2	1	2018.0

```
# Observando os dados de teste
print(X_test.shape)
X_test.head()
```

Model Code	Fuel Code	Gear Code	Year Model
1235	2	1	2015.0
224	2	1	2005.0
1984	2	1	2003.0
1114	2	1	2008.0
310	2	0	2019.0

```
# Observando a variável target
Y_test.head()
```

```
180633    42595.0
13130     10989.0
163315     9087.0
121464    26965.0
14044     57102.0
Name: avg_price_brl, dtype: float64
```

**c. Treine modelos RandomForest (biblioteca RandomForestRegressor) e XGBoost (biblioteca XGBRegressor) para predição dos preços dos carros. Observação: caso julgue necessário, mude os parâmetros dos modelos e rode novos modelos. Indique quais parâmetros foram inputados e indique o treinamento de cada modelo**

```

#RandomForest
model_rf = RandomForestRegressor()
model_rf.fit(X_train, Y_train)

#RandomForest com parâmetros
n_estimators = [5,20,50,100] # number of trees in the random forest
max_features = ['auto', 'sqrt'] # number of features in consideration at every
split
max_depth = [int(x) for x in np.linspace(10, 120, num = 12)] # maximum
number of levels allowed in each decision tree
min_samples_split = [2, 6, 10] # minimum sample number to split a node
min_samples_leaf = [1, 3, 4] # minimum sample number that can be stored
in a leaf node
bootstrap = [True, False] # method used to sample data points

random_grid = {'n_estimators': n_estimators, 'max_features': max_features,
               'max_depth': max_depth, 'min_samples_split': min_samples_split,
               'min_samples_leaf': min_samples_leaf, 'bootstrap': bootstrap}

rf = RandomForestRegressor()
rf_random = RandomizedSearchCV(estimator = rf,param_distributions =
                               random_grid,
                               n_iter = 100, cv = 5, verbose=2, random_state=35, n_jobs = -1)

rf_random.fit(X_train, Y_train)

# Utilizando os melhores parâmetros encontrados
model_rf_parametros = RandomForestRegressor(max_depth=70,
      min_samples_leaf=1, min_samples_split=2, n_estimators=20,
      random_state=80)

model_rf_parametros.fit(X_train, Y_train)

#XGBoost
model_xgboost = XGBRegressor()
model_xgboost.fit(X_train, Y_train)

```

#### d. Grave os valores preditos em variáveis criadas

```

#RandomForest
valores_preditos_rf = model_rf.predict(X_test)
valores_preditos_rf

```

```
array([ 40202.75425599,  13245.75443638,   8284.98551924, ...,
        100752.20098065,   9079.96883553,  26846.22919497])
```

```
#RandomForest com parâmetros
valores_preditos_rf_parametros = model_rf_parametros.predict(X_test)
valores_preditos_rf_parametros
```

```
array([ 40228.52250094,  13256.95619505,   8173.31940763, ...,
        101226.60508665,   9092.06259221,  27167.56218788])
```

```
#XGBoost
valores_preditos_xgboost = model_xgboost.predict(X_test)
valores_preditos_xgboost
```

```
array([40623.945, 13863.4 ,  8653.945, ..., 99269.16 ,
        10503.629,
        25664.008], dtype=float32)
```

**e. Realize a análise de importância das variáveis para estimar a variável target, para cada modelo treinado**

```
#RandomForest
model_rf.feature_importances_
feature_importances_rf = pd.DataFrame(model_rf.feature_importances_,
    index = X_train.columns, columns=['importance']).sort_values('
    importance', ascending = False)
feature_importances_rf
```

Feature	Importance
model	0.439964
year_model	0.358480
fuel	0.179241
gear	0.022315

```
#RandomForest com parâmetros
model_rf_parametros.feature_importances_
feature_importances_rf_param = pd.DataFrame(model_rf_parametros.
    feature_importances_, index = X_train.columns, columns=['importance'
    ]).sort_values('importance', ascending = False)
feature_importances_rf_param
```



Feature	Importance
model	0.442857
year_model	0.356757
fuel	0.178231
gear	0.022155

```
#XGBoost
model_xgboost.feature_importances_
feature_importances_x = pd.DataFrame(model_xgboost.
    feature_importances_, index = X_train.columns, columns=['importance'
    ]).sort_values('importance', ascending = False)
feature_importances_x
```

Feature	Importance
fuel	0.699523
year_model	0.160642
model	0.088919
gear	0.050917

**f. Dê uma breve explicação (máximo de quatro linhas) sobre os resultados encontrados na análise de importância de variáveis**

Tanto no modelo Random Forest, quando no modelo Random Forest com parâmetros, as variáveis mais importantes foram modelo e ano do modelo (model e year\_model) com quase 80% de importância. Somando a combustível (fuel) chegamos a 97% de importância. Tornando quase irrelevante a variável engrenagem (gear). Para o modelo XGBoost temos como variável mais importante o combustível (fuel) com aproximadamente 70% e seguido de ano do modelo com 16%. Modelo e engrenagem (model e gear) aparecem com menos de 10% cada.

**g. Escolha o melhor modelo com base nas métricas de avaliação MSE, MAE e R<sup>2</sup>**

```
#RandomForest
mse_rf = mean_squared_error(Y_test, valores_preditos_rf)
mae_rf = mean_absolute_error(Y_test, valores_preditos_rf)
r2_rf = r2_score(Y_test, valores_preditos_rf)
mse_rf
mae_rf
r2_rf
```

```
54633997.34991135
4215.705784378993
0.97969945241549
```

```
#RandomForest com parâmetros
mse_rf_param = mean_squared_error(Y_test,
    valores_preditos_rf_parametros)
mae_rf_param = mean_absolute_error(Y_test,
    valores_preditos_rf_parametros)
r2_rf_param = r2_score(Y_test, valores_preditos_rf_parametros)
mse_rf_param
mae_rf_param
r2_rf_param
```

```
54716253.201698475
4216.618281471371
0.9796688883177797
```

```
#XGBoost
mse_x = mean_squared_error(Y_test, valores_preditos_xgboost)
mae_x = mean_absolute_error(Y_test, valores_preditos_xgboost)
r2_x = r2_score(Y_test, valores_preditos_xgboost)
mse_x
mae_x
r2_x
```

```
297039446.66991967
6429.30300193814
0.8896280024509496
```

**h. Dê uma breve explicação (máximo de quatro linhas) sobre qual modelo gerou o melhor resultado e a métrica de avaliação utilizada**

Levando em conta a acurácia resultante da métrica R2, temos os seguintes resultados:

- Random Forest: 98%
- Random Forest com parâmetros: 98%
- XGBoost: 89%

Desta forma, temos um empate entre Random Forest e Random Forest com parâmetros. Para fins de entendimento, trazemos a comparação dos resultados de MSE e MAE (quanto menores, melhores os resultados):

- MSE

- Random Forest: 54.622.503
  - Random Forest com parâmetros: 54.716.253
- MAE
  - Random Forest: 4215
  - Random Forest com parâmetros: 4217

Como podemos ver, há uma ligeira vantagem no uso do Random Forest, sem parâmetros. Assim sendo, concluímos que o melhor resultado preditivo foi obtido através do modelo Random Forest.

## APÊNDICE 3 – LINGUAGEM R

### A - ENUNCIADO

#### 3.0.1 Pesquisa com Dados de Satélite (Satellite)

O banco de dados consiste nos valores multiespectrais de pixels em vizinhanças 3x3 em uma imagem de satélite, e na classificação associada ao pixel central em cada vizinhança. O objetivo é prever esta classificação, dados os valores multiespectrais.

Um quadro de imagens do Satélite Landsat com MSS (*Multispectral Scanner System*) consiste em quatro imagens digitais da mesma cena em diferentes bandas espectrais. Duas delas estão na região visível (correspondendo aproximadamente às regiões verde e vermelha do espectro visível) e duas no infravermelho (próximo). Cada pixel é uma palavra binária de 8 bits, com 0 correspondendo a preto e 255 a branco. A resolução espacial de um pixel é de cerca de 80m x 80m. Cada imagem contém 2340 x 3380 desses pixels. O banco de dados é uma subárea (minúscula) de uma cena, consistindo de 82 x 100 pixels. Cada linha de dados corresponde a uma vizinhança quadrada de pixels 3x3 completamente contida dentro da subárea 82x100. Cada linha contém os valores de pixel nas quatro bandas espectrais (convertidas em ASCII) de cada um dos 9 pixels na vizinhança de 3x3 e um número indicando o rótulo de classificação do pixel central.

As classes são: solo vermelho, colheita de algodão, solo cinza, solo cinza úmido, restolho de vegetação, solo cinza muito úmido.

Os dados estão em ordem aleatória e certas linhas de dados foram removidas, portanto você não pode reconstruir a imagem original desse conjunto de dados. Em cada linha de dados, os quatro valores espectrais para o pixel superior esquerdo são dados primeiro, seguidos pelos quatro valores espectrais para o pixel superior central e, em seguida, para o pixel superior direito, e assim por diante, com os pixels lidos em sequência, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Assim, os quatro valores espectrais para o pixel central são dados pelos atributos 17, 18, 19 e 20. Se você quiser, pode usar apenas esses quatro atributos, ignorando os outros. Isso evita o problema que surge quando uma vizinhança 3x3 atravessa um limite.

O banco de dados se encontra no pacote **mlbench** e é completo (não possui dados faltantes).

Tarefas:

1. Carregue a base de dados Satellite
2. Crie partições contendo 80% para treino e 20% para teste
3. Treine modelos RandomForest, SVM e RNA para predição destes dados.
4. Escolha o melhor modelo com base em suas matrizes de confusão.
5. Indique qual modelo dá o melhor o resultado e a métrica utilizada

### 3.0.2 Estimativa de Volumes de Árvores

Modelos de aprendizado de máquina são bastante usados na área da engenharia florestal (mensuração florestal) para, por exemplo, estimar o volume de madeira de árvores sem ser necessário abatê-las.

O processo é feito pela coleta de dados (dados observados) através do abate de algumas árvores, onde sua altura, diâmetro na altura do peito (dap), etc, são medidos de forma exata. Com estes dados, treina-se um modelo de AM que pode estimar o volume de outras árvores da população.

Os modelos, chamados alométricos, são usados na área há muitos anos e são baseados em regressão (linear ou não) para encontrar uma equação que descreve os dados. Por exemplo, o modelo de Spurr é dado por:

$$\text{Volume} = b_0 + b_1 * \text{dap}^2 * H_t$$

Onde dap é o diâmetro na altura do peito (1,3metros), Ht é a altura total. Tem-se vários modelos alométricos, cada um com uma determinada característica, parâmetros, etc. Um modelo de regressão envolve aplicar os dados observados e encontrar b0 e b1 no modelo apresentado, gerando assim uma equação que pode ser usada para prever o volume de outras árvores.

Dado o arquivo **Volumes.csv**, que contém os dados de observação, escolha um modelo de aprendizado de máquina com a melhor estimativa, a partir da estatística de correlação.

Tarefas

1. Carregar o arquivo Volumes.csv (<http://www.razer.net.br/datasets/Volumes.csv>)
2. Eliminar a coluna NR, que só apresenta um número sequencial
3. Criar partição de dados: treinamento 80%, teste 20%

4. Usando o pacote "caret", treinar os modelos: Random Forest (rf), SVM (svmRadial), Redes Neurais (neuralnet) e o modelo alométrico de SPURR

- O modelo alométrico é dado por:  $\text{Volume} = b_0 + b_1 \cdot \text{dap}^2 \cdot \text{Ht}$

**alom <- nls(VOL ~ b0 + b1\*DAP\*DAP\*HT, dados, start=list(b0=0.5, b1=0.5))**

5. Efetue as predições nos dados de teste
6. Crie suas próprias funções (UDF) e calcule as seguintes métricas entre a predição e os dados observados

**Coefficiente de determinação:  $R^2$**

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$$

onde  $y_i$  é o valor observado,  $\hat{y}_i$  é o valor predito e  $\bar{y}$  é a média dos valores  $y_i$  observados. Quanto mais perto de 1 melhor é o modelo;

- Erro padrão da estimativa:  $S_{yx}$

$$S_{yx} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{n-2}}$$

esta métrica indica erro, portanto quanto mais perto de 0 melhor é o modelo;

- $S_{yx}\%$

$$S_{yx} \% = \frac{S_{yx}}{\bar{y}} * 100$$

esta métrica indica porcentagem de erro, portanto quanto mais perto de 0 melhor é o modelo;

7. Escolha o melhor modelo.

## **B - RESOLUÇÃO**

Sed mattis, erat sit amet gravida malesuada, elit augue egestas diam, tempus scelerisque nunc nisl vitae libero. Sed consequat feugiat massa. Nunc porta, eros in eleifend varius, erat leo rutrum dui, non convallis lectus orci ut nibh. Sed lorem massa, nonummy quis, egestas id, condimentum at, nisl. Maecenas at nibh. Aliquam et augue at nunc pellentesque ullamcorper. Duis nisl nibh, laoreet suscipit, convallis ut, rutrum id, enim. Phasellus odio. Nulla nulla elit, molestie non, scelerisque at, vestibulum eu, nulla. Ut odio nisl, facilisis id, mollis et, scelerisque nec, enim. Aenean sem leo, pellentesque sit amet, scelerisque sit amet, vehicula pellentesque, sapien.

## APÊNDICE 4 – ESTATÍSTICA APLICADA I

### A - ENUNCIADO

#### 1) Gráficos e tabelas

(15 pontos) Elaborar os gráficos box-plot e histograma das variáveis “age” (idade da esposa) e “husage” (idade do marido) e comparar os resultados

(15 pontos) Elaborar a tabela de frequências das variáveis “age” (idade da esposa) e “husage” (idade do marido) e comparar os resultados

#### 2) Medidas de posição e dispersão

(15 pontos) Calcular a média, mediana e moda das variáveis “age” (idade da esposa) e “husage” (idade do marido) e comparar os resultados

(15 pontos) Calcular a variância, desvio padrão e coeficiente de variação das variáveis “age” (idade da esposa) e “husage” (idade do marido) e comparar os resultados

#### 3) Testes paramétricos ou não paramétricos

(40 pontos) Testar se as médias (se você escolher o teste paramétrico) ou as medianas (se você escolher o teste não paramétrico) das variáveis “age” (idade da esposa) e “husage” (idade do marido) são iguais, construir os intervalos de confiança e comparar os resultados.

Obs:

Você deve fazer os testes necessários (e mostra-los no documento pdf) para saber se você deve usar o unpaired test (paramétrico) ou o teste U de Mann-Whitney (não paramétrico), justifique sua resposta sobre a escolha.

Lembre-se de que os intervalos de confiança já são mostrados nos resultados dos testes citados no item 1 acima.



## **B - RESOLUÇÃO**

Sed mattis, erat sit amet gravida malesuada, elit augue egestas diam, tempus scelerisque nunc nisl vitae libero. Sed consequat feugiat massa. Nunc porta, eros in eleifend varius, erat leo rutrum dui, non convallis lectus orci ut nibh. Sed lorem massa, nonummy quis, egestas id, condimentum at, nisl. Maecenas at nibh. Aliquam et augue at nunc pellentesque ullamcorper. Duis nisl nibh, laoreet suscipit, convallis ut, rutrum id, enim. Phasellus odio. Nulla nulla elit, molestie non, scelerisque at, vestibulum eu, nulla. Ut odio nisl, facilisis id, mollis et, scelerisque nec, enim. Aenean sem leo, pellentesque sit amet, scelerisque sit amet, vehicula pellentesque, sapien.

## APÊNDICE 5 – ESTATÍSTICA APLICADA II

### A - ENUNCIADO

#### Regressões Ridge, Lasso e ElasticNet

**(100 pontos)** Fazer as regressões Ridge, Lasso e ElasticNet com a variável dependente “lwage” (salário-hora da esposa em logaritmo neperiano) e todas as demais variáveis da base de dados são variáveis explicativas (todas essas variáveis tentam explicar o salário-hora da esposa). No pdf você deve colocar a rotina utilizada, mostrar em uma tabela as estatísticas dos modelos (RMSE e  $R^2$ ) e concluir qual o melhor modelo entre os três, e mostrar o resultado da predição com intervalos de confiança para os seguintes valores:

husage = 40	(anos – idade do marido)
husunion = 0	(marido não possui união estável)
husearns = 600	(US\$ renda do marido por semana)
huseduc = 13	(anos de estudo do marido)
husblk = 1	(o marido é preto)
hushisp = 0	(o marido não é hispânico)
hushrs = 40	(horas semanais de trabalho do marido)
kidge6 = 1	(possui filhos maiores de 6 anos)
age = 38	(anos – idade da esposa)
black = 0	(a esposa não é preta)
educ = 13	(anos de estudo da esposa)
hispanic = 1	(a esposa é hispânica)
union = 0	(esposa não possui união estável)
exper = 18	(anos de experiência de trabalho da esposa)
kidlt6 = 1	(possui filhos menores de 6 anos)

obs: lembre-se de que a variável dependente “lwage” já está em logaritmo, portanto você não precisa aplicar o logaritmo nela para fazer as regressões, mas é necessário aplicar o antilog para obter o resultado da predição.

## **B - RESOLUÇÃO**

Sed mattis, erat sit amet gravida malesuada, elit augue egestas diam, tempus scelerisque nunc nisl vitae libero. Sed consequat feugiat massa. Nunc porta, eros in eleifend varius, erat leo rutrum dui, non convallis lectus orci ut nibh. Sed lorem massa, nonummy quis, egestas id, condimentum at, nisl. Maecenas at nibh. Aliquam et augue at nunc pellentesque ullamcorper. Duis nisl nibh, laoreet suscipit, convallis ut, rutrum id, enim. Phasellus odio. Nulla nulla elit, molestie non, scelerisque at, vestibulum eu, nulla. Ut odio nisl, facilisis id, mollis et, scelerisque nec, enim. Aenean sem leo, pellentesque sit amet, scelerisque sit amet, vehicula pellentesque, sapien.

## APÊNDICE 6 – ARQUITETURA DE DADOS

### A - ENUNCIADO

#### 6.0.1 Construção de Características: Identificador automático de idioma

O problema consiste em criar um modelo de reconhecimento de padrões que dado um texto de entrada, o programa consegue classificar o texto e indicar a língua em que o texto foi escrito.

Parta do exemplo (notebook produzido no Colab) que foi disponibilizado e crie as funções para calcular as diferentes características para o problema da identificação da língua do texto de entrada.

Nessa atividade é para "construir características".

Meta: a acurácia deverá ser maior ou igual a 70%.

Essa tarefa pode ser feita no Colab (Google) ou no Jupiter, em que deverá exportar o notebook e imprimir o notebook para o formato PDF. Envie no UFPR Virtual os dois arquivos.

#### 6.0.2 Melhore uma base de dados ruim

Escolha uma base de dados pública para problemas de classificação, disponível ou com origem na UCI Machine Learning.

Use o mínimo de intervenção para rodar a SVM e obtenha a matriz de confusão dessa base.

O trabalho começa aqui, escolha as diferentes tarefas discutidas ao longo da disciplina, para melhorar essa base de dados, até que consiga efetivamente melhorar o resultado.

Considerando a acurácia para bases de dados balanceadas ou quase balanceadas, se o percentual da acurácia original estiver em até 85%, a meta será obter 5%. Para bases com mais de 90% de acurácia, a meta será obter a melhora em pelo menos 2 pontos percentuais (92% ou mais).

Nessa atividade deverá ser entregue o script aplicado (o notebook e o PDF correspondente).

## **B - RESOLUÇÃO**

Sed mattis, erat sit amet gravida malesuada, elit augue egestas diam, tempus scelerisque nunc nisl vitae libero. Sed consequat feugiat massa. Nunc porta, eros in eleifend varius, erat leo rutrum dui, non convallis lectus orci ut nibh. Sed lorem massa, nonummy quis, egestas id, condimentum at, nisl. Maecenas at nibh. Aliquam et augue at nunc pellentesque ullamcorper. Duis nisl nibh, laoreet suscipit, convallis ut, rutrum id, enim. Phasellus odio. Nulla nulla elit, molestie non, scelerisque at, vestibulum eu, nulla. Ut odio nisl, facilisis id, mollis et, scelerisque nec, enim. Aenean sem leo, pellentesque sit amet, scelerisque sit amet, vehicula pellentesque, sapien.

## APÊNDICE 7 – ASPECTOS FILOSÓFICOS E ÉTICOS DA IA

### A - ENUNCIADO

Título do Trabalho: "Estudo de Caso: Implicações Éticas do Uso do ChatGPT"

Trabalho em Grupo: O trabalho deverá ser realizado em grupo de alunos de no máximo seis (06) integrantes.

Objetivo do Trabalho: Investigar as implicações éticas do uso do ChatGPT em diferentes contextos e propor soluções responsáveis para lidar com esses dilemas.

Parâmetros para elaboração do Trabalho:

**1. Relevância Ética:** O trabalho deve abordar questões éticas significativas relacionadas ao uso da inteligência artificial, especialmente no contexto do ChatGPT. Os alunos devem identificar dilemas éticos relevantes e explorar como esses dilemas afetam diferentes partes interessadas, como usuários, desenvolvedores e a sociedade em geral.

**2. Análise Crítica:** Os alunos devem realizar uma análise crítica das implicações éticas do uso do ChatGPT em estudos de caso específicos. Eles devem examinar como o algoritmo pode influenciar a disseminação de informações, a privacidade dos usuários e a tomada de decisões éticas. Além disso, devem considerar possíveis vieses algorítmicos, discriminação e questões de responsabilidade.

**3. Soluções Responsáveis:** Além de identificar os desafios éticos, os alunos devem propor soluções responsáveis e éticas para lidar com esses dilemas. Isso pode incluir sugestões para políticas, regulamentações ou práticas de design que promovam o uso responsável da inteligência artificial. Eles devem considerar como essas soluções podem equilibrar os interesses de diferentes partes interessadas e promover valores éticos fundamentais, como transparência, justiça e privacidade.

**4. Colaboração e Discussão:** O trabalho deve envolver discussões em grupo e colaboração entre os alunos. Eles devem compartilhar ideias, debater diferentes pontos de vista e chegar a conclusões informadas através do diálogo e da reflexão mútua. O estudo de caso do ChatGPT pode servir como um ponto de partida para essas discussões, incentivando os alunos a aplicar conceitos éticos e legais aprendidos ao analisar um caso concreto.

**5. Limite de Palavras:** O trabalho terá um limite de 6 a 10 páginas teria aproximadamente entre 1500 e 3000 palavras.

**6. Estruturação Adequada:** O trabalho siga uma estrutura adequada, incluindo

introdução, desenvolvimento e conclusão. Cada seção deve ocupar uma parte proporcional do total de páginas, com a introdução e a conclusão ocupando menos espaço do que o desenvolvimento.

**7. Controle de Informações:** Evitar incluir informações desnecessárias que possam aumentar o comprimento do trabalho sem contribuir significativamente para o conteúdo. Concentre-se em informações relevantes, argumentos sólidos e evidências importantes para apoiar sua análise.

**8. Síntese e Clareza:** O trabalho deverá ser conciso e claro em sua escrita. Evite repetições desnecessárias e redundâncias. Sintetize suas ideias e argumentos de forma eficaz para transmitir suas mensagens de maneira sucinta.

**9. Formatação Adequada:** O trabalho deverá ser apresentado nas normas da ABNT de acordo com as diretrizes fornecidas, incluindo margens, espaçamento, tamanho da fonte e estilo de citação. Deve-se seguir o seguinte template de arquivo: <https://bibliotecas.ufpr.br/wp-content/uploads/2022/03/template-artigo-de-periodico.docx>

## **B - RESOLUÇÃO**

Sed mattis, erat sit amet gravida malesuada, elit augue egestas diam, tempus scelerisque nunc nisl vitae libero. Sed consequat feugiat massa. Nunc porta, eros in eleifend varius, erat leo rutrum dui, non convallis lectus orci ut nibh. Sed lorem massa, nonummy quis, egestas id, condimentum at, nisl. Maecenas at nibh. Aliquam et augue at nunc pellentesque ullamcorper. Duis nisl nibh, laoreet suscipit, convallis ut, rutrum id, enim. Phasellus odio. Nulla nulla elit, molestie non, scelerisque at, vestibulum eu, nulla. Ut odio nisl, facilisis id, mollis et, scelerisque nec, enim. Aenean sem leo, pellentesque sit amet, scelerisque sit amet, vehicula pellentesque, sapien.

## APÊNDICE 8 – APRENDIZADO DE MÁQUINA

### A - ENUNCIADO

Para cada uma das tarefas abaixo (Classificação, Regressão etc.) e cada base de dados (Veículo, Diabetes etc.), fazer os experimentos com todas as técnicas solicitadas (KNN, RNA etc.) e preencher os quadros com as estatísticas solicitadas, bem como os resultados pedidos em cada experimento.

### B - RESOLUÇÃO

Sed mattis, erat sit amet gravida malesuada, elit augue egestas diam, tempus scelerisque nunc nisl vitae libero. Sed consequat feugiat massa. Nunc porta, eros in eleifend varius, erat leo rutrum dui, non convallis lectus orci ut nibh. Sed lorem massa, nonummy quis, egestas id, condimentum at, nisl. Maecenas at nibh. Aliquam et augue at nunc pellentesque ullamcorper. Duis nisl nibh, laoreet suscipit, convallis ut, rutrum id, enim. Phasellus odio. Nulla nulla elit, molestie non, scelerisque at, vestibulum eu, nulla. Ut odio nisl, facilisis id, mollis et, scelerisque nec, enim. Aenean sem leo, pellentesque sit amet, scelerisque sit amet, vehicula pellentesque, sapien.



## APÊNDICE 9 – DEEP LEARNING

### A - ENUNCIADO

#### 9.0.1 Classificação de Imagens (CNN)

Implementar o exemplo de classificação de objetos usando a base de dados CIFAR10 e a arquitetura CNN vista no curso.

#### 9.0.2 Detector de SPAM (RNN)

Implementar o detector de spam visto em sala, usando a base de dados SMS Spam e arquitetura de RNN vista no curso.

#### 9.0.3 Gerador de Dígitos Fake (GAN)

Implementar o gerador de dígitos *fake* usando a base de dados MNIST e arquitetura GAN vista no curso.

#### 9.0.4 Tradutor de Textos (Transformer)

Implementar o tradutor de texto do português para o inglês, usando a base de dados e a arquitetura Transformer vista no curso.

### B - RESOLUÇÃO

Sed mattis, erat sit amet gravida malesuada, elit augue egestas diam, tempus scelerisque nunc nisl vitae libero. Sed consequat feugiat massa. Nunc porta, eros in eleifend varius, erat leo rutrum dui, non convallis lectus orci ut nibh. Sed lorem massa, nonummy quis, egestas id, condimentum at, nisl. Maecenas at nibh. Aliquam et augue at nunc pellentesque ullamcorper. Duis nisl nibh, laoreet suscipit, convallis ut, rutrum id, enim. Phasellus odio. Nulla nulla elit, molestie non, scelerisque at, vestibulum eu, nulla. Ut odio nisl, facilisis id, mollis et, scelerisque nec, enim. Aenean sem leo, pellentesque sit amet, scelerisque sit amet, vehicula pellentesque, sapien.

## APÊNDICE 10 – BIG DATA

### A - ENUNCIADO

Enviar um arquivo PDF contendo uma descrição breve (2 páginas) sobre a implementação de uma aplicação ou estudo de caso envolvendo Big Data e suas ferramentas (NoSQL e NewSQL). Caracterize os dados e Vs envolvidos, além da modelagem necessária dependendo dos modelos de dados empregados.

### B - RESOLUÇÃO

Sed mattis, erat sit amet gravida malesuada, elit augue egestas diam, tempus scelerisque nunc nisl vitae libero. Sed consequat feugiat massa. Nunc porta, eros in eleifend varius, erat leo rutrum dui, non convallis lectus orci ut nibh. Sed lorem massa, nonummy quis, egestas id, condimentum at, nisl. Maecenas at nibh. Aliquam et augue at nunc pellentesque ullamcorper. Duis nisl nibh, laoreet suscipit, convallis ut, rutrum id, enim. Phasellus odio. Nulla nulla elit, molestie non, scelerisque at, vestibulum eu, nulla. Ut odio nisl, facilisis id, mollis et, scelerisque nec, enim. Aenean sem leo, pellentesque sit amet, scelerisque sit amet, vehicula pellentesque, sapien.

## APÊNDICE 11 – VISÃO COMPUTACIONAL

### A - ENUNCIADO

#### 11.0.1 Extração de Características

Os bancos de imagens fornecidos são conjuntos de imagens de 250x250 pixels de imuno-histoquímica (biópsia) de câncer de mama. No total são 4 classes (0, 1+, 2+ e 3+) que estão divididas em diretórios. O objetivo é classificar as imagens nas categorias correspondentes. Uma base de imagens será utilizada para o treinamento e outra para o teste do treino.

As imagens fornecidas são recortes de uma imagem maior do tipo WSI (*Whole Slide Imaging*) disponibilizada pela Universidade de Warwick ([link](#)). A nomenclatura das imagens segue o padrão XX\_HER\_YYYY.png, onde XX é o número do paciente e YYYY é o número da imagem recortada. Separe a base de treino em 80% para treino e 20% para validação. **Separe por pacientes (XX), não utilize a separação randômica! Pois, imagens do mesmo paciente não podem estar na base de treino e de validação, pois isso pode gerar um viés.** No caso da CNN VGG16 remova a última camada de classificação e armazene os valores da penúltima camada como um vetor de características. Após o treinamento, os modelos treinados devem ser validados na base de teste.

Tarefas:

- Carregue a base de dados de **Treino**.
- Crie partições contendo 80% para treino e 20% para validação (atenção aos pacientes).
- Extraia características utilizando LBP e a CNN VGG16 (gerando um csv para cada extrator).
- Treine modelos Random Forest, SVM e RNA para predição dos dados extraídos.
- Carregue a base de **Teste** e execute a tarefa 3 nesta base.
- Aplique os modelos treinados nos dados de treino
- Calcule as métricas de Sensibilidade, Especificidade e F1-Score com base em suas matrizes de confusão.

h) Indique qual modelo dá o melhor o resultado e a métrica utilizada

### 11.0.2 Redes Neurais

Utilize as duas bases do exercício anterior para treinar as Redes Neurais Convolucionais VGG16 e a Resnet50. Utilize os pesos pré-treinados (*Transfer Learning*), refaça as camadas *Fully Connected* para o problema de 4 classes. Compare os treinos de 15 épocas com e sem *Data Augmentation*. Tanto a VGG16 quanto a Resnet50 têm como camada de entrada uma imagem 224x224x3, ou seja, uma imagem de 224x224 pixels coloridos (3 canais de cores). Portanto, será necessário fazer uma transformação de 250x250x3 para 224x224x3. Ao fazer o *Data Augmentation* **cuidado** para não alterar demais as cores das imagens e atrapalhar na classificação.

Tarefas:

- Utilize a base de dados de **Treino** já separadas em treino e validação do exercício anterior
- Treine modelos VGG16 e Resnet50 adaptadas com e sem *Data Augmentation*
- Aplique os modelos treinados nas imagens da base de **Teste**
- Calcule as métricas de Sensibilidade, Especificidade e F1-Score com base em suas matrizes de confusão.
- Indique qual modelo dá o melhor o resultado e a métrica utilizada

## B - RESOLUÇÃO

Sed mattis, erat sit amet gravida malesuada, elit augue egestas diam, tempus scelerisque nunc nisl vitae libero. Sed consequat feugiat massa. Nunc porta, eros in eleifend varius, erat leo rutrum dui, non convallis lectus orci ut nibh. Sed lorem massa, nonummy quis, egestas id, condimentum at, nisl. Maecenas at nibh. Aliquam et augue at nunc pellentesque ullamcorper. Duis nisl nibh, laoreet suscipit, convallis ut, rutrum id, enim. Phasellus odio. Nulla nulla elit, molestie non, scelerisque at, vestibulum eu, nulla. Ut odio nisl, facilisis id, mollis et, scelerisque nec, enim. Aenean sem leo, pellentesque sit amet, scelerisque sit amet, vehicula pellentesque, sapien.

## APÊNDICE 12 – GESTÃO DE PROJETOS DE IA

### A - ENUNCIADO

#### 12.0.1 Objetivo

Individualmente, ler e resumir – seguindo o *template* fornecido – **um** dos artigos abaixo:

AHMAD, L.; ABDELRAZEK, M.; ARORA, C.; BANO, M; GRUNDY, J. Requirements practices and gaps when engineering human-centered Artificial Intelligence systems. *Applied Soft Computing*. 143. 2023. DOI <https://doi.org/10.1016/j.asoc.2023.110421>

NAZIR, R.; BUCAIONI, A.; PELLICCIONE, P.; Architecting ML-enabled systems: Challenges, best practices, and design decisions. *The Journal of Systems & Software*. 207. 2024. DOI <https://doi.org/10.1016/j.jss.2023.111860>

SERBAN, A.; BLOM, K.; HOOS, H.; VISSER, J. Software engineering practices for machine learning – Adoption, effects, and team assessment. *The Journal of Systems & Software*. 209. 2024. DOI <https://doi.org/10.1016/j.jss.2023.111907>

STEIDL, M.; FELDERER, M.; RAMLER, R. The pipeline for continuous development of artificial intelligence models – Current state of research and practice. *The Journal of Systems & Software*. 199. 2023. DOI <https://doi.org/10.1016/j.jss.2023.111615>

XIN, D.; WU, E. Y.; LEE, D. J.; SALEHI, N.; PARAMESWARAN, A. Whither AutoML? Understanding the Role of Automation in Machine Learning Workflows. In *CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI'21)*, Maio 8-13, 2021, Yokohama, Japão. DOI <https://doi.org/10.1145/3411764.3445306>

#### 12.0.2 Orientações adicionais

Escolha o artigo que for mais interessante para você. Utilize tradutores e o Chat GPT para entender o conteúdo dos artigos – caso precise, mas escreva o resumo em língua portuguesa e nas suas palavras.

Não esqueça de preencher, no trabalho, os campos relativos ao seu nome e ao artigo escolhido.

No *template*, você deverá responder às seguintes questões:

- Qual o objetivo do estudo descrito pelo artigo?

- Qual o problema/oportunidade/situação que levou a necessidade de realização deste estudo?
- Qual a metodologia que os autores usaram para obter e analisar as informações do estudo?
- Quais os principais resultados obtidos pelo estudo?

Responda cada questão utilizando o espaço fornecido no *template*, sem alteração do tamanho da fonte (Times New Roman, 10), nem alteração do espaçamento entre linhas (1.0).

Não altere as questões do template.

Utilize o editor de textos de sua preferência para preencher as respostas, mas entregue o trabalho em PDF.

## **B - RESOLUÇÃO**

Sed mattis, erat sit amet gravida malesuada, elit augue egestas diam, tempus scelerisque nunc nisl vitae libero. Sed consequat feugiat massa. Nunc porta, eros in eleifend varius, erat leo rutrum dui, non convallis lectus orci ut nibh. Sed lorem massa, nonummy quis, egestas id, condimentum at, nisl. Maecenas at nibh. Aliquam et augue at nunc pellentesque ullamcorper. Duis nisl nibh, laoreet suscipit, convallis ut, rutrum id, enim. Phasellus odio. Nulla nulla elit, molestie non, scelerisque at, vestibulum eu, nulla. Ut odio nisl, facilisis id, mollis et, scelerisque nec, enim. Aenean sem leo, pellentesque sit amet, scelerisque sit amet, vehicula pellentesque, sapien.

## APÊNDICE 13 – FRAMEWORKS DE IA

### A - ENUNCIADO

#### 13.0.1 Classificação (RNA)

Implementar o exemplo de Classificação usando a base de dados Fashion MNIST e a arquitetura RNA vista na aula **FRA - Aula 10 - 2.4 Resolução de exercício de RNA - Classificação**. Além disso, fazer uma breve explicação dos seguintes resultados:

- Gráficos de perda e de acurácia;
- Imagem gerada na seção “**Mostrar algumas classificações erradas**”, apresentada na aula prática.

Informações:

- **Base de dados:** Fashion MNIST Dataset
- **Descrição:** Um dataset de imagens de roupas, onde o objetivo é classificar o tipo de vestuário. É semelhante ao famoso dataset MNIST, mas com peças de vestuário em vez de dígitos.
- **Tamanho:** 70.000 amostras, 784 features (28x28 pixels).
- **Importação do dataset:** Copiar código abaixo.

```
data = tf.keras.datasets.fashion_mnist  
(x_train, y_train), (x_test, y_test) = fashion_mnist.load_data()
```

#### 13.0.2 Regressão (RNA)

Implementar o exemplo de Classificação usando a base de dados Wine Dataset e a arquitetura RNA vista na aula **FRA - Aula 12 - 2.5 Resolução de exercício de RNA - Regressão**. Além disso, fazer uma breve explicação dos seguintes resultados:

- Gráficos de avaliação do modelo (loss);
- Métricas de avaliação do modelo (pelo menos uma entre MAE, MSE,  $R^2$ ).

Informações:

- **Base de dados:** Wine Quality
- **Descrição:** O objetivo deste dataset prever a qualidade dos vinhos com base em suas características químicas. A variável target (y) neste exemplo será o score de qualidade do vinho, que varia de 0 (pior qualidade) a 10 (melhor qualidade)
- **Tamanho:** 1599 amostras, 12 features.
- **Importação:** Copiar código abaixo.

```
url = "https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/wine-quality/winequality-red.csv"
```

```
data = pd.read_csv(url, delimiter=';')
```

Dica 1. Para facilitar o trabalho, renomeie o nome das colunas para português, dessa forma:

```
data.columns = [
    'acidez_fixa',      # fixed acidity
    'acidez_volatil',   # volatile acidity
    'acido_citrico',    # citric acid
    'acucar_residual',  # residual sugar
    'cloretos',         # chlorides
    'dioxido_de_enxofre_livre', # free sulfur dioxide
    'dioxido_de_enxofre_total', # total sulfur dioxide
    'densidade',        # density
    'pH',               # pH
    'sulfatos',         # sulphates
    'alcool',           # alcohol
    'score_qualidade_vinho' # quality
]
```

Dica 2. Separe os dados (x e y) de tal forma que a última coluna (índice -1), chamada score\_qualidade\_vinho, seja a variável target (y)



### 13.0.3 Sistemas de Recomendação

Implementar o exemplo de Sistemas de Recomendação usando a base de dados `Base_livros.csv` e a arquitetura vista na aula **FRA - Aula 22 - 4.3 Resolução do Exercício de Sistemas de Recomendação**. Além disso, fazer uma breve explicação dos seguintes resultados:

- Gráficos de avaliação do modelo (loss);
- Exemplo de recomendação de livro para determinado Usuário.

Informações:

- **Base de dados:** `Base_livros.csv`
- **Descrição:** Esse conjunto de dados contém informações sobre avaliações de livros (Notas), nomes de livros (Titulo), ISBN e identificação do usuário (`ID_usuario`)
- **Importação:** Base de dados disponível no Moodle (UFPR Virtual), chamada `Base_livros` (formato `.csv`).

### 13.0.4 Deepdream

Implementar o exemplo de implementação mínima de Deepdream usando uma imagem de um felino - retirada do site Wikipedia - e a arquitetura Deepdream vista na aula **FRA - Aula 23 - Prática Deepdream**. Além disso, fazer uma breve explicação dos seguintes resultados:

- Imagem onírica obtida por *Main Loop*;
- Imagem onírica obtida ao levar o modelo até uma oitava;
- Diferenças entre imagens oníricas obtidas com *Main Loop* e levando o modelo até a oitava.

Informações:

- **Base de dados:** [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Felis\\_catus-cat\\_on\\_snow.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Felis_catus-cat_on_snow.jpg)
- **Importação da imagem:** Copiar código abaixo.

```
url = "https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Felis_catus-cat_on_snow.jpg"
```

Dica: Para exibir a imagem utilizando display (display.html) use o link [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Felis\\_catus-cat\\_on\\_snow.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Felis_catus-cat_on_snow.jpg)

## **B - RESOLUÇÃO**

Sed mattis, erat sit amet gravida malesuada, elit augue egestas diam, tempus scelerisque nunc nisl vitae libero. Sed consequat feugiat massa. Nunc porta, eros in eleifend varius, erat leo rutrum dui, non convallis lectus orci ut nibh. Sed lorem massa, nonummy quis, egestas id, condimentum at, nisl. Maecenas at nibh. Aliquam et augue at nunc pellentesque ullamcorper. Duis nisl nibh, laoreet suscipit, convallis ut, rutrum id, enim. Phasellus odio. Nulla nulla elit, molestie non, scelerisque at, vestibulum eu, nulla. Ut odio nisl, facilisis id, mollis et, scelerisque nec, enim. Aenean sem leo, pellentesque sit amet, scelerisque sit amet, vehicula pellentesque, sapien.

## APÊNDICE 14 – VISUALIZAÇÃO DE DADOS E STORYTELLING

### A - ENUNCIADO

Escolha um conjunto de dados brutos (ou uma visualização de dados que você acredite que possa ser melhorada) e faça uma visualização desses dados (de acordo com os dados escolhidos e com a ferramenta de sua escolha)

Desenvolva uma narrativa/storytelling para essa visualização de dados considerando os conceitos e informações que foram discutidas nesta disciplina. Não esqueça de deixar claro para seu possível público alvo qual **o objetivo dessa visualização de dados, o que esses dados significam, quais possíveis ações podem ser feitas com base neles.**

**Entregue em um PDF:**

- O **conjunto de dados brutos (ou uma visualização de dados)** que você acredite que possa ser **melhorada**);
- Explicação do **contexto e o público-alvo** da visualização de dados e do storytelling que será desenvolvido;
- A **visualização desses dados** (de acordo com os dados escolhidos e com a ferramenta de sua escolha) **explicando a escolha do tipo de visualização e da ferramenta usada; (50 pontos)**

### B - RESOLUÇÃO

Sed mattis, erat sit amet gravida malesuada, elit augue egestas diam, tempus scelerisque nunc nisl vitae libero. Sed consequat feugiat massa. Nunc porta, eros in eleifend varius, erat leo rutrum dui, non convallis lectus orci ut nibh. Sed lorem massa, nonummy quis, egestas id, condimentum at, nisl. Maecenas at nibh. Aliquam et augue at nunc pellentesque ullamcorper. Duis nisl nibh, laoreet suscipit, convallis ut, rutrum id, enim. Phasellus odio. Nulla nulla elit, molestie non, scelerisque at, vestibulum eu, nulla. Ut odio nisl, facilisis id, mollis et, scelerisque nec, enim. Aenean sem leo, pellentesque sit amet, scelerisque sit amet, vehicula pellentesque, sapien.

## APÊNDICE 15 – TÓPICOS EM IA

### A - ENUNCIADO

#### 15.0.1 Algoritmo Genético

##### Problema do Caixeiro Viajante

A Solução poderá ser apresentada em: Python (preferencialmente), ou em R, ou em Matlab, ou em C ou em Java.

Considere o seguinte problema de otimização (a escolha do número de 100 cidades foi feita simplesmente para tornar o problema intratável. A solução ótima para este problema não é conhecida).

Suponha que um caixeiro deva partir de sua cidade, visitar clientes em outras 99 cidades diferentes, e então retornar à sua cidade. Dadas as coordenadas das 100 cidades, descubra o percurso de menor distância que passe uma única vez por todas as cidades e retorne à cidade de origem.

Para tornar a coisa mais interessante, as coordenadas das cidades deverão ser sorteadas (aleatórias), considere que cada cidade possui um par de coordenadas (x e y) em um espaço limitado de 100 por 100 pixels.

O relatório deverá conter no mínimo a primeira melhor solução (obtida aleatoriamente na geração da população inicial) e a melhor solução obtida após um número mínimo de 1000 gerações. Gere as imagens em 2d dos pontos (cidades) e do caminho.

Sugestão:

- (1) considere o cromossomo formado pelas cidades, onde a cidade de início (escolhida aleatoriamente) deverá estar na posição 0 e 100 e a ordem das cidades visitadas nas posições de 1 a 99 deverão ser definidas pelo algoritmo genético.
- (2) A função de avaliação deverá minimizar a distância euclidiana entre as cidades (os pontos).
- (3) Utilize no mínimo uma população com 100 indivíduos;
- (4) Utilize no mínimo 1% de novos indivíduos obtidos pelo operador de mutação;
- (5) Utilize no mínimo de 90% de novos indivíduos obtidos pelo método de cruzamento (crossover-ox);
- (6) Preserve sempre a melhor solução de uma geração para outra.

**Importante:** A solução deverá implementar os operadores de “cruzamento” e “mutação”.

#### 15.0.2 Compare a representação de dois modelos vetoriais

Pegue um texto relativamente pequeno, o objetivo será visualizar a representação vetorial, que poderá ser um vetor por palavra ou por sentença. Seja qual for a situação, considere a quantidade de palavras ou sentenças onde tenha no mínimo duas similares e no mínimo 6 textos, que deverão produzir no mínimo 6 vetores. Também limite o número máximo, para que a visualização fique clara e objetiva.

O trabalho consiste em pegar os fragmentos de texto e codificá-las na forma vetorial. Após obter os vetores, imprima-os em figuras (plot) que demonstrem a projeção desses vetores usando a PCA.

O PDF deverá conter o código-fonte e as imagens obtidas.

### B - RESOLUÇÃO

Sed mattis, erat sit amet gravida malesuada, elit augue egestas diam, tempus scelerisque nunc nisl vitae libero. Sed consequat feugiat massa. Nunc porta, eros in eleifend varius, erat leo rutrum dui, non convallis lectus orci ut nibh. Sed lorem massa, nonummy quis, egestas id, condimentum at, nisl. Maecenas at nibh. Aliquam et augue at nunc pellentesque ullamcorper. Duis nisl nibh, laoreet suscipit, convallis ut, rutrum id, enim. Phasellus odio. Nulla nulla elit, molestie non, scelerisque at, vestibulum eu, nulla. Ut odio nisl, facilisis id, mollis et, scelerisque nec, enim. Aenean sem leo, pellentesque sit amet, scelerisque sit amet, vehicula pellentesque, sapien.