# 来信宝宝教程

从下载 ZIP 到角色回你第一句。



## 来信

微信与 Telegram 私人角色助手

| | |
|---|---|
| **A · 电脑先试** | Windows → 第 2 页　Mac / Linux → 第 3 页<br>电脑开着时收消息。你可以照常在手机微信或 Telegram 聊。 |
| **B · 云端常驻** | 云服务器 → 第 4 页<br>只用手机也能照做。云服务器持续运行，Safari 可以打开后台。 |
| **已经装过** | 直接升级 → 第 16 页<br>微信或 Telegram 有问题可直接去 第 17 页。 |

### 01 拿到安装包

下载 `laixin-assistant-v0.2.2.zip`。从朋友那里收到 ZIP 也一样。iPhone 上点分享 →「存储到文件」，记住存放位置。

### 02 准备角色和模型

先准备一句角色设定。再从你的模型服务商后台拿到 **Base URL、API Key、模型 ID**。到 第 9 页再填。微信、Telegram 任选一个接，也可以两个都接。

**两个 ZIP 怎么认**

大包 laixin-assistant-v0.2.2.zip 安装来信。里面的小包 pages-relay-v3.zip 只在 Telegram 需要中转时上传到 Cloudflare。

查看真实后台的填写位置 → 第 18 页

# Windows 安装

用「文件资源管理器」和 PowerShell。每条命令粘贴后按一次 Enter。

### 01 解压并打开正确的文件夹

右键外层 ZIP →「全部解压缩」→「解压缩」。打开解出来的文件夹，往里点到看见 `assistant.py` 和 `static` 为止。点击资源管理器顶部的地址栏，输入 `powershell` 并按 Enter。

### 02 检查 Python

```
py -3 --version
```

看到 `Python 3.11` 或更高版本就继续。命令找不到时，先打开 Python 官方 Windows 下载 安装新版，关掉 PowerShell，再从第 1 步打开。若只有 `python --version` 能看到正确版本，把后两行开头的 `py -3` 换成 `python`。

### 03 生成密码，再运行

```
py -3 assistant.py init
```

把「配置页密码」下一行存进自己的密码管理器。然后执行：

```
py -3 assistant.py run
```

**做到这里会看到**

窗口显示「来信助手已启动」。保持窗口开着，用同一台电脑的浏览器打开 http://127.0.0.1:8097/wx-assistant/，登录后去 第 9 页。

**下次怎么开**

从同一文件夹打开 PowerShell，执行 `run` 那行即可。停止用 Ctrl+C。电脑睡眠、关机或关闭窗口后会停止回复。

# Mac 或 Linux 安装

在终端运行。下面用「下载」里的文件夹举例。

## 01 解压，找到 assistant.py

Mac 在 Finder 里双击 ZIP，Linux 在文件管理器选「解压到此处」。打开解压后的文件夹，确认里面有 `assistant.py`。

## 02 打开终端并进入文件夹

Mac 按 ⌘ 空格，搜「终端」并打开。Linux 从应用菜单打开终端。如果包解压在「下载」，执行下面第一行。若存到别处，输入 `cd` 和一个空格，再把包含 `assistant.py` 的文件夹拖进终端，按 Enter。

```
cd ~/Downloads/laixin-assistant-v0.2.2
ls assistant.py
python3 --version
```

Mac 版本太旧可以到 Python 官方 macOS 下载 装新版，重新打开终端后再检查。Linux 用发行版的软件管理器安装 Python 3.11 或更新版本。

## 03 生成密码并运行

```
python3 assistant.py init
```

保存「配置页密码」下面那一行，再运行：

```
python3 assistant.py run
```

**做到这里会看到**

在同一台电脑打开 http://127.0.0.1:8097/wx-assistant/，输入密码，继续第 9 页。以后启动只运行 `run` 那行。

**用手机聊天**

电脑继续联网和唤醒即可。配置页留在电脑浏览器，扫码或绑定完成后在手机微信或 Telegram 里聊天。

# 登录服务器并上传

以腾讯云轻量应用服务器为例。已有 OpenCloudOS 等 Linux 主机可从第 2 步开始。

## 01 没有服务器时才创建

登录腾讯云 →「轻量应用服务器」→「新建」。选 Linux 的系统镜像，本教程新机用 **Ubuntu 24.04 LTS**。按控制台选择地区和套餐，确认费用后创建。回实例列表等它显示「运行中」，记下 **公网 IPv4**。

## 02 打开终端

进入实例 →「登录」→ 选 OrcaTerm（遨驰终端），按控制台提示登录 Linux。能看到一行以 `$` 或 `#` 结尾的提示符就可以输入。只粘贴教程的代码，不带提示符。

```
pwd
```

记下返回的目录。腾讯云如果让你用普通用户登录，用自己的登录目录即可。

## 03 上传大 ZIP

iPhone 先把大 ZIP 存到「文件」。终端中找文件夹图标或文件管理 → 进入 `pwd` 显示的目录 →「上传文件」→「浏览」→ 选大 ZIP。不同布局也可以走「实例 → 文件管理」。如果上传到其他目录，先在终端 `cd` 到那个目录。

```
ls -lh laixin-assistant-v0.2.2.zip
```

> **做到这里会看到**
> 终端列出 ZIP 的名字和大小。若看到 `No such file`，输入 `ls` 看实际文件名。重复下载可能多了 `(1)`，可在文件管理里改回原名。继续 第 5 页。

腾讯云创建实例 · OrcaTerm 登录 · 文件管理

# 把来信装成常驻服务

这一页给全新安装。已有来信直接去 第 16 页升级。

## 01 检查 Python 和解压工具

```
python3 --version
unzip -v
```

Ubuntu 24.04 缺工具时执行：

```
sudo apt update
sudo apt install -y python3 unzip curl nano
```

OpenCloudOS 可以先查 `python3.11 --version`，缺解压工具用 `sudo dnf install -y unzip`。

## 02 解压并安装

```
unzip laixin-assistant-v0.2.2.zip
cd laixin-assistant-v0.2.2
sudo bash install.sh
```

root 终端可直接执行 `bash install.sh`。把「配置页密码」下面一行存好，稍后登录用。

## 03 检查服务

```
systemctl is-active ovo-weixin-assistant
curl -sS -o /dev/null -w '%{http_code}\n' \
  http://127.0.0.1:8097/wx-assistant/
```

从 curl 到网址一起粘贴，预期显示 `200`。

> **做到这里会看到**
>
> 看到 `active` 就已运行。已有 Nginx + HTTPS 去 第 6 页。新服务器去 第 7 页。8097 留给服务器内部用。

B / 已有 HTTPS

# 接到现有 Nginx 网站

适合原来就能在 Safari 打开 HTTPS 网站的用户。

### 01 找原站点配置文件

在服务器终端执行下方命令，找到你原站点的 `server_name` 和 HTTPS 的 `listen`。同一段之前会有配置文件路径。面板管理的网站也可以从网站设置进入配置编辑。

```
sudo nginx -T 2>&1 | grep -nE \
'configuration file|listen|server_name|wx-assistant'
```

如果已有 `location /wx-assistant/` 且 Safari 能打开配置页，直接去 第 9 页。

### 02 在已有 HTTPS server 块里加一行

用面板编辑，或执行 `sudo nano` 加空格再输入上一步找到的真实路径。可先下载原文件备份。在 HTTPS 的 `server { ... }` 里面，和原有的 `location` 并排加入：

```
include /opt/ovo-weixin-assistant/nginx-location.conf;
```

用 nano 时，Ctrl+O → Enter 保存，Ctrl+X 退出。手机终端可用屏幕上的 Ctrl 快捷键。

### 03 验证后重载

```
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
```

第一行出现 `test is successful` 再运行第二行。若第一行报错，先恢复备份或修正报错指向的文件行。

**做到这里会看到**

原 HTTPS 网址后加 `/wx-assistant/`。原站如果有 `:8443` 这类端口，把端口也留在网址里。Safari 看见「打开你的配置页」后去 第 9 页。

# 先把域名指向服务器

接下来两页以全新 Ubuntu 24.04 和一个自有域名为例。

## 01 准备自己控制的域名

在域名服务商登录并进入 DNS 解析。在已有域名下加一个子域名即可。教程使用 `chat.example.com` 示意，后面的命令都要改成你的真实域名。

| | |
|---|---|
| **记录类型** | `A` |
| **主机记录** | `chat` |
| **记录值** | 云服务器的公网 IPv4 |
| **TTL** | 保持平台默认值。若用 Cloudflare 做 DNS，初次配置时可选「仅 DNS」。 |

## 02 在云防火墙开网页端口

腾讯云 → 实例 →「防火墙」→ 添加规则。分别放行 **TCP 80** 和 **TCP 443**。若服务器内也开启了 UFW 等防火墙，同样允许这两个端口。保留自己原有的登录规则。

## 03 确认域名能查到

替换示例域名后，在服务器终端执行：

```
getent ahostsv4 chat.example.com
```

核对返回的 IP 是否等于实例页的公网 IPv4。若新记录还查不到，等 DNS 生效再继续。若域名原有 AAAA 记录，确保它也指向同一台主机的可用 IPv6，或者删掉这条子域名的错误 AAAA 记录。

> **做到这里会看到**
> 域名已解析到这台机器，80 和 443 可用于网站。继续 第 8 页。

Caddy HTTPS 前提

# 让 Safari 打开后台

用 Caddy 自动签发 HTTPS。已有网站占用 80/443 时，按 已有 Nginx 路线 或在原反代里添加来信。

## 01 安装 Caddy 并打开配置

```
sudo apt update
sudo apt install -y caddy
sudo cp /etc/caddy/Caddyfile /etc/caddy/Caddyfile.bak
sudo nano /etc/caddy/Caddyfile
```

这是 Ubuntu 24.04 的命令。已有其他 Linux 且 80/443 空闲时，用 Caddy 官方安装 中对应发行版的方法。

## 02 写入配置并保存

仅在全新 Caddy 上将默认内容换成下方几行。把第一行的 `chat.example.com` 改成自己的域名。

```
chat.example.com {
    redir /wx-assistant /wx-assistant/ 308
    reverse_proxy /wx-assistant/* 127.0.0.1:8097
}
```

Ctrl+O → Enter 保存，Ctrl+X 退出。

## 03 启用 HTTPS 入口

```
sudo caddy validate --config /etc/caddy/Caddyfile
sudo systemctl reload caddy
```

第一行验证通过再运行第二行。如果服务没启动，运行 `sudo systemctl enable --now caddy`。证书签发报错可用 `sudo journalctl -u caddy -n 30 --no-pager` 查看，再核对第 7 页。

**做到这里会看到**

iPhone Safari 打开 https://你的真实域名/wx-assistant/ ，看到登录页。输入安装时生成的密码，去 第 9 页。

# 先让角色和模型就位

本地与云端都从这一页继续。两项填完后一起保存。看后台实图。

## 01 先写一个最简单的人设

在「01 / 角色与记忆」填角色名字和角色人设。比如叫「小岚」，人设先写「说话简短自然，熟悉以后会开玩笑」。也可以点「导入文件」选择角色 JSON、PNG 角色卡或 TXT，按提示选角色并填入。自己的资料、记忆和世界书可以以后再加。

## 02 从模型提供商后台复制三项

| | |
|---|---|
| **Base URL** | 接口地址。通常长得像 `https://api.example.com/v1`。使用服务商给的 OpenAI Chat Completions 兼容地址，示例地址只用来认格式。 |
| **API Key** | 在模型服务商的 API 密钥页生成的一整串密钥。配置页登录密码和 Bot Token 各有自己的用途。 |
| **模型名称** | 服务商给的**准确模型 ID**。模型卡片上的营销名称可能和 ID 不一样。 |

## 03 点「保存角色与模型」

在「02 / 模型设置」填好三项，轮数与温度先保留默认。回到页面看到「已有 Key，保存后不会回显」即可。

**做到这里会看到**

角色和模型资料都保存了。想接微信去 第 10 页，想接 Telegram 去 第 11 页。第一次实际收到回复才算模型请求也走通。

**先知道数据去哪**

角色资料和相关聊天会交给你自己选择的模型服务商生成回复。分享教程时用示例资料。

# 接微信，试收第一条回复

打开来信配置页，同时准备自己要绑定的微信账号。

### 01 在来信里拿二维码

滑到「03 / 连接微信」，点**获取微信连接二维码**。电脑后台可以直接把二维码留在屏幕上。只有一部手机时，点「下载二维码图片」或截屏，尽快完成下一步。

### 02 切到微信确认连接

微信 →「我」→「设置」→「插件」→「微信 ClawBot」，按页面提示扫码并确认。只有一部手机时，可尝试从扫码界面的相册选刚才的图片。微信若要求实时扫码，把二维码放到电脑或另一块屏幕上显示。提示验证码时，切回来信填写微信显示的数字，再点「提交验证码」。

### 03 开回复，必要时确认身份

看到「微信连接成功」后，回到配置页最上面点**开启自动回复**。切到微信，与已连接的助手私聊，发一句「你好，今天聊什么？」。如果后台提示待绑定，回「03 / 连接微信」，点**绑定我的微信**，确认是自己刚发消息的标识，再发一句。

**做到这里会看到**

微信私聊里实际看到回复。后台「最近来信」的聊天平台选「微信」，可核对助手是否收到和处理了这条消息。

**如果卡在二维码**

提示过期就重新获取。找不到微信 ClawBot 时，先检查微信更新和当前账号的插件页面，等入口可用再做。首次试聊用文字私聊。

# 建 Bot，先测直连

BotFather 创建的机器人和来信后台要分别设置。

### 01 去 Telegram 找 BotFather

打开 官方 @BotFather，点 Start，发送 `/newbot`。它先问显示名称，可以填「小岚」。再问用户名，取一个没被占用且以 `bot` 结尾的名字。已有 Bot 可用 `/mybots` 管理，或用 `/token` 取 Token。

### 02 保存 Bot Token

BotFather 会发一段「数字:字母」样式的字符串。完整复制，从数字开始到最后一个字符。存进密码管理器。Bot 公开用户名可以分享，Token 只留给自己配置。

### 03 测试运行助手的那台机器

回到来信「04 / 连接 Telegram」。选 **服务器直连 / HTTP CONNECT**，「服务器代理」留空，点**测试连通性**。以前填过代理且现在要直连，勾选「清除已保存的代理」。

| | |
|---|---|
| **提示已连到 Telegram** | 填自己的 **Bot Token**，点「验证并保存 Bot」，然后跳到 第 14 页。 |
| **提示连不上或超时** | 继续 第 12 页搭 Pages 中转。如果你已经有运行设备能访问的 HTTP CONNECT 代理，也可填该地址后再测。 |

**手机能打开 Telegram，测试仍可能失败**

测试发起者是运行来信的电脑或服务器。Pages 中转用于帮助那台机器接通 Bot API。

Telegram 官方 BotFather 教程

# 建立自己的 Pages 中转

直连测试失败才走这里。每个人可以用自己的 Cloudflare 账号和项目。

### 01 找到安装包里的小 ZIP

从解压的大包里找到 `pages-relay-v3.zip`。iPhone 可在「文件」中点大 ZIP 解压，再进入生成的文件夹。上传时直接选小 ZIP。

### 02 在 Cloudflare 创建 Pages

Safari 打开 Cloudflare 控制台 并登录。进入「Workers 和 Pages」→「创建应用」→ 找 **Pages** →「拖放文件」旁的「开始使用」。如果页面先出现 Worker 的创建方式，找进入 Pages 的链接。

### 03 上传，记住正式地址

项目名可用英文小写、数字与短横线，比如 `my-letter-relay`。点上传框 →「浏览」→ 选 `pages-relay-v3.zip` →「部署站点」或「保存并部署」。完成后记下控制台显示的 `https://项目名.pages.dev`。

**做到这里会看到**

控制台显示部署成功。点项目地址，浏览器应显示下面这行或格式相同的 JSON。它只验证中转站点已上线。

```
{"relay":"telegram-pages","version":3}
```

**中转站下一步才会认你的 Bot**

记下正式地址后，继续 第 13 页设置两个密钥。Cloudflare 页面名称可能随语言变化，认准 Pages 与项目后缀 `.pages.dev`。

Cloudflare 官方直接上传

# 加两个密钥，再部署一次

在自己刚建的 Pages 项目里操作。要选「生产」环境。

## 01 生成一串中转密钥

在已装好 Python 的终端输入下面这行。Windows 将 `python3` 改成 `py -3`。把得到的 64 个字符存进密码管理器，复制时去掉首尾空格。

```
python3 -c 'import secrets; print(secrets.token_hex(32))'
```

## 02 在 Pages 里分别添加两条

项目 →「设置」→「变量和密钥」→ 生产 →「添加」。类型选**密钥（Secret）**，或填写后点「加密」。按这张表填，保存两条。

| | |
|---|---|
| `TELEGRAM_BOT_TOKEN` | 值填 BotFather 发给你的完整 Token。 |
| `RELAY_KEY` | 值填第 1 步自己生成的那一串。 |

## 03 重新部署生产版本

项目顶部点「部署」→「创建部署」→ 选**生产** → 再上传同一个 `pages-relay-v3.zip` →「保存并部署」。等页面显示成功。

**做到这里会看到**

设置中能看到两个密钥名称，值显示为加密。生产环境的新部署已成功。

继续 第 14 页。

**防止弄混**

Bot Token 存在 Pages。稍后回来信填的是 `RELAY_KEY`。截图前检查终端和浏览器里有没有显示真实密钥。

Cloudflare 官方 Pages 密钥

# 绑定自己的私聊，开回复

直连已经保存 Bot 的朋友从第 2 步开始。看后台实图。

### 01 用 Pages 的人在来信里验证

在「04 / 连接 Telegram」把连接方式改成**Cloudflare Pages 中转**。Pages 项目地址填正式的 `https://项目名.pages.dev`，中转密钥填上一页生成的 `RELAY_KEY`。先点**测试连通性**，看到「助手 → Pages → Telegram 已连通」后，点**验证并保存 Bot**。

### 02 从来信给的链接进入 Telegram

后台出现 Bot 用户名与「打开 Telegram」后，点这个按钮，在 Telegram 私聊点 **Start / 开始**。在电脑上操作后台时，也可以展开「在另一台设备上扫码」，用手机扫描。等一会再回后台刷新。

显示「绑定链接已过期」时，点「重新生成绑定链接」，再从新链接进入私聊。

### 03 开启回复并发一句

后台状态变成「已绑定，自动回复已暂停」后，点**开启 Telegram 自动回复**。切回 Bot 私聊，发「你好，能收到吗？」。

**做到这里会看到**

Telegram 聊天中收到角色回复。配置页「最近来信」的平台选 Telegram，可以找到这条测试。若只有「已连通」，继续做绑定和开启回复两步。

**同一个 Bot 正在别处跑?**

若提示 Webhook 或收取冲突，先在旧程序或旧平台停用同一个 Token，再回来试。也可以用 BotFather 创建单独的新 Bot。

# 添加到主屏幕，试用来信

微信和 Telegram 接好后，可以再开这些功能。

### 01 把配置页放到 iPhone 主屏幕

Safari 打开云服务器的 HTTPS `/wx-assistant/` 配置页。点页面菜单 → 「分享」，或直接点分享图标。往下找「添加到主屏幕」，开启「作为网页 App 打开」（若显示），名字填**来信**，右上角点「添加」。如果主屏已有旧的长名称图标，移除旧图标后按此流程添加。

### 02 想让两边接着聊

在「06 / 聊天体验」勾选「微信和 Telegram 接着聊」并保存。接续时会参考另一边最近 24 小时内已完成的对话。要长期保存一条信息，单独发「记住：我喜欢牛奶巧克力」，在「05 / 共享长期记忆」可查看或修改。

### 03 想试主动来信

先绑定 Telegram 且开启 Telegram 自动回复。到「06 / 聊天体验」勾选主动来信，设好北京时间的安静时段和每天上限，再点「保存聊天体验」。查看设置下方的状态。

**时间感知已经开着**

v0.2.2 默认把当前北京时间和消息时间交给模型。可以发一句话，隔两分钟在新消息里问「我刚才说了什么？」。模型参考时间的效果可在实际聊天中验证。

Apple 官方主屏幕指引

# 已经装过，怎么升级？

先留一份备份，再用自己的原登录密码打开更新后的页面。

## 01 云服务器更新到 v0.2.2

按 第 4 页 把新 ZIP 上传到服务器。在 ZIP 所在目录依次执行：

```
unzip -o laixin-assistant-v0.2.2.zip
cd laixin-assistant-v0.2.2
sudo bash upgrade.sh
```

已有 root 终端可用 `bash upgrade.sh`。脚本会在停服务后备份，并打印备份路径。看到「v0.2.2 已运行」后，用原网址打开，刷新一下。已有可用的 Pages v3 可以继续使用。

## 02 电脑本地升级

旧窗口按 Ctrl+C 停止，复制旧版本里的 `data` 文件夹留一份备份。把新 ZIP 解压到新文件夹，从新文件夹打开终端，启动时指向旧 `data` 的绝对路径。用你自己的路径替换下面的示例。

```
py -3 assistant.py --data "C:\laixin-old\data" run
python3 assistant.py --data "/你的旧目录/data" run
```

Windows 用第一行，Mac / Linux 用第二行。这里直接运行。以后启动也用带同一数据路径的命令。

**要给朋友分享**

只发送发行 ZIP 与教程。页面底部的导出文件可能含人设、记忆、世界书和聊天。自己的 `data` 文件夹和云端备份也留给自己。

# 页面开了，怎么还没回复？

先看实际聊天，再回后台「最近来信」选对平台，点「刷新」。

| | |
|---|---|
| **打不开配置页** | 本地先看 `run` 终端是否还开着。云端回 第 5 页 测 8097。若服务器内可打开，Safari 不行，再查域名、HTTPS 和反代。 |
| **一条测试消息都没有** | 检查自己发的是文字私聊，确认平台已绑定、自动回复已开。微信提示会话失效时重新扫码。Telegram 从来信的专用链接点 Start。 |
| **看得到来信，模型报错** | 回「02 / 模型设置」核对 HTTPS Base URL、API Key、模型 ID 和服务商余额。保存后再发一条新的文字测试。 |
| **Pages 连不上** | 在运行来信的设备上尝试打开正式 `.pages.dev` 地址。能看到 v3 JSON 时，再核对生产环境两个 Secret，保存后重部署。提示 Telegram 访问失败时也检查 BotFather Token 是否仍有效。 |
| **Telegram 打开才见回复** | 已有回复说明聊天这一步走通。先确认这个 Bot 私聊没有静音，再退出 Telegram 或锁屏，让另一位联系人发一条作对照。都没有弹窗时，检查 iPhone「设置 → 通知 → Telegram」的横幅、锁定画面、专注模式和通知摘要。 |

**云端需要看日志时**

终端执行下面一行。求助时只发报错文字，遮住密码、Token、密钥与个人聊天。

```
sudo journalctl -u ovo-weixin-assistant \
  -n 50 --no-pager
```

Apple 通知设置

# 这两处填什么?

用来信 v0.2.2 的空白测试配置页截取。图里的地址用来认格式。




图 A · 模型设置，填服务商给的三项。




图 B · Pages 模式，填自己的项目地址和 RELAY_KEY。

**看完回去照着填**

模型设置 → 第 9 页　Telegram 绑定 → 第 14 页