资源管理模块接口

API 列表概览

组件：iam-server

服务：IamService

该服务名称用来指定 top 的 service header

API 列表概览

工作空间管理

AddMemberToWorkspace: 添加工作空间成员

BatchUpdateWorkspaceQuota: 批量更新工作空间配额

CheckWorkspace: 检查工作空间名称是否重复

CheckWorkspaceSafelyDeletable: 检查工作空间是否可以安全删除

CreatePersonalWorkspace: 创建个人空间

CreateWorkspace: 创建工作空间

CreateWorkspaceForAdmin:

DeleteWorkspace: 删除工作空间

DeleteWorkspaceForAdmin:

GetWorkspace: 查询工作空间详情

GetWorkspaceAuths: 获取工作空间权限

IsWorkspaceMember: 查询用户是否是某个空间成员

ListAllWorkspace: 列出所有工作空间，不考虑成员权限

ListOrgWorkspaceRel: 根据组织查询已授权空间列表,支持分页

ListWorkspace: 查询工作空间列表

ListWorkspaceMember: 查询工作空间成员列表

ListWorkspaceParentOrgs: 查询空间关联的组织以及父节点组织

RemoveMemberFromWorkspace: 移除工作空间成员

UpdateMemberAuth: 编辑工作空间成员权限

UpdateWorkspace: 更新工作空间

UpdateWorkspaceForAdmin:

标签管理

CheckLabelExist: 标签是否存在

CreateLabel: 创建标签

DeleteLabel: 删除标签

ListLabel: 获取标签列表

ListLabelForAdmin: 获取标签列表（管理员用）

ListLabelType: 获取标签类型列表

MoveLabelOrder: 移动标签排序

UpdateLabel: 更新标签

资源管理

CreateResource: 创建资源

DeleteResource: 删除资源

GetResource: 获取资源详情

ListResource: 获取资源列表

TagResources: 资源打标

UnTagResources: 资源取消打标

组件：llmops-app-server
服务：AppService

该服务名称用来指定 top 的 service header

API 列表概览

发布渠道管理

AddCustomPublishChannel: 租户发布渠道管理-创建自定义发布渠道

CheckBuiltinPublishChannelName: 租户发布渠道管理-检查内置发布渠道名称

CheckCustomPublishChannelCode: 租户发布渠道管理-检查自定义发布渠道编码

CheckCustomPublishChannelName: 租户发布渠道管理-检查自定义发布渠道名称

DeletePublishChannel: 租户发布渠道管理-删除发布渠道

GetPublishChannelInfo: 租户发布渠道管理-获取发布渠道详情

GetWebChannelEnabledAccessTypes: 获取租户 web 发布渠道访问控制生效范围

GetWebsdkChannelEnabledAccessTypes: 获取租户 webSDK 发布渠道访问控制生效范围

ListTenantPublishChannel: 租户发布渠道管理-获取发布渠道列表

UpdateBuiltinPublishChannelInfo: 租户发布渠道管理-修改内置发布渠道信息

UpdateCustomPublishChannel: 租户发布渠道管理-更新自定义发布渠道

UpdateHiaAppPublishChannelConfig: 租户发布渠道管理-更新 HiaApp 发布渠道配置

UpdateLarkPublishChannelConfig: 租户发布渠道管理-更新飞书发布渠道配置

UpdatePublishChannelApprovalEnable: 租户发布渠道管理-更新发布渠道审批开关

UpdatePublishChannelEnable: 租户发布渠道管理-更新发布渠道开关

UpdateWebPublishChannelConfig: 租户发布渠道管理-更新 web 发布渠道配置

UpdateWebsdkPublishChannelConfig: 租户发布渠道管理-更新 webSDK 发布渠道配置

标签管理

【⚠废弃】CheckLabelExist: 标签是否存在

【⚠废弃】CreateLabel: 创建标签

【⚠废弃】DeleteLabel: 删除标签

【⚠废弃】ListLabel: 获取标签列表

【⚠废弃】ListLabelForAdmin: 获取标签列表（管理员用）

【⚠废弃】ListLabelType: 获取标签类型列表

【⚠废弃】UpdateLabel: 更新标签

服务：PluginService

该服务名称用来指定 top 的 service header

API 列表概览

插件

BatchExportPluginDSL: DSL 导入导出

BatchGetImportPluginAction: 获取导入操作

BatchReleasePlugin: 批量上架插件

ConvertPluginFromOpenAPI: 导入功能

CreatePlugin: 创建插件

DeletePlugin: 删除插件

DeprecatePlugin: 废弃插件

ExportPluginToOpenAPI:

FavoritePlugin:

GetAipptAuthCode: apippt 相关

GetArchivedPlugin: 获取已经发布的插件

GetPlugin: 获取插件

GetPluginConfig: 获取授权信息

GetPluginIDByName: 通过 Name 获取插件 ID

GetReleasedPlugin: 获取已经上架的插件

GetRunnablePluginToolInner: 获取 runtime 运行工具

ImportPluginFromOpenAPI:

ImportToolFromCurl:

ImportToolFromOpenAPI:

ListArchivedPlugin:

ListArchivedPluginBrief:

ListAvailablePluginCategory: 获取可用的插件分类

ListPlugin: 获取插件列表

ListPluginUpdateLog: 操作记录

ListReleasedPlugin:

ListReleasedPluginBrief:

PublishPlugin: 发布插件

ReleasePlugin: 上架插件

RemovePluginConfig: 删除插件授权配置(取消授权)

SavePluginConfig: 保存插件授权配置(授权)

SetPluginVisitTime: 收藏

UnfavoritePlugin:

UpdatePlugin: 修改插件

服务：PluginToolService

该服务名称用来指定 top 的 service header

API 列表概览

插件

GetToolIDByName: 通过 Name 查工具 Id

服务：PluginAdminService

该服务名称用来指定 top 的 service header

API 列表概览

插件

GetPluginForAdmin: 获取插件详情

ListAllPluginForAdmin: 获取所有插件列表

ListPluginForAdmin: 获取插件列表

插件/制品管理

BatchDeprecatePluginForAdmin: 租户管理端: 批量下架租户插件

BatchReleasePluginForAdmin: 租户管理端: 批量上架租户插件

DeprecatePluginForAdmin: 租户管理端: 下架租户插件

GetArchivedPluginForAdmin: 租户管理端: 获取租户下的原生插件列表

GetPluginTenantConfig: 租户管理端: 获取租户原生插件授权配置

ListArchivedPluginForAdmin: 租户管理端: 获取租户下的原生插件列表

ReleasePluginForAdmin: 租户管理端: 上架租户插件

SetPluginLabelsForAdmin: 租户管理端: 设置插件分类

SetPluginTenantConfig: 租户管理端: 设置租户原生插件授权配置

组件：iam-server

服务：IamService

该服务名称用来指定 top 的 service header

API 接口

工作空间管理

添加工作空间成员

Action: AddMemberToWorkspace

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (workspace.AddMemberToWorkspaceRequest):

参数	类型	是否必填	说明
WorkspaceID	string	true	工作空间 ID
UserIDS	list[string]	false	用户 ID

OrgIDS	list[string]	false	组织 ID
UserGroupIDS	list[string]	false	用户组 ID
Role	string	false	成员角色：WorkspaceAdmin-空间所有者，WorkspaceMember-空间成员 WorkspaceVisitor-空间只读
ResourceIDs	list[role.ResourceIDs]	false	资源的 ID
Tags	list[string]	false	资源标签，2.5.0 仅支持 sys:tag:createdBy 表示自建资源

响应 (workspace.AddMemberToWorkspaceResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

批量更新工作空间配额

Action: BatchUpdateWorkspaceQuota

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (workspace.BatchUpdateWorkspaceQuotaRequest):

参数	类型	是否必填	说明
WorkspaceIDs	list[string]	true	工作空间列表

Quota	list[workspace.WorkspaceQuota]	true	待更新的配额列表

响应 (workspace.BatchUpdateWorkspaceQuotaResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

检查工作空间名称是否重复

Action: CheckWorkspace

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (workspace.CheckWorkspaceRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Name	string	false	工作空间名称

响应 (workspace.CheckWorkspaceResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Exist	bool	true	

检查工作空间是否可以安全删除

Action: CheckWorkspaceSafelyDeletable

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (workspace.CheckSafelyDeletableRequset):

参数	类型	是否必填	说明

ID	string	true	ID

响应 (workspace.CheckSafelyDeletableResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- IsSavelyDeletable	bool	true	是否可以安全删除
---- Reason	string	false	不可删除的原因

创建个人空间

Action: CreatePersonalWorkspace

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (workspace.CreatePersonalWorkspaceRequest):

参数	类型	是否必填	说明

响应 (workspace.CreatePersonalWorkspaceResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- ID	string	true	空间 ID， 格式为 personal-{user_id}

创建工作空间

Action: CreateWorkspace

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (workspace.CreateWorkspaceRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Name	string	true	名称
OwnerID	string	true	空间所有人，传 IAM user id
Description	string	false	描述
URL	string	false	头像存储的 URL
OrgId	string	false	组织 ID 可选
ID	string	false	工作空间 id，如果不填，则自动生成
Status	i32	false	Status, 默认为 1
Quota	list[workspace.WorkspaceQuota]	false	Quota workspace's quota

响应 (workspace.CreateWorkspaceResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- ID	string	false	

CreateWorkspaceForAdmin

Action: CreateWorkspaceForAdmin

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (workspace.CreateWorkspaceRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Name	string	true	名称
OwnerID	string	true	空间所有人，传 IAM user id
Description	string	false	描述
URL	string	false	头像存储的 URL
OrgId	string	false	组织 ID 可选
ID	string	false	工作空间 id，如果不填，则自动生成
Status	i32	false	Status, 默认为 1
Quota	list[workspace.WorkspaceQuota]	false	Quota workspace's quota

响应 (workspace.CreateWorkspaceResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- ID	string	false	

删除工作空间

Action: DeleteWorkspace

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (workspace.DeleteWorkspaceRequest):

参数	类型	是否必填	说明

ID	string	true	

响应 (workspace.DeleteWorkspaceResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

DeleteWorkspaceForAdmin

Action: DeleteWorkspaceForAdmin

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (workspace.DeleteWorkspaceRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	

响应 (workspace.DeleteWorkspaceResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

查询工作空间详情

Action: GetWorkspace

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (workspace.GetWorkspaceRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	false	

Name	string	false	

响应 (workspace.GetWorkspaceResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Item	workspace.WorkspaceDetail	false	

获取工作空间权限

Action: GetWorkspaceAuths

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (workspace.GetWorkspaceAuthsRequest):

参数	类型	是否必填	说明
WorkspaceID	string	true	工作空间 ID
UserID	string	true	IAM 用户 ID

响应 (workspace.GetWorkspaceAuthsResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Items	list[string]	false	已授权的功能模块列表 APP 管理: AUTH_APP 工具:

			AUTH_TOOL 知识库： AUTH_KNOWLEDGE 运行时： AUTH_RUNTIME 空间配置： AUTH_WORKSPACE_CONFIG

查询用户是否是某个空间成员

Action: IsWorkspaceMember

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (workspace.IsWorkspaceMemberRequest):

参数	类型	是否必填	说明
WorkspaceID	string	true	空间 ID

响应 (workspace.IsWorkspaceMemberResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- IsMember	bool	true	是否是空间成员

列出所有工作空间，不考虑成员权限

Action: ListAllWorkspace

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (workspace.ListAllWorkspaceRequest):

参数	类型	是否必填	说明

ListOpt	common.ListOption	false	
Filter	workspace.ListAllFilter	false	筛选条件

响应 (workspace.ListAllWorkspaceResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Items	list[workspace.AllWorkspaceItem]	false	工作空间列表
---- Total	i64	false	条目总数

根据组织查询已授权空间列表,支持分页

Action: ListOrgWorkspaceRel

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (workspace.ListOrgWorkspaceRelRequest):

参数	类型	是否必填	说明
OrgId	string	true	组织 ID
ListOpt	common.ListOption	false	分页基础信息
WorkspaceName	string	false	空间 Name 支持模糊搜索

响应 (workspace.ListOrgWorkspaceRelResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadat	base.ResponseM	true	响应的元数据

a	etadata		
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Items	list[workspace.WorkspaceDetail]	false	待关联空间列表 工作空间列表
---- Total	i64	false	条目总数

查询工作空间列表

Action: ListWorkspace

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (workspace.ListWorkspaceRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ListOpt	common.ListOption	false	
Filter	workspace.ListFilter	false	筛选条件

响应 (workspace.ListWorkspaceResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Items	list[workspace.WorkspaceItem]	false	工作空间列表
---- Total	i64	false	条目总数

查询工作空间成员列表

Action: ListWorkspaceMember

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (workspace.ListWorkspaceMemberRequest):

参数	类型	是否必填	说明
WorkspaceID	string	true	工作空间 ID
Filter	workspace.ListFilter	false	筛选条件
ListOpt	common.ListOption	false	

响应 (workspace.ListWorkspaceMemberResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Items	list[workspace.Member]	false	工作空间成员列表
---- Total	i64	false	条目总数
---- DefaultRole	string	false	

查询空间关联的组织以及父节点组织

Action: ListWorkspaceParentOrgs

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (workspace.ListWorkspaceParentOrgsRequest):

参数	类型	是否必填	说明
WorkspaceID	string	true	空间 ID

响应 (workspace.ListWorkspaceParentOrgsResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Items	list[organization.OrgNode]	false	待关联空间列表 工作空间列表
---- Total	i64	false	条目总数

移除工作空间成员

Action: RemoveMemberFromWorkspace

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (workspace.RemoveMemberFromWorkspaceRequest):

参数	类型	是否必填	说明
WorkspaceID	string	true	工作空间 ID
MemberID	string	false	
UserIDS	list[string]	false	用户 ID
OrgIDS	list[string]	false	组织 ID
UserGroupIDS	list[string]	false	用户组 ID

响应 (workspace.RemoveMemberFromWorkspaceResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

编辑工作空间成员权限

Action: UpdateMemberAuth

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (workspace.UpdateMemberAuthRequest):

参数	类型	是否必填	说明
WorkspaceID	string	true	工作空间 ID
MemberIDS	list[string]	false	成员 ID
UserIDS	list[string]	false	用户 ID
OrgIDS	list[string]	false	组织 ID
UserGroupIDS	list[string]	false	用户组 ID
Role	string	true	成员角色：WorkspaceMember-空间成员 WorkspaceVisitor-空间只读
ResourceIDs	list[role.ResourceIDs]	false	资源的 ID
Tags	list[string]	false	资源标签，2.5.0 仅支持 sys:tag:createdBy 表示自建资源

响应 (workspace.UpdateMemberAuthResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

更新工作空间

Action: UpdateWorkspace

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (workspace.UpdateWorkspaceRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	ID
Name	string	false	名称
OwnerID	string	false	更新 Owner，传 IAM user id
Description	string	false	描述
URL	string	false	头像存储的 URL
OrgId	string	false	组织 ID 可选
Quota	list[workspace.WorkspaceQuota]	false	Quota workspace's quota

响应 (workspace.UpdateWorkspaceResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

UpdateWorkspaceForAdmin

Action: UpdateWorkspaceForAdmin

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (workspace.UpdateWorkspaceRequest):

参数	类型	是否必填	说明

ID	string	true	ID
Name	string	false	名称
OwnerID	string	false	更新 Owner，传 IAM user id
Description	string	false	描述
URL	string	false	头像存储的 URL
OrgId	string	false	组织 ID 可选
Quota	list[workspace.WorkspaceQuota]	false	Quota workspace's quota

响应 (workspace.UpdateWorkspaceResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

标签管理

标签是否存在

Action: CheckLabelExist

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (label.CheckLabelExistRequest):

参数	类型	是否必填	说明
LabelType	string	true	标签类型
LabelCode	string	false	标签 code
Name	string	false	标签名称

SubType	string	false	标签子类型

响应 (label.CheckLabelExistResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Exist	bool	true	是否存在

创建标签

Action: CreateLabel

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (label.CreateLabelRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Name	string	true	标签名称
LabelCode	string	true	标签 code
LabelType	string	true	标签类型
SubType	string	false	子类型，只有智能体有 classification 分类；attribute 属性 两种子类型 兼容老版本请求，通过 LabelType 参数 LabelType:SubType 格式指定,例如：application:classification
RightCode	string	false	目标位置的右邻居

			编码（可为空），不填默认移动到最左侧(置顶)

响应 (label.CreateLabelResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

删除标签

Action: DeleteLabel

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (label.DeleteLabelRequest):

参数	类型	是否必填	说明
LabelType	string	true	标签类型
LabelCode	string	true	标签 code
SubType	string	false	子类型，只有智能体有 classification 分类；attribute 属性 两种子类型 兼容老版本请求，通过 LabelType 参数 LabelType:SubType 格式指定,例如：application:classification

响应 (label.DeleteLabelResponse):

参数	类型	是否必填	说明

ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

获取标签列表

Action: ListLabel

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (label.ListLabelRequest):

参数	类型	是否必填	说明
LabelTypes	list[string]	false	标签类型，使用 LabelTypes 过滤时，返回的元素中标签类型格式为 LabelType:SubType
Name	string	false	标签名称
PageNumber	i32	false	页码
PageSize	i32	false	每页数量
Order	string	false	排序字段 可填 ASC DESC， 默认 DESC
Status	i32	false	启用状态 0 未启用 1 启用
LabelCodes	list[string]	false	标签编码
LabelTypeFilters	list[label.LabelTypeFilter]	false	新的标签类型过滤，与 LabelTypes 互斥使用 LabelTypeFilters

			过滤时，返回的元素中标签类型和子类型分字段返回（默认分字段返回）

响应 (label.ListLabelResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Labels	list[label.Label]	true	标签列表
---- Total	i32	true	总数

获取标签列表（管理员用）

Action: ListLabelForAdmin

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (label.ListLabelRequest):

参数	类型	是否必填	说明
LabelTypes	list[string]	false	标签类型，使用 LabelTypes 过滤时，返回的元素中标签类型格式为 LabelType:SubType
Name	string	false	标签名称
PageNumber	i32	false	页码
PageSize	i32	false	每页数量

Order	string	false	排序字段 可填 ASC DESC， 默认 DESC
Status	i32	false	启用状态 0 未启用 1 启用
LabelCodes	list[string]	false	标签编码
LabelTypeFilters	list[label.LabelTypeFilter]	false	新的标签类型过滤，与 LabelTypes 互斥使用 LabelTypeFilters 过滤时，返回的元素中标签类型和子类型分字段返回（默认分字段返回）

响应 (label.ListLabelResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Labels	list[label.Label]	true	标签列表
---- Total	i32	true	总数

获取标签类型列表

Action: ListLabelType

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (label.ListLabelTypeRequest):

参数	类型	是否必填	说明

响应 (label.ListLabelTypeResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- LabelTypes	list[label.LabelType]	true	标签类型列表

移动标签排序

Action: MoveLabelOrder

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (label.MoveLabelOrderRequest):

参数	类型	是否必填	说明
LabelType	string	true	标签类型
SubType	string	false	标签子类型
LabelCode	string	true	标签 code
LeftCode	string	false	目标位置的左邻居编码（可为空），未指定时根据 rightCode 找到 leftCode 同时为空表示移动到最左侧
RightCode	string	false	目标位置的右邻居编码（可为空），未指定时根据 leftCode 找到

			rightCode

响应 (label.MoveLabelOrderResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

更新标签

Action: UpdateLabel

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (label.UpdateLabelRequest):

参数	类型	是否必填	说明
LabelType	string	true	标签类型
LabelCode	string	true	标签 code
Name	string	false	标签名称
Status	i32	false	启用状态 0 未启用 1 启用
SubType	string	false	子类型，只有智能体有 classification 分类；attribute 属性 两种子类型 兼容老版本请求，通过 LabelType 参数 LabelType:SubType 格式指定,例如: application:classification

响应 (label.UpdateLabelResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

资源管理
创建资源

Action: CreateResource

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (resource.CreateResourceRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ResourceName	string	true	ResourceName
ResourceScope	string	true	ResourceScope = "platform"
ServiceName	string	true	ServiceName
Status	byte	false	Status = 1 active

响应 (resource.CreateResourceResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Resource	resource.Resource	true	

删除资源

Action: DeleteResource

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (resource.DeleteResourceRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	

响应 (resource.DeleteResourceResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

获取资源详情

Action: GetResource

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (resource.GetResourceRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	

响应 (resource.GetResourceResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Resource	resource.Resource	true	

获取资源列表

Action: ListResource

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (resource.ListResourceRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ResourceName	string	false	
ResourceScope	string	false	
ServiceName	string	false	
Status	byte	false	
PageNumber	i64	false	
PageSize	i64	false	

响应 (resource.ListResourceResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Items	list[resource.Resource]	true	
---- Total	i64	true	

资源打标

Action: TagResources

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (tag.TagRequest):

参数	类型	是否必填	说明

ResourceIDs	list[string]	true	资源 ID 列表, @example: ["user_001","user_002"]
ResourceName	string	true	资源类型名称, @example: "user"
Service	string	true	所属服务名称, @example: "iam"
Tags	list[string]	true	标签键列表, @example: ["env","team"]
Value	string	true	标签值, 所有标签使用同一个值, @example: "prod"

响应 (tag.TagResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

资源取消打标

Action: UnTagResources

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (tag.UnTagRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ResourceIDs	list[string]	true	资源 ID 列表, @example: ["user_001","user_002"]

ResourceName	string	true	资源类型名称, @example: "user"
Service	string	true	所属服务名称, @example: "iam"
Tags	list[string]	true	需要取消的标签键列表, @example: ["env","team"]

响应 (tag.UnTagResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

组件：llmops-app-server

服务：AppService

该服务名称用来指定 top 的 service header

API 接口

发布渠道管理

租户发布渠道管理-创建自定义发布渠道

Action: AddCustomPublishChannel

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (publish_channel.AddCustomPublishChannelRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ChannelCode	string	true	渠道编码
ChannelName	string	true	渠道名称
ChannelIcon	string	false	渠道 icon
ApprovalEnabled	bool	true	是否接入审批

ChannelConfig	publish_channel.CustomPublishChannelConfig	false	渠道配置

响应 (publish_channel.AddCustomPublishChannelResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- ChannelID	string	true	渠道全局唯一 ID

租户发布渠道管理-检查内置发布渠道名称

Action: CheckBuiltinPublishChannelName

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (publish_channel.CheckBuiltinPublishChannelNameRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ChannelName	string	true	待修改渠道名称
ChannelCode	common.AppPublishChannel	true	common.AppPublishChannel 内置渠道编码

响应 (publish_channel.CheckBuiltinPublishChannelNameResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

---- Reduplicated	bool	false	是否重复
---- Invalid	bool	false	是否合法
---- ErrorMsg	string	false	错误信息

租户发布渠道管理-检查自定义发布渠道编码

Action: CheckCustomPublishChannelCode

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (publish_channel.CheckCustomPublishChannelCodeRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ChannelCode	string	true	渠道编码

响应 (publish_channel.CheckCustomPublishChannelCodeResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Reduplicated	bool	false	是否重复
---- Invalid	bool	false	是否合法
---- ErrorMsg	string	false	错误信息

租户发布渠道管理-检查自定义发布渠道名称

Action: CheckCustomPublishChannelName

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (publish_channel.CheckCustomPublishChannelNameRequest):

参数	类型	是否必填	说明

ChannelName	string	true	渠道名称
ChannelCode	string	false	渠道编码, 更新场景有效

响应 (publish_channel.CheckCustomPublishChannelNameResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Reduplicated	bool	false	是否重复
---- Invalid	bool	false	是否合法
---- ErrorMsg	string	false	错误信息

租户发布渠道管理-删除发布渠道

Action: DeletePublishChannel

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (publish_channel.DeletePublishChannelRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ChannelCode	string	true	渠道编码

响应 (common.EmptyResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

租户发布渠道管理-获取发布渠道详情

Action: GetPublishChannelInfo

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (publish_channel.GetPublishChannelInfoRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ChannelCode	string	true	渠道编码

响应 (publish_channel.GetPublishChannelInfoResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- ChannelInfo	publish_channel.PublishChannelInfo	true	

获取租户 web 发布渠道访问控制生效范围

Action: GetWebChannelEnabledAccessTypes

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (publish_channel.GetWebChannelEnabledAccessTypesRequest):

参数	类型	是否必填	说明

响应 (publish_channel.GetWebChannelEnabledAccessTypesResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- EnabledAccessTypes	list[common.AppWebAccessType]	true	生效范围列表

获取租户 webSDK 发布渠道访问控制生效范围

Action: GetWebsdkChannelEnabledAccessTypes

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (publish_channel.GetWebsdkChannelEnabledAccessTypesRequest):

参数	类型	是否必填	说明

响应 (publish_channel.GetWebsdkChannelEnabledAccessTypesResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
----EnabledAccessTypes	list[common.AppWebAccessType]	true	生效范围列表

租户发布渠道管理-获取发布渠道列表

Action: ListTenantPublishChannel

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (publish_channel.ListTenantPublishChannelRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Filter	publish_channel.ListTenantPublishChannelFilter	false	过滤条件

响应 (publish_channel.ListTenantPublishChannelResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

---- Items	list[publish_channel.PublishChannelInfo]	false	渠道列表

租户发布渠道管理-修改内置发布渠道信息

Action: UpdateBuiltinPublishChannelInfo

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (publish_channel.UpdateBuiltinPublishChannelInfoRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ChannelCode	common.AppPublishChannel	true	common.AppPublishChannel 渠道编码，目前只支持修改如下渠道名称及 icon：lark、wx_subscribe、wx_service、wework、builtin_hia_app
ChannelName	string	false	修改渠道名称(只修改对应页面语言的渠道名称)
ChannelIcon	string	false	修改渠道 icon

响应 (common.EmptyResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

租户发布渠道管理-更新自定义发布渠道

Action: UpdateCustomPublishChannel

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (publish_channel.UpdateCustomPublishChannelRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ChannelCode	string	true	渠道编码
ChannelName	string	false	渠道名称
ChannelIcon	string	false	渠道 icon
ApprovalEnabled	bool	false	是否接入审批
ChannelConfig	publish_channel.CustomPublishChannelConfig	false	渠道配置

响应 (common.EmptyResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

租户发布渠道管理-更新 HiaApp 发布渠道配置

Action: UpdateHiaAppPublishChannelConfig

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (publish_channel.UpdateHiaAppPublishChannelConfigRequest):

参数	类型	是否必填	说明
BaseUrl	string	true	HiaApp BaseUrl
ApiKey	string	true	HiaApp ApiKey
ChannelName	string	false	修改 HiaApp 渠道名称(只修改对应页面语言的渠道名

			称)
ChannelIcon	string	false	修改 HiaApp 渠道 icon

响应 (common.EmptyResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

租户发布渠道管理-更新飞书发布渠道配置

Action: UpdateLarkPublishChannelConfig

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (publish_channel.UpdateLarkPublishChannelConfigRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Host	string	true	飞书地址
ChannelName	string	false	修改飞书渠道名称 (只修改对应页面语言的渠道名称)
ChannelIcon	string	false	修改飞书渠道 icon

响应 (common.EmptyResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

租户发布渠道管理-更新发布渠道审批开关

Action: UpdatePublishChannelApprovalEnable

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (publish_channel.UpdatePublishChannelApprovalEnableRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ChannelCode	string	true	渠道编码
Enable	bool	true	是否启用审批
ConfigSkipApprove	bool	false	是否配置变更不走审批而直接生效，即勾选“包括配置变更”传 false，不勾选则传 true，默认勾选；Enable 传 true 开启审批时该参数有效，Enable 传 false 时该参数无效；内置渠道有效，自定义渠道该参数无效

响应 (common.EmptyResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

租户发布渠道管理-更新发布渠道开关

Action: UpdatePublishChannelEnable

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (publish_channel.UpdatePublishChannelEnableRequest):

参数	类型	是否必填	说明

ChannelCode	string	true	渠道编码
Enable	bool	true	是否启用

响应 (common.EmptyResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

租户发布渠道管理-更新 web 发布渠道配置

Action: UpdateWebPublishChannelConfig

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (publish_channel.UpdateWebPublishChannelConfigRequest):

参数	类型	是否必填	说明
EnabledAccessTypes	list[common.AppWebAccessType]	true	生效范围

响应 (common.EmptyResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

租户发布渠道管理-更新 webSDK 发布渠道配置

Action: UpdateWebsdkPublishChannelConfig

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (publish_channel.UpdateWebsdkPublishChannelConfigRequest):

参数	类型	是否必填	说明

EnabledAccessTypes	list[common.AppWebAccessType]	true	生效范围

响应 (common.EmptyResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

标签管理
标签是否存在

⚠**废弃信息**: 接口在 2.2.0 下线

Action: CheckLabelExist

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (label.CheckLabelExistRequest):

参数	类型	是否必填	说明
LabelType	string	true	标签类型
LabelCode	string	false	标签 code
Name	string	false	标签名称

响应 (label.CheckLabelExistResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Exist	bool	true	是否存在
---- Top	base.TopParam	true	Top 相关的参数,

			前端不需要处理

创建标签

标签管理

⚠**废弃信息**: 接口在 2.2.0 下线

Action: CreateLabel

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (label.CreateLabelRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Name	string	true	标签名称
LabelCode	string	true	标签 code
LabelType	string	true	标签类型

响应 (label.CreateLabelResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Top	base.TopParam	true	Top 相关的参数，前端不需要处理

删除标签

⚠**废弃信息**: 接口在 2.2.0 下线

Action: DeleteLabel

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (label.DeleteLabelRequest):

参数	类型	是否必填	说明

LabelType	string	true	标签类型
LabelCode	string	true	标签 code

响应 (label.DeleteLabelResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Top	base.TopParam	true	Top 相关的参数，前端不需要处理

获取标签列表

⚠**废弃信息**: 接口在 2.2.0 下线

Action: ListLabel

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (label.ListLabelRequest):

参数	类型	是否必填	说明
LabelTypes	list[string]	false	标签类型
Name	string	false	标签名称
PageNumber	i32	false	页码
PageSize	i32	false	每页数量
Order	string	false	排序字段 可填 ASC DESC， 默认 DESC
Status	i32	false	启用状态 0 未启用 1 启用

LabelCodes	list[string]	false	标签编码

响应 (label.ListLabelResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Labels	list[label.Label]	true	标签列表
---- Total	i32	true	总数
---- Top	base.TopParam	true	Top 相关的参数，前端不需要处理

获取标签列表（管理员用）

⚠**废弃信息**: 接口在 2.2.0 下线

Action: ListLabelForAdmin

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (label.ListLabelRequest):

参数	类型	是否必填	说明
LabelTypes	list[string]	false	标签类型
Name	string	false	标签名称
PageNumber	i32	false	页码
PageSize	i32	false	每页数量
Order	string	false	排序字段 可填 ASC DESC， 默认 DESC

Status	i32	false	启用状态 0 未启用 1 启用
LabelCodes	list[string]	false	标签编码

响应 (label.ListLabelResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Labels	list[label.Label]	true	标签列表
---- Total	i32	true	总数
---- Top	base.TopParam	true	Top 相关的参数，前端不需要处理

获取标签类型列表

⚠**废弃信息**: 接口在 2.2.0 下线

Action: ListLabelType

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (label.ListLabelTypeRequest):

参数	类型	是否必填	说明

响应 (label.ListLabelTypeResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- LabelTypes	list[label.LabelTyp	true	标签类型列表

	e]		
---- Top	base.TopParam	true	Top 相关的参数，前端不需要处理

更新标签

⚠**废弃信息**: 接口在 2.2.0 下线

Action: UpdateLabel

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (label.UpdateLabelRequest):

参数	类型	是否必填	说明
LabelType	string	true	标签类型
LabelCode	string	true	标签 code
Name	string	false	标签名称
Status	i32	false	启用状态 0 未启用 1 启用

响应 (label.UpdateLabelResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Top	base.TopParam	true	Top 相关的参数，前端不需要处理

服务：PluginService

该服务名称用来指定 top 的 service header

API 接口

插件

DSL 导入导出

Action: BatchExportPluginDSL

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (plugin.BatchExportPluginDSLReq):

参数	类型	是否必填	说明
WorkspaceID	string	true	工作空间 ID
IDs	list[string]	true	插件 ID

响应 (common.EmptyResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

获取导入操作

Action: BatchGetImportPluginAction

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (migrate.BatchGetImportPluginActionRequest):

参数	类型	是否必填	说明
WorkspaceID	string	true	导入工作空间 ID
PluginMetaInfoList	list[migrate.CommonMetaInfo]	false	列表

响应 (migrate.BatchGetImportPluginActionResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据

Result	map[string]any	false	响应内容
---- PluginResultList	list[migrate.ImportActionResult]	false	检查结果

批量上架插件

Action: BatchReleasePlugin

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (plugin.BatchReleasePluginReq):

参数	类型	是否必填	说明
WorkspaceID	string	true	工作空间 ID
ReleasePlugins	list[plugin.ReleasePlugin]	true	

响应 (plugin.BatchReleasePluginResp):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- ReleasePluginResults	list[plugin.ReleasePluginResult]	true	
---- ReleasePluginApprovalResults	list[plugin.ReleasePluginApprovalResult]	false	

导入功能

Action: ConvertPluginFromOpenAPI

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (plugin.ConvertPluginFromOpenAPIReq):

参数	类型	是否必填	说明
WorkspaceID	string	true	工作空间 ID
Content	binary	true	文件内容 json or yaml

响应 (plugin.ConvertPluginFromOpenAPI):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Name	string	true	名称
---- Description	string	false	描述
---- RequestInfo	meta.RequestInfo	true	请求信息
---- AuthInfo	meta.AuthInfo	false	认证信息
---- Type	string	true	类型固定式 Http

创建插件

Action: CreatePlugin

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (plugin.CreateReq):

参数	类型	是否必填	说明
WorkspaceID	string	true	工作空间 ID
Name	string	true	名称
Description	string	true	描述

Type	meta.PluginType	true	类型
Icon	string	false	图标
RequestInfo	meta.RequestInfo	false	请求信息
McpInfo	meta.McpInfo	false	Mcp 信息
AuthInfo	meta.AuthInfo	false	认证信息

响应 (meta.IDResp):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- ID	string	true	

删除插件

Action: DeletePlugin

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (meta.GetByIDAndWorkspaceReq):

参数	类型	是否必填	说明
WorkspaceID	string	true	工作空间 ID
ID	string	true	ID

响应 (common.EmptyResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据

Result	map[string]any	false	响应内容

废弃插件

Action: DeprecatePlugin

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (meta.GetByIDReq):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	ID

响应 (common.EmptyResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

ExportPluginToOpenAPI

Action: ExportPluginToOpenAPI

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (meta.GetByIDAndWorkspaceReq):

参数	类型	是否必填	说明
WorkspaceID	string	true	工作空间 ID
ID	string	true	ID

响应 (plugin.ExportPluginToOpenAPIResp):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据

Result	map[string]any	false	响应内容
---- FileName	string	true	文件名
---- Content	binary	true	文件内容
---- Top	base.TopParam	true	

FavoritePlugin

Action: FavoritePlugin

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (meta.GetByIDReq):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	ID

响应 (common.EmptyResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

apippt 相关

Action: GetAipptAuthCode

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (provider.GetAipptAuthCodeReq):

参数	类型	是否必填	说明
WorkspaceID	string	true	工作空间 ID
ToolName	string	true	AIPPT 名称

响应 (provider.GetAipptAuthCodeResp):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Code	string	true	
---- ApiKey	string	true	
---- Channel	string	false	
---- UID	string	false	
---- ExpireAt	string	true	

获取已经发布的插件

Action: GetArchivedPlugin

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (meta.GetByIDAndWorkspaceReq):

参数	类型	是否必填	说明
WorkspaceID	string	true	工作空间 ID
ID	string	true	ID

响应 (meta.PluginItem):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- WorkspaceID	string	false	工作空间 ID

---- ID	string	true	
---- Name	string	true	名称
---- Description	string	true	描述
---- Type	meta.PluginType	true	类型
---- Icon	string	true	图标
---- Uniqcode	string	true	编码
---- Labels	list[string]	false	标签
---- I18nInfo	meta.PluginI18nInfo	false	多语言信息
---- DisplayName	string	true	显示的名字
---- RequestInfo	meta.RequestInfo	false	请求信息
---- SystemInfo	meta.SystemInfo	false	系统信息
---- McpInfo	meta.McpInfo	false	MCP 信息
---- ConfigSchema	node.Parameters	false	授权配置
---- AuthInfo	meta.AuthInfo	false	认证信息
---- Version	string	false	版本
---- Published	bool	false	是否发布
---- Released	bool	true	是否上架
---- Dirty	bool	false	是否变更

---- configurable	bool	true	是否可配置
---- configured	bool	false	是否已配置
---- Favorite	bool	false	// 租户是否已配置 (210 废弃) 25: optional bool TenantConfigured 收藏状态
---- Builtin	bool	true	是否是内置的
---- Tools	list[meta.ToolItem]	false	工具列表
---- CreatedAt	string	true	// 配置内容 (210 废弃) 29: optional ConfigItem ConfigItem
---- CreateUserID	string	true	
---- UpdatedAt	string	false	
---- UpdateUserID	string	false	
---- ReleaseUserID	string	false	
---- LastVisitTime	string	false	最近访问时间
---- ReleasedAt	string	false	上架时间
---- FavoriteCount	i64	false	收藏数
---- Usage	i64	false	租户内引用数
---- Readme	meta.Readme	false	多语言 Readme 信息

---- SourceType	meta.Source	false	SourceType 来源类型
---- SourceCode	string	false	SourceCode 来源代码

获取插件

Action: GetPlugin

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (meta.GetByIDAndWorkspaceReq):

参数	类型	是否必填	说明
WorkspaceID	string	true	工作空间 ID
ID	string	true	ID

响应 (meta.PluginItem):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- WorkspaceID	string	false	工作空间 ID
---- ID	string	true	
---- Name	string	true	名称
---- Description	string	true	描述
---- Type	meta.PluginType	true	类型
---- Icon	string	true	图标
---- Uniqcode	string	true	编码

---- Labels	list[string]	false	标签
---- I18nInfo	meta.PluginI18nInfo	false	多语言信息
---- DisplayName	string	true	显示的名字
---- RequestInfo	meta.RequestInfo	false	请求信息
---- SystemInfo	meta.SystemInfo	false	系统信息
---- McpInfo	meta.McpInfo	false	MCP 信息
---- ConfigSchema	node.Parameters	false	授权配置
---- AuthInfo	meta.AuthInfo	false	认证信息
---- Version	string	false	版本
---- Published	bool	false	是否发布
---- Released	bool	true	是否上架
---- Dirty	bool	false	是否变更
---- configurable	bool	true	是否可配置
---- configured	bool	false	是否已配置
---- Favorite	bool	false	// 租户是否已配置 (210 废弃) 25: optional bool TenantConfigured 收藏状态
---- Builtin	bool	true	是否是内置的
---- Tools	list[meta.ToolItem]	false	工具列表

---- CreatedAt	string	true	// 配置内容 (210 废弃) 29: optional ConfigItem ConfigItem
---- CreateUserID	string	true	
---- UpdatedAt	string	false	
---- UpdateUserID	string	false	
---- ReleaseUserID	string	false	
---- LastVisitTime	string	false	最近访问时间
---- ReleasedAt	string	false	上架时间
---- FavoriteCount	i64	false	收藏数
---- Usage	i64	false	租户内引用数
---- Readme	meta.Readme	false	多语言 Readme 信息
---- SourceType	meta.Source	false	SourceType 来源类型
---- SourceCode	string	false	SourceCode 来源代码

获取授权信息

Action: GetPluginConfig

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (plugin.GetConfigReq):

参数	类型	是否必填	说明

WorkspaceID	string	true	工作空间 ID
PluginID	string	true	插件 ID

响应 (meta.ConfigItem):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- WorkspaceID	string	true	工作空间 ID
---- PluginID	string	true	
---- Config	binary	true	
---- Scope	meta.ConfigScope	true	
---- CreatedAt	string	true	
---- CreateUserID	string	true	
---- UpdatedAt	string	false	
---- UpdateUserID	string	false	

通过 Name 获取插件 ID

Action: GetPluginIDByName

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (plugin.GetByNameReq):

参数	类型	是否必填	说明
WorkspaceID	string	true	工作空间 ID

Name	string	true	名称

响应 (meta.IDResp):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- ID	string	true	

获取已经上架的插件

Action: GetReleasedPlugin

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (meta.GetByIDReq):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	ID

响应 (meta.PluginItem):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- WorkspaceID	string	false	工作空间 ID
---- ID	string	true	
---- Name	string	true	名称

---- Description	string	true	描述
---- Type	meta.PluginType	true	类型
---- Icon	string	true	图标
---- Uniqcode	string	true	编码
---- Labels	list[string]	false	标签
---- I18nInfo	meta.PluginI18nInfo	false	多语言信息
---- DisplayName	string	true	显示的名字
---- RequestInfo	meta.RequestInfo	false	请求信息
---- SystemInfo	meta.SystemInfo	false	系统信息
---- McpInfo	meta.McpInfo	false	MCP 信息
---- ConfigSchema	node.Parameters	false	授权配置
---- AuthInfo	meta.AuthInfo	false	认证信息
---- Version	string	false	版本
---- Published	bool	false	是否发布
---- Released	bool	true	是否上架
---- Dirty	bool	false	是否变更
---- configurable	bool	true	是否可配置
---- configured	bool	false	是否已配置
---- Favorite	bool	false	// 租户是否已配置 (210 废弃) 25: optional bool

			TenantConfigured 收藏状态
---- Builtin	bool	true	是否是内置的
---- Tools	list[meta.ToolItem]	false	工具列表
---- CreatedAt	string	true	// 配置内容 (210 废弃) 29: optional ConfigItem ConfigItem
---- CreateUserID	string	true	
---- UpdatedAt	string	false	
---- UpdateUserID	string	false	
---- ReleaseUserID	string	false	
---- LastVisitTime	string	false	最近访问时间
---- ReleasedAt	string	false	上架时间
---- FavoriteCount	i64	false	收藏数
---- Usage	i64	false	租户内引用数
---- Readme	meta.Readme	false	多语言 Readme 信息
---- SourceType	meta.Source	false	SourceType 来源类型
---- SourceCode	string	false	SourceCode 来源代码

获取 runtime 运行工具

Action: GetRunnablePluginToolInner

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (plugin.GetRunnablePluginToolInnerReq):

参数	类型	是否必填	说明
WorkspaceID	string	true	工作空间 ID, 插件调用方的空间 ID
PluginID	string	true	插件 ID
ToolID	string	true	工具 ID
AgentID	string	false	智能体 ID
UserID	string	true	用户 ID
UserChannel	string	true	用户类型
RunnableContext	plugin.RunnableContext	false	运行上下文

响应 (plugin.GetRunnablePluginToolInnerResp):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- ToolType	string	true	类型
---- Name	string	true	名称
---- Description	string	true	描述
---- ToolParams	string	true	参数 json encode

---- PluginID	string	true	插件 ID
---- ToolID	string	true	工具 ID
---- PluginWorkspaceID	string	true	插件所属的空间 ID

ImportPluginFromOpenAPI

Action: ImportPluginFromOpenAPI

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (plugin.ImportPluginFromOpenAPIReq):

参数	类型	是否必填	说明
WorkspaceID	string	true	工作空间 ID
Content	binary	true	文件内容 json or yaml
Name	string	true	名称
Description	string	true	描述
Type	string	true	类型
RequestInfo	meta.RequestInfo	true	请求信息
AuthInfo	meta.AuthInfo	false	认证信息
Icon	string	false	图标

响应 (meta.IDResp):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据

Result	map[string]any	false	响应内容
---- ID	string	true	

ImportToolFromCurl

Action: ImportToolFromCurl

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (plugin.ImportToolFromCurlReq):

参数	类型	是否必填	说明
WorkspaceID	string	true	工作空间 ID
PluginID	string	true	插件 ID
Name	string	true	名称
Script	string	true	脚本内容
Description	string	true	描述

响应 (meta.IDResp):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- ID	string	true	

ImportToolFromOpenAPI

Action: ImportToolFromOpenAPI

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (plugin.ImportToolFromOpenAPIReq):

参数	类型	是否必填	说明
WorkspaceID	string	true	工作空间 ID
Content	binary	true	文件内容 json or yaml
PluginID	string	true	插件 ID

响应 (meta.BatchIDResp):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- IDs	list[string]	true	

ListArchivedPlugin

Action: ListArchivedPlugin

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (plugin.ListArchivedReq):

参数	类型	是否必填	说明
WorkspaceID	string	true	工作空间 ID
Pagination	common.Pagination	false	分页条件
SortBy	meta.ReleasedPluginSortBy	false	排序条件
Filter	meta.PluginArchiveFilters	false	过滤条件
WithInfo	plugin.WithInfo	false	额外查询字段

响应 (plugin.ListResp):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Total	i64	true	
---- Items	list[meta.PluginItem]	true	

ListArchivedPluginBrief

Action: ListArchivedPluginBrief

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (plugin.ListArchivedPluginBriefReq):

参数	类型	是否必填	说明
WorkspaceID	string	true	工作空间 ID
Pagination	common.Pagination	false	分页条件
SortBy	meta.SortByCreatedAt	false	排序条件
Filter	meta.PluginArchiveBriefFilters	false	过滤条件

响应 (plugin.ListBriefResp):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

---- Total	i64	true	
---- Items	list[meta.PluginBrief]	true	

获取可用的插件分类

Action: ListAvailablePluginCategory

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (common.EmptyRequest):

参数	类型	是否必填	说明

响应 (plugin.ListAvailablePluginCategoryResp):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Total	i64	true	
---- Items	list[common.KeyValue]	true	

获取插件列表

Action: ListPlugin

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (plugin.ListReq):

参数	类型	是否必填	说明
WorkspaceID	string	true	工作空间 ID
Pagination	common.Pagination	false	分页条件

SortBy	meta.SortByCreatedAt	false	排序条件
Filter	meta.PluginFilters	false	过滤条件

响应 (plugin.ListResp):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Total	i64	true	
---- Items	list[meta.PluginItem]	true	

操作记录

Action: ListPluginUpdateLog

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (plugin.ListPluginUpdateLogReq):

参数	类型	是否必填	说明
WorkspaceID	string	true	工作空间 ID
Pagination	common.Pagination	false	分页条件
PluginID	string	true	插件 ID

响应 (plugin.ListPluginUpdateLogResp):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据

Result	map[string]any	false	响应内容
---- Total	i64	true	
---- Items	list[plugin.PluginUpdateLogItem]	true	

ListReleasedPlugin

Action: ListReleasedPlugin

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (plugin.ListReleasedPluginReq):

参数	类型	是否必填	说明
Filter	meta.ListReleasedPluginFilter	false	过滤条件
Pagination	common.Pagination	false	分页条件
SortBy	meta.ReleasedPluginSortBy	false	排序条件
WithTool	bool	false	是否返回工具信息

响应 (plugin.ListResp):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Total	i64	true	
---- Items	list[meta.PluginItem]	true	

ListReleasedPluginBrief

Action: ListReleasedPluginBrief

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (plugin.ListReleasedPluginBriefReq):

参数	类型	是否必填	说明
Pagination	common.Pagination	false	分页条件
SortBy	meta.SortByCreatedAt	false	排序条件
Filter	meta.PluginReleasedBriefFilters	false	过滤条件

响应 (plugin.ListBriefResp):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Total	i64	true	
---- Items	list[meta.PluginBrief]	true	

发布插件

Action: PublishPlugin

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (meta.GetByIDAndWorkspaceReq):

参数	类型	是否必填	说明
WorkspaceID	string	true	工作空间 ID

ID	string	true	ID

响应 (common.EmptyResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

上架插件

Action: ReleasePlugin

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (plugin.ReleasePluginReq):

参数	类型	是否必填	说明
WorkspaceID	string	true	工作空间 ID
ID	string	true	ID
Labels	list[string]	true	标签
Description	string	true	描述
Icon	string	false	图标

响应 (common.EmptyResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

删除插件授权配置(取消授权)

Action: RemovePluginConfig

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (meta.GetByIDAndWorkspaceReq):

参数	类型	是否必填	说明
WorkspaceID	string	true	工作空间 ID
ID	string	true	ID

响应 (common.EmptyResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

保存插件授权配置(授权)

Action: SavePluginConfig

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (plugin.SaveConfigReq):

参数	类型	是否必填	说明
WorkspaceID	string	true	工作空间 ID
PluginID	string	true	插件 ID
Config	string	true	配置内容 json 格式

响应 (common.EmptyResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

收藏

Action: SetPluginVisitTime

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (meta.GetByIDReq):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	ID

响应 (common.EmptyResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

UnfavoritePlugin

Action: UnfavoritePlugin

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (meta.GetByIDReq):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	ID

响应 (common.EmptyResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

修改插件

Action: UpdatePlugin

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (plugin.UpdateReq):

参数	类型	是否必填	说明
WorkspaceID	string	true	工作空间 ID
ID	string	true	ID
Name	string	false	名称
Description	string	false	描述
Icon	string	false	图标
Type	meta.PluginType	true	类型
RequestInfo	meta.RequestInfo	false	请求信息
McpInfo	meta.McpInfo	false	Mcp 信息
AuthInfo	meta.AuthInfo	false	认证信息
ReadmeZh	string	false	Readme 简体中文信息
ReadmeZhHant	string	false	Readme 繁体中文信息
ReadmeEn	string	false	Readme 英文信息
ReadmeJa	string	false	Readme 日文信息

响应 (common.EmptyResponse):

参数	类型	是否必填	说明

ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

服务：PluginToolService

该服务名称用来指定 top 的 service header

API 接口

插件

通过 Name 查工具 Id

Action: GetToolIDByName

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (plugin.GetToolByNameReq):

参数	类型	是否必填	说明
WorkspaceID	string	true	工作空间 ID
Name	string	true	名称
PluginID	string	true	ID

响应 (meta.IDResp):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- ID	string	true	

服务：PluginAdminService

该服务名称用来指定 top 的 service header

API 接口

插件

获取插件详情

Action: GetPluginForAdmin

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (plugin.GetForAdminReq):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	插件 ID
WithTool	bool	false	是否级联查询工具信息

响应 (meta.PluginItem):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- WorkspaceID	string	false	工作空间 ID
---- ID	string	true	
---- Name	string	true	名称
---- Description	string	true	描述
---- Type	meta.PluginType	true	类型
---- Icon	string	true	图标
---- Uniqcode	string	true	编码
---- Labels	list[string]	false	标签
---- I18nInfo	meta.PluginI18nInfo	false	多语言信息

---- DisplayName	string	true	显示的名字
---- RequestInfo	meta.RequestInfo	false	请求信息
---- SystemInfo	meta.SystemInfo	false	系统信息
---- McpInfo	meta.McpInfo	false	MCP 信息
---- ConfigSchema	node.Parameters	false	授权配置
---- AuthInfo	meta.AuthInfo	false	认证信息
---- Version	string	false	版本
---- Published	bool	false	是否发布
---- Released	bool	true	是否上架
---- Dirty	bool	false	是否变更
---- configurable	bool	true	是否可配置
---- configured	bool	false	是否已配置
---- Favorite	bool	false	// 租户是否已配置 (210 废弃) 25: optional bool TenantConfigured 收藏状态
---- Builtin	bool	true	是否是内置的
---- Tools	list[meta.ToolItem]	false	工具列表
---- CreatedAt	string	true	// 配置内容 (210 废弃) 29: optional ConfigItem ConfigItem

---- CreateUserID	string	true	
---- UpdatedAt	string	false	
---- UpdateUserID	string	false	
---- ReleaseUserID	string	false	
---- LastVisitTime	string	false	最近访问时间
---- ReleasedAt	string	false	上架时间
---- FavoriteCount	i64	false	收藏数
---- Usage	i64	false	租户内引用数
---- Readme	meta.Readme	false	多语言 Readme 信息
---- SourceType	meta.Source	false	SourceType 来源类型
---- SourceCode	string	false	SourceCode 来源代码

获取所有插件列表

Action: ListAllPluginForAdmin

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (plugin.ListAllForAdminReq):

参数	类型	是否必填	说明
Pagination	common.Pagination	false	分页条件
Filter	meta.AllPluginFilters	false	排序条件 3: optional

			meta.SortByCreatedAt SortBy 过滤条件
WithTool	bool	false	是否级联查询工具信息

响应 (plugin.ListResp):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Total	i64	true	
---- Items	list[meta.PluginItem]	true	

获取插件列表

Action: ListPluginForAdmin

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (plugin.ListForAdminReq):

参数	类型	是否必填	说明
Pagination	common.Pagination	false	分页条件
SortBy	meta.SortByCreatedAt	false	排序条件
Filter	meta.PluginFilters	false	过滤条件
WithTool	bool	false	是否级联查询工具信息

响应 (plugin.ListResp):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Total	i64	true	
---- Items	list[meta.PluginItem]	true	

插件/制品管理
租户管理端: 批量下架租户插件

Action: BatchDeprecatePluginForAdmin

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (artifact.PluginIDListReq):

参数	类型	是否必填	说明
PluginIDs	list[string]	true	原生插件 ID 列表

响应 (common.EmptyResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

租户管理端: 批量上架租户插件

Action: BatchReleasePluginForAdmin

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (artifact.PluginIDListReq):

参数	类型	是否必填	说明

PluginIDs	list[string]	true	原生插件 ID 列表

响应 (common.EmptyResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

租户管理端: 下架租户插件

Action: DeprecatePluginForAdmin

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (meta.GetByIDReq):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	ID

响应 (common.EmptyResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

租户管理端: 获取租户下的原生插件列表

Action: GetArchivedPluginForAdmin

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (meta.GetByIDReq):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	ID

响应 (meta.PluginItem):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- WorkspaceID	string	false	工作空间 ID
---- ID	string	true	
---- Name	string	true	名称
---- Description	string	true	描述
---- Type	meta.PluginType	true	类型
---- Icon	string	true	图标
---- Uniqcode	string	true	编码
---- Labels	list[string]	false	标签
---- I18nInfo	meta.PluginI18nInfo	false	多语言信息
---- DisplayName	string	true	显示的名字
---- RequestInfo	meta.RequestInfo	false	请求信息
---- SystemInfo	meta.SystemInfo	false	系统信息
---- McpInfo	meta.McpInfo	false	MCP 信息
---- ConfigSchema	node.Parameters	false	授权配置
---- AuthInfo	meta.AuthInfo	false	认证信息
---- Version	string	false	版本

---- Published	bool	false	是否发布
---- Released	bool	true	是否上架
---- Dirty	bool	false	是否变更
---- configurable	bool	true	是否可配置
---- configured	bool	false	是否已配置
---- Favorite	bool	false	// 租户是否已配置 (210 废弃) 25: optional bool TenantConfigured 收藏状态
---- Builtin	bool	true	是否是内置的
---- Tools	list[meta.ToolItem]	false	工具列表
---- CreatedAt	string	true	// 配置内容 (210 废弃) 29: optional ConfigItem ConfigItem
---- CreateUserID	string	true	
---- UpdatedAt	string	false	
---- UpdateUserID	string	false	
---- ReleaseUserID	string	false	
---- LastVisitTime	string	false	最近访问时间
---- ReleasedAt	string	false	上架时间

---- FavoriteCount	i64	false	收藏数
---- Usage	i64	false	租户内引用数
---- Readme	meta.Readme	false	多语言 Readme 信息
---- SourceType	meta.Source	false	SourceType 来源类型
---- SourceCode	string	false	SourceCode 来源代码

租户管理端: 获取租户原生插件授权配置

Action: GetPluginTenantConfig

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (artifact.NativePluginIDReq):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	

响应 (artifact.PluginTenantConfigResp):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- PluginID	string	true	
---- MaskedTenantConfig	string	true	

租户管理端: 获取租户下的原生插件列表

Action: ListArchivedPluginForAdmin

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (artifact.ListArchivePluginForAdminReq):

参数	类型	是否必填	说明
Pagination	common.Pagination	false	分页条件
SortBy	meta.SortByCreatedAt	false	排序条件
Filter	artifact.ListArchivePluginForAdminFilter	false	过滤条件

响应 (plugin.ListResp):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Total	i64	true	
---- Items	list[meta.PluginItem]	true	

租户管理端: 上架租户插件

Action: ReleasePluginForAdmin

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (meta.GetByIDWithDryRunReq):

参数	类型	是否必填	说明
DryRun	bool	false	试运行
ID	string	true	ID

响应 (common.EmptyResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

租户管理端: 设置插件分类

Action: SetPluginLabelsForAdmin

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (artifact.SetNativePluginLabelsReq):

参数	类型	是否必填	说明
PluginIDs	list[string]	true	原生插件 ID 列表
Labels	list[string]	true	插件标签

响应 (common.EmptyResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

租户管理端: 设置租户原生插件授权配置

Action: SetPluginTenantConfig

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (plugin.SetTenantConfigReq):

参数	类型	是否必填	说明

PluginID	string	true	插件 ID
Config	string	false	配置内容 json 格式, null 表示删除

响应 (common.EmptyResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

梁瑾 2918