平台管理接口

API 列表概览

组件：iam-server

服务：IamService

该服务名称用来指定 top 的 service header

API 列表概览

action 管理

CreateAction: 创建 action

DeleteAction: 删除 action

GetAction: 获取 action 详情

UpdateAction: 更新 action

login

VerifyCaptcha: 校验验证码

公告管理

CreateAnnouncement: 创建公告

GetLatestAnnouncement: 获取最新公告

ListAnnouncement: 列出公告

UpdateAnnouncement: 更新公告状态

审批中心

ApprovalExternalCallback: 审批回调

ApproveApproval: 通过审批

GetApprovalConfig: 获取审批配置

GetApprovalDetail: 获取审批单详情

ListCommittedApproval: 获取我提交的审批单

ListRequestApproval: 获取我的请求审批单

RecreateApproval: 再次提交审批

RejectApproval: 驳回审批

RevokeApproval: 撤回审批

UpdateApprovalConfig: 更新审批配置

审计日志管理

CreateActionRecord: 创建审计日志

ListAuditRecord: 获取审计日志记录

ListCustomAuditRecord: 查询自定义审计日志

ListFilterOption: 获取审计日志过滤选项

ReportAuditDetail: 审计日志详情上报

平台配置

CreateLarkConfig: 创建飞书配置项

DeleteLarkConfig: 删除飞书配置项

GetLarkConfig: 获取飞书配置项

GetTenantRemoteConfig: 创建配置项

IsLarkEnable: 普通用户检查飞书配置是否打开

UpdateLarkConfig: 修改登录配置

UpdateTenantRemoteConfig: 创建配置项

批量任务管理

CreateBatchTask: 创建批量任务

DeleteBatchTask: 删除批量任务

ExecuteBatchTask: 执行批量任务

ExecuteSubTask: 执行子任务

GetBatchTask: 获取批量任务

ImportRemoteUser: 批量导入身份映射用户

ImportUser: 批量导入用户

ListBatchTask: 获取批量任务

ListRemoteUserTask: 获取身份映射用户列表

ListUserTask: 获取用户导入任务列表

UpdateBatchTask: 更新批量任务

用户管理

AddUserToOrg: 添加用户至组织

AddUserToUserGroup: 添加用户至用户组

BatchGetUsers: 批量获取用户

BatchUpdateUserRole: 批量更新用户角色

CheckMobileValidate: 检查手机号是否合法

CheckUserAdmin: 检查用户是否为管理员

CheckUserExist: 检查用户是否存在

CheckUserLimit: 检查用户是否超过配额

CreateUser: 创建用户

DeleteUser: 删除用户

GetSelfInfo: 获取用户自身信息

GetUser: 获取用户详情

GetUserForAdmin: 获取用户详情（管理员）

ListUser: 获取用户列表

ListUserForAdmin: 获取用户列表（管理员）

ResetUserPassword: 重置用户密码

UpdateSelfInfo: 更新用户自身信息

UpdateUser: 更新用户

UpdateUserPassword: 更新用户密码

UpdateUserStatus: 更新用户状态

UpsertUser: 创建用户

用户组管理

BatchGetGroupByIDs: 通过用户组 id 列表获取用户组信息列表

CheckUserGroup: 检查用户组是否存在

CreateGroupMember: 创建用户组实体绑定关系

CreateUserGroup: 创建用户组

DeleteUserGroup: 删除用户组

ListGroupIDByOrgIDs: 通过组织 id 获取用户组 id 列表

ListGroupIDByUserID: 通过用户 id 获取用户组 id 列表

ListGroupMember: 获取用户组实体绑定关系列表

ListUserGroup: 获取用户组列表

ListUserIDByGroupID: 通过用户组 id 获取用户 id 列表

RemoveGroupMember: 删除用户组实体绑定关系

UpdateUserGroup: 更新用户组

登录认证

CheckForceSSO: 检查是否开启强制 SSO 自动跳转

CheckIDPNameExistForTenant: 检查 idp 名称是否存在

CheckIdentityAuth: 旁路鉴权

CheckLDAPConnection: 检查 ldap 连通性

CreateCASForTenant: 创建 cas

CreateLDAPForTenant: 创建 ldap

CreateOAuthForTenant: 创建 oauth

CreateSAMLForTenant: 创建 saml

DeleteTenantIDPForTenant: 删除 idp

GenerateSAMLSPCert: 生成 saml sp 证书

GetSAMLSPMetaData: 获取 SAML SP 元数据

GetSignedKey: 旁路鉴权：获取签名后的 key 值

GetTenantIDPForTenant: 获取 idp 详情

ListTenantIDPForTenant: idp 列表

RefreshStsToken: 刷新 token 接口

UpdateCASForTenant: 更新 cas

UpdateLDAPForTenant: 修改 ldap

UpdateOAuthForTenant: 修改 oauth

UpdateSAMLForTenant: 修改 saml

秘钥管理

CreateAccessKey: 创建秘钥

DeleteAccessKey: 删除秘钥

GetAccessKey: 获取秘钥详情

ListAccessKey: 获取秘钥列表

UpdateAccessKey: 更新秘钥

UpdateAccessKeyStatus: 更新秘钥状态

组织空间管理

CreateOrgWorkspace: 创建组织空间关系

DeleteOrgWorkspace: 删除组织空间关系

GetOrgWorkspaceRel: 获取组织空间关系

MoveOrgWorkspace: 更新组织空间关系

组织管理

BatchGetOrg: 批量获取组织

BatchGetOrgIDsByWorkspaceIDs: 通过空间 id 列表获取组织 id 列表

BatchUpdateOrgSort: 批量更新组织排序

CheckOrgExist: 检查组织是否存在

CreateOrg: 创建组织

DeleteOrg: 删除组织

DeleteOrgUserList: 删除组织用户关系列表

GetOrgIDsByWorkspaceID: 通过空间 id 获取组织 id 列表

GetOrgTree: 获取组织树

ListAllChildByPID: 通过 id 获取所有子节点

ListOrgIDByUserID: 通过用户 id 获取组织 id 列表

MoveOrgUserList: 移动组织用户关系

UpdateOrg: 更新组织

UpdateOrgUserList: 更新组织用户关系列表

UpdateUserOrgList: 更新用户组织关系列表

角色管理

CheckRoleExist: 检查角色是否存在

CreateCustomRole: 创建自定义角色

CreateRole: 创建角色

DeleteCustomRole: 删除自定义角色

DeleteRole: 删除角色

GetRole: 获取角色详情

GetRoleIdentityRelation: 获取角色主体绑定关系

GetRoleWithResource: 获取角色资源

GetWorkspaceMemberResource: 获取空间成员的资源

ListCustomRole: 获取自定义角色列表

ListDefaultRole: 列出默认角色

ListMemberResource: 获取空间成员的授予的资源

ListRole: 获取角色列表

ListRoleIdentityRelation: 获取角色主体绑定关系列表

ListRoleResources: 获取角色资源

ListSystemRole: 获取自定义角色详情

ListUserResources: 空间管理员列出所有能够添加的角色名称

ListWorkspaceResource: 获取空间资源

SetDefaultRole: 设置默认角色

UpdateCustomRole: 更新自定义角色

UpdateCustomRoleResource: 更新自定义角色资源

UpdateRole: 更新角色

身份映射

BatchDeleteRemoteUser: 移除关联用户

ListRemoteUser: 列出用户关联租户

UploadRemoteUser: 批量导入关联用户

配置中心

BatchGetConfigValue: 批量获取配置（服务）

BatchUpsertConfig: 页面批量更新配置（管理后台）

GetAuditRecordClearPolicy: 获取操作审计清理策略

GetCloudServerConfig: 获取云服务配置（普通用户访问指定配置）

GetCloudServerConfigForAdmin: 获取云服务配置（管理员）

GetConfigByModule: 获取模块配置（服务）

GetConfigByModuleForAdmin: 获取配置（管理后台）

GetConfigValue: 获取配置（服务）

GetDocSiteConfig: 获取文档站配置（普通用户访问指定配置）

GetIamConfig: 获取 IAM 配置（普通用户访问指定配置）

UpdateAuditRecordClearPolicy: 更新操作审计清理策略

UpsertConfig: 更新配置（管理后台）

组件：llmops-app-server
服务：CodeboxService

该服务名称用来指定 top 的 service header

API 列表概览

Codebox

CreateCodePackage: 创建代码依赖包

DeleteCodePackage: 删除代码依赖包

InstallCodePackage: 安装代码依赖包

ListCodePackages: 获取代码依赖包列表

RefreshCodeSandbox: 刷新租户下的沙箱环境

UninstallCodePackage: 卸载代码依赖包

组件：iam-server
服务：IamService

该服务名称用来指定 top 的 service header

API 接口
action 管理
创建 action

Action: CreateAction

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (action.CreateActionRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Action	string	true	Action action name
Version	string	true	Version action version, format like "2018-01-01"
ServiceName	string	true	ServiceName action belonged service name

ApiName	string	true	ApiName action display name
ApiType	string	true	ApiType tenant api or operator api. values: tenant, operator, both
Path	string	false	Path api path default "/"
Timeout	i32	false	Timeout api timeout default 5000ms
IsAuth	byte	false	IsAuth is auth default 1
Status	byte	false	Status api status default 1
QpsLimit	i32	false	QpsLimit api qps limit default 0, 0 means no limit
Proxy	string	true	Proxy api proxy

响应 (action.CreateActionResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Action	action.Action	true	

删除 action

Action: DeleteAction

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (action.DeleteActionRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	

响应 (action.DeleteActionResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

获取 action 详情

Action: GetAction

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (action.GetActionRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	

响应 (action.GetActionResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Action	action.Action	true	

更新 action

Action: UpdateAction

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (action.UpdateActionRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Action	string	true	
Version	string	true	
ServiceName	string	true	
ApiName	string	false	
ApiType	string	false	
Path	string	false	
Timeout	i32	false	
IsAuth	byte	false	
Status	byte	false	
QpsLimit	i32	false	

响应 (action.UpdateActionResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Action	action.Action	true	

login

校验验证码

Action: VerifyCaptcha

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (login.VerifyCaptchaRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	false	验证码 id
Solution	string	false	用户输入信息

响应 (login.VerifyCaptchaResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Pass	bool	false	是否验证通过

公告管理
创建公告

Action: CreateAnnouncement

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (announcement.CreateAnnouncementRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Content	string	true	
ExpiredTime	string	true	rfc3339 format, utc e.g. 2023-01-01T00:00:00Z

响应 (announcement.CreateAnnouncementResponse):

参数	类型	是否必填	说明

ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Announcement	announcement.Announcement	true	

获取最新公告

Action: GetLatestAnnouncement

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (announcement.GetLatestAnnouncementRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Count	i32	true	

响应 (announcement.GetLatestAnnouncementResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Items	list[announcement.Announcement]	true	

列出公告

Action: ListAnnouncement

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (announcement.ListAnnouncementRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ListOpt	common.ListOption	true	

Status	i32	false	0: offline 1: normal
IsExpired	bool	false	true: expired false: not expired

响应 (announcement.ListAnnouncementResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Items	list[announcement.Announcement]	true	
---- Total	i64	true	

更新公告状态

Action: UpdateAnnouncement

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (announcement.UpdateAnnouncementRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	
Status	i32	true	

响应 (announcement.UpdateAnnouncementResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

---- Announcement	announcement.Announcement	true	

审批中心
审批回调

Action: ApprovalExternalCallback

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (approval.ApprovalExternalCallbackRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ApprovalID	string	true	审批单 ID
Status	approval.Status	true	审批单流转状态
StatusMessage	string	true	审批单状态描述
Reason	string	true	审批单备注

响应 (approval.ApprovalExternalCallbackResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

通过审批

Action: ApproveApproval

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (approval.ActionRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	名称
Message	string	false	描述

响应 (approval.ActionResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

获取审批配置

Action: GetApprovalConfig

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (approval.GetApprovalConfigRequest):

参数	类型	是否必填	说明
SupportApproveKinds	list[approval.Kind]	true	支持的审核类型，可填入 APPPublish、PluginRelease、ModelPublish、ModelServicePublish 等

响应 (approval.GetApprovalConfigResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- configs	list[approval.Config]	true	

---- ApprovalCallBackURL	string	true	

获取审批单详情

Action: GetApprovalDetail

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (approval.GetApprovalDetailRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	审批 ID

响应 (approval.GetApprovalDetailResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- ApproveDetail	approval.Item	false	审批 ID

获取我提交的审批单

Action: ListCommittedApproval

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (approval.ListRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Filter	approval.ApprovalFilters	false	过滤条件
Pagination	common.ListOption	false	分页条件

响应 (approval.ListResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Total	i64	true	
---- Items	list[approval.Item]	true	

获取我的请求审批单

Action: ListRequestApproval

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (approval.ListRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Filter	approval.ApprovalFilters	false	过滤条件
Pagination	common.ListOption	false	分页条件

响应 (approval.ListResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Total	i64	true	
---- Items	list[approval.Item]	true	

再次提交审批

Action: RecreateApproval

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (approval.RecreateApprovalRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	名称

响应 (approval.RecreateApprovalResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- ID	string	true	新的审批 ID

驳回审批

Action: RejectApproval

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (approval.ActionRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	名称
Message	string	false	描述

响应 (approval.ActionResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

撤回审批

Action: RevokeApproval

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (approval.ActionRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	名称
Message	string	false	描述

响应 (approval.ActionResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

更新审批配置

Action: UpdateApprovalConfig

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (approval.UpdateApprovalConfigRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Kind	approval.Kind	false	
Type	approval.ConfigType	true	
ExternalConfig	approval.ExternalConfig	false	
KindList	list[approval.Kind]	false	支持 maas 批量更新场景

响应 (approval.UpdateApprovalConfigResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

审计日志管理
创建审计日志

Action: CreateActionRecord

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (audit_record.CreateActionRecordRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Action	string	true	事件编码
Version	string	true	事件版本
Service	string	true	事件源
HttpStatus	i32	false	http 状态码
ErrorCode	string	false	错误码
IdentityId	string	true	操作人 id
IdentityName	string	true	操作人姓名
ActionDescription	string	true	事件描述
RequestId	string	true	请求 id
ApiName	string	true	事件名称
ActionTime	string	false	action Time: 2006-01-02T15:04:05.999999999Z07:00

			事件时间
Module	string	true	模块

响应 (audit_record.CreateActionRecordResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

获取审计日志记录

Action: ListAuditRecord

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (audit_record.ListAuditRecordRequest):

参数	类型	是否必填	说明
BeginTime	string	true	begin time: 2006-01-02T15:04:05.000000Z07:00
EndTime	string	false	end time: 2006-01-02T15:04:05.000000Z07:00
Service	string	false	事件源
IdentityName	string	false	用户姓名
Status	string	false	状态，Success、Fail
Action	string	false	事件名称
ApiName	string	false	事件别名

RequestId	string	false	请求 id
AccessKey	string	false	AccessKey id
WorkspaceID	string	false	空间 id
ClientIp	string	false	ip
IdentityTypes	list[i32]	false	身份
LastActionTime	string	false	last action Time: 2006-01-02T15:04:05.999999999Z07:00
IsPlatformAdmin	bool	false	is admin
PageSize	i64	true	page size
OrderBy	string	false	order
PageNumber	i64	false	page number
AuditObject	string	false	audit object
ActionDescription	string	false	action description

响应 (audit_record.ListAuditRecordResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Total	i64	true	

---- List	list[audit_record.ActionRecord]	true	

查询自定义审计日志

Action: ListCustomAuditRecord

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (audit_record.ListCustomAuditRecordRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Actions	list[string]	false	事件编码
ApiNames	list[string]	false	事件名称
UserIDs	list[string]	false	
BeginTime	string	true	begin time: 2006-01-02T15:04:05.000000Z07:00
EndTime	string	false	end time: 2006-01-02T15:04:05.000000Z07:00
LastActionTime	string	false	last action Time: 2006-01-02T15:04:05.999999999Z07:00
PageSize	i64	true	page size
PageNumber	i64	false	page number
OrderBy	string	false	order

响应 (audit_record.ListCustomAuditRecordResponse):

参数	类型	是否必填	说明

ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Total	i64	true	
---- List	list[audit_record.ActionRecord]	true	

获取审计日志过滤选项

Action: ListFilterOption

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (audit_record.ListFilterOptionRequest):

参数	类型	是否必填	说明

响应 (audit_record.ListFilterOptionResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- FilterOptions	list[audit_record.FilterOption]	true	过滤字段选项

审计日志详情上报

Action: ReportAuditDetail

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (audit_record.ReportAuditDetailRequest):

参数	类型	是否必填	说明
RequestId	string	true	请求 id

Action	string	true	事件编码
Version	string	true	事件版本
Service	string	true	事件源
IdentityId	string	true	操作人 id
IdentityName	string	false	操作人姓名
AuditObject	string	true	审计对象名称
ActionDescription	string	false	事件详情
ActionDescriptionEn	string	false	事件详情英文
ActionDescriptionHant	string	false	事件详情繁体
ActionDescriptionJa	string	false	事件详情日文
AuditParamMap	map[string, string]	true	事件详情填充对象名称列表
ApiName	string	false	事件名称
ApiNameEn	string	false	事件名称英文
ApiNameHant	string	false	事件名称繁体
ApiNameJa	string	false	事件名称日文
HttpStatus	i32	false	http 状态码
ErrorCode	string	false	错误码
ClientIP	string	false	客户端 ip

Region	string	false	区域
WorkspaceID	string	false	工作空间 id

响应 (audit_record.ReportAuditDetailResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

平台配置

创建飞书配置项

Action: CreateLarkConfig

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (platform_config.CreateLarkConfigRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Config	platform_config.LarkConfig	true	

响应 (platform_config.CreateLarkConfigResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

删除飞书配置项

Action: DeleteLarkConfig

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (platform_config.DeleteLarkConfigRequest):

参数	类型	是否必填	说明

响应 (platform_config.DeleteLarkConfigResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

获取飞书配置项

Action: GetLarkConfig

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (platform_config.GetLarkConfigRequest):

参数	类型	是否必填	说明

响应 (platform_config.GetLarkConfigResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Config	platform_config.LarkConfig	true	

创建配置项

Action: GetTenantRemoteConfig

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (platform_config.GetTenantRemoteConfigRequest):

参数	类型	是否必填	说明

响应 (platform_config.GetTenantRemoteConfigResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Open	bool	true	结果数据

普通用户检查飞书配置是否打开

Action: IsLarkEnable

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (platform_config.IsLarkEnableRequest):

参数	类型	是否必填	说明

响应 (platform_config.IsLarkEnableResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Enable	bool	true	
---- Scope	string	true	

修改登录配置

Action: UpdateLarkConfig

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (platform_config.UpdateLarkConfigRequest):

参数	类型	是否必填	说明

Config	platform_config.LarkConfig	true	

响应 (platform_config.UpdateLarkConfigResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

创建配置项

Action: UpdateTenantRemoteConfig

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (platform_config.UpdateTenantRemoteConfigRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Open	bool	true	是否开启身份映射

响应 (platform_config.UpdateTenantRemoteConfigResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

批量任务管理

创建批量任务

Action: CreateBatchTask

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (batch_task.CreateBatchTaskRequest):

参数	类型	是否必填	说明

TaskType	string	true	
FileURL	string	false	

响应 (batch_task.CreateBatchTaskResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- TaskID	string	true	

删除批量任务

Action: DeleteBatchTask

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (batch_task.DeleteBatchTaskRequest):

参数	类型	是否必填	说明
TaskID	string	true	

响应 (batch_task.DeleteBatchTaskResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

执行批量任务

Action: ExecuteBatchTask

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (batch_task.ExecuteBatchTaskRequest):

参数	类型	是否必填	说明
TaskID	string	true	

响应 (batch_task.ExecuteBatchTaskResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

执行子任务

Action: ExecuteSubTask

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (batch_task.ExecuteSubTaskRequest):

参数	类型	是否必填	说明
TaskID	string	true	
SubTaskID	string	true	

响应 (batch_task.ExecuteSubTaskResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

获取批量任务

Action: GetBatchTask

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (batch_task.GetBatchTaskRequest):

参数	类型	是否必填	说明
TaskID	string	true	

响应 (batch_task.GetBatchTaskResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- BatchTask	batch_task.BatchTask	true	

批量导入身份映射用户

Action: ImportRemoteUser

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (batch_task.ImportRemoteUserRequest):

参数	类型	是否必填	说明

响应 (batch_task.ImportRemoteUserResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- ID	string	true	
---- UserCount	i32	true	

批量导入用户

Action: ImportUser

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (batch_task.ImportUserRequest):

参数	类型	是否必填	说明

响应 (batch_task.ImportUserResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- ID	string	true	
---- UserCount	i32	true	

获取批量任务

Action: ListBatchTask

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (batch_task.ListBatchTaskRequest):

参数	类型	是否必填	说明
TaskType	string	false	
TaskStatus	batch_task.BatchTaskStatus	false	
Query	string	false	
FilterTenantID	string	false	
ListOpt	common.ListOption	false	

响应 (batch_task.ListBatchTaskResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Tasks	list[batch_task.BatchTask]	true	
---- Total	i64	true	

获取身份映射用户列表

Action: ListRemoteUserTask

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (batch_task.ListRemoteUserTaskRequest):

参数	类型	是否必填	说明
TaskID	string	true	
Query	string	false	
Status	batch_task.SubTaskStatus	false	
ListOpt	common.ListOption	false	

响应 (batch_task.ListRemoteUserTaskResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

---- Tasks	list[batch_task.RemoteUserTask]	true	
---- Total	i64	true	

获取用户导入任务列表

Action: ListUserTask

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (batch_task.ListUserTaskRequest):

参数	类型	是否必填	说明
TaskID	string	true	
Query	string	false	
Status	batch_task.SubTaskStatus	false	
ListOpt	common.ListOption	false	

响应 (batch_task.ListUserTaskResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Tasks	list[batch_task.UserTask]	true	
---- Total	i64	true	

更新批量任务

Action: UpdateBatchTask

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (batch_task.UpdateBatchTaskRequest):

参数	类型	是否必填	说明
TaskID	string	true	
TaskStatus	batch_task.BatchTaskStatus	true	
TotalCount	i32	false	
SuccessfulCount	i32	false	
FailedCount	i32	false	
ErrorMsg	string	false	

响应 (batch_task.UpdateBatchTaskResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

用户管理
添加用户至组织

Action: AddUserToOrg

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (user.AddUserToOrgRequest):

参数	类型	是否必填	说明
UserIDs	list[string]	true	用户 id 数组
OrgIDs	list[string]	true	组织 id 数组

响应 (user.AddUserToOrgResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

添加用户至用户组

Action: AddUserToUserGroup

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (user.AddUserToUserGroupRequest):

参数	类型	是否必填	说明
UserIDs	list[string]	true	用户 id 数组
UserGroupIDs	list[string]	true	用户组 id 数组

响应 (user.AddUserToUserGroupResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

批量获取用户

Action: BatchGetUsers

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (user.BatchGetUsersRequest):

参数	类型	是否必填	说明
UserIDs	list[string]	false	按照 id 数组查询用户

UserNames	list[string]	false	按照 name 批量查询用户
NeedOrgInfo	bool	false	NeedOrgInfo 为 true 时，返回与 ListUserForAdmin 一致的 Orgs 字段

响应 (user.BatchGetUsersResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Users	list[user.User]	true	
---- Total	i64	true	

批量更新用户角色

Action: BatchUpdateUserRole

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (user.BatchUpdateUserRoleRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Users	list[string]	true	
Role	string	true	
ClearAfterDays	i32	false	ClearAfterDays clear user after days, 0 means immediately

响应 (user.BatchUpdateUserRoleResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

检查手机号是否合法

Action: CheckMobileValidate

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (user.CheckMobileValidateRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Mobile	string	false	

响应 (user.CheckMobileValidateResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Valid	bool	true	

检查用户是否为管理员

Action: CheckUserAdmin

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (user.CheckUserAdminRequest):

参数	类型	是否必填	说明
UserID	string	true	按照 id 数组查询用户

响应 (user.CheckUserAdminResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- IsAdmin	bool	true	
---- OrgAdmin	list[string]	false	

检查用户是否存在

Action: CheckUserExist

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (user.CheckUserExistRequest):

参数	类型	是否必填	说明
UserName	string	true	

响应 (user.CheckUserExistResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Exist	bool	true	

检查用户是否超过配额

Action: CheckUserLimit

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (user.CheckUserLimitRequest):

参数	类型	是否必填	说明

响应 (user.CheckUserLimitResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- ExceedLimit	bool	true	是否超出限制

创建用户

Action: CreateUser

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (user.CreateUserRequest):

参数	类型	是否必填	说明
UserName	string	true	UserName user name
DisplayName	string	true	DisplayName user display name
Email	string	false	Email user email
Mobile	string	false	Mobile user mobile phone
Description	string	false	Description user description
Password	string	true	Password user password
Status	i32	false	Status user status 0: inactive 1: active, default: 0

Icon	string	false	Icon user icon, default: ""
Source	string	false	Source from 3rdIDP,SSO,CAS, Oauth, 3rdIDP include ldap and ad type user
OrgIDs	list[string]	false	OrgIDs org list
RoleName	string	true	RoleName role name TenantAdmin/TenantMember/TenantVisitor or empty
UserGroupIDs	list[string]	false	UserGroupIDs user group list
ID	string	false	UserID user id

响应 (user.CreateUserResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- User	user.User	true	

删除用户

Action: DeleteUser

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (user.DeleteUserRequest):

参数	类型	是否必填	说明

ID	string	false	用户 id
Name	string	false	用户名

响应 (user.DeleteUserResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

获取用户自身信息

Action: GetSelfInfo

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (user.GetSelfInfoRequest):

参数	类型	是否必填	说明

响应 (user.GetSelfInfoResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- User	user.User	true	

获取用户详情

Action: GetUser

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (user.GetUserRequest):

参数	类型	是否必填	说明

ID	string	false	用户 id
Name	string	false	用户名

响应 (user.GetUserResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- User	user.User	true	

获取用户详情（管理员）

Action: GetUserForAdmin

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (user.GetUserRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	false	用户 id
Name	string	false	用户名

响应 (user.GetUserResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- User	user.User	true	

获取用户列表

Action: ListUser

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (user.ListUserRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Query	string	false	support username, displayname query
Status	byte	false	
RoleName	string	false	角色名称，增加了 Custom: 自定义角色过滤；Default: 默认角色过滤；
OrgID	string	false	
IncludeVisitor	bool	false	
Source	string	false	
ContactSearch	string	false	support mobile, email query
ListOpt	common.ListOption	false	
RoleSort	list[common.Sorter]	false	用户角色排序字段

响应 (user.ListUserResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据

Result	map[string]any	false	响应内容
---- Items	list[user.User]	true	
---- Total	i64	true	

获取用户列表（管理员）

Action: ListUserForAdmin

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (user.ListUserRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Query	string	false	support username, displayname query
Status	byte	false	
RoleName	string	false	角色名称，增加了 Custom: 自定义角色过滤；Default: 默认角色过滤；
OrgID	string	false	
IncludeVisitor	bool	false	
Source	string	false	
ContactSearch	string	false	support mobile, email query
ListOpt	common.ListOption	false	
RoleSort	list[common.Sorte	false	用户角色排序字段

	r]		

响应 (user.ListUserResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Items	list[user.User]	true	
---- Total	i64	true	

重置用户密码

Action: ResetUserPassword

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (user.ResetUserPasswordRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Password	string	true	新密码
TenantID	string	true	租户 id
UserName	string	true	用户名

响应 (user.ResetUserPasswordResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

更新用户自身信息

Action: UpdateSelfInfo

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (user.UpdateSelfInfoRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Email	string	false	
Mobile	string	false	
Description	string	false	
Icon	string	false	

响应 (user.UpdateSelfInfoResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- User	user.User	true	

更新用户

Action: UpdateUser

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (user.UpdateUserRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	
DisplayName	string	false	

Email	string	false	
Mobile	string	false	
Icon	string	false	
Description	string	false	
OrgIDs	list[string]	false	OrgIDs org list
RoleName	string	false	RoleName role name TenantAdmin/TenantMember/TenantVisitor or empty
UserGroupIDs	list[string]	false	UserGroupIDs user group list
UserName	string	false	UserName user name
ClearAfterDays	i32	false	ClearAfterDays clear user after days, 0 means immediately

响应 (user.UpdateUserResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- User	user.User	true	

更新用户密码

Action: UpdateUserPassword

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (user.UpdateUserPasswordRequest):

参数	类型	是否必填	说明
OldPassword	string	true	旧密码
Password	string	true	新密码
TenantID	string	true	租户 id
UserName	string	true	用户名

响应 (user.UpdateUserPasswordResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

更新用户状态

Action: UpdateUserStatus

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (user.UpdateUserStatusRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	用户 id
Status	i32	true	状态 0: inactive 1: active, default: 0

响应 (user.UpdateUserStatusResponse):

参数	类型	是否必填	说明

ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

创建用户

Action: UpsertUser

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (user.UpsertUserRequest):

参数	类型	是否必填	说明
UserName	string	true	UserName user name
DisplayName	string	true	DisplayName user display name
Email	string	false	Email user email
Mobile	string	false	Mobile user mobile phone
Description	string	false	Description user description
Password	string	false	Password user password
Status	i32	false	Status user status 0: inactive 1: active, default: 0
Icon	string	false	Icon user icon, default: ""
Source	string	false	Source from 3rdIDP,SSO,CAS, Oauth, 3rdIDP include ldap and

			ad type user
OrgIDs	list[string]	false	OrgIDs org list
RoleName	string	true	RoleName role name TenantAdmin/TenantMember/TenantVisitor or empty
UserGroupIDs	list[string]	false	UserGroupIDs user group list
ID	string	false	UserID user id

响应 (user.CreateUserResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- User	user.User	true	

用户组管理

通过用户组 id 列表获取用户组信息列表

Action: BatchGetGroupByIDs

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (user_group.BatchGetGroupByIDsRequest):

参数	类型	是否必填	说明
IDs	list[string]	true	

响应 (user_group.BatchGetGroupByIDsResponse):

参数	类型	是否必填	说明

ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- GroupMap	map[string, user_group.UserGroup]	true	

检查用户组是否存在

Action: CheckUserGroup

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (user_group.CheckUserGroupRequest):

参数	类型	是否必填	说明
GroupName	string	false	

响应 (user_group.CheckUserGroupResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Exist	bool	true	

创建用户组实体绑定关系

Action: CreateGroupMember

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (user_group.CreateGroupMemberRequest):

参数	类型	是否必填	说明
GroupID	string	true	用户组 id

UserIDs	list[string]	false	用户 id 数组
OrgIDs	list[string]	false	组织 id 数组

响应 (user_group.CreateGroupMemberResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

创建用户组

Action: CreateUserGroup

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (user_group.CreateUserGroupRequest):

参数	类型	是否必填	说明
GroupName	string	true	用户组名称
Description	string	false	用户组描述
UserIDs	list[string]	false	用户 id 数组
OrgIDs	list[string]	false	组织 id 数组

响应 (user_group.CreateUserGroupResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- UserGroup	user_group.UserGroup	true	

删除用户组

Action: DeleteUserGroup

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (user_group.DeleteUserGroupRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	用户组 id

响应 (user_group.DeleteUserGroupResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

通过组织 id 获取用户组 id 列表

Action: ListGroupIDByOrgIDs

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (user_group.ListGroupIDByOrgIDsRequest):

参数	类型	是否必填	说明
OrgIDs	list[string]	true	
NeedDirectRelated	bool	false	是否需要直接关联的用户组

响应 (user_group.ListGroupIDByOrgIDsResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

---- GroupIDs	list[string]	true	

通过用户 id 获取用户组 id 列表

Action: ListGroupIDByUserID

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (user_group.ListGroupIDByUserIDRequest):

参数	类型	是否必填	说明
UserID	string	true	

响应 (user_group.ListGroupIDByUserIDResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- GroupIDs	list[string]	true	

获取用户组实体绑定关系列表

Action: ListGroupMember

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (user_group.ListGroupMemberRequest):

参数	类型	是否必填	说明
GroupID	string	true	
Query	string	false	

IdentityType	enums.IdentityType	false	
ListOpt	common.ListOption	false	

响应 (user_group.ListGroupMemberResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Items	list[user_group.GroupMember]	true	
---- Total	i64	true	

获取用户组列表

Action: ListUserGroup

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (user_group.ListUserGroupRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Query	string	false	
ListOpt	common.ListOption	false	

响应 (user_group.ListUserGroupResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

---- Items	list[user_group.UserGroup]	true	
---- Total	i64	true	

通过用户组 id 获取用户 id 列表

Action: ListUserIDByGroupID

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (user_group.ListUserIDByGroupIDRequest):

参数	类型	是否必填	说明
GroupID	string	true	

响应 (user_group.ListUserIDByGroupIDResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- UserIDs	list[string]	true	
---- Total	i64	true	

删除用户组实体绑定关系

Action: RemoveGroupMember

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (user_group.RemoveGroupMemberRequest):

参数	类型	是否必填	说明

GroupID	string	true	用户组 id
UserIDs	list[string]	false	用户 id 数组
OrgIDs	list[string]	false	组织 id 数组

响应 (user_group.RemoveGroupMemberResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

更新用户组

Action: UpdateUserGroup

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (user_group.UpdateUserGroupRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	用户组 id
GroupName	string	false	新的用户组名称
Description	string	false	新的用户组描述

响应 (user_group.UpdateUserGroupResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- UserGroup	user_group.UserGroup	true	

登录认证

检查是否开启强制 SSO 自动跳转

Action: CheckForceSSO

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (idp.CheckForceSSORequest):

参数	类型	是否必填	说明
TenantName	string	true	

响应 (idp.CheckForceSSOResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- ForceSSO	bool	true	

检查 idp 名称是否存在

Action: CheckIDPNameExistForTenant

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (idp.CheckIDPNameExistRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Name	string	true	

响应 (idp.CheckIDPNameExistResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据

Result	map[string]any	false	响应内容
---- Exist	bool	true	

旁路鉴权

Action: CheckIdentityAuth

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (login.CheckIdentityAuthRequest):

参数	类型	是否必填	说明
TenantID	string	true	
IdentityID	string	true	
IdentityType	byte	true	
Service	string	true	
Action	string	true	
Version	string	true	
ResourceTrn	list[string]	true	

响应 (login.CheckIdentityAuthResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Pass	bool	true	

---- Allow	list[string]	true	
---- Deny	list[string]	true	

检查 ldap 连通性

Action: CheckLDAPConnection

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (idp.CheckLDAPConnectionRequest):

参数	类型	是否必填	说明
URL	string	true	连接地址
IDPType	string	true	idp 类型
IsSecure	string	true	是否加密
Certificate	string	true	证书信息
Account	string	true	LDAP 账号
Pass	string	true	密码
DN	string	true	DN
UserClass	string	true	用户类
UserIdentity	string	true	用户身份
UserEmail	string	false	用户邮箱
UserTel	string	false	用户电话

响应 (idp.CheckLDAPConnectionResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadat	base.ResponseM	true	响应的元数据

a	etadata		
Result	map[string]any	false	响应内容

创建 cas

Action: CreateCASForTenant

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (idp.CreateCASForTenantRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Name	string	true	cas 连接名称，唯一
LoginUrl	string	true	登录地址
LogoutUrl	string	true	登出地址
ValidateUrl	string	true	校验地址
UserNameField	string	true	用户名字段
DisplayNameField	string	true	显示名字段
UserIDField	string	false	是否强制开启 sso 用户 ID 字段
EmailField	string	false	
TelephoneField	string	false	
CustomParams	list[idp.CustomParam]	false	
CustomMethod	map[string, string]	false	
FilterRule	map[string, string]	false	key 是 TenantMember,Te

			nantVisitor
AdditionParam	string	false	附加参数，JSON 字符串
Status	i32	false	

响应 (idp.CreateCASResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

创建 ldap

Action: CreateLDAPForTenant

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (idp.CreateLDAPForTenantRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Name	string	true	连接名
URL	string	true	连接地址
IDPType	string	true	认证类型
IsSecure	string	true	是否加密
Certificate	string	true	证书信息
Account	string	true	LDAP 账户
Pass	string	true	密码
DN	string	true	DN

UserClass	string	true	用户类
UserIdentity	string	true	用户身份
UserEmail	string	false	用户邮箱
UserTel	string	false	用户电话
UserNameField	string	false	用户名字段
DisplayNameField	string	false	显示名字段
UserIDField	string	false	是否强制开启 sso
CustomParams	list[idp.CustomParam]	false	
CustomMethod	map[string, string]	false	
FilterRule	map[string, string]	false	key 是 TenantMember,TenantVisitor
AdditionParam	string	false	附加参数，JSON 字符串
Status	i32	false	

响应 (idp.CreateLDAPResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

创建 oauth

Action: CreateOAuthForTenant

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (idp.CreateOAuthForTenantRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Name	string	true	连接名
ClientId	string	true	clientId
ClientSecret	string	true	client 密钥
RedirectUri	string	true	转发地址
Scope	string	true	范围
AuthorizeUri	string	true	认证地址
TokenUri	string	true	token 地址
UserinfoUri	string	true	用户信息地址
LogoutUri	string	true	登录地址
CheckState	bool	false	是否校验 State
GetUserWay	string	false	
UserNameField	string	true	用户名字段
DisplayNameField	string	true	显示名字段
UserIDField	string	false	是否强制开启 sso
EmailField	string	false	
TelephoneField	string	false	
CustomParams	list[idp.CustomParam]	false	

CustomMethod	map[string, string]	false	
FilterRule	map[string, string]	false	key 是 TenantMember,TenantVisitor
AuthorizationHeader	bool	false	token 请求是否需要加上 AuthorizationHeader， base64 (clientid:clientsecret)
AdditionParam	string	false	附加参数，JSON 字符串
Status	i32	false	

响应 (idp.CreateOAuthResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

创建 saml

Action: CreateSAMLForTenant

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (idp.CreateSAMLForTenantRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Name	string	true	连接名称，唯一
IDPMeta	idp.IDPMeta	true	IDP 元数据（XML 文件内容）

SPMeta	idp.SPMeta	true	SP 元数据（XML 文件内容）
UserNameField	string	true	用户名字段
DisplayNameField	string	true	显示名字段
UserIDField	string	false	是否强制开启 sso 用户 ID 字段
EmailField	string	false	
TelephoneField	string	false	
CustomParams	list[idp.CustomParam]	false	
CustomMethod	map[string, string]	false	
FilterRule	map[string, string]	false	key 是 TenantMember,TenantVisitor
AdditionParam	string	false	附加参数，JSON 字符串
Status	i32	false	

响应 (idp.CreateSAMLResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

删除 idp

Action: DeleteTenantIDPForTenant

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (idp.TenantIDPIdForTenantRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Id	string	true	唯一标识

响应 (idp.TenantIDPIdResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

生成 saml sp 证书

Action: GenerateSAMLSPCert

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (idp.GenerateSAMLSPCertRequest):

参数	类型	是否必填	说明
CommonName	string	false	证书通用名称

响应 (idp.GenerateSAMLSPCertResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Certificate	string	false	生成的证书
---- PrivateKey	string	false	生成的密钥

获取 SAML SP 元数据

Action: GetSAMLSPMetaData

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (idp.GetSAMLSPMetaDataRequest):

参数	类型	是否必填	说明

响应 (idp.GetSAMLSPMetaDataResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
----SAMLSPMetaData	string	false	

旁路鉴权：获取签名后的 key 值

Action: GetSignedKey

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (login.GetSignedKeyRequest):

参数	类型	是否必填	说明
AccessKey	string	true	
AuthDate	string	true	
Region	string	true	
Service	string	true	

响应 (login.GetSignedKeyResponse):

参数	类型	是否必填	说明

ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- SignedKey	string	true	
---- IdentityID	string	true	
---- IdentityType	byte	true	
---- TenantID	string	true	

获取 idp 详情

Action: GetTenantIDPForTenant

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (idp.TenantIDPIdForTenantRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Id	string	true	唯一标识

响应 (idp.GetTenantIDPResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Cas	idp.ThirdIDPCas	false	
---- LDAP	idp.ThirdIDP	false	
---- Oauth	idp.ThirdIDPOAuth	false	

---- Saml	idp.ThirdIDPSAML	false	

idp 列表

Action: ListTenantIDPForTenant

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (idp.ListTenantIDPForTenantRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Limit	i64	true	限制数
Offset	i64	true	偏移量
Query	string	false	账号名称 idp 名称同时模糊，支持模糊搜
Status	i32	false	状态 1. 表示已启用 0 表示已关闭
IdpType	string	false	idp 类型过滤，ldap/ 可以同时搜索出 ldap/ad 数据， oauth/cas 过滤对应数据

响应 (idp.ListTenantIDPResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Limit	i64	false	限制数
---- Offset	i64	false	偏移量

---- Total	i64	false	总数
---- List	list[idp.TenantIDP]	false	

刷新 token 接口

Action: RefreshStsToken

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (login.RefreshStsTokenRequest):

参数	类型	是否必填	说明
StsToken	string	true	
ExpireTime	i64	false	ExpireTime expired second, default 3600, max 86400(24h)

响应 (login.RefreshStsTokenResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- StsToken	string	true	

更新 cas

Action: UpdateCASForTenant

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (idp.UpdateCASForTenantRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Id	string	true	主键 id

Name	string	false	连接名
LoginUrl	string	false	登录地址
LogoutUrl	string	false	登出地址
ValidateUrl	string	false	校验地址
Status	i32	false	状态
UserNameField	string	false	用户名字段
UserIDField	string	false	是否强制开启 sso
EmailField	string	false	
TelephoneField	string	false	
CustomParams	list[idp.CustomParam]	false	
DisplayNameField	string	false	
CustomMethod	map[string, string]	false	
FilterRule	map[string, string]	false	key 是 TenantMember,TenantVisitor
AdditionParam	string	false	附加参数，JSON 字符串

响应 (idp.UpdateCASResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

修改 ldap

Action: UpdateLDAPForTenant

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (idp.UpdateLDAPForTenantRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Id	string	true	主键 id
Account	string	false	LDAP 账号
Pass	string	false	密码
DN	string	false	DN
UserClass	string	false	用户类
UserIdentity	string	false	用户身份
UserEmail	string	false	用户邮箱
UserTel	string	false	用户电话
Name	string	false	连接名
Status	i32	false	状态
UserIDField	string	false	是否强制开启 sso
DisplayNameField	string	false	
FilterRule	map[string, string]	false	key 是 TenantMember,TenantVisitor
AdditionParam	string	false	附加参数，JSON

			字符串

响应 (idp.UpdateLDAPResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

修改 oauth

Action: UpdateOAuthForTenant

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (idp.UpdateOAuthForTenantRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Id	string	true	主键 id
Name	string	false	连接名
ClientId	string	false	clientId
ClientSecret	string	false	client 密钥
RedirectUri	string	false	转发地址
Scope	string	false	范围
AuthorizeUri	string	false	认证地址
TokenUri	string	false	toekn 地址
UserinfoUri	string	false	用户信息地址
Status	i32	false	状态
LogoutUri	string	false	登出地址

CheckState	bool	false	是否校验 State
GetUserWay	string	false	
UserNameField	string	false	用户名字段
DisplayNameField	string	false	显示名字段
UserIDField	string	false	是否强制开启 sso
EmailField	string	false	
TelephoneField	string	false	
CustomParams	list[idp.CustomParam]	false	
CustomMethod	map[string, string]	false	
FilterRule	map[string, string]	false	key 是 TenantMember,TenantVisitor
AuthorizationHeader	bool	false	token 请求是否需要加上 AuthorizationHeader， base64 (clientid:clientsecret)
AdditionParam	string	false	附加参数，JSON 字符串

响应 (idp.UpdateOAuthResponse):

参数	类型	是否必填	说明

ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

修改 saml

Action: UpdateSAMLForTenant

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (idp.UpdateSAMLForTenantRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Id	string	true	主键 id
Name	string	false	连接名
Status	i32	false	状态
IDPMeta	idp.IDPMeta	false	IDP 元数据（XML 文件内容）
SPMeta	idp.SPMeta	false	SP 元数据（XML 文件内容）
UserNameField	string	false	用户名字段
DisplayNameField	string	false	显示名字段
UserIDField	string	false	是否强制开启 sso 用户 ID 字段
EmailField	string	false	
TelephoneField	string	false	
CustomParams	list[idp.CustomParam]	false	

CustomMethod	map[string, string]	false	
FilterRule	map[string, string]	false	key 是 TenantMember,TenantVisitor
AdditionParam	string	false	附加参数，JSON 字符串

响应 (idp.UpdateSAMLResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

秘钥管理
创建秘钥

Action: CreateAccessKey

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (accesskey.CreateAccessKeyRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Status	byte	false	

响应 (accesskey.CreateAccessKeyResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- AccessKey	accesskey.AccessKey	true	

删除秘钥

Action: DeleteAccessKey

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (accesskey.DeleteAccessKeyRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	

响应 (accesskey.DeleteAccessKeyResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

获取秘钥详情

Action: GetAccessKey

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (accesskey.GetAccessKeyRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	

响应 (accesskey.GetAccessKeyResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

---- AccessKey	accesskey.AccessKey	true	

获取秘钥列表

Action: ListAccessKey

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (accesskey.ListAccessKeyRequest):

参数	类型	是否必填	说明
PageNumber	i64	false	
PageSize	i64	false	

响应 (accesskey.ListAccessKeyResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Items	list[accesskey.AccessKey]	true	
---- Total	i64	true	

更新秘钥

Action: UpdateAccessKey

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (accesskey.UpdateAccessKeyStatusRequest):

参数	类型	是否必填	说明
AccessKey	string	true	

Status	byte	true	

响应 (accesskey.UpdateAccessKeyStatusResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- AccessKey	accesskey.AccessKey	true	

更新秘钥状态

Action: UpdateAccessKeyStatus

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (accesskey.UpdateAccessKeyStatusRequest):

参数	类型	是否必填	说明
AccessKey	string	true	
Status	byte	true	

响应 (accesskey.UpdateAccessKeyStatusResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- AccessKey	accesskey.AccessKey	true	

组织空间管理

创建组织空间关系

Action: CreateOrgWorkspace

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (organization.CreateOrgWorkspaceRelRequest):

参数	类型	是否必填	说明
OrgId	string	true	组织节点 id
WorkspaceIds	list[string]	true	工作空间 id 列表

响应 (organization.CreateOrgWorkspaceRelResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

删除组织空间关系

Action: DeleteOrgWorkspace

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (organization.DeleteOrgWorkspaceRelRequest):

参数	类型	是否必填	说明
OrgId	string	true	组织节点 id
WorkspaceIds	list[string]	true	工作空间 id 列表

响应 (organization.DeleteOrgWorkspaceRelResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

获取组织空间关系

Action: GetOrgWorkspaceRel

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (organization.GetOrgWorkspaceRelRequest):

参数	类型	是否必填	说明
OrgIds	list[string]	true	组织节点编码
WorkspaceId	string	true	工作空间 id

响应 (organization.GetOrgWorkspaceRelResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- IsOrgWorkspaceRel	bool	true	是否组织工作空间关联关系
---- IsInherit	bool	true	是否继承
---- OrgIDs	list[string]	true	如果不是继承，则返回绑定的组织 ID

更新组织空间关系

Action: MoveOrgWorkspace

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (organization.MoveOrgWorkspaceRelRequest):

参数	类型	是否必填	说明
OrgId	string	true	组织节点 id

WorkspaceIds	list[string]	true	工作空间 id 列表
TargetOrgId	string	true	目标组织节点 id

响应 (organization.MoveOrgWorkspaceRelResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

组织管理
批量获取组织

Action: BatchGetOrg

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (organization.BatchGetOrgRequest):

参数	类型	是否必填	说明
OrgIDs	list[string]	true	组织节点 id 列表

响应 (organization.BatchGetOrgResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- OrgMap	map[string, organization.OrgNode]	false	组织节点

通过空间 id 列表获取组织 id 列表

Action: BatchGetOrgIDsByWorkspaceIDs

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (organization.BatchGetOrgIDsByWorkspaceIDsRequest):

参数	类型	是否必填	说明
WorkspaceIDs	list[string]	true	

响应 (organization.BatchGetOrgIDsByWorkspaceIDsResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- OrgIDsMap	map[string, list[string]]	true	

批量更新组织排序

Action: BatchUpdateOrgSort

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (organization.BatchUpdateOrgSortRequest):

参数	类型	是否必填	说明
OrgSorts	list[organization.OrgSort]	true	

响应 (organization.BatchUpdateOrgSortResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

检查组织是否存在

Action: CheckOrgExist

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (organization.CheckOrgExistRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Name	string	false	组织名称
OrgCode	string	false	组织节点 code
Pid	string	true	父节点 id

响应 (organization.CheckOrgExistResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Exist	bool	true	是否存在

创建组织

Action: CreateOrg

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (organization.CreateOrgRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Name	string	true	组织名称
OrgCode	string	true	组织节点 code
Pid	string	false	父节点 id
ID	string	false	组织节点 id，如果不填，则自动生成

响应 (organization.CreateOrgResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- OrgId	string	false	组织节点 id

删除组织

Action: DeleteOrg

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (organization.DeleteOrgRequest):

参数	类型	是否必填	说明
OrgId	string	true	组织节点 id
Cascade	bool	true	是否级联删除
DryRun	bool	false	是否只做校验

响应 (organization.DeleteOrgResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- CanDelete	bool	false	是否可以删除

删除组织用户关系列表

Action: DeleteOrgUserList

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (organization.DeleteOrgUserListRelRequest):

参数	类型	是否必填	说明
OrgId	string	true	组织 id
UserIds	list[string]	true	用户 id 列表

响应 (organization.DeleteOrgUserListRelResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

通过空间 id 获取组织 id 列表

Action: GetOrgIDsByWorkspaceID

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (organization.GetOrgIDsByWorkspaceIDRequest):

参数	类型	是否必填	说明
WorkspaceID	string	true	

响应 (organization.GetOrgIDsByWorkspaceIDResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- OrgIDs	list[string]	true	

获取组织树

Action: GetOrgTree

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (organization.GetOrgTreeRequest):

参数	类型	是否必填	说明
NeedDisplayAll	bool	false	是否显示所有节点，运营端组织管理只显示有权限的节点，前端发布智能体、添加用户组成员等需要显示所有节点

响应 (organization.GetOrgTreeResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- OrgTree	list[organization.OrgNode]	false	组织树

通过 id 获取所有子节点

Action: ListAllChildByPID

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (organization.ListAllChildByPIDRequest):

参数	类型	是否必填	说明
PID	string	true	

响应 (organization.ListAllChildByPIDResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据

Result	map[string]any	false	响应内容
---- Items	list[organization.OrgNode]	true	

通过用户 id 获取组织 id 列表

Action: ListOrgIDByUserID

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (organization.ListOrgIDByUserIDRequest):

参数	类型	是否必填	说明

响应 (organization.ListOrgIDByUserIDResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- OrgIDs	list[string]	true	

移动组织用户关系

Action: MoveOrgUserList

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (organization.MoveOrgUserListRelRequest):

参数	类型	是否必填	说明
UserIds	list[string]	true	用户 id 列表
FromOrgId	string	true	源组织 id
ToOrgId	string	true	目标组织 id

响应 (organization.MoveOrgUserListRelResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

更新组织

Action: UpdateOrg

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (organization.UpdateOrgRequest):

参数	类型	是否必填	说明
OrgId	string	true	组织节点 id
Name	string	false	组织名称
Pid	string	false	父节点 id

响应 (organization.UpdateOrgResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

更新组织用户关系列表

Action: UpdateOrgUserList

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (organization.UpdateOrgUserListRelRequest):

参数	类型	是否必填	说明
OrgId	string	true	组织节点编码

UserIds	list[string]	true	用户 id 列表
RoleName	string	true	组织角色

响应 (organization.UpdateOrgUserListRelResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

更新用户组织关系列表

Action: UpdateUserOrgList

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (organization.UpdateUserOrgListRelRequest):

参数	类型	是否必填	说明
UserId	string	true	用户 id
OrgIds	list[string]	true	组织节点编码
RoleName	string	true	组织角色

响应 (organization.UpdateUserOrgListRelResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

角色管理

检查角色是否存在

Action: CheckRoleExist

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (role.CheckRoleExistRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Name	string	true	

响应 (role.CheckRoleExistResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Exist	bool	true	

创建自定义角色

Action: CreateCustomRole

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (role.CreateCustomRoleRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Scope	string	false	Scope 表示角色作用范围， tenant: 租户级别，类似原来的 TenantAdmin,TenantMember，在创建平台用户的时候可选 220 新加选项。 workspace: 空间级别，在添加空间成员的时候可选，220 之前默认都是

			这个
RoleName	string	true	RoleName
Resources	list[role.Resource]	true	Resources will be transfer to policy statement
Description	string	false	Description
Status	byte	false	Status 1:active 0:inactive default:1

响应 (role.CreateCustomRoleResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Statement	list[policy.Statement]	true	
---- ID	string	true	

创建角色

Action: CreateRole

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (role.CreateRoleRequest):

参数	类型	是否必填	说明
RoleName	string	true	
DisplayName	string	true	

Description	string	true	
Status	byte	false	

响应 (role.CreateRoleResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Role	role.Role	true	

删除自定义角色

Action: DeleteCustomRole

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (role.DeleteCustomRoleRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	ID

响应 (role.DeleteCustomRoleResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

删除角色

Action: DeleteRole

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (role.DeleteRoleRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	

响应 (role.DeleteRoleResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

获取角色详情

Action: GetRole

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (role.GetRoleRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	

响应 (role.GetRoleResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Role	role.Role	true	

获取角色主体绑定关系

Action: GetRoleIdentityRelation

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (role_identity_relation.GetRoleIdentityRelationRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	

响应 (role_identity_relation.GetRoleIdentityRelationResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- RoleIdentityRelation	role_identity_relation.RoleIdentityRelation	true	

获取角色资源

Action: GetRoleWithResource

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (role.GetRoleWithResourceRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	false	ID
Name	string	false	
Scope	string	false	

响应 (role.GetRoleWithResourceResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

---- Role	role.RoleWithResources	true	

获取空间成员的资源

Action: GetWorkspaceMemberResource

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (role.GetWorkspaceMemberResourceRequest):

参数	类型	是否必填	说明
WorkspaceID	string	true	
MemberID	string	true	

响应 (role.GetWorkspaceMemberResourceResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- ResourceIDs	list[role.ResourceIDs]	true	
---- Tags	list[string]	false	用户授权资源的标签，v2.5.0 仅支持 sys:tag:createdBy 表示自建资源

获取自定义角色列表

Action: ListCustomRole

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (role.ListCustomRoleRequest):

参数	类型	是否必填	说明

RoleName	string	false	
Status	byte	false	
PageNumber	i64	false	
PageSize	i64	false	
Sort	list[common.Sorter]	false	
Scope	string	false	Scope 表示角色作用范围， tenant: 租户级别，类似原来的 TenantAdmin,TenantMember，在创建平台用户的时候可选 220 新加选项。 workspace: 空间级别，在添加空间成员的时候可选，220 之前默认都是这个

响应 (role.ListCustomRoleResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Total	i64	true	
---- Items	list[role.Role]	true	

---- DefaultRoles	list[role.DefaultRole]	true	

列出默认角色

Action: ListDefaultRole

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (role.ListDefaultRoleRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Scope	string	false	Scope 表示角色作用范围， tenant: 租户级别，类似原来的 TenantAdmin,TenantMember，在创建平台用户的时候可选 220 新加选项。 workspace: 空间级别，在添加空间成员的时候可选，220 之前默认都是这个

响应 (role.ListDefaultRoleResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- DefaultRoles	list[role.DefaultRole]	true	

获取空间成员的授予的资源

Action: ListMemberResource

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (role.ListMemberResourceRequest):

参数	类型	是否必填	说明
WorkspaceID	string	true	
MemberID	string	false	
UserID	string	false	
ServiceName	string	false	
Resource	string	false	

响应 (role.ListMemberResourceResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Resources	list[role.ResourceIDs]	true	

获取角色列表

Action: ListRole

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (role.ListRoleRequest):

参数	类型	是否必填	说明
RoleName	string	false	

Status	byte	false	
DisplayName	string	false	
PageNumber	i64	false	
PageSize	i64	false	

响应 (role.ListRoleResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Total	i64	true	
---- Items	list[role.Role]	true	

获取角色主体绑定关系列表

Action: ListRoleIdentityRelation

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (role_identity_relation.ListRoleIdentityRelationRequest):

参数	类型	是否必填	说明
RoleID	string	false	
IdentityID	string	false	
IdentityType	byte	false	
PageNumber	i64	false	

PageSize	i64	false	

响应 (role_identity_relation.ListRoleIdentityRelationResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Total	i64	true	
---- Items	list[role_identity_relation.RoleIdentityRelation]	true	

获取角色资源

Action: ListRoleResources

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (role.ListRoleResourcesRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Scope	string	true	Scope 表示角色作用范围， tenant: 租户级别，类似原来的 TenantAdmin,TenantMember，在创建平台用户的时候可选 220 新加选项。 workspace: 空间级别，在添加空间成员的时候可选，220 之前默认都是这个

响应 (role.ListRoleResourcesResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Resources	list[role.Resource]	true	

获取自定义角色详情

Action: ListSystemRole

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (role.ListCustomRoleRequest):

参数	类型	是否必填	说明
RoleName	string	false	
Status	byte	false	
PageNumber	i64	false	
PageSize	i64	false	
Sort	list[common.Sorter]	false	
Scope	string	false	Scope 表示角色作用范围， tenant: 租户级别，类似原来的 TenantAdmin,TenantMember，在创建平台用户的时候可选 220 新加选项。

			workspace: 空间级别，在添加空间成员的时候可选，220 之前默认都是这个

响应 (role.ListCustomRoleResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Total	i64	true	
---- Items	list[role.Role]	true	
---- DefaultRoles	list[role.DefaultRole]	true	

空间管理员列出所有能够添加的角色名称

Action: ListUserResources

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (role.ListUserResourcesRequest):

参数	类型	是否必填	说明
WorkspaceID	string	false	

响应 (role.ListUserResourcesResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

---- Items	list[role.Resource]	true	

获取空间资源

Action: ListWorkspaceResource

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (role.ListWorkspaceResourceRequest):

参数	类型	是否必填	说明

响应 (role.ListWorkspaceResourceResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Resources	list[role.Resource]	true	

设置默认角色

Action: SetDefaultRole

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (role.SetDefaultRoleRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Scope	string	true	Scope 表示角色作用范围， tenant: 租户级别，类似原来的 TenantAdmin,TenantMember，在创建平台用户的时候可选 220 新加选

			项。 workspace: 空间级别，在添加空间成员的时候可选，220 之前默认都是这个
RoleName	string	true	RoleName

响应 (role.SetDefaultRoleResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

更新自定义角色

Action: UpdateCustomRole

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (role.UpdateCustomRoleRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	ID
Description	string	false	Description
Status	byte	false	Status 1:active 0:inactive default:1

响应 (role.UpdateCustomRoleResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据

Result	map[string]any	false	响应内容

更新自定义角色资源

Action: UpdateCustomRoleResource

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (role.UpdateCustomRoleResourceRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	ID
Resources	list[role.Resource]	true	Resources will be transfer to policy statement

响应 (role.UpdateCustomRoleResourceResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Statement	list[policy.Statement]	true	

更新角色

Action: UpdateRole

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (role.UpdateRoleRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	
RoleName	string	false	

DisplayName	string	false	
Description	string	false	
Status	byte	false	

响应 (role.UpdateRoleResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Role	role.Role	true	

身份映射
移除关联用户

Action: BatchDeleteRemoteUser

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (remote_user.BatchDeleteRemoteUserRequest):

参数	类型	是否必填	说明
UserNameList	list[string]	true	用户名列表

响应 (remote_user.BatchDeleteRemoteUserResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

列出用户关联租户

Action: ListRemoteUser

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (remote_user.ListRemoteUserRequest):

参数	类型	是否必填	说明
UserName	string	false	用户姓名
TenantID	string	true	租户 ID
PageNumber	i64	true	
PageSize	i64	true	

响应 (remote_user.ListRemoteUserResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Total	i64	true	用户总数
---- Items	list[string]	true	用户详情

批量导入关联用户

Action: UploadRemoteUser

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (remote_user.UploadRemoteUserRequest):

参数	类型	是否必填	说明
UserNameList	list[string]	true	用户姓名列表

响应 (remote_user.UploadRemoteUserResponse):

参数	类型	是否必填	说明

ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

配置中心
批量获取配置（服务）

Action: BatchGetConfigValue

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (config.BatchGetConfigValueRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Module	string	true	
Keys	list[string]	true	

响应 (config.BatchGetConfigValueResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- ConfigMap	map[string, string]	true	

页面批量更新配置（管理后台）

Action: BatchUpsertConfig

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (config.BatchUpsertConfigRequest):

参数	类型	是否必填	说明

Module	string	true	
ConfigMap	map[string, config.ConfigValue]	true	

响应 (config.BatchUpsertConfigResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

获取操作审计清理策略

Action: GetAuditRecordClearPolicy

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (config.GetAuditRecordClearPolicyRequest):

参数	类型	是否必填	说明

响应 (config.GetAuditRecordClearPolicyResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- ClearPolicy	config.AuditRecordClearPolicy	true	操作审计清理策略

获取云服务配置（普通用户访问指定配置）

Action: GetCloudServerConfig

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (config.GetCloudServerConfigRequest):

参数	类型	是否必填	说明

响应 (config.GetCloudServerConfigResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- AsrEnable	bool	true	
---- TtsEnable	bool	true	
---- Calling	string	true	

获取云服务配置（管理员）

Action: GetCloudServerConfigForAdmin

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (config.GetCloudServerConfigRequest):

参数	类型	是否必填	说明

响应 (config.GetConfigByModuleResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- ConfigMap	map[string, string]	true	
---- Version	i64	true	

获取模块配置（服务）

Action: GetConfigByModule

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (config.GetConfigByModuleRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Module	string	true	

响应 (config.GetConfigByModuleResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- ConfigMap	map[string, string]	true	
---- Version	i64	true	

获取配置（管理后台）

Action: GetConfigByModuleForAdmin

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (config.GetConfigByModuleForAdminRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Module	string	true	

响应 (config.GetConfigByModuleForAdminResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据

Result	map[string]any	false	响应内容
---- ConfigMap	map[string, config.Config]	true	

获取配置（服务）

Action: GetConfigValue

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (config.GetConfigValueRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Module	string	true	
Key	string	true	

响应 (config.GetConfigValueResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Value	string	true	
---- Version	i64	true	

获取文档站配置（普通用户访问指定配置）

Action: GetDocSiteConfig

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (config.GetDocSiteConfigRequest):

参数	类型	是否必填	说明

响应 (config.GetDocSiteConfigResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- DocKeys	list[config.DocKey]	true	

获取 IAM 配置（普通用户访问指定配置）

Action: GetIamConfig

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (config.GetIamConfigRequest):

参数	类型	是否必填	说明

响应 (config.GetIamConfigResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- OrgMaxDepth	i32	true	
---- WebConversationTimeout	i32	true	
---- EnableSSOPasswordLogin	bool	true	

更新操作审计清理策略

Action: UpdateAuditRecordClearPolicy

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (config.UpdateAuditRecordClearPolicyRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ClearPolicy	config.AuditRecordClearPolicy	true	操作审计清理策略

响应 (config.UpdateAuditRecordClearPolicyResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

更新配置（管理后台）

Action: UpsertConfig

Version: 2024-12-25

Method: Post

请求 (config.UpsertConfigRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Module	string	true	
Key	string	true	
Value	string	true	
NeedEncrypt	bool	false	
ValueType	string	false	

响应 (config.UpsertConfigResponse):

参数	类型	是否必填	说明

ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

组件：llmops-app-server
服务：CodeboxService

该服务名称用来指定 top 的 service header

API 接口
Codebox
创建代码依赖包

Action: CreateCodePackage

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (packages.CreateCodePackageRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Language	packages.Language	true	语言: 目前仅支持 Python
FileName	string	true	原始的文件名
UpPath	string	true	up 路径

响应 (packages.CreateCodePackageResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- ID	string	true	依赖包 id

删除代码依赖包

Action: DeleteCodePackage

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (packages.DeleteCodePackageRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	依赖包 id

响应 (common.EmptyResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

安装代码依赖包

Action: InstallCodePackage

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (packages.InstallCodePackageRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	依赖包 id

响应 (common.EmptyResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

获取代码依赖包列表

Action: ListCodePackages

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (packages.ListCodePackagesRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Filter	packages.ListCodePackagesFilter	false	筛选条件
Pagination	common.Pagination	false	

响应 (packages.ListCodePackagesResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容
---- Items	list[packages.CodePackageItem]	true	依赖包列表
---- Total	i32	true	总数

刷新租户下的沙箱环境

Action: RefreshCodeSandbox

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (packages.RefreshCodeSandboxRequest):

参数	类型	是否必填	说明

响应 (common.EmptyResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

卸载代码依赖包

Action: UninstallCodePackage

Version: 2023-08-01

Method: Post

请求 (packages.UninstallCodePackageRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	依赖包 id

响应 (common.EmptyResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResponseMetadata	base.ResponseMetadata	true	响应的元数据
Result	map[string]any	false	响应内容

梁瑾 2918