AVE 页面/功能统一总表（2026-04-10）

> 目的：把当前实现下的页面、功能、UI 区块、按键、服务端 action、语音直达、返回逻辑、测试覆盖统一收敛到一份总表里。
> 原则：本文件以当前代码实现为准；旧文档保留不改。
> 适用范围：`shared/ave_screens/`、`server/main/xiaozhi-server/core/handle/textHandler/`、`server/main/xiaozhi-server/core/handle/receiveAudioHandle.py`、`simulator/src/`、`simulator/mock/`。
> 互补文档：`docs/simulator-ui-guide.md`、`docs/ave-feature-map.md`、`docs/product-review-table-2026-04-09.md`。

1. 页面总览矩阵

页面	页面角色	主要 UI 区块	主操作	返回方式	主要服务端链路	当前测试覆盖
`FEED`	首页榜单/来源浏览	顶栏模式、token 列表、底栏 affordance、本地 Explore 浮层	选 token、进详情、切来源、打开 Explore	常驻首页；部分模式 `B` 回标准 FEED	`watch` / `feed_source` / `feed_platform` / `orders`	screenshot、payload、state-machine、keymap
`DISAMBIGUATION`	同名币候选确认	顶栏说明、候选列表、overflow 提示、底栏说明	选候选、确认进入详情	`B/LEFT -> back`	`disambiguation_select` / `back`	screenshot、state-machine
`SPOTLIGHT`	单币详情与交易入口	资产身份区、价格与涨跌、K 线、风险/流动性/持有人信息、底栏交易 affordance	买入、快速卖出、切币、切 K 线周期	`B -> back`，并有本地 fallback timer	`buy` / `quick_sell` / `feed_prev` / `feed_next` / `kline_interval` / `back`	screenshot、payload、loading-timeout、server API 回归
`CONFIRM`	市价交易确认	标题、倒计时、交易参数、风险与说明、ack watchdog	确认或取消交易	`B` 取消；`Y` 先取消再去持仓	`trade_action confirm` / `trade_action cancel` / `cancel_trade` / `portfolio`	screenshot、trade flow、surface/input sync
`LIMIT_CONFIRM`	限价单确认	标题、倒计时、挂单参数、说明、ack watchdog	确认或取消挂单	`B` 取消；`Y` 先取消再去持仓	`trade_action confirm` / `trade_action cancel` / `cancel_trade` / `portfolio`	screenshot、trade flow、surface/input sync
`RESULT`	交易成功/失败终态	标题、结果主文案、金额/哈希或错误、下一步手动离开	查看结果、手动离开	除 `Y` 外任意键 `back`；`Y` 去持仓	`back` / `portfolio`	screenshot、state-machine
`PORTFOLIO`	持仓总览与 watch/sell	钱包来源说明、P&L 汇总、持仓列表、底栏 affordance	查看持仓详情、卖出当前持仓	`B -> back`，并有本地 fallback timer	`portfolio_watch` / `portfolio_sell` / `back` / `portfolio`	screenshot、payload、state-machine
`NOTIFY`	顶层解释型 overlay	顶部通知条、等级颜色、标题/正文	只解释，不承载业务主操作	任意键关闭并消费按键	无页面内 outbound action	行为覆盖存在；当前无单独 screenshot baseline

2. 全局键与模拟器输入总表

2.1 AVE_KEY 全局原则

键	当前语义	说明
`Y`	全局去 `PORTFOLIO`	由屏幕管理器统一拦截；若当前在 `CONFIRM/LIMIT_CONFIRM`，先发 `cancel_trade` 再发 `portfolio`
`FN/PTT`	语音监听 start/stop	不属于 `AVE_KEY_*`；模拟器用 `F1` 发送 `listen` JSON
`P`	仅模拟器切 mock scene	不属于产品键位契约
`A`	主确认/主进入	进入详情、确认选择、确认交易、买入
`B`	返回/取消/关闭局部层	FEED 标准态例外：打开 Explore
`X`	来源切换或卖出	FEED 标准态是切来源；`SPOTLIGHT/PORTFOLIO` 是卖出
`UP/DOWN`	线性移动	列表移动、候选移动、K 线周期切换
`LEFT/RIGHT`	页内横向控制	FEED 刷新/进入；SPOTLIGHT 切前后 token

2.2 模拟器键盘映射

模拟器键盘	当前行为
`Left Arrow`	`AVE_KEY_LEFT`
`Right Arrow`	`AVE_KEY_RIGHT`
`Up Arrow`	`AVE_KEY_UP`
`Down Arrow`	`AVE_KEY_DOWN`

模拟器键盘	当前行为
A	AVE_KEY_A
B	AVE_KEY_B
X	AVE_KEY_X
Y	AVE_KEY_Y
F1 按下/松开	listen start/stop
P	mock scene next
终端输入 + Enter	发送 listen.detect 文本，先走确定性 AVE router，未命中才进 LLM

2.3 全局例外

场景	例外行为
NOTIFY 可见时	任意键先 dismiss overlay，并消费该按键；Y 不会继续触发去持仓
PORTFOLIO 页面按 Y	仍会再次触发全局 portfolio action；不是 no-op
FEED 标准态按 B	打开本地 Explore，不发服务端 action

---

3. 服务端确定性 action 总表

3.1 key_action

action	典型来源页面	服务端行为
watch	FEED	ave_token_detail
buy	SPOTLIGHT	ave_buy_token(... in_amount_sol=0.1)
portfolio	全局 Y	ave_portfolio
kline_interval	SPOTLIGHT	ave_token_detail(... interval=...)
quick_sell	SPOTLIGHT	ave_sell_token(... sell_ratio=1.0)
cancel_trade	Y in CONFIRM/LIMIT_CONFIRM	ave_cancel_trade
orders	FEED Explore	ave_list_orders(...)
feed_source	FEED	ave_get_trending(topic=...)
feed_platform	FEED Explore Sources	ave_get_trending(platform=...)
feed_prev / feed_next	SPOTLIGHT	调整 feed_cursor 后 ave_token_detail
back	多页面	取消待确认交易，或按 nav_from/search_session/feed_source 恢复上下文
portfolio_watch	PORTFOLIO	ave_token_detail
portfolio_sell	PORTFOLIO	ave_sell_token(... holdings_amount=balance_raw, sell_ratio=1.0)
disambiguation_select	DISAMBIGUATION	设 cursor/state 后 ave_token_detail

3.2 trade_action

action	来源页面	服务端行为
confirm	CONFIRM / LIMIT_CONFIRM	trade_mgr.confirm(trade_id)；submit-only ack 走 FEED/NOTIFY 过渡，否则推 RESULT
cancel	CONFIRM / LIMIT_CONFIRM	trade_mgr.cancel(trade_id)，清 pending trade，并推 FEED

3.3 语音/文本直达口令

口令类别	示例	结果
热门/刷新	看热门 / 刷新热门 / 热门代币	ave_get_trending
持仓	我的持仓 / 持仓	ave_portfolio
当前选中详情	看这个 / 详情 / 进入	ave_token_detail，要求 trusted selection
当前选中买入	买这个	ave_buy_token，要求 trusted selection
确认	确认 / 确认购买 / 执行	ave_confirm_trade
取消	取消 / 算了 / 不买了	ave_cancel_trade
返回	返回 / 回去 / 首页 / 回到热门	服务端 back 逻辑

口令类别	示例	结果
指定 symbol 查看	看BONK / 看看BONK	先 detail，找不到则 search
指定 symbol 买入	买BONK	先 buy，找不到则 search

3.4 可信选择（trusted selection）约束

- 看这个 / 买这个 / 这个能买吗 这类指代命令，只有在本轮 payload 同时带了可信 `selection.screen + selection.token.addr + selection.token.chain` 时才成立。
- `DISAMBIGUATION` 明确是“未确认中间态”；客户端不会把候选项直接当成 trusted selection。
- `ORDERS` 是 browse-only；当前 listen.detect 不会把 orders 高亮项当成 trusted selection 发给服务端。

---

4. 页面附录（逐页）

4.1 FEED

页面职责

- 首页榜单浏览页。
- 承接标准热门、搜索结果、特殊来源、orders 浏览四种 FEED 模式。
- 标准态下承接本地 Explore 浮层。

本地 UI 组成

- 顶栏：模式标签（`FEED` / `SEARCH` / `SPECIAL` / `ORDERS` / `EXPLORE`）。
- 主区：token 列表或 Explore 条目。
- 底栏：按当前 surface/mode 变化的 affordance。

当前 FEED 子形态

子形态	是否独立 server screen	作用
`FEED` 标准态	否	默认榜单浏览
`FEED_SEARCH`	否	搜索结果浏览
`FEED_SPECIAL_SOURCE`	否	特殊专题/平台来源浏览
`FEED_ORDERS`	否	未完成订单浏览，browse-only
`EXPLORE_PANEL`	否	标准 FEED 本地浮层入口
`EXPLORE_SEARCH_GUIDE`	否	只提示 `FN` 说币名
`EXPLORE_SOURCES`	否	本地来源选择器

标准态按键

键	行为	outbound
`UP/DOWN`	本地循环移动高亮	-
`A/RIGHT`	看当前 token 详情	`watch`
`LEFT`	刷新当前 source	`feed_source`
`X`	切到下一个标准 source	`feed_source`
`B`	打开 Explore	-
`Y`	全局去持仓	`portfolio`

SEARCH / SPECIAL / ORDERS 特殊规则

模式	受限点	`B` 行为
`SEARCH`	`LEFT/X` 禁用，只弹本地 NOTIFY	恢复记住的标准 source
`SPECIAL`	`LEFT/X` 禁用，只弹本地 NOTIFY	恢复记住的标准 source
`ORDERS`	`A/RIGHT/LEFT/X` 禁用；browse-only	发 `back` 并本地回 FEED

Explore 规则

Explore 项	`A/RIGHT` 行为
`Search`	进入本地 search guide，不发服务端 action
`Orders`	发 `orders`

Explore 项	A/RIGHT 行为
Sources	打开本地 sources chooser

主要进入/离开路径

- 进入：服务端推 `display.feed`。
- 离开：`watch -> SPOTLIGHT`，`Y -> PORTFOLIO`。
- 恢复：`SEARCH/SPECIAL` 用 `B` 恢复标准来源。

测试覆盖

- screenshot：`feed` / `feed_search` / `feed_special_source` / `feed_orders` / `feed_explore_panel` / `feed_explore_search_guide` / `feed_explore_sources` / `feed_orders_press_a` / `feed_orders_press_b`
- payload：`verify_ave_json_payloads.c`
- 行为/状态机：`verify_p3_5_minimal.c`

4.2 DISAMBIGUATION

页面职责

- 同名币/歧义搜索结果的候选确认页。
- 明确把“挑候选”与“真正进入 token 详情”分开。

UI 组成

- 顶栏说明。
- 候选列表。
- 可选 overflow 提示：`Showing first 12. Refine search.`
- 底栏确认/返回说明。

按键

键	行为	outbound
UP/DOWN	本地移动候选	-
A/RIGHT	确认当前候选	`disambiguation_select`
B/LEFT	返回上一上下文	`back`
X	锁定提示，不执行选择	-
Y	全局去持仓	`portfolio`

进入/离开路径

- 进入：搜索命中多个候选，服务端推 `display.disambiguation`。
- 离开：确认后进 `SPOTLIGHT`；返回则恢复原上下文。

测试覆盖

- screenshot：`disambiguation` / `disambiguation_overflow`
- 行为：`verify_p3_5_minimal.c`

4.3 SPOTLIGHT

页面职责

- 单币详情页。
- 当前最重要的决策页与交易入口页。

UI 组成

- 顶部：symbol、chain、身份信息。
- 中部：price、change、K 线。
- 辅助信息：risk、holders、liquidity 等。
- 底部：`BACK / SELL / BUY / PORTFOLIO` affordance。
- 若存在 `cursor/total`，显示 `<N/M>` 位置计数。

当前 K 线周期

内部 interval	显示标签
s1	L1S

内部 interval	显示标签
`1`	`L1M`
`5`	`5M`
`60`	`1H`
`240`	`4H`
`1440`	`1D`

按键

键	行为	outbound
`B`	返回，并启动 3s 本地 fallback	`back`
`LEFT`	前一个 feed token	`feed_prev`
`RIGHT`	后一个 feed token	`feed_next`
`A`	买入当前 token	`buy`
`UP/DOWN`	切 K 线周期	`kline_interval`
`X`	快速卖出	`quick_sell`
`Y`	全局去持仓	`portfolio`

运行时注意点

- `A/X` 在 loading guard 期间会被阻塞。
- `feed_prev/feed_next/kline_interval` 若长时间无响应，会由本地 timeout 释放 loading。
- 当前 live 行为：
  - `L1S` 允许 live 秒线直接重画。
  - `L1M` 只允许 poll-loop 刷新 chart，不允许 `k1` live 再覆写 chart。
  - `5M/1H/4H/1D` 保持静态 REST 图，不做 live takeover。

测试覆盖

- screenshot：`spotlight`
- payload：`verify_ave_json_payloads.c`
- loading guard：`verify_spotlight_loading_timeout.c`
- server API 回归：`test_ave_api_matrix.py`、`test_p3_batch1.py`、`test_surface_input_sync.py`、`test_trade_contract_fixes.py`

4.4 CONFIRM

页面职责

- 市价交易确认页。
- 承担防误触、倒计时和 ack watchdog。

UI 组成

- 标题与交易方向。
- 交易数量 / 估值 / 滑点等参数。
- 倒计时。
- 状态解释与错误兜底。

按键

键	行为	outbound
`A`	确认交易；前 500ms 防误触	`trade_action confirm`
`B`	取消交易并回 FEED	`trade_action cancel`
`Y`	全局先取消再去持仓	`cancel_trade` + `portfolio`

当前本地时序

- `A` 后启动 15s ack watchdog。
- 倒计时到 0 时，当前实现会本地切到失败 `RESULT` 文案。
- 倒计时到 0 不会自动发 `trade_action cancel`。

测试覆盖

- screenshot：`confirm`

- 服务端确认流：trade flow / input sync 测试

4.5 LIMIT_CONFIRM

页面职责

- 限价单确认页。
- 与 `CONFIRM` 类似，但承载挂单语义。

按键

键	行为	outbound
`A`	确认挂单；前 500ms 防误触	`trade_action confirm`
`B`	取消挂单并回 FEED	`trade_action cancel`
`Y`	全局先取消再去持仓	`cancel_trade` + `portfolio`

当前本地时序

- 有 15s ack watchdog。
- 倒计时到 0 时当前实现同样是本地失败 `RESULT`。
- 不会自动发 `trade_action cancel`。

测试覆盖

- screenshot：`limit_confirm`
- 服务端确认流：trade flow / input sync 测试

4.6 RESULT

页面职责

- 交易成功/失败终态展示。
- 当前采用手动离开，不做自动跳转。

UI 组成

- 标题。
- 成功态：数量、金额、tx_id。
- 失败态：错误原因。

按键

键	行为	outbound
任意非 `Y` 键	返回上一路由	`back`
`Y`	全局去持仓	`portfolio`

说明

- `RESULT` 没有本地 fallback timer。
- 当前 listen.detect 停留在 `RESULT` 时，也会显式带 `selection.screen="result"`。

测试覆盖

- screenshot：`result` / `result_fail`
- state-machine：`verify_p3_5_minimal.c`

4.7 PORTFOLIO

页面职责

- 钱包持仓总览页。
- 提供 watch 和卖出入口。

UI 组成

- 顶部：钱包来源说明、P&L 汇总、P&L 原因说明。
- 中部：持仓列表。
- 底部：`BACK / SELL / DETAIL / PORTFOLIO` affordance。

关键字段

字段	用途
`symbol` / `value_usd`	展示
`pnl_pct` / `pnl_positive`	展示
`contract_tail` / `source_tag`	身份辅助显示
`addr` / `chain` / `balance_raw`	详情与卖出动作
`wallet_source_label` / `pnl_reason`	顶部解释信息

按键

键	行为	outbound
`UP/DOWN`	本地移动选中，clamp 不循环	-
`A`	查看选中持仓详情	`portfolio_watch`
`X`	卖出选中持仓（100%）	`portfolio_sell`
`B`	返回，并启动 3s 本地 fallback	`back`
`Y`	全局 portfolio action	`portfolio`

测试覆盖

- screenshot：`portfolio`
- payload：`verify_ave_json_payloads.c`
- 状态机：`verify_p3_5_minimal.c`

4.8 NOTIFY

页面职责

- 顶层解释层，不承担主业务流。
- 用于提示、风险、超时、延迟结果等轻量说明。

行为

项目	当前实现
是否切换主页面	否
是否自动消失	否
按键行为	任意键关闭并消费该键
颜色	`error` 红、`warning` 橙，其余绿

测试覆盖

- 行为覆盖存在于 state-machine / flow 测试链路中。
- 当前没有单独 screenshot baseline。

---

5. 测试覆盖总表

覆盖类型	当前覆盖内容
键盘映射测试	箭头/A/B/X/Y、遗留键不再映射、`F1` 的 start/stop state machine
JSON payload 测试	FEED `watch`、PORTFOLIO `portfolio_watch/portfolio_sell`、SPOTLIGHT `buy/kline_interval/quick_sell`
页面状态机测试	FEED Explore、SEARCH/SPECIAL 恢复、ORDERS browse-only、`PORTFOLIO -> SPOTLIGHT -> back`、`RESULT -> Y` 等
Spotlight loading 测试	`feed_prev/feed_next/kline_interval` loading 阻塞与恢复
截图回归	`feed`、`feed_search`、`feed_special_source`、`feed_orders`、`disambiguation`、`disambiguation_overflow`、`feed_explore_panel`、`feed_explore_searc`
Python 服务端回归	AVE API matrix、surface/input sync、trade contract fixes、batch1/live-kline 相关

当前未覆盖为独立截图基线的页面/状态

- `NOTIFY`
- 更细粒度的 confirm/limit timeout 本地失败态
- 更细粒度的 live `L1S/L1M` 动态视觉差异

---

6. 现有文档与实现的已知偏差

> 本节不修改旧文档，只记录当前已发现的偏差，便于后续同步。

文档	偏差点	当前以什么为准
`docs/simulator-ui-guide.md`	`SPOTLIGHT` 的 `UP/DOWN` 仍写成只循环 `5M/1H/4H/1D`	实现以 `L1S/L1M/5M/1H/4H/1D` 为准
`docs/ave-feature-map.md`	K 线 REST 用法仍只写 `5/60/240/1440`	实现已支持 `s1` 与 `1`
`docs/simulator-ui-guide.md`	`CONFIRM/LIMIT_CONFIRM` 倒计时结束写成“自动发 `trade_action cancel` 回 FEED”	当前实现是本地切失败 `RESULT`，不自动发 `trade_action cancel`
`docs/ave-feature-map.md`	`PORTFOLIO` 行把 `Y` 写成 `(already here)`	当前实现里 `Y` 仍会发全局 `portfolio`
`simulator/src/main.c` / `simulator/mock/ws_client.h` 注释	仍写“终端文本直接进 LLM”	当前实现是先走 `listen.detect` + 确定性 AVE router，未命中才进 LLM

---

7. 本文件的使用建议

- 要查“某个页面现在到底有什么键”，先看第 1 节和第 4 节。
- 要查“某个键会发什么 action”，先看第 2 节和第 3 节。
- 要查“这个行为有没有测试”，先看第 5 节。
- 要做产品审查或人工测试脚本，优先以本文件为入口，再下钻到：
  - `docs/simulator-ui-guide.md`
  - `docs/ave-feature-map.md`
  - `docs/product-review-table-2026-04-09.md`