SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

Evidenčné číslo: FEI-5382-52598

VYUŽITIE GRAFOVEJ DATABÁZY V PRAXI BAKALÁRSKA PRÁCA

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

Evidenčné číslo: FEI-5382-52598

VYUŽITIE GRAFOVEJ DATABÁZY V PRAXI BAKALÁRSKA PRÁCA

Študijný program: Aplikovaná informatika

Číslo študijného odboru: 2511

Názov študijného odboru: 9.2.9 Aplikovaná informatika

Školiace pracovisko: Ústav informatiky a matematiky

Vedúci záverečnej práce: Ing. Maroš Čavojský

Bratislava 2017

Juraj Kubričan

Fakulta elektrotechniky a informatiky Akademický rok: 2016/2017 Evidenčné číslo: FEI-5382-52598



ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Študent:

Juraj Kubričan

ID študenta:

52598

Študijný program:

aplikovaná informatika

Študijný odbor:

9.2.9. aplikovaná informatika

Vedúci práce:

Ing. Maroš Čavojský

Miesto vypracovania:

Ústav informatiky a matematiky

Názov práce:

Využitie grafovej databázy v praxi

Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje: slovenský jazyk

Špecifikácia zadania:

V dnešnej dobe sa okrem tradičných zaužívaných relačných databáz, využívajú aj menej známe grafové databázy, v ktorých sú dáta uložené odlišným spôsobom ako v relačných databázach. Cieľom práce je oboznámiť sa s jednotlivými predstaviteľmi grafových databáz, vybrať jedného a navrhnúť a implementovať využitie vybranej grafovej databázy na reálnom príklade.

- 1. Naštudujte si literatúru ohľadom jednotlivých predstaviteľov grafových databáz
- 2. Vyberte jedného predstaviteľa grafových databáz
- 3. Navrhnite reálny príklad pre implementáciu grafovej databázy
- 4. Implementujte reálny príklad pre implementáciu grafovej databázy
- 5. Zhodnoť te a uveď te výhody použitia grafovej databázy oproti iným typom databáz (relačné, dokumentové,...) v implementovanom reálnom príklade

Zoznam odbornej literatúry:

1. Ian Robinson, Jim Webber, and Emil Eifrem: Graph Databases, O'Reilly Media, Inc. USA 2015, p.224, ISBN: 978-1-491-93200-1

Riešenie zadania práce od:

19.09.2016

Dátum odovzdania práce:

19.05.2017

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA

VBRATISLAVE Fakulta elektrotechniky a informatiky Ústav informatiky a matematiky Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

Juraj Kubričan študent

prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.

vedúci pracoviska

prof. Dr. Ing. Miloš Oravec

garant študijného programu

SÚHRN

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

Študijný program: Aplikovaná informatika

Autor: Juraj Kubričan

Bakalárska práca: Využitie grafovej databázy v praxi

Vedúci záverečnej práce: Ing. Maroš Čavojský

Miesto a rok predloženia práce: Bratislava 2017

Práca sa zaoberá vytvorením webovej aplikácie ktorá bude využívať grafovú databázu V prvej časti sa nachádza prehľad technológií, ktoré sme použili na implementáciu projektu, ďalej sa tu nachádza priblíženie najpopulárnejších zastupiteľov grafových databáz, ich výhod a nevýhod. V dalšej časti sa nachádza špecifikácia našj aplikácie cestovného plánovača.

Kľúčové slová: Využitie grafovej databázy v praxi

ABSTRACT

SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGY

Study Programme: Applied Informatics

Author: Juraj Kubričan

Bachelor Thesis: Graph database use in a real world application

Supervisor: Ing. Maroš Čavojský

Place and year of submission: Bratislava 2017

The bachelor thesis is about creating of a plugin for web browser, that modifies information used to identification of user during accessing a server. There is an overview of methods that increase anonymity during browsing websites, in the first part. The thesis also contains a list of the most used extensions nowadays, that function is a change of some identification components of browser or special ways of anonymization. In the next part of the thesis is an overview of the characteristics of web browser. By combination of these characteristics we can with high level of success identify a user, who have visited the web site. The last part of thesis contains project, implementation and testing of extension created for the web browser Mozilla Firefox. There is also description of source code of extension, the link between the characteristics of web browser, detected limitations and way how to solve them. The resulting extension increases anonymity of user by modification of some characteristic components of web browser or by blocking sending components, that can not be in extension changed. In comparison with most used modules nowadays, this module can modify HTTP headers including characteristics detected by JavaScript commands.

Keywords: Graph database use in a real world application

Obsah

$ m \acute{U}vod$					
1	Ana	alýza p	roblému	2	
	1.1	Relačr	né	2	
	1.2	Grafov	ré	2	
2	Ciel	ľ práce		3	
3	Proces tvroby systému				
4	Špecifikácia				
5	Vývoj				
	5.1	Návrh		7	
		5.1.1	Usecase diagramy	7	
		5.1.2	Class diagram	7	
		5.1.3	Role hráčov	7	
	5.2	Imple	nentácia	10	
		5.2.1	Výber grafovej databázy	10	
6	Implementácia				
	6.1	Použít	é technológie	12	
		6.1.1	Laravel framework	12	
		6.1.2	NeoEloquent OGM	12	
		6.1.3	Mapbox.js	12	
		6.1.4	Rome2Rio Api	12	
	6.2	Vzhľad	1	12	
Zá	iver			14	
Z	Zoznam použitej literatúry				
Pı	Prílohy				

Zoznam obrázkov a tabuliek

Obrázok 1	Usecase - Registrácia, autentikácia a nastavenia	8
Obrázok 2	Usecase - dashboard	9
Obrázok 3	Usecase - tsp	9
Obrázok 4	Class diagram	10

Zoznam skratiek a značiek

TSP - The Travelling Salesman Problem UMl - Unified Modeling Language verzie 2.5 GDBMS RDBMS GPLv3

Zoznam algoritmov

$\mathbf{\acute{U}vod}$

Pri návrhu aplikácie treba myslieť na štuktúru dát a podľa toho vybrať správnu databázu/DBMS. Správny výber DBMS vie zabezpečiť rádovo nižšie prístupové časy a tým aj väčšiu scalability. Pri aplikáciách kde sú dáta štrukturavné do uzlov a prepojení, je vhodné zvážiť použitie grafovej databázy. My sme navrhli a naimplementovali aplikáciu cestovného plánovača, ktorý potrebuje uchovaŤ dáta o destináciách a cestách medzi nimi. Preto je pre túto palikáciu vhodné využiť grafový DBMS

1 Analýza problému

1.1 Relačné

Relačná databáza je databáza, v ktorej sú údaje uložené podľa relačného databázového modelu podľa E. F. Codda z roku 1970. Podľa Relačného modelu sú dáta uložené v tabuľkách. Jeden riadok tabuľy je jeden záznam. Stlpec tabuľy reprezentuje jeden atribút objektu. Väzby (vztahy) medzi tabuľami sú riešené pomocou unikátnych identifikátorov tzv. kľúčov. jhedna tabuľka obsahuje kľúč, čo je atribút ktorý unikátne identifikuje každý záznam a druhá tabuľa obsahuje tzv cudzí kľúč, atribút ktorý odkazuje na záznam v prvej tabuľke. Výhodou tohto spôsobu ukladania dát je jednoduchosť a prehľadnosť. Nevýhoda tohto prístupu sa však ukazuje v škálovatelnosti. Pri vyhľadávaní každé toto prepojenie pridáva výpočtovú komplexitu, keďže v každej daľšej prepojeniej tabuľke treba vyhladať záznam s požadovaným kľúčom (O(log(n))). Všetky používané relačné databázové systémy riešia tento problém škálovateľnosti použitím indexov a rôznymi inými optimalizáciami, no pokial sú naše dáta štrukturované s veľa prepojeniami systém sa spomalí.

1.2 Grafové

V grafovej databáze sú údaje štrukturované vo vrcholoch(node) a hranách(edge). Prepojenia medzi vrcholmi sú realizované priamo pomocou hrán. Grafové databázové systémy podporujú vlasnté sémantické prostriekdky ktoré umožnuju priamu manipuláciu so štruktúrov dát. Jedna z hlavných výhod Táto štruktúra umožnuje priamo

2 Cieľ práce

Cieľom práce je navrhnúť a na implementovať aplikáciu, ktorá využíva grafovú databázu, dalej zhodnotiť výhody tohto riešenia oproti iným typom databáz.

3 Proces tvroby systému

4 Špecifikácia

1. Funkcionálne požiadavky

- (a) Aplikácia bude umožnoivať registráciu a prihlásenie používateľa
- (b) Pri registrácií sa budú vyžadovať rpihlasovacie údaje: e-mail, heslo. Okrem toho sa bude vyžadovať zadnie mena a domáceho miesta. Toto domáce miesto bude možné vyhľadať v online databáze.
- (c) Po prihlásení používateľa sa mu zobrazí obrazovka s mapou, zoznamom obľúbených destinácií, ktoré chce navštíviť a zoznam odporúčaných destinácií
- (d) Na mape bude vyobrazené používateľove domáce miesto a všetky destinácie ktoré ma v zozname obľúbených destinácií. Po kliknutí na destináciu sa používateľovi otvorí príslušný riadok v zozname obľúbených.
- (e) V zozname obľúbených budú všetky miesta, ktoré si používateľ pridal. Zoznam bude vo forme tabuľy riadok bude obsahovať Meno destinácie a lokalitu v ktorej sa destinácia nachádza. V riadku tiež bude tlačidlo na vymazanie destinácie z obľúbených a tlačidlo na zobrazenie detajlov.
- (f) V detajloch obľúbeného miesta bude zoznam ostatných ľudi ktorí dané miesto majú v obľúbených a výpis možných trás z domáceho miesta používateľa do destinácie.
- (g) V zozname odporúčaných destinácií budú destinácie ktoré majú v obľúbených používateľia, ktorí majú v obľúbených rovnaké miesta ako miesta, ktoré má v obľúbených prihlásený používateľ. Vynechané budú miesta, ktoré už prihlásený používateľ má obľúbených. Každá položka z odporúcaných sa bude dať jednoducho pridať do obľúbených prikáseného používateľa.
- (h) V aplikácií bude obrazovka s nastaveniami, na ktorej si bude človek môct zmeniť heslo, domáce miesto.
- (i) V aplikácií bude obrazovka kde si bude používateľ vybrať nikoľko zo svojich obľúbených miest a nechať si vyrátať najkratšiu trasu z domáceho miesta cez všetky zvolené miesta a potom spať. (TSP)

2. Nefunkcionálne požiadavky

- (a) Systém bude zrealizovaný na webovej platforme.
- (b) Aplikácia bude využívať natívnu grafovú databázu.

- (c) Aplikácia bude byť kompatibilná s webovými prehliadačmi Google Chrome Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Microsoft Internet Explorer.
- (d) Užívateľské rozhranie systém musí byť plne použiteľné aj na mobilných telefonoch s OS Android a IOS.
- (e) Aplikácia bude implementovaný s použítím jayka PHP a PHP frameworku.
- (f) Systém bude nasadený na virtuálnom serveri s operačným systémom Ubuntu 16.04.2 LTS poskytnutom Ústavom informatiky a matematiky FEI STU.

5 Vývoj

5.1 Návrh

V časti návrhu projektu popíšeme prípady použitia,


5.1.1 Usecase diagramy

- 1. Usecase Registrácia, autentikácia a nastavenia
- 2. Usecase dashboard
- 3. Usecase ts


5.1.2 Class diagram

5.1.3 Role hráčov


- 1. Neprihlázený používateľ bude mať prístup na úvodnú stránku. Na úvodnej stánke sa bude môcť buď zaregistrovat, prihlásiť ak už má vytvorný účet, alebo si bude môcť pozrieť mapu a zoznam s najpolulárnejšími destináciami používateľov aplikácie.
- 2. Prihlásený používateľ má prísup do štyroch subsystémov
 - (a) Dashboard je domáca obrazovka používateľa bude môcť na nej vyhľadávať, pridávať a odstraňovať miesta medzi svoje obľúbené. Ďaĺej si bude môcť pozrieť detajly destinácie ako rôzne trasy ktoré vedú z jeho domáceho miesta do destinácie a zoznam ostatných požívateľov, ktorí majú rovnaké miest v obľúbených. Kliknutím na používateľa bude môcť prejsť na obrazovku používateľa.
 - (b) Na obrazovke nastaveni si bude môcť používateľ nastaviť heslo a zmeniť svoje domáce miesto.
 - (c) Na obrazovke TSP si bude používateľ môcť naplánovaŤ trasu medzi niektorými zo svojich obľúbených miest. Bude si môcť pridávať miesta do trasy a odoberať ich. Dalej si bude môcť prezrieť detajly aktuálnej trasy s cenami a mapu s vyobrazenou trasou.
 - (d) Na obrazovke používateľa si bude prihlásený používateľ prezrieť obľúbené destinácie konkrétneho používateľa na mape a v zozname.




Obrázok 1: Usecase - Registrácia, autentikácia a nastavenia



Obrázok 2: Usecase - dashboard



Obrázok 3: Usecase - tsp



Obrázok 4: Class diagram

5.2 Implementácia

5.2.1 Výber grafovej databázy

Vybrali sme si troch najpopulárnejších predstaviteľov grafových databáz podľa [1] rebríčka na DB-Engines.com. V nasledujúcej v skratke časti priblížime hitóriu každého GDBMS ich výhody, nevýhody pre naše použitie a proces výberu použitej databázy.

- 1. NEO4JPrvá verzia Neo4J bola vydaná v roku 2007 od vtedy sa stala dlhodobo najpoužívanejšou grafovou databázou. Je vyvýjaná Neo Technology, Inc. Neo4j je ponúkaná v dvoch variantách': Neo4j Community je open source (GPLv3) grafová databáza obsahujúca všetky základné funkcií (Ďalej budeme spomínať len túto verziu). A Neo4j Enterprise edíciia, ktorá má rozšírené funkcie ako Shardovanie cache pamäte, rozšírené monitorovanie a zálohovnaie za behu.
- 2. OrientDBOrientDb je vyvýjané od roku 2010 firmou OrientDB LTD. Databáza OrientDB rýchlo nabralo nabrala na popularite a v roku 2015 sa doslatala na druhé miestov rebríčku db-engines. OrientDB sa rovnako ako Neo4j distribuuje v dvoch edíciach: Community open source (Apache Licence 2.0) so základnými funkciami a Enterprise edíciou s podpodou migrácie a synchronizácie na Neo4J a pridanymi

- analytickými nástrojmi. + OrientDB podporuje okrem grafového modelu ukladania dát aj dokumentový a key/value model ukladania údajov.
- 3. Titan Titan bol od 2012 vyvýjaný skupinou thinkaurelius, no v roku 2017 bol odkúpený firmou Datstax a projekt Titan bol zastavený. Projekt je dalej udržiavaný ako open source verzia pod menom JanusGraph. Titan je projekt určený na veľké distribuovane enterpriese riešenia, je nasadzovaný na cloudové platformy ako napr. Apache Hadoop, Apache Spark, ... podporuje rôzne distribuované úložné priestory ako napr. Apache HBase,Oracle BerkeleyDB, ... Dalej podporuje rôzne vyhladávacie enginy ako napr Elasticsearch, Solr, ...

Toto riešenie je pre naše použitie nevhodné, lebo vyžaduje distribuovaný systém.

6 Implementácia

6.1 Použíté technológie

6.1.1 Laravel framework

Laravel Framework je komplexný voľne šíríteľný framework. Tento framework je od roku 2015 najpopulárnejší PHP framework. Medzi jeho hlavné výhody patrí použitie relatívne novej verzie PHP 5.4, ktorá obsahuje technológie, ktoré v minulosti v PHP chýbali ako menové priestory a anonymné funkcie. Dalej obsahuje velmi silný nástroj Eloquent ORM pre objektovo relačné mapovanie darabázy, Blade šablónovací nástroj na rýchlu tvorbu dynamického obsahu.

Komplexita Frameworku Laravel je však aj jeho hlavnou nevýhodou, nieje vhodný na menšie projekty. V rýchlosti patrí medzi priemer PHP frameworkov.

6.1.2 NeoEloquent OGM

NeoEloquent OGM je vľne šíriteľná knižnica, ktorá umožňuje využívať grafovú databázu neo4j spolu s existujúcim dátovým modelom vo frameworku Laravel. Štruktúra NeoEloquent je modelovaná podla existujúceho Eloquent Modelu a preto je jeho integrácia do ekosystému Laravel

6.1.3 Mapbox.js

Mapbox.js je komerčná knižnica na vytváranie projektov s interaktívnymi mapami. Je založená na voľne šíriteľnej knižnici Leaflet, rozširuje túto knižnicu o funkcie ako automatické zoskupovanie bodov do skupín a poskytuje bohatú a prehľadnú dokumentáciu. My pouižívame verziu zdarma, ktorá je obmedzená na 50000 zobrazení maky na mesiac. Mapbox.js podporuje štandartný formát dát GeoJSON, tento formát umožnuje ukladať dáta o polohe, type bodu, rôznych atribútov upresnujúcich vizuál zobrazovaného bodu. Tento formát dalej umožnuje ukladať geometrické útvty a krivky.

6.1.4 Rome2Rio Api

Rome2Rio je portál ktorý zbiera údaje o cenách dopravy po celom svete a umožnuje vyhľadať cenu cesty medzi dvomi ľubovolnými destináciami. Rome2Rio taktiež poskytuje niekoľko otvorených a platených API.

6.2 Vzhľad

Dôležitou požiadavkou kladenou na rozšírenie bolo príjemné používateľské rozhranie. Z tohto dôvodu malo rozšírenie obsahovať modifikovaných vlastností a tlačidlo pre prístup k nastaveniam rozšírenia v jednoduchej a praktickej forme. Predpokladaný vzhľad je zo-

brazený na obrázku č. ??.

[?] Z tohto dôvodu malo rozšírenie obsahovať zoznam modifikovaných vlastností a tlačidlo pre prístup k nastaveniam rozšírenia v jednoduchej a praktickej forme. Predpokladaný vzhľad je zobrazený na obrázku č. ??.

Záver

Cieľom práce bola analýza anonymizačných modulov, identifikačných prvkov prehliadača a vytvorenie anonymizačného modulu pre internetový prehliadač.

Analýzou najpoužívanejších modulov a vlastností prehliadača, ktoré slúžia na identifikáciu používateľa, sme zistili aktuálny stav a funkcionalitu rozšírení, ktorými je možné anonymizovať prístup na internet. Väčšina týchto rozšírení modifikuje len časť vlastností prehliadača, ktoré sú odosielané na server, alebo úplne blokuje ich odosielanie. Nami vytvorené rozšírenie dokáže modifikovať väčšinu identifikačných prvkov rozšírenia, pričom dodržiava súvislosti medzi vlastnosťami (používateľský agent odosielaný v hlavičke dopytu je totožný s používateľským agentom zisťovaním pomocou JavaScript príkazu, súvislosť medzi šírkou a dĺžkou rozšírenia obrazovky). Dokáže blokovať údaje, ktoré sú posielané v otvorenej podobe na server a obsahujú informácie o identifikačných údajoch prehliadača, ktoré sa nedajú na úrovni rozšírení modifikovať.

Testovanie rozšírenia nám overilo funkčnosť a správnosť implementácie. Rozšírenie dokáže buď vždy, alebo v časových intervaloch modifikovať väčšinu charakteristických prvkov prehliadača odsielaných na server, a tým zvyšuje anonymitu používateľa.

Zoznam použitej literatúry

[1] AT, S. I. Db-engines ranking - popularity ranking of graph dbms, 2017.

Prílohy