Java作业6

```
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import javax.swing.*;
public class App {
   public static void main(String[] args) {
       // 创建一个JFrame窗口
       JFrame frame = new JFrame("Example 96");
       frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
       frame.setSize(300, 200);
       // 创建一个JTextField文本框
       JTextField textField = new JTextField();
       textField.addActionListener(new ActionListener() {
           @Override
           public void actionPerformed(ActionEvent e) {
               // 获取文本框中的文本
               String text = textField.getText();
               // 计算文本长度
               int length = text.length();
               // 在控制台输出文本长度
               System.out.println("length: " + length);
           }
       });
       // 将文本框添加到框架中
       frame.add(textField);
       // 显示窗口
       frame.setVisible(true);
   }
}
```

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
public class App {
    public static void main(String[] args) {
        // 创建一个JFrame窗口
        JFrame frame = new JFrame("Police Listener Example");
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.setLayout(new BorderLayout()); // 设置布局管理器为
BorderLayout
        frame.setSize(300, 200);
        // 创建一个JTextArea文本区并声明为final,以便可以在内部类中访问
```

```
final JTextArea textArea = new JTextArea();
           JScrollPane scrollPane = new JScrollPane(textArea); // 如果文本区
内容超出窗口大小,提供滚动条
          // 创建一个JTextField文本框
           JTextField textField = new JTextField();
           textField.addActionListener(new ActionListener() {
              @Override
              public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                  // 获取文本框中的文本
                  String text = textField.getText();
                  // 计算文本长度
                  int length = text.length();
                  // 更新文本区的内容
                  textArea.setText("字符串长度: " + length);
              }
           });
           // 将文本框和文本区添加到框架中
           frame.add(textField, BorderLayout.NORTH);
           frame.add(scrollPane, BorderLayout.CENTER); // 添加带滚动条的文本区
           // 显示窗口
          frame.setVisible(true);
       }
   }
```