САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Практическая работа #1: Основы работы с npm, node js

Выполнил: Байков Иван К33392

Проверил: Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2024 г.

Задача

- 1. Установка npm (10.2.4), node.js (18.19.1 / 20.11.1)
- 2. Инициализация прт-пакета
- 3. Установка express
- 4. Удаление express/попытка его обновить
- 5. Написание кастомной команды для npm, чтобы можно удалить express командой "npm run rme"

Ход работы

1. Установка npm (10.2.4), node.js (18.19.1 / 20.11.1)

justagent@MacBook-Air-Ivan-2 itmo_backend % node -v v20.11.1

2. Инициализация прт-пакета

```
This utility will walk you through creating a package.json file.
It only covers the most common items, and tries to guess sensible defaults.
See `npm help init` for definitive documentation on these fields
and exactly what they do.
Use `npm install <pkg>` afterwards to install a package and
save it as a dependency in the package.json file.
Press ^C at any time to quit. package name: (itmo_backend)
version: (1.0.0)
description:
entry point: (index.js)
test command:
git repository:
keywords:
author:
license: (ISC)
About to write to /Users/justagent/Desktop/programming/Work/itmo_backend/package.json:
  "name": "itmo backend",
  "version": "1.0.0",
  "description": "Курс по бэкенд-разработке в среде Node.JS для Университета ИТМО",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
"author": "",
  "license": "ISC"
Is this OK? (yes)
justagent@MacBook-Air-Ivan-2 itmo_backend %
```

3. Установка express

```
justagent@MacBook-Air-Ivan-2 itmo_backend % npm i express
added 64 packages, and audited 65 packages in 3s

12 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

2 high severity vulnerabilities

To address all issues (including breaking changes), run:
  npm audit fix --force

Run `npm audit` for details.
```

4. Удаление express/попытка его обновить

```
justagent@MacBook-Air-Ivan-2 itmo_backend % npm uninstall express
removed 64 packages, and audited 1 package in 266ms
found 0 vulnerabilities
```

5. Написание кастомной команды для npm, чтобы можно удалить express командой "npm run rme"

```
"scripts": {
   "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1",
   "rme": "npm remove express"
},
```

Вывод

В домашнем задании был установлен node js, инициализирован npm пакет, установлен express