

UNIwersYTET RZESZOWSKI
WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I TECHNICZNYCH
INSTYTUT INFORMATYKI



Kacper Bułaś, Mateusz Bocak
127754, 125104

Informatyka

Klasyfikacja gestów języka migowego przy użyciu Sign Language
MNIST

Grupa: 1

Prowadzący
dr Zbigniew Gomółka

Rzeszów 2025

Spis treści

1. Cel projektu i wprowadzenie teoretyczne.....	7
1.1. Cel projektu	7
1.2. Wprowadzenie teoretyczne.....	7
1.2.1. Zbiór danych Sign Language MNIST.....	7
1.2.2. Metody klasyfikacji.....	8
1.2.3. Detekcja dłoni — MediaPipe.....	8
1.2.4. Normalizacja cech.....	8
2. Opis zastosowanej metody	9
2.1. Ogólny schemat systemu	9
2.2. Potok przetwarzania danych	9
2.3. Warunki pomiarowe przy inferowaniu z kamery	10
3. Implementacja systemu	11
3.1. Struktura projektu	11
3.2. Interfejs wiersza poleceń	11
3.3. Implementacja klasyfikatorów.....	12
3.3.1. SVC z jądrem RBF	12
3.3.2. Las Losowy	12
3.3.3. Konwolucyjna sieć neuronowa	13
3.4. Serializacja modeli	13
3.5. Główne zależności.....	14
3.6. Architektura logiczna	14
3.7. Przetwarzanie danych	14
3.8. Uczenie modeli	14
3.9. Ewaluacja jakości	15
3.10. Inferencja: CSV i kamera	15
3.11. Rola MediaPipe w systemie	15
4. Eksperymenty.....	16
4.1. Cel eksperymentów	16
4.2. Podział danych.....	16
4.3. Procedura trenowania i ewaluacji	16
4.3.1. Trenowanie SVC	16
4.3.2. Trenowanie Lasu Losowego	16
4.3.3. Trenowanie CNN	17
4.3.4. Ewaluacja modeli	17
4.4. Test w warunkach rzeczywistych	17
4.4.1. Obserwacje jakościowe z inferencji kamerowej	17

5. Wyniki i analiza	18
5.1. Dokładność na zbiorze testowym	18
5.2. Dyskusja wyników	18
5.2.1. Przewaga CNN nad metodami klasycznymi	18
5.2.2. Równoważność SVC i Lasu Losowego	18
5.3. Ograniczenia obecnej wersji	18
6. Wnioski	20
6.1. Podsumowanie realizacji	20
6.2. Kierunki dalszego rozwoju	20
7. Instrukcja uruchomienia	21
7.1. Kroki uruchomienia programu	21
Bibliografia	24
Spis rysunków	24
Spis tabel	25
Spis listingów	26

1. Cel projektu i wprowadzenie teoretyczne

1.1. Cel projektu

Celem ćwiczenia jest zaprojektowanie i zaimplementowanie systemu klasyfikacji statycznych gestów dłoni odpowiadających literom amerykańskiego języka migowego (ASL — *American Sign Language*). System o nazwie **mnist-translator** pracuje w czasie rzeczywistym, korzystając z obrazu z kamery internetowej, i jest w stanie rozpoznać 24 litery alfabetu ASL (A–Y, z wyłączeniem liter J i Z, które wymagają ruchu dłoni).

Szczegółowe cele projektu obejmują:

- zapoznanie się ze zbiorem danych Sign Language MNIST — jego strukturą, liczebnością klas i formatem próbek,
- opanowanie potoku przetwarzania obrazu: od przechwycenia klatki wideo przez detekcję dłoni za pomocą biblioteki MediaPipe, aż po ekstrakcję wektora cech dla klasyfikatora,
- wytrenowanie i porównanie trzech modeli uczenia maszynowego: **SVC z jądrem RBF**, **Lasu Losowego** oraz **konwolucyjnej sieci neuronowej (CNN)**,
- opracowanie modułowej aplikacji konsolowej umożliwiającej trenowanie, ewaluację i uruchamianie wnioskowania zarówno offline (z pliku CSV), jak i na żywo (z kamery),
- sformułowanie wniosków o możliwościach zastosowania klasyfikatorów pikselowych do rozpoznawania gestów w warunkach rzeczywistych.

1.2. Wprowadzenie teoretyczne

1.2.1. Zbiór danych Sign Language MNIST

Sign Language MNIST jest adaptacją oryginalnego zbioru MNIST cyfr [?] do zadania rozpoznawania liter języka migowego. Każda próbka to obraz dłoni o rozmiarze 28×28 pikseli w skali szarości, spłaszczony do wektora 784 cech liczbowych (wartości pikseli 0–255).

Tabela 1.1. Statystyki zbioru danych Sign Language MNIST

Podzbiór	Liczba próbek	Liczba klas
Treningowy	27 455	24
Testowy	7 172	24

Litery J (indeks 9) i Z (indeks 25) zostały wyłączone ze zbioru, ponieważ ich znaki ASL wymagają ruchu i nie mogą być reprezentowane przez pojedynczy obraz statyczny. Mapowanie etykiet na litery opisuje wzór:

$$\text{litera} = \text{chr}(\text{ord}('A') + \text{label}), \quad \text{label} \in \{0, 1, \dots, 8, 10, \dots, 24\}.$$

1.2.2. Metody klasyfikacji

1.2.2.1. Maszyna wektorów nośnych (SVM/SVC)

Maszyna wektorów nośnych [?] szuka hiperpłaszczyzny maksymalnie rozdzielającej klasy w przestrzeni cech. W przypadku nieliniowych granic decyzji stosowane są jądra (*kernels*), które implicitnie mapują dane do przestrzeni wyższego wymiaru. Jądro RBF (*Radial Basis Function*) definiowane jest jako:

$$K(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j) = \exp(-\gamma \|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\|^2), \quad (1.1)$$

gdzie $\gamma > 0$ jest parametrem szerokości jądra. Dla danych w przestrzeni 784-wymiarowej SVC z jądrem RBF jest w stanie uchwycić złożone relacje między pikselami bez jawnej inżynierii cech.

1.2.2.2. Las Losowy (*Random Forest*)

Las Losowy [?] jest metodą łączącą (*ensemble*) drzewa decyzyjne. Każde drzewo trenowane jest na losowej próbie danych (*bootstrap*) i korzysta z losowego podzbioru cech przy każdym podziale. Klasyfikacja odbywa się przez głosowanie większościowe:

$$\hat{y} = \arg \max_c \sum_{t=1}^T \mathbf{1}[h_t(\mathbf{x}) = c], \quad (1.2)$$

gdzie T to liczba drzew, a h_t to t -te drzewo decyzyjne. Las Losowy jest odporny na przeuczenie i nie wymaga normalizacji danych wejściowych.

1.2.2.3. Konwolucyjna sieć neuronowa (CNN)

Konwolucyjne sieci neuronowe [?] są szczególnie efektywne dla danych obrazowych, ponieważ uczą przestrzennych filtrów bezpośrednio z pikseli. Architektura zastosowana w projekcie składa się z dwóch bloków konwolucyjnych ($\text{Conv2D} \rightarrow \text{MaxPool2D}$), warstwy spłaszczającej (Flatten) i gęstej warstwy wyjściowej z funkcją *softmax*.

CNN operuje na siatce pikseli 28×28 , co pozwala jej wychwytywać lokalne wzorce (krawędzie, narożniki, faktury) niedostępne dla klasyfikatorów operujących na spłaszczonym wektorze cech.

1.2.3. Detekcja dłoni — MediaPipe

MediaPipe [?] jest platformą Google do uczenia maszynowego na urządzeniach końcowych. Moduł *Gesture Recognizer* wykrywa dłoń w klatce wideo i zwraca 21 punktów kluczowych (*landmarks*) w przestrzeni 3D. Na ich podstawie wyznaczany jest prostokąt otaczający (*bounding box*), który jest przycinany i przeskalowywany do formatu 28×28 pikseli.

1.2.4. Normalizacja cech

Wartości pikseli z zakresu $[0, 255]$ są normalizowane do przedziału $[0, 1]$ przez proste dzielenie:


$$x' = \frac{x}{255.0}.$$

Zapewnia to zgodność formatu z danymi treningowymi ze zbioru Sign Language MNIST.

2. Opis zastosowanej metody

2.1. Ogólny schemat systemu

System **mnist-translator** działa w dwóch trybach: trenowania offline i wnioskowania (offline z CSV lub na żywo z kamery). Oba tryby korzystają z identycznego potoku ekstrakcji cech, co gwarantuje spójność przestrzeni cech. Schemat architektury systemu wykorzystany w projekcie znajduje się w katalogu `diagrams` i został przedstawiony na rysunku 2.1.



Rys. 2.1. Schemat systemu mnist-translator

2.2. Potok przetwarzania danych

Dane przepływają przez następujące moduły:

1. **Ingestion** (`src/data/ingest.py`) — wczytanie pliku CSV do struktury `DataFrame` i normalizacja pikseli do $[0, 1]$.
2. **Ekstrakcja cech** (`src/data/extract.py`) — budowa macierzy cech `X` (784 kolumny) i wektora etykiet `y`.
3. **Podział danych** (`src/data/split.py`) — stratyfikowany podział 80/10/10 na zbiory treningowy, walidacyjny i testowy.
4. **Trenowanie** (`src/model/train.py`) — dopasowanie wybranego klasyfikatora i zapis artefaktu do katalogu `artifacts/`.

5. **Ewaluacja** (`src/model/evaluate.py`) — wyznaczenie dokładności globalnej i raportu per-klasa.
6. **Inferencja** (`src/inference/`) — wczytanie modelu i klasyfikacja nowego wektora cech.

2.3. Warunki pomiarowe przy inferowaniu z kamery

Jakość predykcji w trybie kamerowym jest wrażliwa na warunki otoczenia. Tabela 2.1 zestawia zalecane ustawienia.

Tabela 2.1. Zalecane warunki podczas inferencji z kamery

Parametr	Zalecana wartość
Oświetlenie	Równomierne, bez twardych cieni na dłoni
Dłoń	Lewa, skierowana przodem do kamery
Kamera	DroidCam lub dowolna obsługiwana przez OpenCV
Tryb lustra	Wyłączony w aplikacji kamery
Tło	Jednolity, kontrastowy kolor

3. Implementacja systemu

3.1. Struktura projektu

Listing 3.1. Struktura katalogów projektu mnist-translator

```
mnist-translator/
|-- main.py           # Punkt wejścia CLI (brak logiki biznesowej)
|-- pyproject.toml    # Zarządzanie zależnościami (uv)
|-- src/
|   |-- data/
|   |   |-- ingest.py    # Ładowanie CSV i normalizacja pikseli
|   |   |-- extract.py   # Budowa macierzy cech X i etykiet y
|   |   |-- split.py     # Stratyfikowany podział 80/10/10
|   |   |-- protocol.py  # Protokół DataSource
|   |-- model/
|   |   |-- train.py     # Trenowanie + zapis artefaktu
|   |   |-- evaluate.py  # Obliczanie metryk dokładności
|   |   |-- classifiers/
|   |       |-- svc.py    # Klasyfikator SVC z jądrem RBF
|   |       |-- random_forest.py # Las Losowy (200 drzew)
|   |       |-- cnn.py    # Konwolucyjna sieć neuronowa
|   |-- inference/
|       |-- camera.py    # Przechwytywanie wideo + MediaPipe
|       |-- csv_source.py # Źródło cech z wiersza CSV
|       |-- predict.py   # Ładowanie modelu i predykcja
|       |-- protocol.py  # Protokół FeatureSource
|-- tests/              # Testy jednostkowe (pytest)
|-- diagrams/          # Diagram architektury
|-- artifacts/         # Wytrenowane modele (gitignored)
```

3.2. Interfejs wiersza poleceń

Plik `main.py` udostępnia trzy tryby działania:

Tabela 3.1. Tryby działania aplikacji mnist-translator

Tryb	Opis	Kluczowe opcje
train	Trenuje klasyfikator i zapisuje artefakt	<code>--classifier {svc,rf,cnn}</code> , <code>--model</code> , <code>--dataset</code>
eval	Ewaluuje model na zbiorze testowym	<code>--model</code> , <code>--dataset</code>
infer	Inferencja z CSV lub z kamery	<code>--source {csv,camera}</code> , <code>--row</code> , <code>--camera</code>

Przykładowe użycie:

Listing 3.2. Przykłady uruchomien CLI

```
1 uv run python main.py train --classifier svc --model artifacts/svc_model.pkl
2 uv run python main.py eval --model artifacts/svc_model.pkl --dataset data/raw/
  sign_mnist_test.csv
3 uv run python main.py infer --source csv --row 42 --dataset data/raw/sign_mnist_test.csv
4 uv run python main.py infer --source camera --camera 0 --model artifacts/svc_model.pkl
```

3.3. Implementacja klasyfikatorów

3.3.1. SVC z jądrem RBF

Listing 3.3. Budowa potoku SVC (src/model/classifiers/svc.py)

```
1 from sklearn.svm import SVC
2 from sklearn.pipeline import Pipeline
3 from sklearn.preprocessing import StandardScaler
4
5 def build_svc() -> Pipeline:
6     """Buduje potok: standaryzacja + SVC z jądrem RBF."""
7     return Pipeline([
8         ("scaler", StandardScaler()),
9         ("svc", SVC(kernel="rbf", C=10, gamma="scale",
10             decision_function_shape="ovr")),
11     ])
```

3.3.2. Las Losowy

Listing 3.4. Budowa Lasu Losowego (src/model/classifiers/random_forest.py)

```
1 from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
2
3 def build_random_forest() -> RandomForestClassifier:
4     """200 drzew, tryb OOB włączony."""
5     return RandomForestClassifier(
6         n_estimators=200,
7         random_state=42,
8         oob_score=True,
9         n_jobs=-1,
10    )
```

3.3.3. Konwolucyjna sieć neuronowa

Listing 3.5. Architektura CNN (src/model/classifiers/cnn.py)

```

1 import tensorflow as tf
2
3 def build_cnn(num_classes: int = 24) -> tf.keras.Model:
4     """Dwa bloki Conv2D->MaxPool + warstwa wyjściowa z softmax."""
5     model = tf.keras.Sequential([
6         tf.keras.layers.Input(shape=(28, 28, 1)),
7         tf.keras.layers.Conv2D(32, (3, 3), activation="relu",
8                                 padding="same"),
9         tf.keras.layers.MaxPooling2D(),
10        tf.keras.layers.Conv2D(64, (3, 3), activation="relu",
11                                padding="same"),
12        tf.keras.layers.MaxPooling2D(),
13        tf.keras.layers.Flatten(),
14        tf.keras.layers.Dense(128, activation="relu"),
15        tf.keras.layers.Dropout(0.3),
16        tf.keras.layers.Dense(num_classes, activation="softmax"),
17    ])
18    model.compile(optimizer="adam",
19                  loss="sparse_categorical_crossentropy",
20                  metrics=["accuracy"])
21    return model

```

3.4. Serializacja modeli

Modele scikit-learn są zapisywane i wczytywane za pomocą biblioteki `joblib`:

Listing 3.6. Zapis i odczyt modelu scikit-learn

```

1 import joblib
2
3 # Zapis modelu
4 joblib.dump(model, "artifacts/svc_model.pkl")
5
6 # Wczytanie modelu
7 model = joblib.load("artifacts/svc_model.pkl")

```

Model CNN jest zapisywany w formacie natywnym Keras (rozszerzenie `.keras`):

Listing 3.7. Zapis i odczyt modelu CNN (Keras)

```

1 # Zapis
2 model.save("artifacts/cnn_model.keras")
3
4 # Wczytanie
5 import tensorflow as tf
6 model = tf.keras.models.load_model("artifacts/cnn_model.keras")

```

3.5. Główne zależności

Tabela 3.2. Główne zależności projektu (pyproject.toml)

Biblioteka	Zastosowanie
numpy, pandas	Manipulacja danymi i macierzami
scikit-learn	SVC, Random Forest, metryki
joblib	Serializacja modeli
opencv-python	Przechwytywanie klatek z kamery
mediapipe	Detekcja dłoni i punktów kluczowych
tensorflow >= 2.21.0	Budowa i trenowanie CNN

3.6. Architektura logiczna

Projekt został podzielony na trzy warstwy:

- `src/data` – przygotowanie danych i podziały zbioru,
- `src/model` – uczenie i ewaluacja klasyfikatorów,
- `src/inference` – predykcja offline i online (kamera).

Warstwa wejściowa CLI znajduje się w `main.py` i deleguje logikę do modułów w `src/`. Takie podejście upraszcza testowanie i ogranicza sprzężenie między interfejsem użytkownika a logiką przetwarzania.

3.7. Przetwarzanie danych

Klasa `CsvDataset` ładuje plik CSV i wymusza spójność schematu (obecność kolumny `label` oraz dokładnie 784 cechy obrazu). Dla każdej próbki zwracana jest para:

```
(feature_vector: np.ndarray, label: str)
```

Wektor cech jest typu `float32` i przyjmuje wartości w `[0, 1]`. Etykiety numeryczne przekształcane są do liter poprzez mapowanie:

$$y_{\text{letter}} = \text{chr}(\text{ord}('A') + y_{\text{int}}) \quad (3.1)$$

Budowa macierzy cech realizowana jest przez `build_feature_matrix`, a podział danych przez `stratified_split`. Domyślnie stosowany jest podział 80/10/10 z zachowaniem proporcji klas.

3.8. Uczenie modeli

Moduł `src/model/train.py` obsługuje trzy warianty klasyfikatorów:

- **SVC (RBF)** – domyślny klasyfikator oparty o jądro radialne,
- **Random Forest** – las losowy o 200 drzewach,
- **CNN (Keras)** – sieć konwolucyjna dla wejścia 28×28 .

Modele klasyczne serializowane są przez `joblib` do formatu `.pkl`. Model konwolucyjny zapisywany jest jako `.keras` oraz osobny plik mapowania etykiet `.labels.json`.

3.9. Ewaluacja jakości

Funkcja `evaluate` oblicza dokładność globalną oraz raport klasyfikacji `classification_report` biblioteki `scikit-learn` [?]. Wyniki zwracane są również jako słownik, co upraszcza dalsze automatyczne raportowanie.

3.10. Inferencja: CSV i kamera

Inferencja offline z jednego wiersza CSV realizowana jest przez `CsvRowSource`. Inferencja online wykorzystuje klasę `CameraSource`, która:

1. pobiera klatkę z kamery (OpenCV [?]),
2. wykrywa dłoń przez `MediaPipe GestureRecognizer` [?],
3. wyznacza obszar dłoni i dokonuje kadrowania,
4. przeskalowuje obraz do 28×28 oraz normalizuje piksele,
5. przekazuje wektor 784 cech do modelu.

W przypadku braku detekcji dłoni moduł zwraca wektor zerowy, dzięki czemu interfejs inferencji pozostaje stabilny.

3.11. Rola MediaPipe w systemie

Kluczową rolą `MediaPipe` jest dostarczenie bounding boxa dłoni, dzięki czemu przycięty i przeskalowany fragment klatki jest znacznie bardziej zbliżony do próbek treningowych niż surowy obraz z kamery. Bez tego kroku predykcje byłyby praktycznie bezużyteczne. Jednocześnie `MediaPipe` bywa zawodny przy słabym oświetleniu lub gdy dłoń nie jest wyraźnie wyeksponowana.

4. Eksperymenty

4.1. Cel eksperymentów

Eksperymenty miały na celu porównanie trzech metod klasyfikacji pod względem dokładności na tych samych danych testowych oraz jakości predykcji w warunkach rzeczywistych (inferencja z kamery).

4.2. Podział danych

Dane treningowe z pliku `sign_mnist_train.csv` zostały podzielone stratyfikowanie na podzbiory:

- **Treningowy (80%)** — używany do dopasowania parametrów modelu.
- **Walidacyjny (10%)** — opcjonalnie do strojenia hiperparametrów.
- **Testowy (10%)** — do pomiaru końcowej dokładności.

Plik `sign_mnist_test.csv` (7 172 próbki) pełnił rolę niezależnego zbioru testowego wymaganego przez dokumentację projektu.

4.3. Procedura trenowania i ewaluacji

Dla każdego klasyfikatora procedura była identyczna:

1. Wczytanie `sign_mnist_train.csv` i normalizacja pikseli.
2. Stratyfikowany podział 80/10/10.
3. Trenowanie modelu na zbiorze treningowym.
4. Zapis artefaktu do katalogu `artifacts/`.
5. Ewaluacja na niezależnym zbiorze testowym.

4.3.1. Trenowanie SVC

Listing 4.1. Polecenie trenowania klasyfikatora SVC

```
1 uv run python main.py train \  
2     --classifier svc \  
3     --model artifacts/svc_model.pkl \  
4     --dataset data/raw/sign_mnist_train.csv
```

4.3.2. Trenowanie Lasu Losowego

Listing 4.2. Polecenie trenowania Lasu Losowego

```
1 uv run python main.py train \  
2     --classifier rf \  
3     --model artifacts/rf_model.pkl \  
4     --dataset data/raw/sign_mnist_train.csv
```

4.3.3. Trenowanie CNN

Listing 4.3. Polecenie trenowania CNN

```
1 uv run python main.py train \  
2   --classifier cnn \  
3   --model artifacts/cnn_model.keras \  
4   --dataset data/raw/sign_mnist_train.csv
```

4.3.4. Ewaluacja modeli

Listing 4.4. Ewaluacja modelu SVC na zbiorze testowym

```
1 uv run python main.py eval \  
2   --model artifacts/svc_model.pkl \  
3   --dataset data/raw/sign_mnist_test.csv
```

Wynikiem jest dokładność globalna oraz raport `classification_report` ze scikit-learn zawierający precyzję, czułość i miarę F1 dla każdej klasy.

4.4. Test w warunkach rzeczywistych

Po wytrenowaniu modeli przeprowadzono testy jakościowe z użyciem kamery internetowej, zachowując warunki zestawione w tabeli 2.1. Każdą z 24 liter testowano przez minimum 5 sekund, obserwując stabilność predykcji w oknie OpenCV.

Listing 4.5. Uruchomienie inferencji z kamery

```
1 uv run python main.py infer \  
2   --source camera \  
3   --camera 0 \  
4   --model artifacts/svc_model.pkl
```

4.4.1. Obserwacje jakościowe z inferencji kamerowej

- **SVC** — predykcja stabilna w dobrym oświetleniu, wrażliwa na obrót dłoni i niejednolite tło.
- **Las Losowy** — podobna stabilność jak SVC; tendencja do nadmiernej pewności siebie przy niskiej jakości obrazu.
- **CNN** — najbardziej odporna predykcja; lepiej radzi sobie z lekkimi zmianami pozycji dłoni i oświetlenia.

We wszystkich modelach litery wizualnie podobne (np. M/N, R/U) powodowały częstsze błędy klasyfikacji.

5. Wyniki i analiza

5.1. Dokładność na zbiorze testowym

Tabela 5.1. Porównanie dokładności klasyfikatorów na zbiorze testowym Sign Language MNIST

Model	Plik artefaktu	Dok. testowa
SVC (jądro RBF)	artifacts/svc_model.pkl	0,82
Las Losowy (200 drzew)	artifacts/rf_model.pkl	0,82
CNN (Keras/TF)	artifacts/cnn_model.keras	0,92

CNN osiąga wyraźnie wyższą dokładność (92%) w porównaniu z SVC i RF (oba 82%). Wynik jest spójny z literaturą — architektury konwolucyjne są naturalnie przystosowane do danych obrazowych.

5.2. Dyskusja wyników

5.2.1. Przewaga CNN nad metodami klasycznymi

Różnica 10 punktów procentowych na korzyść CNN wynika z fundamentalnej cechy architektury: warstwy konwolucyjne uczą się hierarchicznych reprezentacji przestrzennych — krawędzi, narożników i wzorców wyższego rzędu — których płaski wektor 784 cech nie przekazuje. SVC i RF operują na przestrzeni 784-wymiarowej bez żadnego uwzględnienia sąsiedztwa pikseli.

5.2.2. Równoważność SVC i Lasu Losowego

Zbliżona dokładność obu metod (82%) sugeruje, że granica decyzyjna jest podobnie złożona: wystarczająco skomplikowana, by wymagać nieliniowych metod, ale niewystarczająco złożona, by jedna metoda miała wyraźną przewagę bez dalszego strojenia hiperparametrów.

5.3. Ograniczenia obecnej wersji

Wersja aktualna jest rozwiązaniem klasyfikacji pojedynczych klatek i nie modeluje dynamiki ruchu. Oznacza to, że:

- **Znak J i Z** — znaki wymagające ruchu (np. J, Z) nie są klasyfikowane,
- **Brak mechanizmu** — wygładzania predykcji po czasie,
- **Brak detekcji kontekstu** — kontekstu sekwencji gestów.
- **Wrażliwość na oświetlenie** — zmiana natężenia lub kierunku światła modyfikuje wartości pikseli i może prowadzić do błędnych predykcji.
- **Wrażliwość na pozycję** — dłoń musi być wycentrowana w kadrze i podobnej skali co próbki treninowe.

- **Brak niezmienności geometrycznej** — modele nie są z natury niezmiennicze na obrót, skalę ani przesunięcie; CNN częściowo kompensuje to przez operację *max pooling*.

Mimo tych ograniczeń projekt spełnia cel dydaktyczny i demonstracyjny: spójny pipeline od danych tablicowych do inferencji online.

6. Wnioski

6.1. Podsumowanie realizacji

W ramach projektu zrealizowano kompletny pipeline klasyfikacji znaków dłoni: od przygotowania danych tablicowych, przez uczenie i ewaluację modeli, po inferencję z kamery w czasie rzeczywistym. Implementacja zachowuje spójny format wejścia (28×28 , 784 cechy), co pozwala stosować różne klasyfikatory bez zmian interfejsu danych.

1. **CNN przewyższa metody klasyczne** na zadaniu klasyfikacji znaków ASL: osiąga 92% dokładności wobec 82% dla SVC i Lasu Losowego. Architektura konwolucyjna jest naturalnie dostosowana do danych obrazowych.
2. **SVC i Las Losowy osiągają identyczną dokładność (82%)** pomimo różnych strategii uczenia, co sugeruje, że obie metody osiągnęły podobną granicę dla tej reprezentacji danych.
3. **Jakość inferencji kamerowej zależy od warunków zewnętrznych** — oświetlenia, tła i pozycji dłoni — bardziej niż od wyboru klasyfikatora.
4. **MediaPipe odgrywa kluczową rolę** w przygotowaniu wejścia modelu; bez etapu detekcji dłoni system nie nadaje się do praktycznego zastosowania.
5. **Podejście pikselowe ma istotne ograniczenia praktyczne.** Reprezentacja oparta na punktach kluczowych mogłaby znacząco poprawić odporność systemu na zmienne warunki otoczenia.
6. **Modularna architektura projektu** (rozdzielenie warstw danych, modeli i inferencji) ułatwia wymianę komponentów i jest dobrą praktyką inżynierską w projektach uczenia maszynowego.

6.2. Kierunki dalszego rozwoju

Rozszerzenia, które mogą poprawić jakość i użyteczność systemu:

- dodanie modelu sekwencyjnego (np. LSTM/Transformer) dla rozpoznawania gestów dynamicznych,
- wygładzanie predykcji w oknie czasowym,
- augmentacja danych i rozszerzenie zbioru treningowego o rzeczywiste próbki z kamery,
- budowa modułu oceny wydajności czasu inferencji na różnych urządzeniach.

7. Instrukcja uruchomienia

7.1. Kroki uruchomienia programu

Poniższy przewodnik umożliwia samodzielne uruchomienie programu od konfiguracji środowiska po uruchomienie inferencji na żywo.

UWAGA: Przed rozpoczęciem należy zainstalować menedżera pakietów uv. Link do dokumentacji uv znajduje się pod linkiem: <https://docs.astral.sh/uv/getting-started/installation/>.

Krok 1: Pobranie repozytorium

Listing 7.1. Klonowanie repozytorium

```
git clone https://github.com/JustFiesta/mnist-translator.git
cd mnist-translator
```

Krok 2: Instalacja środowiska Python

Listing 7.2. Konfiguracja środowiska wirtualnego

```
# Instalacja Pythona 3.13 przez menedżera uv
uv python install 3.13
uv venv --python 3.13

# Windows PowerShell
.venv\Scripts\Activate.ps1

# Linux / macOS
source .venv/bin/activate

# Instalacja zależności z pliku lock
uv sync
```

Krok 3: Pobranie zbioru danych

1. Przejdź na stronę Kaggle:
<https://www.kaggle.com/datasets/datamunge/sign-language-mnist/data>
2. Pobierz pliki `sign_mnist_train.csv` i `sign_mnist_test.csv`.
3. Utwórz katalog docelowy `data/raw/` i umieść w nim pobrane pliki:

Listing 7.3. Przygotowanie struktury katalogów na dane

```
# Windows PowerShell
New-Item -ItemType Directory -Path data/raw -Force

# Linux / macOS
mkdir -p data/raw

# Skopiuj pobrane pliki CSV do katalogu data/raw/
```

Krok 4: Trenowanie modeli

Listing 7.4. Trenowanie wszystkich trzech klasyfikatorów

```
# SVC (domyslny, najszybszy)
uv run python main.py train

# Las Losowy
uv run python main.py train --classifier rf --model artifacts/rf_model.pkl

# CNN (trenowanie moze zajac kilka minut)
uv run python main.py train --classifier cnn --model artifacts/cnn_model.keras
```

Krok 5: Ewaluacja modeli

Listing 7.5. Ewaluacja wytrenowanych modeli

```
# Ewaluacja SVC
uv run python main.py eval \
    --model artifacts/svc_model.pkl \
    --dataset data/raw/sign_mnist_test.csv

# Ewaluacja Lasu Losowego
uv run python main.py eval \
    --model artifacts/rf_model.pkl \
    --dataset data/raw/sign_mnist_test.csv

# Ewaluacja CNN
uv run python main.py eval \
    --model artifacts/cnn_model.keras \
    --dataset data/raw/sign_mnist_test.csv
```

Zanotuj dokładność każdego modelu i porównaj z wynikami z tabeli 5.1.

Krok 6: Inferencja offline (z pliku CSV)

Listing 7.6. Inferencja na wybranym wierszu pliku CSV

```
uv run python main.py infer \
    --source csv \
    --row 42 \
    --dataset data/raw/sign_mnist_test.csv \
    --model artifacts/svc_model.pkl
```

Krok 7: Inferencja na żywo z kamery

Listing 7.7. Uruchomienie inferencji w czasie rzeczywistym

```
uv run python main.py infer \  
  --source camera \  
  --camera 0 \  
  --model artifacts/svc_model.pkl
```

Uwagi:

- Przy pierwszym uruchomieniu aplikacja automatycznie pobierze plik modelu MediaPipe (`gesture_recognizer.task`) — wymagany jest dostęp do Internetu.
- Naciśnij klawisz `q`, aby zakończyć działanie okna kamery.
- Jeśli kamera nie jest wykrywana pod indeksem 0, spróbuj opcji `--camera 1`.

Krok 8: Uruchomienie testów jednostkowych

Listing 7.8. Uruchamianie testów pytest

```
# Wszystkie testy  
uv run pytest  
  
# Testy z raportem pokrycia kodu  
uv run pytest --cov=src --cov-report=term-missing
```

Spis rysunków

2.1	Schemat systemu mnist-translator	9
-----	--	---

Spis tabel

1.1	Statystyki zbioru danych Sign Language MNIST	7
2.1	Zalecane warunki podczas inferencji z kamery	10
3.1	Tryby działania aplikacji mnist-translator	11
3.2	Główne zależności projektu (pyproject.toml)	14
5.1	Porównanie dokładności klasyfikatorów na zbiorze testowym Sign Language MNIST . . .	18

Spis listingów

3.1	Struktura katalogów projektu mnist-translator	11
3.2	Przykłady uruchomien CLI	12
3.3	Budowa potoku SVC (src/model/classifiers/svc.py)	12
3.4	Budowa Lasu Losowego (src/model/classifiers/random_forest.py)	12
3.5	Architektura CNN (src/model/classifiers/cnn.py)	13
3.6	Zapis i odczyt modelu scikit-learn	13
3.7	Zapis i odczyt modelu CNN (Keras)	13
4.1	Polecenie trenowania klasyfikatora SVC	16
4.2	Polecenie trenowania Lasu Losowego	16
4.3	Polecenie trenowania CNN	17
4.4	Ewaluacja modelu SVC na zbiorze testowym	17
4.5	Uruchomienie inferencji z kamery	17
7.1	Klonowanie repozytorium	21
7.2	Konfiguracja środowiska wirtualnego	21
7.3	Przygotowanie struktury katalogów na dane	21
7.4	Trenowanie wszystkich trzech klasyfikatorów	22
7.5	Ewaluacja wytrenowanych modeli	22
7.6	Inferencja na wybranym wierszu pliku CSV	22
7.7	Uruchomienie inferencji w czasie rzeczywistym	23
7.8	Uruchamianie testów pytest	23