

Конкурсное задание. ЮниорПрофи 2022-23. Отбор

Компетенция "Сетевое и системное администрирование 14-16"

Количество часов на выполнение задания: 4 часов

Версия 1.4 от 10.10.2022

ОПИСАНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ

СХЕМА ОЦЕНКИ

Оцениваемые аспекты имеют разный вес в зависимости от их сложности. Схема оценки построена так, чтобы каждый аспект оценивался только один раз. Например, в задании предписывается настроить корректные имена для всех устройств, данный аспект будет оценен только один раз и повторная оценка данного аспекта проводится не будет. Следует также учесть, что для данного задания возможна **автоматическая** оценка результатов.

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИБОРЫ, ПО И МАТЕРИАЛЫ

Конкурсное задание выполнимо в полном объеме с привлечением оборудования и материалов, указанных в *Инфраструктурном листе*.

Для выполнения задания возможно использование виртуальной инфраструктуры.

Используемое ПО:

RTR-L используют OPNsense 22.7;

ISP, SRV-L используют Debian 11.05;

CLI-L использует Ред ОС 7.3.1 с графическим окружением Mate;

RTR-R, SRV-R использует Ред ОС 7.3.1

CLI-C использует Windows 10 Education/Enterprise;

SRV-C использует Windows Server 2022.

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

В первую очередь рекомендуется прочитать задание полностью. Следует обратить внимание, что задание составлено не в строгом хронологическом порядке. Для выполнения некоторых пунктов задания может потребоваться выполнение действий из других пунктов, которые изложены в задании ниже. Таким образом, **порядок выполнения задания и распределение временных затрат определяется участниками самостоятельно**.

Участникам разрешено пользоваться Интернетом. Находить и использовать информацию можно исключительно из **открытых источников**. Скачивать, использовать заготовленный перед конкурсом материал, файлы, скрипты, сайты для конкурса **запрещено**.

Рекомендуется тщательно проверять результаты своей работы. Также учтите, что в конце дня Вам необходимо по указанию экспертов **выключить все виртуальные машины**, а затем включить их в желаемом порядке.

Устройства участников могут иметь **предустановленное программное обеспечение**, которое будет применяться при проверке и оценке, его не рекомендуется удалять. Если данное ПО будет переустановлено, то участникам и экспертам будет сообщено о нём перед началом конкурса.

Если реализация предполагает использование виртуальных машин, то рекомендуется включать только те машины, которые необходимы для выполнения задания. **Тщательно распределяйте имеющиеся ресурсы.**

Доступ к ISP, SRV-L, SRV-R, RTR-R, SRV-R, CLI-L осуществляется через '**root**' с паролем '**toor**'.

Доступ к RTR-L осуществляется через '**root**' с паролем '**opnsense**'.

Доступ к SRV-C, CLI-C должен быть организован участниками через пользователя по заданию с паролем '**P@ssw0rd**'.

ЗАДАНИЕ

НАСТРОЙКИ ПРОВАЙДЕРА

Для связи с Интернетом получите настройки сетевого контроллера через DHCP.

НАСТРОЙКИ IP-АДРЕСАЦИИ

Таблица 1. Настройка IP-адресации

Устройство	Сеть	Адрес IPv4/Маска
ISP	WAN	DHCP
	ISP-RTR-L	10.10.10.1/28
	ISP-RTR-R	10.20.20.1/28
	C-Net	10.30.200.1/24
RTR-L	ISP-RTR-L	10.10.10.5/28
	L-Net	192.168.10.1/24
RTR-R	ISP-RTR-R	10.20.20.5/28
	R-Net	172.16.10.1/24
SRV-L	L-Net	DHCP [192.168.10.100]
CLI-L	L-Net	DHCP
SRV-R	R-Net	172.16.10.100/24
CLI-C	C-Net	DHCP
SRV-C	C-Net	10.30.200.100/24

Базовая настройка

1. Настройте имена всех устройств и виртуальных машин в соответствии с **Топологией сети**.
2. Настройте IPv4-адресацию на всех сетевых интерфейсах в соответствии с **Настройками IP-адресации**.
3. На всех устройствах должно быть установлено актуальное время и часовой поясу (GMT+3) | (UTC+3). *Рекомендуется использовать часовой пояс Москвы.*

Сетевая связанность

1. Обеспечьте выход в Интернет всех устройств в **Топологии сети**.
 1. Используйте трансляцию сетевых адресов на RTR-L, RTR-R, ISP.
2. Настройте DHCP-сервер на SRV-C для сети C-Net.
 1. Используйте пул адресов **10.30.200.10 - 10.30.200.20**.
 2. Адрес **10.30.200.15** должен быть исключён из автоматической выдачи адресов.
 3. Полученный IP-адрес CLI должен быть зарезервирован.
 4. В качестве адреса DNS-сервера используется адреса по порядку: SRV-C, ISP.
3. Настройте DHCP-сервер на RTR-L для сети L-Net.

1. Используйте пул адресов **192.168.10.10 - 192.168.10.100**.
 2. Адрес **192.168.10.50** должен быть исключён из автоматической выдачи адресов.
 3. IP-адрес **192.168.10.100** должен быть зарезервирован для SRV-L.
 4. В качестве адреса DNS-сервера используется адрес ISP.
 5. В качестве доменного имени используется '**JuniorProfi.local**'.
4. На устройствах RTR-R, RTR-L должен быть настроен межсетевой экран.
1. Разрешение портов должно быть выполнено по принципу "**необходимо и достаточно**".
Должно быть разрешено только то, что указано в задании - остальное заблокировано.
 2. Запретите попадание не транслируемого сетевого трафика с внешних сетей во внутренние сети Left-Corp и Right-Corp.
 3. Разрешено подключение внешних клиентов к HTTP/HTTPS, SSH службам внутренних устройств.
 4. Разрешен приём протоколов ICMP, SSH к RTR-L, RTR-R.
 5. Устройства внутри локальных сетей Right-Corp, Left-Corp **не должны** иметь ограничений по выходу во внешние сети.
 6. Любые подключения внутри туннеля должны быть разрешены.
5. Обеспечьте настройку подключений к службе SSH на SRV-R, SRV-L.
1. Подключения со стороны внешних клиентов на порт **2222** к RTR-R должны быть перенаправлены на SRV-R.
 2. Подключения со стороны внешних клиентов на порт **2244** к RTR-L должны быть перенаправлены на SRV-L.
6. Обеспечьте настройку подключений к веб-сервисам на SRV-R, SRV-L.
1. Подключения со стороны внешних клиентов на порт **80** к RTR-R должны быть перенаправлены на SRV-R.
 2. Подключения со стороны внешних клиентов на порт **80, 443** к RTR-L должны быть перенаправлены на SRV-L.
7. Между локальными сетями Left-Corp, Right-Corp должен быть установлен защищенный туннель, **wireguard**, позволяющий взаимодействовать SRV-R, SRV-L между собой используя локальные адреса.
1. Содержимое пакетов, проходящее по данному туннелю, должно быть зашифровано.

Инфраструктурные службы

1. Настройте AD DS на SRV-C.
 1. SRV-C должен быть контроллером домена '**JuniorProfi.win.local**'.
 2. Создайте подразделение '**DomainOU**' в домене. Добавьте в подразделение компьютер DomainPC.
 3. Создайте двух пользователей '**User1**' и '**User2**' для в подразделении '**DomainOU**'.
2. Настройте CLI.
 1. Введите CLI в домен '**JuniorProfi.win.local**'.
 2. Добавьте CLI в подразделение '**DomainOU**'.
 3. Включите встроенного администратора и удалите все другие локальных учётные записи с CLI, когда устройство будет в домене.
 4. Разрешите приём эхо-запросов с других устройств сети. Брандмауэр должен быть включён.
3. Установите и настройте роль IIS на SRV-C.

1. Создайте тестовый сайт для компании. На стартовой странице должен быть текст «Welcome to JuniorProfi.local!».
2. Сайт должен быть доступен по домену '**ws.JuniorProfi.win.local**' по https для CLI.
3. Сайт должен быть доступен по домену '**ws.JuniorProfi.local**' по https для всех остальных.
4. При обращении к сайту по протоколу http должна происходить автоматическая переадресация на протокол https.
4. Настройте GPO на контроллере домена SRV-C.
 1. Запретите анимацию при первом входе пользователей в систему на всех клиентских компьютерах домена.
 2. Удалите иконку корзины для пользователей в подразделении '**DomainOU**'.
5. Выполните настройку DNS-сервера **bind9** на ISP.
 1. Сервер должен обслуживать зону "JuniorProfi.local".
 2. База данных зоны должна храниться в директории `/var/bind9-zones`.
 3. Настройте разрешение имен в соответствии с таблице, **добавив** в новую зону следующие записи:

Тип записи	Ключ	Значение
A	isp	10.30.200.1
A	rtr-l	10.10.10.0
A	rtr-r	10.20.20.0
A	srv-c	10.30.200.100
CNAME	ws	srv-c
CNAME	www	rtr-l
CNAME	www	rtr-r
CNAME	internet	isp

6. Настройте **apache2** на SRV-L.
 1. Используя **git**, клонируйте репозиторий "[Будет предоставлен позже]" в директорию `/var/www`.
 2. Сервер должен открывать файл `index.html` клонированного репозитория по умолчанию.
 3. При обращении к сайту по протоколу http должна происходить автоматическая переадресация на протокол https.
7. Настройте **nginx** на SRV-R.
 1. Используя **git**, клонируйте репозиторий "[Будет предоставлен позже]".
 2. Сервер должен открывать файл `index.html` клонированного репозитория по умолчанию.
8. Настройте **openssh-server** на SRV-R, SRV-L.
 1. Создайте пользователей '**ssh-user**' с паролем '**P@ssw0rd**' для подключения по ssh.
 2. Созданные пользователи должны иметь возможность повышать свои права до суперпользователя, используя **sudo**.
 3. По ssh имеет право подключиться только пользователь '**ssh-user**'.

ТОПОЛОГИЯ

