

Technologie multimedialne

Lista 5-6

Najważniejsze informacje o działaniu WebRTC znajdziesz [tutaj](#).

Przykładową aplikację w której wykorzystuje się ofertę i negocjacje SDP znajdziesz [tutaj](#).

Omówienie podobnego projektu znajdziesz [tutaj](#) (Project #1, 14:40).

Celem tej listy jest wykonanie aplikacji [P2P](#) (równy z równym, ang. peer to peer) umożliwiającej ustanowienie komunikacji w przeglądarce (pokój spotkania) pomiędzy dwoma użytkownikami i opcjonalny przesył strumienia audio (mikrofon) i/lub wideo (kamera) w czasie rzeczywistym (po wybraniu odpowiedniej kontrolki). Aplikacja korzysta ze standardu [WebRTC](#) i [WebRTC API](#).

Lista na ocenę.

opracował: dr inż. Jakub Długosz

Z1

Wykonaj aplikację [P2P](#) (równy z równym, ang. peer to peer) umożliwiającą ustanowienie komunikacji w przeglądarce (pokój spotkania) pomiędzy dwoma użytkownikami i opcjonalny przesył strumienia audio (mikrofon) i/lub wideo (kamera) w czasie rzeczywistym (po wybraniu odpowiedniej kontrolki).

Wystarczy jeśli aplikacja będzie działać na `localhost`, w adresie url wprowadź nazwę pokoju spotkania. Działanie aplikacji można ograniczyć do przypadku, gdy obaj użytkownicy będą znajdować się w tej samej sieci prywatnej.

Do ustanowienia połączenia wykorzystaj [RTCPeerConnection](#).

Ponadto wykorzystaj ogólnodostępne serwery STUN oferowane przez Google. Jako Signalling Server wykorzystaj Real-time Messaging SDK for Web dostępne w ramach darmowego limitu w [agora.io](#). Po założeniu darmowego konta przejdź do konsoli, wybierz sekcję projektów, utwórz nowy projekt z przeznaczeniem `use case social/chatroom` i wygeneruj APP ID. Utworzenie tokenu nie jest potrzebne.

Z2

Rozszerz poprzednie zadanie o opcję czatu.