AcaDeXI

Guia de Sincronizacion Directa

Como conectar Google Drive, Dropbox, OneDrive o tu propio servidor institucional, sin depender de que alguien tenga instalado un cliente de nube de escritorio.

Que es esto

La Sincronizacion Directa es una alternativa avanzada y opcional a la carpeta compartida simple. Cada metodo requiere credenciales propias (tuyas o de tu institucion) — AcaDeXI no incluye credenciales genericas por seguridad. Puedes usar el Asistente de Configuracion (Sincronizacion > Sincronizacion Directa > "Asistente de Configuracion") para que te guie paso a paso en la app misma; esta guia es la version para leer con calma o compartir con quien vaya a configurarlo.

Metodo	Necesitas	Costo	Ideal para
Google Drive	Cuenta de Google + app OAuth propia	Gratis	Colegios con Google Workspace
Dropbox	Cuenta de Dropbox + app propia	Gratis (con limites)	Uso individual o equipos chicos
OneDrive / M365	Cuenta Microsoft + app en Entra ID	Gratis (con limites)	Colegios con Microsoft 365
Servidor propio	Un PC o un plan de hosting	Gratis a pago (tu eliges)	Control total, cualquier presupuesto

Contenido: 1) Google Drive 2) Dropbox 3) OneDrive / Microsoft 365 4) Servidor institucional propio (3 formas, de gratis a de pago) 5) Seguridad

1. Google Drive

Recomendado si tu institucion ya usa Google Workspace.

Pasos previos (los hace un administrador, una sola vez)

1. Entra a console.cloud.google.com y crea un proyecto (o usa uno existente).

2. Ve a *APIs y servicios* > *Biblioteca* y activa la **Google Drive API**.

3. Ve a *APIs y servicios* > *Pantalla de consentimiento OAuth*: elige tipo "Externo" (o "Interno" si usas Google Workspace), completa los datos basicos y agrega tu correo como "Usuario de prueba" si queda en modo prueba.

4. Ve a *APIs y servicios* > *Credenciales* > *Crear credenciales* > *ID de cliente de OAuth*. Tipo de aplicacion: **"Aplicacion de escritorio"**.

5. Copia el **Client ID** y **Client Secret** generados.

En AcaDeXI

Sincronizacion > Sincronizacion Directa > metodo "Google Drive" > pega el Client ID y Client Secret > Conectar. Se abrira el navegador para autorizar el acceso.

2. Dropbox

Con una app propia registrada en Dropbox App Console.

Pasos previos (una sola vez)

1. Entra a dropbox.com/developers/apps y pulsa "Create app".

2. Elige API: **"Scoped access"**. Tipo de acceso: **"App folder"** (mas seguro, la app solo vera su propia carpeta) o "Full Dropbox" si prefieres.

3. En la pestana *Permissions*, activa al menos **files.content.write** y **files.content.read**, y guarda los cambios.

4. En la pestana *Settings*, copia el **App key** y **App secret**.

> **En AcaDeXI**
>
> Metodo "Dropbox" > pega App key y App secret > Conectar. Se abrira el navegador con un codigo que debes copiar y pegar de vuelta en AcaDeXI.

3. OneDrive / Microsoft 365

Con una app propia registrada en Microsoft Entra ID.

Pasos previos (una sola vez)

1. Entra a entra.microsoft.com > *Identidad* > *Aplicaciones* > *Registros de aplicaciones* > *Nuevo registro*.

2. Nombre: el que quieras. Tipos de cuenta admitidos: segun tu caso (personales, o de tu organizacion).

3. En *Autenticacion*, agrega una plataforma **"Cliente publico/nativo (movil y escritorio)"** y activa el flujo de **"codigo de dispositivo"** en "Configuraciones avanzadas".

4. En *Permisos de API*, agrega el permiso delegado **Files.ReadWrite** de Microsoft Graph.

5. Copia el **ID de aplicacion (cliente)** de "Informacion general". No hace falta un secreto de cliente para este flujo.

En AcaDeXI

Metodo "OneDrive" > pega el Client ID > Conectar. AcaDeXI te mostrara un codigo para ingresar en microsoft.com/devicelogin desde cualquier navegador.

4. Servidor Institucional Propio

La opcion mas flexible: funciona con o sin presupuesto de hosting.

Como obtenerlo

1. En AcaDeXI: Sincronizacion > Sincronizacion Directa > **"Exportar Servidor Institucional"**. Descarga un ZIP con el codigo, sus dependencias y scripts para iniciarlo con un doble clic.

2. Compartelo (correo, USB) con quien vaya a ponerlo en marcha — puede ser cualquier PC del colegio, no hace falta un area de TI dedicada.

3. Al iniciarlo (doble clic en `iniciar_servidor`), el servidor genera un **token** de acceso automaticamente y muestra la **URL** a usar — ya no hay que configurar nada a mano.

4. En cada equipo con AcaDeXI: metodo "Servidor institucional propio" > pega la URL y el token > Conectar. Cada equipo se conecta por separado.

3 formas de tenerlo accesible

No hace falta ser experto en servidores para la primera opcion — es la recomendada para empezar, sobre todo si no hay presupuesto para hosting.

A. Gratis, en un equipo del colegio

El servidor corre en cualquier PC del colegio (puede ser uno viejo que ya no se use). Si todos los equipos estan en la misma red/wifi, usa directamente la URL local que muestra el servidor al iniciar. Si necesitas que equipos de otra sede tambien se conecten, usa un "tunel" gratuito (por ejemplo cloudflared o ngrok) para obtener una URL publica con HTTPS, sin configurar redes ni certificados: solo instalas la herramienta y ejecutas un comando. El PC debe permanecer encendido para que la sincronizacion funcione.

B. Gratis, en la nube

Varias plataformas ofrecen un nivel gratuito para aplicaciones Python pequenas como esta. La oferta cambia con frecuencia, asi que conviene buscar "hosting gratis para apps Python" para ver que opcion esta vigente. En general: creas una cuenta, subes la carpeta exportada, indicas como comando de inicio `python servidor_institucional.py`, y la plataforma entrega una URL publica con HTTPS incluido. Puede "dormir" tras un rato sin uso — la primera sincronizacion del dia tarda unos segundos mas en responder.

C. De pago, en un VPS propio

Para instituciones con presupuesto: un servidor privado virtual (DigitalOcean, AWS Lightsail, Hetzner, Vultr o un proveedor local) desde pocos dolares al mes. Sube la carpeta, instala Python y las dependencias, y ejecutalo con systemd, pm2 o tmux para que quede siempre encendido. Recomendado: colocarlo detras de Nginx o Caddy como proxy inverso con HTTPS.

Seguridad

No compartas el token fuera de tu institucion. Si sospechas que se filtro, borra token_acadexi.txt (junto a servidor_institucional.py) y reinicia el servidor: genera uno nuevo automaticamente. Usar HTTPS evita que el token viaje "en claro" por la red (las opciones A con tunel y B ya lo dan gratis; en la C, activalo con Caddy o Nginx).