

Break The Database

Cerință

La muncă, v-ați lovit de o implementare veche pentru o bază de date care, din păcate, face parte dintr-un sistem *legacy* și care nu poate fi modificată sau schimbată (altfel, se poate ca sistemul să pice). Această bază de date este folosită pentru stocarea unei parole care este folosită pentru administrarea multor altor sisteme. Parola este comunicată numai unui fost administrator, care, din păcate, a părăsit compania într-un mod nu tocmai plăcut pentru el. Partea bună este că aveți la îndemână codul sursă pentru baza de date și îl puteți analiza pentru a găsi diverse bug-uri care ar putea să fie folosite pentru a ataca sistemul de login.

Misiunea voastră, dacă alegeți să o acceptați, este să analizați acest cod sursă și să găsiți o modalitate de a vă autentifica în bază doar prin interacțiunea cu aceasta, fără a modifica codul sursă.

Note

Datorită faptului că sursa a fost scrisă acum mulți ani, un compilator modern, ca al vostru, se poate să nu reușească să o compileze. Pentru a compila sursa, setați următoarele flag-uri de compilare:

- `-fpermissive`
- `-std=c++98`
- `-w`

Ca soluție, va trebui să submitați un fișier cu comenzi care să „convingă” baza de date să scuipe secretul. Conținutul fișierului vostru va fi scris la `stdin`-ul bazei.