

# Solidity智能合约开发

## 第14.1课：众筹平台-实战开发

第三阶段

实战项目

Hardhat 3 完整开发流程

```
// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.24;
contract CrowdfundingCampaign {
    enum State { Preparing, Active, Success, Failed, Closed }

    State public state;
    address public immutable owner;
    function contribute() external payable {
        require(msg.value > 0, "Contribution must be positive");
    }
}
```

# 课程目标

## Learning Objectives



### 需求分析和架构设计

掌握众筹平台的需求分析和架构设计能力



### 工厂合约开发

开发工厂合约创建多个众筹项目



### 前端界面开发

开发前端界面与合约交互，提升用户体验



### 状态机模式实现

实现完整的状态机模式，掌握状态转换逻辑



### 完整测试用例

编写完整的测试用例，确保合约安全性



### 测试网部署验证

完成测试网部署和验证，确保项目可上线

# 项目概述

## Project Overview

### 核心功能

- **创建众筹项目**  
设置目标金额、截止时间和项目描述
- **用户参与众筹**  
贡献资金、记录贡献记录、实时更新进度
- **状态自动管理**  
自动处理募集中、成功、失败状态转换
- **资金安全处理**  
成功提取资金、失败自动退款机制
- **退款机制**  
项目失败时安全退还用户贡献资金

### 技术栈

- **Solidity 0.8.24**  
智能合约开发语言
- **Hardhat 3**  
以太坊开发框架
- **TypeScript**  
JavaScript超集，提供静态类型检查
- **React / Next.js**  
前端框架，构建用户界面
- **Ethers.js v6**  
与区块链交互的JavaScript库

# 需求分析 – 功能需求

## 项目创建

- ✓ 设置目标金额
- ✓ 设置截止时间
- ✓ 设置项目描述

## 参与众筹

- ✓ 用户贡献资金
- ✓ 记录贡献记录
- ✓ 实时更新进度

## 状态管理

- ✓ 募集中
- ✓ 成功
- ✓ 失败

## 资金处理

- ✓ 成功提取资金
- ✓ 失败自动退款
- ✓ 安全转账

## 查询功能

- ✓ 查询项目信息
- ✓ 查询贡献记录
- ✓ 查询状态

## 权限控制

- ✓ 项目创建者权限
- ✓ 参与者权限
- ✓ 状态转换权限

# 非功能需求Non-Functional Requirements



## 安全性

- 防止重入攻击
- 防止整数溢出
- 权限验证



## 性能

- Gas优化
- 批量操作支持



## 可扩展性

- 工厂模式支持多项目
- 模块化设计



## 可测试性

- 完整测试覆盖
- 模拟环境支持

# 系统架构

## System Architecture

### 前端层

(Frontend)



React / Next.js

用户界面



Ethers.js v6

区块链交互

→ 用户交互



### 合约层

(Smart Contracts)



CrowdfundingFactory

工厂合约



CrowdfundingCampaign

众筹合约

↔ 状态转换



### 区块链层

(Blockchain)



Ethereum / Sepolia

区块链网络



交易处理

资金安全

🔒 不可篡改

# 合约架构设计

## Contract Architecture



### CrowdfundingFactory

```
contract CrowdfundingFactory {  
    CrowdfundingCampaign[] public campaigns;  
    mapping(address => uint256[]) public userCampaigns;  
  
    function createCampaign(uint256, uint256) external  
        returns (address);  
}
```

creates



### CrowdfundingCampaign

```
contract CrowdfundingCampaign {  
    enum State { Preparing, Active, Success, Failed,  
        Closed }  
    State public state;  
    address public immutable owner;  
    function contribute() external payable;  
    function withdraw() external;
```

# 状态机设计

State Machine Design





# 工厂合约实现

## CrowdfundingFactory

```
contract CrowdfundingFactory {  
    CrowdfundingCampaign[] public campaigns;  
    mapping(address => uint256[]) public userCampaigns;  
}
```

### 核心函数

```
function createCampaign(uint256 _goal, uint256 _durationInDays)  
external returns (address)  
function getCampaigns() external view returns (address[] memory)  
  
function getUserCampaigns(address user) external view returns  
(address[] memory)
```

### 数据结构

- `campaigns[]` – 存储所有众筹项目
- `userCampaigns` – 映射用户与其创建的项目



### 查询功能

`getCampaigns()` – 获取所有项目

`getUserCampaigns()` – 获取用户项目

# 完整测试

## Comprehensive Testing

### 测试结构

#### 单元测试

- 合约部署测试
- 状态转换测试
- 函数功能测试

#### 集成测试

- 工厂合约创建项目
- 多用户交互测试
- 状态机完整流程

#### 边界和Gas测试

- 零值处理、溢出保护
- 权限验证、Gas消耗分析

### 测试示例

```
// 测试部署和基础功能
describe("CrowdfundingCampaign", function () {
  let campaign;
  let owner;
  beforeEach(async function () {
    [owner] = await ethers.getSigners();
    const CampaignFactory = await ethers.getContractFactory(

"CrowdfundingCampaign"
);
    campaign = await CampaignFactory.deploy(
      owner.address,
      ethers.parseEther("10"),
      7 // 7天
    );
  });
  it("Should deploy with correct initial state", async function () {

    expect(await campaign.state()).to.equal(0); // Preparing

    expect(await campaign.owner()).to.equal(owner.address);

  });
});
```

# 部署和验证Deployment & Verification

## 📋 部署前检查

- ✓ 所有测试通过
- ✓ Gas优化完成
- ✓ 代码审查通过
- ✓ 环境变量配置
- ✓ RPC端点可用
- ✓ 测试网ETH充足

## ⚙️ Hardhat Ignition部署

```
// ignition/modules/Crowdfunding.ts
import { buildModule } from "@nomicfoundation/hardhat-ignition/modules";
```

```
export default buildModule("CrowdfundingModule", (m) => {
  const factory = m.contract("CrowdfundingFactory");

  return { factory };
});
```

### > 部署命令:

```
# 部署到Sepolia测试网
npx hardhat ignition deploy ignition/modules/Crowdfunding.ts --network sepolia --reset
```

## 🛡️ 合约验证

### ✓ 自动验证（部署时）:

```
npx hardhat ignition deploy ... --verify
```

### 👉 手动验证:

```
npx hardhat verify --network sepolia <CONTRACT_ADDRESS>
<CONSTRUCTOR_ARGS>
```

```
etherscan: {
  apiKey: process.env.ETHERSCAN_API_KEY,
},
```

## 🔧 部署后测试

- |          |           |
|----------|-----------|
| ✓ 合约地址正确 | ✓ 所有函数可调用 |
| ✓ 状态查询正常 | ✓ 事件监听正常  |
| ✓ 前端连接正常 | ✓ 交易执行成功  |