

Solidity智能合约开发

从入门到精通

Parent

```
// 合约继承示例  
contract Child is Parent {  
    function foo() public override { }  
}
```

Child

第6.1课

合约继承

 代码复用

 面向对象编程

 模块化设计

今天的学习内容



为什么需要继承

代码复用、维护与升级



单继承和多重继承

基础语法与C3线性化



super关键字

调用父合约函数



构造函数继承

执行顺序与参数传递



函数重写

virtual与override关键字



抽象合约和接口

定义规范与标准

为什么需要继承?

⚠️ 没有继承的问题



代码重复冗余

相同功能在多个合约中重复实现



维护困难

修改功能需要在多处进行



容易出错

重复代码容易产生不一致



无法统一升级

难以对多个合约进行一致性更新

VS

👍 使用继承的解决方案



代码复用

功能在父合约中定义，子合约自动获得



易于维护

修改父合约中的功能，所有子合约自动受益



统一升级

通过更新父合约实现统一升级



模块化设计

将功能拆分为独立合约，提高代码组织性

单继承和多重继承基础

➞ 单继承语法

```
// 单继承语法
contract Child is Parent {
  // 子合约代码
}
```

🔑 关键字说明

- is: 表示继承关系
- Child: 子合约
- Parent: 父合约

🔒 访问权限控制

- public: 子合约可以访问
- internal: 子合约可以访问
- private: 子合约无法访问

🔗 多重继承与C3线性化

```
// 多重继承语法
contract Child is Parent1, Parent2 {
  // 同时继承多个父合约
}
```

↓ 继承顺序

- 从左到右: Parent1优先于Parent2
- 使用C3线性化算法确定顺序

🔗 C3线性化示例

GrandParent

Parent1

Parent2

Child

继承顺序: Child → Parent1 → Parent2 → GrandParent

super关键字与构造函数继承

super关键字

作用

- 调用父合约的函数
- 即使子合约重写了该函数

```
// 语法示例

function foo() public override returns (string memory) {
    // 调用父合约的foo()
    string memory parentResult = super.foo();
    return string.concat("Child -> ", parentResult);
}
```

使用场景

- 扩展父合约功能
- 在重写函数中调用父函数
- 多重继承中的函数链

⚙️ 构造函数继承

执行顺序

- 父合约构造函数先执行
- 按照继承顺序从左到右
- 最后执行子合约构造函数

```
// 参数传递方式1: 继承声明中

contract Child is Parent(100) {
    // Parent的构造函数接收100
    constructor() {
        // 子合约构造函数
    }
}
```

```
// 参数传递方式2: 子构造函数中

contract Child is Parent {
    constructor(uint256 _value) Parent(_value) {
        // 通过Parent(_value)传递参数
    }
}
```

函数重写 – virtual和override

</> 基本示例

```
contract Parent {  
  // virtual: 表示可以被重写  
  function foo() public virtual returns ("Parent") {  
  }  
}  
  
contract Child is Parent {  
  // override: 表示重写父合约函数  
  function foo() public override returns ("Child") {  
  }  
}
```

🔗 关键字说明

- **virtual**: 在父合约中使用，表示函数可以被重写
- **override**: 在子合约中使用，表示重写父合约函数
- 两者必须**配对使用**才能成功重写函数

🔄 多重继承中的规则

```
contract A {  
  function foo() public virtual returns ("A") {  
  }  
}  
  
contract B {  
  function foo() public virtual returns ("B") {  
  }  
}  
  
contract C is A, B {  
  // 必须明确指定重写哪些父合约  
  function foo() public override(A, B) returns ("C") {  
  }  
}
```

✖ 错误示例:

```
contract C is A, B {  
  function foo() public override returns ("C") {  
  }  
}
```

⚠ 重要提示

构造函数继承 – 执行顺序

↓ 构造函数执行顺序

执行规则

- 父合约构造函数先执行
- 按照继承顺序从左到右
- 最后执行子合约构造函数

执行顺序示例

```
// 父合约构造函数
contract A {
  constructor() {
1.    // 第一个执行
  }
}

// 父合约构造函数
contract B {
2.    constructor() {
    // 第二个执行
  }
}

// 子合约构造函数
contract C is A, B {
3.    constructor() A() B() {
    // 最后执行
  }
}
```

↔ 构造函数参数传递

方式1: 继承声明中传递

```
contract Parent {
  uint256 public value;
  constructor(uint256 _value) {
    value = _value;
  }
}
```

```
contract Child is Parent(100) {
  // Parent的构造函数接收100
  constructor() {
    // 子合约构造函数
  }
}
```

✔ 适合固定值 ✔ 代码简洁

方式2: 子构造函数中传递

```
contractParent {
```

抽象合约与接口

抽象合约

关键字

`abstract` – 声明抽象合约

特点

- 可包含未实现的函数
- 不能直接部署
- 必须被继承
- 可以有状态变量和构造函数
- 可以有部分实现

使用场景

- 定义基础规范
- 强制子合约实现特定功能
- 部分实现的基础合约

接口

关键字

`interface` – 声明接口

特点

- 所有函数必须是 `external`
- 不能有状态变量
- 不能有构造函数
- 不能有实现（函数体为空）
- 可以声明事件

使用场景

- 定义标准接口
- 合约间交互
- 强制实现规范

对比总结

实际应用 – OpenZeppelin库

</> OpenZeppelin代币合约示例

```
// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.19;

// 导入OpenZeppelin合约
import "@openzeppelin/contracts/token/ERC20/ERC20.sol" ;
import "@openzeppelin/contracts/access/Ownable.sol" ;
import "@openzeppelin/contracts/security/Pausable.sol" ;

// 继承多个OpenZeppelin合约
contract MyToken is ERC20, Ownable, Pausable {
    constructor () ERC20("My Token", "MTK") {
        _mint(msg.sender, 1000 * 10** decimals ());
    }

    // 重写transfer函数，添加暂停功能
    function transfer (address to, uint256 amount)
        public
        override
        whenNotPaused
        returns ( bool )
    {
        return super .transfer(to, amount);
    }

    // onlyOwner修饰符确保只有所有者可以调用
    function pause () public onlyOwner {
        _pause ();
    }
}
```

🛡️ OpenZeppelin优势

- ✓ 经过安全审计
- ✓ 广泛使用和测试
- ✓ 标准化实现
- ✓ 持续更新维护

🧩 常用合约

🪙 ERC20


👤 Ownable

⏸️ Pausable

🛡️ ReentrancyGuard

继承最佳实践与常见错误

✓ 最佳实践

 **使用继承复用代码**
避免代码重复，提高开发效率

 **使用OpenZeppelin库**
经过安全审计的标准化实现

 **明确继承顺序**
从左到右，深度优先

 **正确使用virtual和override**
父合约：virtual，子合约：override

 **使用抽象合约定义规范**
强制子合约实现特定功能

 **使用接口定义标准**
合约间交互的规范定义

⚠ 常见错误

 **忘记标记virtual**
父合约函数未标记virtual导致无法重写

 **忘记标记override**
子合约函数未标记override导致编译错误

 **继承顺序错误**
导致函数调用链异常

 **构造函数参数传递错误**
参数类型或数量不匹配

 **多重继承中override不明确**
未明确指定重写哪些父合约

课程总结与实践作业

核心知识点回顾

- **代码复用**：继承允许子合约获得父合约的功能，减少代码重复
- **单继承与多重继承**：子合约可以继承多个父合约，遵循C3线性化算法
- **super关键字**：用于调用父合约的函数，即使子合约重写了该函数
- **构造函数继承**：父合约构造函数先执行，按照继承顺序从左到右
- **函数重写**：使用virtual和override关键字控制函数的可重写性
- **抽象合约与接口**：定义规范和标准，接口用于合约间交互

实践作业

★ 必做题目

- 1 创建多级权限管理系统，实现onlyOwner修饰符和角色管理
- 2 实现ERC20接口，创建自己的代币合约，包含名称、符号、总供应量等

🏆 选做题目

- 1 使用OpenZeppelin库实现更安全、更完善的合约
- 2 创建可升级的合约系统，了解代理模式和升级陷阱