Predicción de Tiempos Muertos y Clasificación Automatizada de Tickets de Mantenimiento Mediante Aprendizaje Computacional en la Industria de Manufactura

Juan Pablo Torres Guillen
Matrícula: A01743268
Tecnológico de Monterrey
Guadalajara, Jalisco, México

Angel David Lugo Lafarga
Matrícula: A01741564
Tecnológico de Monterrey
Guadalajara, Jalisco, México

Jose Pablo Lopez Rodriguez
Matrícula: A01638911
Tecnológico de Monterrey
Guadalajara, Jalisco, México

***Resumen*—En una planta de manufactura, que las máquinas estén disponibles es clave para cumplir con la producción. En el área de moldeo por inyección de Flex Guadalajara Norte, el mantenimiento correctivo enfrenta dos problemas: los paros de máquina (*downtime*) tienen duraciones muy variables y no se sabe con anticipación qué equipos van a requerir atención, y el registro de fallas no está estandarizado, por lo que casi un tercio del tiempo muerto no tiene una causa registrada. Este documento presenta la introducción, la descripción de los problemas a resolver (identificación de equipos críticos con predicción de fallas, y clasificación automática del texto de cierre de los tickets), la descripción del conjunto de datos y los principales resultados del análisis exploratorio de datos (EDA). El EDA muestra que el 72 % del tiempo muerto se concentra en máquinas de inyección (IMM) y robots, que el 29 % de las horas de paro ocurre durante cambios de molde (mediana de 0.66 h) y que es posible unir 4,928 tickets entre ambas fuentes para construir modelos de clasificación de texto, regresión y agrupamiento.**

***Index Terms*—Downtime prediction, text classification, exploratory data analysis, predictive maintenance, injection molding, natural language processing.**

I. Introducción

En la manufactura electrónica y de moldeo por inyección se trabaja con esquemas de producción *Just-in-Time* (JIT), donde cualquier paro no planeado de una máquina genera pérdidas económicas, retrasos con los clientes y baja la eficiencia global del equipo (*Overall Equipment Effectiveness*, OEE). Por eso, el mantenimiento industrial ha pasado de ser solo reactivo a usar análisis de datos y aprendizaje automático para anticipar fallas [1], [2].

En la planta de Flex Guadalajara Norte, en la nave de Moldeo, operan alrededor de 80 máquinas de inyección de plástico (*Injection Molding Machines*, IMM) junto con robots cartesianos, termorreguladores, secadores y otros equipos periféricos; en los registros aparecen 92 equipos en total. De acuerdo con el socio formador, actualmente solo unas 35 máquinas están en operación, mientras que el resto tiene paro programado por baja demanda. La planta registra los paros de máquina y las solicitudes de mantenimiento correctivo en dos sistemas distintos. Como parte de la captura es manual y los dos sistemas no siempre coinciden, hay inconsistencias en los datos y se pierde trazabilidad de algunas fallas.

El objetivo del proyecto es aprovechar el historial de paros y tickets de la planta, incluyendo el texto libre que escriben operadores y técnicos, para generar información útil para el equipo de mantenimiento.

I-A. Descripción de los Problemas a Resolver

A partir de los datos entregados y de la sesión de preguntas con el socio formador, se definieron dos problemas principales:

I-A1. Identificación de Equipos Críticos y Predicción de Fallas: El socio formador indicó que su prioridad es *identificar los equipos que requieren atención* y, además de prevenir, *predecir* las fallas. Actualmente la duración de los paros varía mucho (desde microparos de pocos minutos hasta paros de más de 60 horas), y no hay una forma sistemática de anticipar qué máquinas van a acumular más tiempo muerto. Para Flex, un problema es importante cuando representa alrededor del 20 % de su tiempo muerto semanal, y la gravedad de un paro no se define con un umbral fijo de horas: depende del tipo de máquina y de falla (por ejemplo, un paro de 6–7 horas se considera grave).

Para atender este problema se plantea: (a) agrupar las máquinas según su comportamiento de fallas (frecuencia, tiempo promedio de reparación y tiempo entre fallas) para identificar las que requieren atención, y (b) predecir el número de paros y las horas de paro por máquina, así como la duración esperada de un paro. Como la duración tiene un fuerte sesgo a la derecha, se usarán transformaciones de escala y modelos robustos, con variables como el tipo de equipo, la máquina, el motivo del paro y el turno.

I-A2. Clasificación del Texto de Cierre (Columna Q) en la Categoría Dispositivo (Columna AB): En la base de tickets, el técnico describe en texto libre lo que hizo al cerrar el ticket (columna Q, `Work Description (Close Details)`)

Proyecto de Optimización Operativa en Planta de Moldeo por Inyección (Flex Guadalajara Norte)

y asigna manualmente una categoría del componente involucrado (columna AB, `Dispositivo`). Esta categoría tiene 44 % de valores vacíos y 557 variantes escritas de forma distinta (por ejemplo, *Installation* e *installation*). Según el socio formador, las categorías vacías o en "0" corresponden a tickets que el técnico no cerró, y el catálogo de categorías es cerrado, por lo que no se pueden agregar categorías nuevas. El problema consiste en construir un algoritmo que reciba el texto de la columna Q y regrese la categoría de la columna AB, usando los 5,222 tickets que tienen ambos datos. Esto permitiría completar los tickets sin categoría y sugerir la categoría al técnico al cerrar un ticket.

II. Dataset

Se utilizaron dos archivos de Microsoft Excel entregados por el socio formador, con registros de enero de 2025 a agosto de 2026.

II-A. Fuentes de Datos

1. **Base de Tickets de Mantenimiento (`Clasificacion de Tickets 2021.xlsm`):** Contiene las órdenes de mantenimiento correctivo. Su hoja principal, `Data`, tiene 11,150 filas (11,112 tickets únicos) y 42 columnas. Las variables principales son el número de ticket (`Number`, p. ej., *REQ-1761298*), la máquina (`Equipment Name`), las fechas de apertura y cierre (`Opened`, `Updated`), el tiempo de reparación capturado por el técnico (`Repair Time`), el código de falla mayor (`Major Code`), el código menor (`Minor code`) y dos campos de texto libre: la solicitud (`Description`) y el cierre técnico (`Work Description (Close Details)`).
2. **Base de Tiempo Muerto (`Resumen Downtime Current.xlsx`):** Registra los paros de máquina en la hoja `2024`, con 10,166 eventos válidos y un total de 10,264 horas de paro. Incluye la máquina (`Equipo`), el tipo de equipo (`Tipo_equipo`), la clase de falla (`Clase_falla`), el motivo del paro (`Reason`), la marca (`Brand`) y la duración del paro (`Downtime`). El socio formador confirmó que `Downtime` es el tiempo real desde que la máquina se detiene hasta que vuelve a arrancar, expresado en horas decimales (1.5 = una hora y media).

II-B. Unión de las Fuentes

Ambas fuentes se unieron mediante el número de ticket (`REQ`). Se encontraron 4,928 tickets presentes en los dos archivos. Un mismo ticket puede tener varios paros asociados (en un caso, 102 microparos de la misma máquina en cinco días), por lo que al unir se suman las horas por ticket. El 12 % de las horas de paro (1,778 eventos) no tiene ticket asociado; según el socio formador, esto ocurre porque sus dos sistemas no están sincronizados. La Tabla I resume el tamaño de cada fuente.

Tabla I
Resumen de las fuentes de datos

Parámetro	Descripción	Cantidad
Total de filas (`Data`)	Tickets de mantenimiento	11,150
Tickets con texto de cierre (Q)	Texto libre del técnico	8,599
Tickets con `Dispositivo` (AB)	Categoría del componente	6,220
Tickets con Q y AB	Datos para clasificar	5,222
Eventos de paro (`2024`)	Paros registrados	10,166
Horas totales de paro	Suma de *Downtime*	10,264 h
Tickets en ambas fuentes	Unión por `REQ`	4,928
Equipos en los registros	Máquinas y periféricos	92

II-C. Calidad de Datos y Preprocesamiento

Se encontraron los siguientes problemas de calidad, que se corrigieron antes del análisis:

- *Columnas vacías o con otro contenido:* `Assigned to`, `Tickets found`, `Total repair time` y `Time of response` están 100 % vacías. La columna `time 24` contiene estados del ticket y `Eq2` contiene monedas ("US Dollars", "Mexican Peso"). Las columnas `SS` y `DD` solo se usan en Flex para detectar registros duplicados, y `Sub system 27` no es confiable según el socio formador; estas columnas se excluyeron.
- *Duplicados:* 38 tickets aparecen repetidos. En la base de paros, algunos registros se capturaron dos veces por ser manuales, lo que genera paros de 0 o 0.01 h.
- *Valores "0":* en las columnas de categoría, el valor "0" indica que el ticket no se cerró o que el campo no se registró, por lo que se trató como dato faltante y no como una categoría.
- *Códigos repetidos con prefijo:* algunos códigos mayores tienen el prefijo de la nave (p. ej., `B7-Injection System` y `Injection System`). Se unificaron.
- *Tiempo de reparación:* `Repair Time` se captura manualmente, está redondeado a múltiplos de 15 minutos y vale 0 en el 23 % de los tickets. Por eso se usa `Downtime` como medida de duración del paro.
- *Hoja histórica `2020-2021`:* sus columnas están desplazadas respecto a los encabezados (p. ej., `Location` contiene el texto de cierre y `EQ Type` la máquina) y usa un catálogo de fallas distinto, por lo que se excluyó del análisis.
- *Limpieza de texto:* se pasó el texto a minúsculas, se quitaron acentos y signos, se eliminaron palabras vacías en español y se reemplazaron números y claves `REQ-xxxx` por los tokens `num` y `ticketref`.
- *Agrupación de clases raras:* en `Dispositivo`, las 519 variantes de los tickets con texto se redujeron a 353 al corregir errores de escritura y sinónimos (p. ej., *door's switch*, *buscan error*), y después a 87 clases al agrupar en *Otros* las que tienen menos de 10 ejemplos (13.5 %




Figura 1. Número de tickets por categoría de `Dispositivo` tras unificar mayúsculas y espacios (escala logarítmica). La línea punteada marca el umbral de 10 ejemplos usado para agrupar en *Otros*.




Figura 2. Distribución de la duración de los paros: (a) en horas y (b) en escala logarítmica.

de los datos). La mayoría de las categorías tiene muy pocos ejemplos (Fig. 1).

III. Exploratory Data Analysis (EDA)

El análisis exploratorio permitió entender cómo se comportan los paros en la planta y definir qué variables usar en los modelos.

III-A. Distribución del Downtime

Los 10,166 paros tienen una distribución muy sesgada a la derecha (Fig. 2):

- Mediana: 0.394 horas (aproximadamente 24 minutos).
- Media: 1.010 horas ($\sigma = 2.210$ horas).
- Percentil 75 (Q_3): 1.052 horas.
- Percentil 95: 3.882 horas; máximo: 67.825 horas.

El 10 % de los paros más largos explica más del 50 % de las horas totales de paro. En escala logarítmica la distribución es casi simétrica, por lo que conviene aplicar una transformación logarítmica a la duración para la regresión lineal [3], y usar modelos de árboles (Random Forest [4], Gradient Boosting [5]) que son menos sensibles a valores extremos.

III-B. Concentración por Tipo de Equipo

El tiempo muerto no se reparte de forma uniforme entre los tipos de equipo (Tabla II).

Las máquinas de inyección (IMM) y los robots explican juntos el 71.96 % del tiempo muerto. Los termorreguladores tienen pocos paros (456), pero su mediana por paro (0.781 h) es casi el doble que la de las IMM (0.411 h); es decir, fallan menos, pero cada falla tarda más en resolverse.

Tabla II
Tiempo muerto por tipo de equipo

Tipo de equipo	Eventos	Horas (h)	Mediana (h)	% Horas
IMM (Inyección)	5,056	5,349.7	0.411	52.12 %
Robot cartesiano	2,050	2,036.4	0.417	19.84 %
Termorregulador	456	656.0	0.781	6.39 %
Secador industrial	458	553.5	0.338	5.39 %
Sin clasificar	1,116	551.5	0.198	5.37 %
Blender / Dosificador	345	274.8	0.420	2.68 %
Otros periféricos	685	842.1	0.450	8.21 %




Figura 3. Número de paros contra tiempo medio de reparación (MTTR) por máquina. El tamaño del punto indica las horas totales de paro y las líneas punteadas marcan las medianas.

III-C. Pareto de Máquinas e Indicadores de Confiabilidad

De las 92 máquinas, 55 (60 %) acumulan el 80 % de las horas de paro, por lo que no se cumple un Pareto 80/20 estricto. Aun así, algunas máquinas destacan (Fig. 3):

- **Las Vegas (IMM):** es la máquina con más tiempo muerto: 389 paros y 472.1 horas (4.6 % del total), con un tiempo medio de reparación (MTTR) de 1.21 h y un tiempo medio entre fallas (MTBF) de 35.7 h.
- **Charros, LaGloriosa y Consentida:** cada una acumula más de 300 horas de paro.
- **LaBarranca:** tiene un comportamiento distinto: 518 paros, pero de solo 0.4 h en promedio (MTBF $\approx$ 27 h), principalmente por microparos eléctricos repetidos.

El MTBF se calculó suponiendo que las máquinas operan 24 horas los 7 días de la semana. Como el socio formador indicó que hay paros programados por baja demanda, estos valores son aproximados y se recalcularán con las horas reales de operación.

III-D. Tipos de Falla y Oportunidad de Clasificación

La categoría con más tiempo acumulado es “Sin clasificar”: 3,385 paros y 3,033.4 horas (29.55 % del tiempo muerto total en la base de paros). Entre las causas registradas destacan:

1. *Electrical Failure:* 1,282 paros, 1,305.3 h (12.72 % del total).
2. *Servicios Varios:* 516 paros, 631.9 h (6.16 % del total); es una categoría genérica que no indica la causa real.
3. *Calibration Parameter Modification:* 440 paros, 438.8 h (4.28 % del total).




Figura 4. Horas de paro (barras) y número de paros (línea) por mes, de enero de 2025 a julio de 2026. Se excluye agosto de 2026 por estar incompleto.

4. *Barrel Heater Failure:* 320 paros, 385.7 h (3.76 % del total, mediana de 0.627 h).
5. *Broken Component:* 273 paros, 380.7 h (3.71 % del total, mediana de 0.668 h).

Esto justifica entrenar un clasificador de texto (procesamiento de lenguaje natural, NLP) sobre el texto de cierre del técnico para asignar la causa de forma automática. Sin embargo, solo cerca de la mitad de los paros sin clasificar tiene un ticket con texto; el resto son paros sin ticket, por lo que el clasificador no puede cubrir todo el tiempo muerto sin clasificar.

III-E. Impacto de los Cambios de Modelo

El 29 % de las horas de paro ocurre con el motivo "CAMBIO DE MODELO – FALLA MANTENIMIENTO". La mediana de estos paros es de 0.66 horas, casi el doble que la del mantenimiento correctivo normal (0.34 horas). Esto indica que los cambios de molde (ajuste de moldes, conexión de colada caliente y calibración de parámetros) son el momento con más riesgo de fallas.

III-F. Comportamiento en el Tiempo y Correlaciones

Las horas de paro mensuales bajaron de 600–870 h/mes a inicios de 2025 a 300–500 h/mes a mediados de 2026, aunque el número de paros se mantuvo estable (Fig. 4). Comparando los mismos meses (enero a agosto), la mediana por paro bajó de 0.55 h en 2025 a 0.31 h en 2026. Esta baja puede deberse a mejoras en la atención, pero también a que actualmente operan menos máquinas por baja demanda, por lo que se debe tomar en cuenta al separar los datos de entrenamiento y prueba. Por hora del día, los paros se concentran en la tarde y la noche (16:00 a 22:00 horas), que coincide con el segundo turno.

Sobre las correlaciones entre variables numéricas:

- La correlación de Spearman entre el tiempo de reparación capturado (`Repair Time`) y la duración del paro (`Downtime`) es baja ($r_s = 0.32$), lo que confirma que miden cosas distintas: horas de trabajo del técnico y tiempo que la máquina estuvo parada.
- El número de palabras del texto de cierre tiene una correlación moderada con el tiempo de reparación ($r_s = 0.59$): las reparaciones más largas se describen con más detalle.
- Las demás variables numéricas casi no se relacionan con la duración del paro. Por eso, los modelos dependerán principalmente de variables categóricas (tipo de equipo, máquina, tipo de falla, turno) y del texto.

IV. Conclusiones Preliminares y Trabajo Futuro

La introducción, la definición de los problemas, la descripción del dataset y el análisis exploratorio muestran que los datos sí permiten construir los modelos propuestos. La unión de 4,928 tickets entre ambas fuentes, los 5,222 tickets con texto y categoría, y la limpieza de los registros sin clasificar son la base para las siguientes etapas:

1. Agrupamiento de máquinas (k-means [6] y clustering jerárquico [7]) con indicadores de confiabilidad (MTBF, MTTR, frecuencia de paros y % de paros en cambios de modelo), para identificar los equipos que requieren atención, que es la prioridad del socio formador. El MTBF se recalculará con las horas reales de operación de cada máquina.
2. Modelos de regresión y ensamble (Random Forest [4], LightGBM [8] y XGBoost [9]) para predecir el número de paros y las horas de paro por máquina, así como la duración esperada de un paro al momento del reporte.
3. Clasificación del texto de cierre (columna Q) en la categoría `Dispositivo` (columna AB) con TF-IDF [10] de palabras y de caracteres, regresión logística [11] y Naive Bayes [12], implementados con scikit-learn [13], y exploración de modelos de lenguaje [14].

Referencias

[1] R. K. Mobley, *An Introduction to Predictive Maintenance*, 2nd ed. Butterworth-Heinemann, 2002.

[2] A. K. S. Jardine, D. Lin, and D. Banjevic, "A review on machinery diagnostics and prognostics implementing condition-based maintenance," *Mechanical Systems and Signal Processing*, vol. 20, no. 7, pp. 1483–1510, 2006.

[3] T. Hastie, R. Tibshirani, and J. Friedman, *The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction*, 2nd ed. Springer, 2009.

[4] L. Breiman, "Random forests," *Machine Learning*, vol. 45, no. 1, pp. 5–32, 2001.

[5] J. H. Friedman, "Greedy function approximation: A gradient boosting machine," *The Annals of Statistics*, vol. 29, no. 5, pp. 1189–1232, 2001.

[6] J. MacQueen, "Some methods for classification and analysis of multivariate observations," in *Proc. 5th Berkeley Symp. Mathematical Statistics and Probability*, vol. 1, 1967, pp. 281–297.

[7] J. H. Ward, "Hierarchical grouping to optimize an objective function," *Journal of the American Statistical Association*, vol. 58, no. 301, pp. 236–244, 1963.

[8] G. Ke *et al.*, "LightGBM: A highly efficient gradient boosting decision tree," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 30, 2017, pp. 3146–3154.

[9] T. Chen and C. Guestrin, "XGBoost: A scalable tree boosting system," in *Proc. 22nd ACM SIGKDD Int. Conf. Knowledge Discovery and Data Mining*, 2016, pp. 785–794.

[10] G. Salton and C. Buckley, "Term-weighting approaches in automatic text retrieval," *Information Processing & Management*, vol. 24, no. 5, pp. 513–523, 1988.

[11] D. R. Cox, "The regression analysis of binary sequences," *Journal of the Royal Statistical Society: Series B*, vol. 20, no. 2, pp. 215–242, 1958.

[12] A. McCallum and K. Nigam, "A comparison of event models for naive Bayes text classification," in *AAAI-98 Workshop on Learning for Text Categorization*, 1998, pp. 41–48.

[13] F. Pedregosa *et al.*, "Scikit-learn: Machine learning in Python," *Journal of Machine Learning Research*, vol. 12, pp. 2825–2830, 2011.

[14] I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, *Deep Learning*. MIT Press, 2016.