

Example 1

```
Example1.java X Example2.java Example3.java Example4.java Example5.java
1
2 public class Example1 {
3
4     public static void main(String[] args) {
5         // TODO Auto-generated method stub
6         System.out.println("What's wrong with this program?");
7     }
8
9 }
10
```



```
Example1.java X Example2.java Example3.java Example4.java Example5.java
1
2 public class Example1 {
3
4     public static void main(String[] args) {
5         // TODO Auto-generated method stub
6         System.out.println("What's wrong with this program?");
7     }
8
9 }
10
```

พิมพ์ ;

Example 2

```
1
2 public class Sample2 {
3
4     public static void main(String[] args) {
5         // TODO Auto-generated method stub
6         System.out.println("What's wrong with this program?");
7     }
8
9 }
10
```



```
1
2 public class Example2 {
3
4     public static void main(String[] args) {
5         // TODO Auto-generated method stub
6         System.out.println("What's wrong with this program?");
7     }
8
9 }
10
```

ชื่อ Class ให้เหมือนกัน

Example 3

```
1 Example1.java Example2.java Example3.java X Example4.java Example5.java
2 public class Example3 {
3
4     public static void main(String[] args) {
5         // TODO Auto-generated method stub
6         System.out.println("What's wrong with this program?");
7     }
8
9 }
10
```



```
1 Example1.java Example2.java Example3.java X Example4.java Example5.java
2 public class Example3 {
3
4     public static void main(String[] args) {
5         // TODO Auto-generated method stub
6         System.out.println("What's wrong with this program?");
7     }
8
9 }
10
```

void [] msi String iju String []

Example 4

```
1 Example1.java Example2.java Example3.java Example4.java X Example5.java
2 public class Example4 {
3
4     public void main(String[] args) {
5         // TODO Auto-generated method stub
6         System.out.println("What's wrong with this program?");
7     }
8
9 }
10
```

```
1 Example1.java Example2.java Example3.java Example4.java X Example5.java
2 public class Example4 {
3
4     public static void main(String[] args) {
5         // TODO Auto-generated method stub
6         System.out.println("What's wrong with this program?");
7     }
8
9 }
10
```

public void main public static void

Example 5

```
Example1.java Example2.java Example3.java Example4.java Example5.java X
1
2 public class Example5 {
3
4     public static void main(String[] args) {
5         // TODO Auto-generated method stub
6         System.out.println("What's wrong with this program?");
7     }
8 }
9
10
```



```
Example1.java Example2.java Example3.java Example4.java Example5.java X
1
2 public class Example5 {
3
4     public static void main(String[] args) {
5         // TODO Auto-generated method stub
6         System.out.println("What's wrong with this program?");
7     }
8 }
9
10
```

println เปลี่ยน L เป็นพิมพ์เล็ก จะได้ println

จุดนี้ยังไม่รู้ วิชา=มคอ.ค

6609650228