IES JOSÉ PLANES
Maestro Pedro Pérez Abadía, 2

30100 ESPINARDO (Murcia)

968 83 46 05

Enunciado. Hr.xsl

Se dispone de un documento XML que contiene información sobre empleados y departamentos de una empresa. Cada empleado tiene, entre otros datos, su identificador, nombre, apellido, salario y el identificador del departamento al que pertenece. Por otro lado, cada departamento incluye su identificador, nombre y el identificador del empleado que actúa como jefe.

Se pide:

1. Crear una transformación XSLT que genere un nuevo documento XML estructurado por departamentos.
2. Para cada departamento:
   - Mostrar el nombre del departamento.
   - Listar todos los empleados que pertenecen a dicho departamento.
   - Identificar al jefe del departamento y mostrarlo de forma diferenciada del resto de empleados.
3. Para cada empleado y jefe, mostrar:
   - Nombre completo (nombre + apellido).
   - Salario.
4. **Los departamentos deben aparecer ordenados de forma ascendente según su identificador.**
5. **No deben incluirse empleados que no tengan asignado un departamento.**
6. **Importante: preceding (distinct values) versión XSLT1.O**

Aplicado a tus datos

Todos los empleados que has pasado pertenecen al **departamento 50**:

- 183 → dept 50 ✓ (primera vez que aparece → SELECCIONADO)
- 184 → dept 50 ✗ (ya apareció antes)
- 185 → dept 50 ✗
- 186 → dept 50 ✗

¿Para qué sirve esto?

Esto se usa como “truco” en XSLT 1.0 para:

➞ Obtener **una lista de departamentos únicos**
(en lugar de repetir el mismo departamento muchas veces)

Después, el template en modo "departamento" usa ese empleado como referencia para:

- Buscar el nombre del departamento
- Buscar el jefe
- Listar TODOS los empleados de ese departamento

Procesa solo un empleado por cada departamento distinto (el primero que aparece), para luego generar la información completa de ese departamento.”