Zephyr Mobile

一千三百万个节点，一只手就能用。

Zephyr 是一款 Mihomo 桌面客户端。这份案例是它的 iOS 与 Android 版本的前端设计：从用户调研到 15 个特定状态，覆盖首页、节点、规则、链路、介绍和关闭流。



01 / 问题

用户在等，而上一次尝试不够好。

桌面用户一直在同样动线。上一版原生尝试前望系统默认组件和一套分发的颜色，看起来不像 Zephyr。这一次从头设计全局，只保留桌面版的气质：克制、精确、专业。

02 / 调研

先读完四千条差评和好评。

覆盖 9 款主流代理客户端的应用商店评论，以及 GitHub Issues 和中文论坛讨论。信星评论按主题归类，作为后续每个设计决定的依据。

4,469
条评论，去重后
iOS 与 Google Play

1,780
来自星评论
具备归因

9
竞争产品
ShadowsocksX、Surge、Stash 等

3
个来源
商店、GitHub、论坛

更新后变评 24%
断连与后台掉线 23%
协议与配置不兼容 19%
价格与付费墙 17%
首次设置与导入 9%
节点选择 7%
界面不清晰 4%
测速不准 3%
耗电 4%

后面评分中多次提出这一点，一条评论可能属于多个主题。

03 / 原则

五条不能破的规则。

01
不改用户的配置
对象已配好规则文件的用户而言，如果你不理解某项设置，默认的选择就是对的。

02
换出口 IP 先确认
写明 IP 从哪里发到哪里，从服务开始，不要让用户猜。

03
失败就说出来
从“加载失败”直接失败，不要给出回退性判断。

04
只测需要的
延迟只测可用节点和当前选中。

05
只渲染看得见的
一千个行和十个行用同样的代价。

04 / 首页

打开就是答案。

首页只回答三件事：连上没有、网速多少、每类流量从哪里出去。按服务分场景，而不是按节点列表。



首页
开关、实时速度、三个场景。点速度看最近活动。

切换地区
在场景右上通知横幅后，处于新显示出口 IP 变化，确认切换结果。

指令
“Gemini 总出来”，来判断时，不指向，不用 AI，无理解，易出错。

连接轨迹
一条请求走了哪条规则，最终一张图，看个出口。

05 / 规则

千万级节点，亿级规则。

节点列表支持实现可见的十几行；右侧索引直接跳到对应区，搜索走索引，不遍个扫描。规则编译成只读索引，首位就是上规则关联，输入一个域名，就能看到它命中第几条、是哪条规则，从哪个 IP 出去。

13.1M
个节点
单机 256 个已连

103.6M
条规则
7 款

0.3 ms
搜索“东京 IPLC”
210,452 个结果

≈ 16
行同时渲染
与总数无关

节点
按地区分组，地理图区位置，停下来才按可行的动态。

搜索
地区、延迟、协议等，结果实时更新。

规则
匹配结果在上面下，命中的规则高亮。

订阅
更新进度和流量，看它的来下里。

数据中的数据会影响性能。iOS 为实现最优实现，不代表真实性能。

06 / 系统

不打开 App 也够用。

锁屏里，控制中心和小组件是很多人每天到达入口。锁屏、主屏、通知灯切换状态和一个动作。不放实饰。

锁屏与灵动岛
实时活动显示速度与连接动态。

小组件
小、中、大三种尺寸。

Android
预见感知与快捷开关。

07 / 结尾

浅色、大字体、失败状态。

浅色开启
同一套设计，换一组颜色。

大字体
所有行高为上下排列。

服务不可用
连接没有可用节点时，直接说明，不显示空白。

第一次打开
锁屏权限、引导、从电脑上的 Zephyr 或扫导入。

08 / 设置系统

原型证明不了的部分。

iOS 扩展内存	NetworkExtension 上限约 50 MB。记录规则和磁盘映射是否大。实具机测量。
mihomo 作为库嵌入	gomobile 或 c-archive 编译，iOS 与 Android 各跑一次 spike。
滚动与启动	目标：冷启动小于 1 秒，千万行列表 60 fps，点击响应小于 100 ms。
触感与动画	弹簧动画、触感反馈、Dynamic Type、iPad 布局只能在原生里调。
检测策略是	AI 服务可用性与流媒体检测结，需要在真实节点上检查。

Zephyr Mobile · 设计案例 · 2026 年 5 月 · 原型和数据仅供内部评