

Detector de phishing en correos electrónicos

1st Sandro Carrillo

*Escuela de Ciencia de la Computación
Universidad Nacional de Ingeniería
Lima, Perú
elcorreo@uni.pe*

2nd Ariana Lopez

*Escuela de Ciencia de la Computación
Universidad Nacional de Ingeniería
Lima, Perú
elcorreo@uni.pe*

3rd Albert Argumedo

*Escuela de Ciencia de la Computación
Universidad Nacional de Ingeniería
Lima, Perú
elcorreo@uni.pe*

4th Juan de Dios Lerzundi

*Escuela de Ciencia de la Computación
Universidad Nacional de Ingeniería
Lima, Perú
juan.lerzundi.r@uni.pe*

Resumen—El phishing por correo electrónico es una de las amenazas más frecuentes en ciberseguridad. Este trabajo presenta un sistema de detección de correos de phishing basado en técnicas de aprendizaje supervisado y procesamiento de lenguaje natural. Se desarrolló un pipeline que incluye limpieza de texto, tokenización y vectorización con TF-IDF, y se evaluaron dos clasificadores: Multinomial Naive Bayes y Random Forest. Los resultados (placeholders) muestran que Random Forest obtiene mayor recall y F1-score, indicando una mejor capacidad para identificar correos maliciosos. Finalmente, se discuten las implicancias del preprocesamiento, limitaciones del modelo y líneas de mejora como el uso de embeddings contextualizados.

Palabras clave—phishing, clasificación, TF-IDF, Random Forest, Naive Bayes, aprendizaje supervisado.

I. INTRODUCCIÓN

A. Contexto y Motivación

El correo electrónico es una herramienta de comunicación masiva usada en ámbitos personales, académicos y empresariales. Su popularidad la convierte en un vector atractivo para ataques de ingeniería social y fraude digital. El phishing (y su forma dirigida spear-phishing) busca engañar al usuario para obtener credenciales o información sensible, provocando pérdidas económicas, robo de identidad y compromiso de sistemas (Fette, Sadeh, & Tomasic, 2007).

B. Importancia del Problema

Los filtros tradicionales basados en listas negras o reglas simples no son suficientemente robustos frente a mensajes que imitan lenguaje legítimo o utilizan pequeñas variaciones en dominios. Por ello, la aplicación de técnicas de IA y procesamiento de lenguaje natural (PLN) para analizar contenido y metadatos del correo es una línea prometedora para mejorar la detección (Abu-Nimeh et al., 2007).

C. Objetivos del Proyecto

Desarrollar y evaluar un prototipo de detector de phishing en correos electrónicos utilizando técnicas de Machine Learning y PLN, comparando Naive Bayes y Random Forest sobre un dataset preprocesado, con el objetivo de maximizar la detección (recall) y mantener una F1 alta.

D. Restricciones

- El proyecto se centra en la detección de phishing general (no spear-phishing dirigido).
- Se parte de un dataset ya preprocesado (el informe detalla el proceso de preprocesamiento realizado).

II. MARCO TEÓRICO

A. Definición y naturaleza del phishing

El phishing es una técnica de ingeniería social que emplea correos (u otros canales) simulando entidades legítimas para inducir a la víctima a revelar credenciales, ejecutar acciones o entregar información sensible. Sus variantes incluyen spear-phishing (ataques dirigidos), whaling (dirigido a ejecutivos) y ataques basados en URL/malware (ver Garera et al., 2007; Fette et al., 2007).

B. Representación del texto y fundamentos de PLN

- **Tokenización y normalización:** separación en tokens, conversión a minúsculas, normalización Unicode y tratamiento de caracteres especiales (URLs, correos, números).
- **Stopwords, lematización/stemming:** reducción de forma de palabras para disminuir sparsity.
- **Bag-of-Words / n-grams:** representación básica que captura presencia/frecuencia de términos y frases cortas; útil con Naive Bayes y modelos lineales.
- **TF-IDF:** ponderación por frecuencia inversa a la frecuencia en corpus, reduce peso de términos comunes.
- **Embeddings y representaciones densas:** word2vec/GloVe representan palabras en espacios vectoriales densos; capturan similitud semántica y mejoran cuando se requiere generalización semántica (Mikolov et al., 2013; Pennington et al., 2014).
- **Representaciones contextualizadas:** Transformers (BERT, RoBERTa) generan embeddings contextuales por token/frase y suelen mejorar el rendimiento en tareas de clasificación de texto si hay datos suficientes (Vaswani et al., 2017; Devlin et al., 2019).

C. Modelos de clasificación supervisada

- **Naive Bayes (Multinomial/Bernoulli):** modelo probabilístico asumiendo independencia condicional de características; rápido y efectivo en text mining con bag-of-words/TF-IDF (Manning et al., 2008).
- **Árboles y ensamblados (Random Forest, Gradient Boosting):** capturan interacciones no lineales entre features; Random Forest es robusto a ruido y poca sintonía de hiperparámetros.
- **SVM:** buena separación en espacios de alta dimensión, efectivo con kernels y cuando hay margen claro entre clases.
- **Redes neuronales y Transformers:** CNNs/RNNs (antes dominantes en PLN) y hoy Transformers. Requieren más datos y cómputo, pero capturan mejor semántica y contexto.
- **Evaluación y selección de modelos:** emplear cross-validation, curvas ROC/PR, y reportar precision/recall/F1 por clase (especialmente recall para detectar phishing).

D. Tipos de features relevantes en detección de phishing

- **Contenido textual:** términos sospechosos (“password”, “verify”), patrones de lenguaje urgente, uso de imperativos, errores ortográficos.
- **Características estructurales:** presencia de URLs, número de enlaces, longitud del correo, HTML vs texto plano, uso de imágenes.
- **Características del remitente/metadatos:** dominio del remitente, coincidencia entre From y Return-Path, IP de origen, registros SPF/DKIM/DMARC.
- **Características de la URL:** longitud, uso de subdominios, caracteres especiales, presencia de IP en lugar de dominio, similitud visual con dominios legítimos (homoglyphs).
- **Comportamiento y contexto:** tasa de envíos por remitente, patrones temporales, reputación del dominio.

E. Problemas técnicos centrales

- **Desbalance de clases:** los correos legítimos suelen superar en número a los phishing; requiere técnicas de muestreo (oversampling/SMOTE), o métricas robustas (PR-AUC).
- **Drift y evolución de ataques:** campañas nuevas cambian vocabulario y tácticas; necesario reentrenamiento y monitorización.
- **Adversarialidad:** atacantes pueden adaptar textos para evadir detectores; conviene estudiar adversarial ML y robustez (Biggio & Roli, 2018).

III. ESTADO DEL ARTE

IV. METODOLOGÍA

El sistema consta de los siguientes módulos:

A. Flujo General

- 1) **Preprocesamiento:** normalización y limpieza del texto del correo (remoción de HTML, URLs, tokens no alfabéticos), reemplazo de direcciones y números por tokens especiales, minúsculas, eliminación de stopwords, lematización/stemming.
- 2) **Extracción de características:** representación mediante TF-IDF (n-grams unigrama y bigrama), inclusión opcional de features booleanos (presencia de URL, cantidad de enlaces, uso de palabras claves sospechosas) y metadatos (dominio remitente, encabezados).
- 3) **Partición de datos y balanceo:** división Train/Test (p. ej. 80/20) y validación cruzada (5-fold). En presencia de desbalance, aplicación de técnicas como SMOTE o submuestreo estratificado.
- 4) **Entrenamiento:** entrenamiento de Multinomial Naive Bayes y RandomForestClassifier (scikit-learn).
- 5) **Evaluación:** cálculo de accuracy, precision, recall, F1, ROC-AUC y PR-AUC; generación de matriz de confusión y análisis de importancia de variables (Random Forest).
- 6) **Análisis y despliegue:** análisis de casos erróneos, propuestas de mejora y diseño de prototipo para integración en pipeline de correo.
- 7)
- 8)

B. Preprocesamiento

- 1) **Limpieza:** eliminar etiquetas HTML, normalizar saltos de línea, eliminar caracteres no ASCII si procede.
- 2) **Normalización:** pasar a minúsculas, normalizar acentos.
- 3) **Tokens especiales:** reemplazar URLs por <URL>, direcciones de email por <EMAIL> y números por <NUM>.
- 4) **Tokenización:** separación en tokens — se consideraron n-grams (1,2).
- 5) **Stopwords & Lematización:** remover palabras funcionales y lematizar para reducir variabilidad morfológica.
- 6) **Vectorización:** TF-IDF con límite de vocabulario (p. ej. max_features=20,000), ngram_range=(1,2), y sublinear_tf=True.

C. Modelos

- **Multinomial Naive Bayes:** `sklearn.naive_bayes.MultinomialNB(alpha=1.0)` como baseline para datos textuales.
- **Random Forest:** `sklearn.ensemble.RandomForestClassifier(n_estimators=200, max_depth=None, n_jobs=-1, random_state=42)` usado para capturar interacciones entre tokens y es robusto a features ruidosos.
- **Validación:** 5-fold cross-validation y evaluación sobre test holdout (80/20). Se reportan métricas promedio y desviación estándar.

D. Métricas de evaluación

- **Precision, Recall, F1-score:** para la clase positiva (phishing).
- **ROC-AUC y PR-AUC:** dado que la clase positiva puede ser minoritaria, PR-AUC es útil para valorar el rendimiento en detección.
- **Matriz de confusión:** análisis de falsos positivos y falsos negativos (importante por coste distinto de ambos errores).

V. RESULTADOS

A. Tabla comparativa de métricas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

B. Matrices de confusión

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

C. Figuras

VI. DISCUSIÓN

A. Comparación de Modelos

- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris.

Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

B. Preprocesamiento

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

C. Limitaciones

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

D. Consideraciones Éticas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

VII. CONCLUSIONES

A. Conclusiones Principales

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc,

molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

B. Trabajo a Futuro

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

REFERENCES

- [1] Abu-Nimeh, S., Nappa, D., Wang, X., & Nair, S. (2007). A comparison of machine learning techniques for phishing detection. *eCrime Researchers Summit*.
- [2] Fette, I., Sadeh, N., & Tomasic, A. (2007). Learning to detect phishing emails. *Proceedings of the 16th International World Wide Web Conference (WWW)*.
- [3] Manning, C. D., Raghavan, P., & Schütze, H. (2008). *Introduction to Information Retrieval*. Cambridge University Press.
- [4] Mitchell, T. M. (1997). *Machine Learning*. McGraw-Hill.
- [5] Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2011). *Data Mining: Concepts and Techniques* (3rd ed.). Morgan Kaufmann.
- [6] Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2009). *Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition*. Prentice Hall.
- [7] Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press.

ANEXOS

- **Anexo A:** Código (notebook Colab) con pipeline completo (preprocesamiento, vectorización, entrenamiento y evaluación).
- **Anexo B:** Parámetros exactos de los modelos y resultados de las 5 corridas cross-validation (media y desviación estándar).
- **Anexo C:** Plots (Figura 1, Figura 2, Figura 3) y matrices de confusión.
- **Anexo D:** Tabla detallada de distribución de trabajo y cronograma (según requisitos del curso).