城市里的间谍 A Spy in the Metro

提交答案 加入题单

提交	通过	时间限制	内存限制
2.46k	812	3.00s	0B

题目描述

复制Markdown 展开

PDF

输入格式

无

输出格式

无

题意翻译

题目大意

某城市地铁是一条直线，有 n（$2 \leq n \leq 50$）个车站，从左到右编号 $1 \ldots n$。有 M_1 辆列车从第 1 站开始往右开，还有 M_2 辆列车从第 n 站开始往左开。列车在相邻站台间所需的运行时间是固定的，因为所有列车的运行速度是相同的。在时刻 0，Mario 从第 1 站出发，目的在时刻 T（$0 \leq T \leq 200$）会见车站 n 的一个间谍。在车站等车时容易被抓，所以她决定尽量躲在开动的火车上，让在车站等待的时间尽量短。列车靠站停车时间忽略不计，且 Mario 身手敏捷，即时两辆方向不同的列车在同一时间靠站，Mario 也能完成换乘。

输入格式

输入文件包含多组数据。

每一组数据包含以下 7 行：

第一行是一个正整数 n，表示有 n 个车站。

第二行是为 T，表示 Mario 在时刻 T 会见车站 n 的间谍。

第三行有 $n-1$ 个整数 $t_1, t_2, \ldots, t_{n-1}$，其中 t_i 表示地铁从车站 i 到 $i+1$ 的行驶时间。

第四行为 M_1，及从第一站出发向右开的列车数目。

第五行包含 M_1 个正整数 $a_1, a_2, \ldots, a_{M_1}$，即每个列车出发的时间。

第六行为 M_2，即从第 n 站出发向左开的列车数目。

第七行包含 M_2 个正整数 $b_1, b_2, \ldots, b_{M_2}$，即每个列车出发的时间。

输入文件以一行 0 结尾。

输出格式

有若干行，每行先输出 `Case Number XXX :`（XXX为情况编号，从 1 开始），再输出最少等待时间或 `impossible`（无解）。

输入输出样例

无

题目编号	UVA1025
题目来源	UVA
评测方式	RemoteJudge
难度	提高+/省选-
历史分数	无

提交记录 查看题解

标签

查看算法标签

相关讨论 进入讨论版

查看讨论

推荐题目

暂无

如何入门算法竞赛？
如何开始学习基础算法？
请交给洛谷
关闭
洛谷全程 入门计划 前期/后期
洛谷全程 基础计划 前期/后期
洛谷推荐

2013-2023 , © 洛谷
增值电信业务经营许可证 沪B2-20200477
沪ICP备18008322号 All rights reserved.