

终端应用接口文档

库接口

1. 获取wiota库版本信息

- 查询版本信息
wiota库的版本号、git信息以及编译时间
- 语法

```
void uc_wiota_get_version(u8_t *wiota_version, u8_t *git_info, u8_t *time, u32_t *cce_version);
```

- 描述
wiota库的版本号、git信息以及编译时间
- 返回值
无
- 参数
wiota_version: wiota 库的版本信息
git_info: wiota库对应git信息
time: wiota库编译时间
cce_version: CCE版本号

2. 初始化

- 目的
wiota系统初始化
- 语法

```
void uc_wiota_init(void);
```

- 描述
初始化wiota资源，初始化线程，内存等。
- 返回值
无
- 参数
无

3. 启动wiota

- 目的
启动wiota系统
- 语法

```
void uc_wiota_run(void);
```

- 描述
启动wiota系统，进入NULL状态。
- 返回值
无
- 参数
无

4. 关闭wiota

- 目的
关闭wiota系统
- 语法

```
void uc_wiota_exit(void);
```

- 描述
关闭wiota系统，回收所有wiota系统资源。
- 返回值
无
- 参数
无

5. 连接同步ap

- 目的
iote同步ap
- 语法

```
void uc_wiota_connect(void);
```

- 描述
同步ap，同步帧结构，进入SYNC状态，wiota系统处于待命状态，随时可发起随机接入。
- 返回值
无
- 参数
无
- 注意
在wiota启动之后调用

6. 断开与ap的同步

- 目的
断开同步状态
- 语法

```
void uc_wiota_disconnect(void);
```

- 描述
断开与AP的同步连接，回到NULL状态
- 返回值
无
- 参数
无

7. 查询wiotra当前状态

- 目的
查询wiotra状态，为下一步操作做准备
- 语法

```
UC_WIOTA_STATUS uc_wiota_get_state(void);
```

- 描述
查询wiotra当前状态
- 返回值
状态枚举值

```
typedef enum {
    UC_STATUS_NULL = 0,
    UC_STATUS_SYNC,
    UC_STATUS_SLEEP,
    UC_STATUS_ERROR,
} UC_WIOTA_STATUS;
```

- 参数
无

8. 设置频点

- 目的
设置频点，iote和ap需要设置相同频点才能同步
- 语法

```
void uc_wiota_set_freq_info(u8_t freq_idx);
```

- 描述
设置频点，频点范围470M-510M，每200K一个频点
- 返回值
无
- 参数
频点idx，范围0~200，代表频点（470+0.2*idx）
- 注意
在初始化系统之后，在系统启动之前调用，否则无法生效

9. 查询频点

- 目的
获取频点idx
- 语法

```
unsigned char uc_wiota_get_freq_info();
```

- 描述
查询频点，频点范围470M-510M，每200K一个频点
- 返回值
频点idx，范围0~200，代表频点 $(470+0.2*idx)$
- 参数
无
- 注意
无

10. 设置用户id

- 目的
设置用户id
- 语法

```
int uc_wiota_set_userid(unsigned int* id, unsigned char id_len);
```

- 描述
设置用户id，此id为终端唯一标识
- 返回值
0: 正常
1: 参数异常
- 参数
id: 用户id
id建议使用2个32bit的16进制数值列表，方便传输，例：uid_list = [0x12345678]
id_len: id长度，取值范围1~4字节
- 注意
目前只支持4字节长度的user id

11. 获取用户id

- 目的
获取用户id
- 语法

```
void uc_wiota_get_userid(unsigned int* id, unsigned char* id_len);
```

- 描述
获取用户id，此id为终端唯一标识

- 返回值
id: user_id
id_len: id长度，取值2,4,6,8字节
- 参数
无
- 注意
目前只支持4字节长度的user id

12. 获取系统配置

- 目的
获取系统配置
- 语法

```
void uc_wiota_get_system_config(sub_system_config_t *config);
```

- 描述
获取系统配置
- 返回值
子系统配置结构表
- 参数
无
- 结构体

```
typedef struct {
    unsigned char ap_max_pow;    // ap最大发射功率，默认21db. 范围 0 - 31 db.
    unsigned char id_len;        // id长度，取值0,1,2,3代表2,4,6,8字节
    unsigned char pn_num;        // 固定为1，暂时不提供修改
    unsigned char symbol_length; // 帧配置，取值0,1,2,3代表128,256,512,1024
    unsigned char dlu_l_ratio;   // 帧配置，下上行比例，取值0,1代表1:1和1:2
    unsigned char btvalue;       // 和调制信号的滤波器带宽对应，BT越大，信号带宽越大，
    // 取值0,1代表1.2和0.3，BT=1.2的数据速率比BT=0.3的高
    unsigned char group_number;   // 帧配置，取值0,1,2,3代表1,2,4,8个上行group数量，
    // 在symbol_length为0/1/2/3时，group_number最高限制为3/2/1/0
    unsigned char spectrum_idx;   // 频谱序列号，默认为3，即470-510M(具体见频谱idx表)
    unsigned int systemid;        // 系统id
    unsigned int subsystemid;     // 子系统id
    unsigned char na[48];
}sub_sysstrm_config_t;
```

频谱idx	低频 MHz	高频 MHz	中心频率 MHz	带宽 MHz	频点step MHz	频点 idx	频点 个数
0 (other1)	223	235	229	12	0.2	0~60	61
1 (other2)	430	432	431	2	0.2	0~10	11
2 (EU433)	433.05	434.79	433.92	1.74	0.2	0~8	9
3 (CN470-510)	470	510	490	40	0.2	0~200	201
4 (CN779-	779	787	782	8	0.2	0~40	41

787) 频谱idx 5 (other3)	775 低频 MHz 840	787 高频 MHz 845	785 中心频率 MHz 842.5	8 带宽 MHz 5	0.2 频点step MHz 0.2	0~40 频点 idx 0~25	41 频点 个数 26
6 (EU863-870)	863	870	866.5	7	0.2	0~35	36
7 (US902-928)	902	928	915	26	0.2	0~130	131

- 注意
 - (1) 子系统配置表需要与ap一样才能同步
 - (2) 暂不支持BT=1.2

13. 设置系统配置

- 目的
设置系统配置
- 语法

```
void uc_wiota_set_system_config(sub_system_config_t *config);
```

- 描述
设置系统配置
- 返回值
无
- 参数
子系统配置结构表
- 结构体
同前一个接口
- 注意
子系统配置表需要与ap一样才能同步

14. 获取无线信道状态

- 目的
获取信道参数
- 语法

```
void uc_wiota_get_radio_info(radio_info_t *radio);
```

- 描述
设置系统配置
- 返回值
无线信道参数表：
rssi: 信号强度
ber: 误码率，暂不支持
snr: 信噪比，范围 -25dB ~ 30dB
cur_pow: 当前发射功率，范围 -16~21dBm

max_pow: 最大发射功率, 范围 -16~21dBm

cur_mcs: 当前数据发送速率级别, 范围 0~7

- 参数
无
- 结构体

```
typedef struct {  
    unsigned char rssi; // absolute value, 0~150 means 0 ~ -150  
    unsigned char ber;  
    signed char snr;  
    signed char cur_pow;  
    signed char max_pow;  
    unsigned char cur_mcs;  
}radio_info_t;
```

- 注意
无

15. 设置数据传输速率

- 目的
根据应用需求设置数据传输速率
- 语法

```
void uc_wiota_set_data_rate(unsigned char rate_mode, unsigned int rate_value);
```

- 描述
设置最大速率模式和级别, 三种模式
第一种基本模式, 是基本速率设置, 有9档mcs速率级别 (包括自动mcs), 详见 UC_MCS_LEVEL, 默认为自动mcs, 设置非自动mcs时同时关闭自动速率匹配功能
在第一种模式的基础上, 在系统配置中dlul_ratio为1:2时, 才能打开第二种模式, 打开该模式能够提高该帧结构情况下两倍速率, 默认第二种模式开启状态
在第一种模式的基础上, 打开第三种模式, 能够提升 (8*(1 << group_number)) 倍单终端的速率, 但是会影响网络中其他终端的上行, 建议在大数据量快速传输需求时使用
备注: group_number为系统配置中的参数
- 返回值
无
- 参数
rate_mode: UC_DATA_RATE_MODE
rate_value: 当rate_mode为UC_RATE_NORMAL时, rate_value为UC_MCS_LEVEL
当rate_mode为UC_RATE_MID时, rate_value为0或1, 表示关闭或打开
当rate_mode为UC_RATE_HIGH时, rate_value为0, 表示关闭, rate_value为其他值, 表示当实际发送数据量 (byte) 大于等于该值时才会真正开启该模式, 常用建议设置rate_value为100

```
typedef enum {  
    UC_RATE_NORMAL = 0,  
    UC_RATE_MID,  
    UC_RATE_HIGH,  
}UC_DATA_RATE_MODE;
```

```
typedef enum {
    UC_MCS_LEVEL_0 = 0,
    UC_MCS_LEVEL_1,
    UC_MCS_LEVEL_2,
    UC_MCS_LEVEL_3,
    UC_MCS_LEVEL_4,
    UC_MCS_LEVEL_5,
    UC_MCS_LEVEL_6,
    UC_MCS_LEVEL_7,
    UC_MCS_AUTO = 8,
}UC_MCS_LEVEL;
```

BT=0.3时在不同symbol length和不同MCS时，对应每帧传输的应用数据量（byte），表中0表示不支持该MCS

symbol length	mcs0	mcs1	mcs2	mcs3	mcs4	mcs5	mcs6	mcs7
128	5	7	50	64	78	0	0	0
256	5	13	20	50	106	155	190	0
512	5	13	29	40	71	134	253	295
1024	5	13	29	61	106	218	449	617

初始化协议栈时为自动速率匹配功能打开状态，调用该接口入参为0~7时，设置最大速率级别，同时关闭自动速率匹配功能，再次调用该接口入参为8（或者不是0~7）时，会打开自动速率匹配功能。重启协议栈也会恢复初始功能。

为了保证接入成功率，接入短消息暂只使用mcs0~3，由于其中需要携带user id，正常会再减去4个字节空间，实际给应用的数据量会比正常短消息少。

接入短消息的MCS还有其他限制（应用层可不关注），symbol length为128/256/512/1024时，接入短消息的MCS最高为1/2/3/3。

每帧时间长度（frameLen）的粗略计算公式：（单位微妙）

```
// dlGroupNum和ulGroupNum取值0,1,2,3, ulGroupNum即系统参数配置中的group_number
groupNum = (1 << dlGroupNum) + (1 << ulGroupNum);
symbolNum = 11 + 2 * (1 << pn_num) + 64 * groupNum; // pn_num目前固定为1
frameLen = symbolNum * 4 * 128 * (1 << symbol_length); // symbol_length取值为0,1,2,3
```

举例：系统配置中group_number为0，dlul_ratio为0，symbol_length为1，则

```
groupNum = 1 + 1 = 2;
symbolNum = 15 + 128 = 143;
frameLen = 143 * 4 * 128 * 2 = 146432 us
```

在此帧结构配置情况下，如果选择MCS2，则应用数据速率为 $8 \times 20 / 0.146432 = 1093$ bps（计算上行数据速率时，一般不考虑第一个包即随机接入包）

- 注意
一味提高速率，可能导致上行始终无法成功

16. 设置DCXO

- 目的
设置频偏
- 语法

```
void uc_wiota_set_dcxo(unsigned int dcxo);
```

- 描述
每块芯片的频偏不同，在系统启动之前需要单独配置，测试模式使用，之后量产时会测好后固定写在系统静态变量中，不需要应用管理。
- 返回值
无
- 参数
dcxo: 频偏
- 注意
在初始化系统之后，在系统启动之前调用，否则无法生效

17. 设置终端连接时间

- 目的
设置终端接入后保持的时间
- 语法

```
void uc_wiota_set_active_time(unsigned int active_s);
```

- 描述
终端在接入后，即进入连接态，当无数据发送或者接收时，会保持一段时间的连接态状态，在此期间ap和终端双方如果有数据需要发送则不需要再进行接入操作，一旦传输数据就会重置连接时间，而在时间到期后，终端自动退出连接态，ap同时删除该终端连接态信息。正常流程是终端接入后发完上行数据，ap再开始发送下行数据，显然，这段时间不能太短，否则会底层自动丢掉终端的信息，导致下行无法发送成功。默认连接时间是3秒，也就是说ap侧应用层在收到终端接入后，需要在3秒内下发下行数据。
- 返回值
无
- 参数
active_s: 生存周期，单位秒
- 注意
需要跟AP侧同步设置，否则终端状态会不同步。

18. 获取终端连接时间

- 目的
获取终端接入后保持的时间
- 语法

```
unsigned int uc_wiota_get_active_time(void);
```

- 描述
同上
- 返回值
active_s, 单位秒
- 参数
无
- 注意
无

19. 设置当前功率(自动/手动切换)

- 目的
设置固定功率或者自动功率
- 语法

```
void uc_wiota_set_cur_power(signed char power);
```

- 描述
设置功率值，如果功率值为正常范围值，则设置成该功率，并且关闭自动功率模式；如果功率值为127（0x7F），则代表恢复自动功率模式
- 返回值
无
- 参数
power, 范围-16 ~ 21db
- 注意
无

20. 设置最大功率

- 目的
设置最大功率
- 语法

```
void uc_wiota_set_max_power(signed char power);
```

- 描述
设置最大功率值，在自动功率模式情况下会用到最大功率值
- 返回值
无
- 参数
输入power, 范围-16 ~ 21db
- 注意
无

21. 开关gating省电模式

- 目的
开关gating省电模式
- 语法

```
void uc_wiota_set_is_gating(unsigned char is_gating);
```

- 描述
设置gating开关标志
- 返回值
无
- 参数
is_gating: 0, 关闭gating功能; 1, 打开gating功能
- 注意
该功能在协议栈开启时才有效, 需初始化协议栈之后再打开该功能, 关闭协议栈则自动关闭gating功能

22. 设置gating省电模式下的中断唤醒源

- 目的
设置唤醒源
- 语法

```
void uc_wiota_set_gating_event(unsigned char action, unsigned char event_id);
```

- 描述
设置唤醒源
- 返回值
无
- 参数
action: 0, 清除该event_id唤醒源; 1, 设置该event_id唤醒源
event_id: 对应于中断向量表, 将某一个中断作为唤醒源, 参考代码interrupt_handle.c
- 注意
 - (1) 该接口在协议栈开启时才有效, 需初始化协议栈之后再设置
 - (2) 不支持修改和配置event_id为0/1/23/24/29的唤醒源, 分别为RTC/CCE/UART0/UART1/SYSTIMER

23. 扫频

- 目的
扫频, 获取可接入频点的RSSI和SNR, 用于判断接入哪个频点
- 语法

```
void uc_wiota_scan_freq(unsigned char* data, unsigned short len, unsigned int timeout, uc_rcv callback, uc_rcv_back_p rcv_result);
```

- 描述
发送扫频频点数据, 等待返回结果, 提供两种模式

如果回调函数不为NULL，则非阻塞模式，扫频结束或者超时后会调用callback返回结果

如果回调函数为NULL，则为阻塞模式，扫频结束或者超时该函数才会返回结果

- 返回值

recv_result

结构体:

```
typedef struct {
    u8_t    result;
    u8_t    type; // UC_RECV_DATA_TYPE
    u16_t   data_len;
    u8_t*   data;
}uc_recv_back_t,*uc_recv_back_p;

typedef enum {
    UC_RECV_MSG = 0,
    UC_RECV_BC,
    UC_RECV_OTA,
    UC_RECV_SCAN_RESULT,
    UC_RECV_SYNC_LOST,
}UC_RECV_DATA_TYPE;

typedef void (*uc_recv)(uc_recv_back_p recv_data);
```

其中的data，内容为uc_freq_scan_result_t的结构体数组，其频点个数需要根据len计算得到

- 参数

data: 需要传输的数据的头指针，在收到返回结果之前不能释放，数据内容为uc_freq_scan_req_t的结构体数组

len: 数据长度，由于频点idx为8bit，所以该len也代表频点个数，如果len为0并且data为空，则代表需要全频带扫频

callback: 回调函数，非阻塞时处理返回结果

timeout: 超时时间，单位ms

- 结构体

```
typedef struct {
    unsigned char freq_idx;
}uc_freq_scan_req_t,*uc_freq_scan_req_p;

typedef struct {
    unsigned char freq_idx;
    signed char   snr;
    signed char   rssi;
    unsigned char is_synced;
}uc_freq_scan_result_t,*uc_freq_scan_result_p;
```

- 注意

需要先初始化协议栈，并且配置系统参数，特别是其中的频带信息，再启动协议栈后才能扫频操作，每次扫频只能扫一个频带的频点

上报结果目前固定为4个，如果能同步的频点不满4个，则会从RSSI最大的频点依次上报，填满4个频点为止。

24. 发送数据

- 目的
发送数据给ap
- 语法

```
UC_OP_RESULT uc_wiota_send_data(unsigned char* data, unsigned short len,
unsigned short timeout, uc_send callback);
```

- 描述
发送数据给ap，等待返回结果，提供两种模式
如果回调函数不为NULL，则非阻塞模式，成功发送数据或者超时后会调用callback返回结果
如果回调函数为NULL，则为阻塞模式，成功发送数据或者超时该函数才会返回结果
- 返回值
阻塞模式时该返回值有效

```
typedef enum {
    UC_OP_SUCC = 0,
    UC_OP_TIMEOUT,
    UC_OP_FAIL,
}UC_OP_RESULT;
```

- 参数
data：需要传输的数据的头指针
len：数据长度，数据最长为310字节
callback：回调函数，非阻塞时处理返回结果
timeout：超时时间，单位ms
- 结构体

```
typedef struct {
    unsigned short    result;
}uc_send_back_t,*uc_send_back_p;

typedef void (*uc_send)(uc_send_back_p send_result);
```

- 注意
 - (1) 在收到返回结果之前不能释放data内存，并且需要预留2字节的空间给底层CRC使用，比如数据len为101，则申请data_buffer大小为103，可参考AT+WIOTASEND的代码实现
 - (2) 不能在callback函数里释放内存
 - (3) 数据最长为310字节，数据超过310将被丢掉。如果应用层需要传超过310字节的数据，建议自己先分包。

25. 被动接收数据接口注册

- 目的
被动接收数据
- 语法

```
void uc_wiota_register_rcv_data(uc_rcv callback);
```

- 描述
注册一个接收数据的被动回调函数，只需要系统启动后注册一次即可，每当iote收到普通数据或者广播数据时，会调用改回调函数上报数据。

- 返回值
无
- 参数
回调函数用于接收数据结果
- 结构体

```
typedef struct {
    u8_t    result;
    u8_t    type; // UC_RECV_DATA_TYPE
    u16_t    data_len;
    u8_t*    data;
}uc_recv_back_t,*uc_recv_back_p;

typedef enum {
    UC_RECV_MSG = 0,
    UC_RECV_BC,
    UC_RECV_OTA,
    UC_RECV_SCAN_RESULT,
    UC_RECV_SYNC_LOST,
}UC_RECV_DATA_TYPE;

typedef void (*uc_recv)(uc_recv_back_p recv_data);
```

26. 主动接收数据

- 目的
iote主动向ap申请下行数据
- 语法

```
void uc_wiota_recv_data_callback(uc_recv_back_p recv_result, unsigned short
timeout, uc_recv callback);
```

- 描述
发送申请给ap，等待返回数据结果，提供两种模式
如果回调函数不为NULL，则非阻塞模式，成功收到数据或者超时后会调用callback返回数据和结果
如果回调函数为NULL，则为阻塞模式，成功收到数据或者超时该函数才会返回数据结果
- 返回值
recv_result:阻塞模式时，返回的结果
- 参数
timeout: 超时时间，单位ms
callback: 回调函数，非阻塞时处理返回结果
- 结构体
参见上述接口

27. 设置wiota log开关

- 目的
设置协议层的log开关
- 语法

```
void uc_wiota_log_switch(unsigned char log_type, unsigned char is_open);

typedef enum {
    UC_LOG_UART = 0,
    UC_LOG_SPI,
} UC_LOG_TYPE;
```

- 描述
开关协议层的log, 包括uart和spi两种
- 返回值
无
- 参数
log_type: uart和spi两种
is_open: 是否开启该log
- 结构体
参见上述接口

28. wiota统计信息获取

- 目的
设置协议层的log开关
- 语法

```
unsigned int uc_wiota_get_stats(unsigned char type);
void uc_wiota_get_all_stats(uc_stats_info_p stats_info_ptr);
void uc_wiota_reset_stats(unsigned char type);
```

- 描述
获取/重置/增加某个/所有统计信息的计数
- 返回值
uc_wiota_get_stats: 返回对应type的统计计数
stats_info_ptr: 本地统计信息表, 用来获取所有统计信息
- 参数
type: UC_STATS_TYPE, 与uc_stats_info_t的参数一一对应
注意, 在uc_wiota_get_stats中type为0, 则返回无效值0
- 结构体

```
typedef struct {
    unsigned int rach_fail;
    unsigned int active_fail;
    unsigned int ul_succ;
    unsigned int dl_fail;
    unsigned int dl_succ;
    unsigned int bc_fail;
    unsigned int bc_succ;
    unsigned int ul_sm_succ;
    unsigned int ul_sm_total;
} uc_stats_info_t, *uc_stats_info_p;

typedef enum {
    UC_STATS_READ = 0,
    UC_STATS_WRITE,
} UC_STATS_MODE;
```

```
typedef enum {  
    UC_STATS_TYPE_ALL = 0,  
    UC_STATS_RACH_FAIL,  
    UC_STATS_ACTIVE_FAIL,  
    UC_STATS_UL_SUCC,  
    UC_STATS_DL_FAIL,  
    UC_STATS_DL_SUCC,  
    UC_STATS_BC_FAIL,  
    UC_STATS_BC_SUCC,  
    UC_STATS_UL_SM_SUCC,  
    UC_STATS_UL_SM_TOTAL,  
    UC_STATS_TYPE_MAX,  
}UC_STATS_TYPE;
```

29. 设置CRC校验开关

- 目的
设置CRC校验开关
- 语法

```
void uc_wiota_set_crc(unsigned short crc_limit);
```

- 描述
开关协议层的CRC，并设置校验长度的标准
如果crc_limit为0，表示关闭CRC校验功能
如果crc_limit大于0，表示数据长度大于等于crc_limit时，才打开CRC校验功能，所以crc_limit设置为1，则可表示任意长度的数据均加CRC
- 返回值
无
- 参数
crc_limit：校验长度限制
- 注意
终端和AP的crc_limit设置需要一致！