

Body参数

Content-Type: json

key	value	type	require	description
packetId	uuid	string	false	包裹id
isEndDateManualChange	true	boolean	false	1
endDateLeaveModel	1	number	false	结束日期请假模式
endDate	2026-05-05	string	false	结束日期
leaveModel	1	number	false	请假模式
replaceForm	xxxx	string	false	代替表单流程
startdtm	08: 00	string	false	开始时间
advanceNum	1	string	false	提前下班次数
breastfeedingLeaveModel	1	string	false	哺乳假模式
attendanceParentLabel	1	string	false	父label
isShowTotalHours	true	boolean	false	是否展示总时数
times	1	number	false	重复次数
endModel	1	string	false	结束模式
repeat	false	number	false	是否重复
startTime	8: 00	string	false	开始时间
startModel	1	string	false	11
autoCalc	true	boolean	false	自动计算
repeatEndDate	1	string	false	重复结束日期
isReplaceClass	1	number	false	是否默认班次
delayNum	1	string	false	延迟次数
enddtm	18: 00	string	false	结束日期
extendedField	1	string	false	额外信息
leaveReason	1	string	false	请假原因
startDateLeaveModel	1	number	false	开始日期模式
personIds	1	array<string>	false	1
personId	xxx	string	false	人员id
detail	描述信息	string	false	详细信息
endTime	18: 00	string	false	结束时间
isDateManualChange	false	boolean	false	手工修改
payCode	xxx	string	false	类别
classType	xxx	string	false	类别
startDate	08: 00	string	false	开始日期

响应参数

key	value	type	require	description
reason		string	true	错误原因
code	200	integer	false	返回状态码，200表示成功
details		object	false	返回体详细对象
message		string	false	返回信息描述

请求示例

```
{
  "packetId": "uuid",
  "isEndDateManualChange": true,
  "endDateLeaveModel": 1,
  "endDate": "2026-05-05",
  "leaveModel": 1,
  "replaceForm": "xxxx",
  "startdtm": "08: 00",
  "advanceNum": "1",
  "breastfeedingLeaveModel": "1",
  "attendanceParentLabel": "1",
  "isShowTotalHours": true,
  "times": 1,
  "endModel": "1",
  "repeat": 0,
  "startTime": "8: 00",
  "startModel": "1",
  "autoCalc": true,
  "repeatEndDate": "1",
  "isReplaceClass": 1,
  "delayNum": "1",
  "enddtm": "18: 00",
  "extendedField": "1",
  "leaveReason": "1",
  "startDateLeaveModel": 1,
  "personIds": [
    "1"
  ],
  "personId": "xxx",
  "detail": "描述信息",
  "endTime": "18: 00",
  "isDateManualChange": false,
  "payCode": "xxx",
  "classType": "xxx",
  "startDate": "08: 00"
}
```

成功示例

```
{
  "reason": "",
  "code": 200,
  "details": {},
  "message": ""
}
```

异常示例

```
{}
```

错误码说明

错误码	业务代码
 没有数据	