

2. Intro: Trotter 誤差と計算コスト

■ Trotter 誤差 “全ての可能な初期状態に対する worst-case の誤差”

$$\|e^{-iH\tau} - T_p(\tau)\| = \max_{|\psi\rangle \in \mathcal{H}} (\|(e^{-iH\tau} - T_p(\tau))|\psi\rangle\|)$$

誤差の上界:

$$H = \sum_{\gamma=1}^{\Gamma} H_{\gamma}$$

1-norm スケーリング
(Taylor展開)

交換子スケーリング
(局所性を反映)

A. M. Childs, et al., PRX **11**, 011020 (2021)

$$\leq \mathcal{O} \left(\left(\sum_{\gamma} \|H_{\gamma}\| \tau \right)^{p+1} \right) \subset \mathcal{O} \left((Ng\tau)^{p+1} \right)$$

$$\leq \mathcal{O} \left(\sum_{\gamma_0, \dots, \gamma_p} \| [H_{\gamma_p}, [\dots, [H_{\gamma_1}, H_{\gamma_0}]]] \| \tau^{p+1} \right)$$

Many vanishing terms

$$\subset \mathcal{O} \left((g\tau)^{p+1} N \right)$$

■ 計算複雑性 ← Worst-case error, 許容誤差で決まる

$$r \times \left(\frac{t}{g\tau} \right)^{p+1} N \leq \mathcal{O}(\varepsilon)$$

1 step の誤差 許容誤差

Trotter 数 (複雑性)

$$\Rightarrow r \in \Theta \left(gt \left(\frac{Ngt}{\varepsilon} \right)^{\frac{1}{p}} \right)$$

- ✓ 任意の初期状態
に対する精度保証
 - ✓ 交換子スケーリングによる
良い系サイズ N 依存性
- LCU, QSVT などよりも良い
D. W. Berry, et al., PRL **114**, 090502 (2015).
A. Gilyen, et al., STOC (2019)