



Посібник, який має навчити: ЄВІ / ЄФВВ

Не шпаргалка і не сухий чекліст. Це навчальний маршрут: теорія людською мовою, науковий сенс, аналогії з життя, приклади коду, схеми пам'яті й пастки реальних тестів.

Головна ідея: не зазубрити відповідь, а впізнати механізм питання.

НАВІГАЦІЯ



Що тут є

Блок 00



Як вчитися, щоб не плутатися

Блок 01



Бінарний рахунок і
представлення даних

Блок 02



Процедурне програмування і
виконання коду

Блок 03



ООП: клас, об'єкт, інкапсуляція,
наслідування, поліморфізм

Блок 03В



ООП поглиблено: наслідування,
композиція, агрегація, тестування

Блок 04



Алгоритми і структури даних

Блок 04В



Архітектура комп'ютера: CPU,
RAM, cache, I/O

Блок 05



Бази даних і SQL

Блок 06



OLTP, OLAP, Data Warehouse

Блок 06В



Математика в IT: функції,
графіки, логарифми, експонента

Блок 07



Кібербезпека і криптографія

Блок 08



Мережі і операційні системи

Блок 08В



Мережі поглиблено: packets,
switch/router, sysadmin/devops база

Блок 08С



OSI/TCP-IP рівні: де frame,
packet, port і HTTP

Блок 09



Data Science / ML

Блок 10



ТЗНК: комбінаторика, логіка,
відсотки

Блок 10В



ТЗНК поглиблено:

Блок 11

гв English: grammar patterns and

перестановки, комбінації,
пропуски, обмеження

reading

Блок 11В

в English toolkit: усі базові часи,
conditionals, reading markers

Як читати: один блок за раз. Після блоку одразу пройти 10-15 питань.
Якщо помилка — записати не літеру, а пару "я переплутала X із Y".

БЛОК 00



Як вчитися, щоб не плутатися

Ціль: Перетворити незнайомі слова на впізнавані ситуації. На іспиті виграє не той, хто зазубрив більше, а той, хто швидко розпізнає тип питання.



Карта пам'яті

ключові слова



поняття



аналогія



приклад



пастка



відповідь



Науково, але зрозуміло:

Більшість тестових питань перевіряє категоризацію: чи можна за описом віднести ситуацію до правильного поняття. Тому треба вчити не лише визначення, а й межі поняття: чим воно НЕ є.



Аналогія:

Це як набір інструментів. Молоток, викрутка й ключ усі корисні, але якщо в умові "закрутити гвинт", молоток відпадає, навіть якщо він знайомий.



Пояснення через приклади

Як читати питання

1. Знайти дієслово: обрати, визначити, НЕ є, найточніше. 2. Підкреслити ознаку. 3. Відкинути сусідні поняття. 4. Обрати найвужчу відповідь.

Питання: яка програма збирає об'єктні модулі в один виконуваний модуль?

Ознака: збирає об'єктні модулі

Відповідь: компоувальник / linker

Як запам'ятовувати

Для кожного терміна треба мати три гачки: коротке визначення, життєву аналогію і тестову пастку.

Hash = відбиток пальця файлу.

Encryption = сейф із ключем.

Signature = підпис і печатка.

Пастка: hash не розшифровують.

Типові пастки:

- Не відповідати на перше знайоме слово.
- У питаннях з "не є" шукати зайвий варіант.
- У "найточніше" не брати ширше поняття, якщо є точніше.

 **Пов'язано з:** ТЗНК · English reading · усі IT-визначення

Екзаменаційне спорядження

Професійна прив'язка: Будь-яка IT/аналітична роль: junior developer, QA, data analyst, support engineer.

Що реально питають

- Екзамен часто перевіряє не "чи знаєш слово", а чи бачиш ключову умову.
- Перед відповіддю знайди в питанні маркер: "найточніше", "не є", "після", "будь-який", "обов'язково".
- Якщо варіант звучить знайомо, але не відповідає маркеру, це пастка, а не відповідь.

Пастки: де ловлять

- Не обирати перше знайоме слово.
- Не додумувати умову, якої нема в тексті.
- Не рахувати складну задачу, поки не визначено тип: сума, добуток, перестановка, комбінація.

Міні-дріл: Після кожної помилки записати: 1) що було ключовим словом, 2) чому правильний варіант саме він, 3) чим заманив неправильний.

БЛОК 01



Бінарний рахунок і представлення даних

Ціль: Навчитися рахувати у двійковій системі, розуміти біти/байти і не лякатися питань про пам'ять, кодування, IP, маски, права доступу.



Карта пам'яті

0/1



bit



byte



powers of two



memory



files



networks



Науково, але зрозуміло:

Комп'ютер зберігає інформацію як послідовність бітів. Біт має два стани: 0 або 1. Двійкове число працює так само, як десяткове, але замість розрядів 1, 10, 100 використовує 1, 2, 4, 8, 16, 32...



Аналогія:

Уяви ряд вимикачів. Кожен вимикач або вимкнений (0), або ввімкнений (1). Комбінація вимикачів кодує число, літеру, колір, звук, дозвіл доступу.



Пояснення через приклади

Як перевести binary → decimal

Підписуємо розряди справа наліво: 1, 2, 4, 8, 16. Додаємо тільки ті, де стоїть 1.

10110₂

розряди: 16 8 4 2 1

біти: 1 0 1 1 0

сума: 16 + 4 + 2 = 22₁₀

Як перевести decimal → binary

Беремо найбільший степінь двійки, який влізає, ставимо 1, віднімаємо, повторюємо.

25₁₀

25 = 16 + 8 + 1

розряди 16 8 4 2 1

біти 1 1 0 0 1

25₁₀ = 11001₂

Байт і пам'ять

1 byte = 8 bits. Один байт може мати 256 комбінацій, бо $2^8 = 256$.

00000000 = 0
11111111 = 255
Тому unsigned byte часто має діапазон 0..255

Бінарне в житті

Колір у RGB часто має канали 0..255. IP-адреса IPv4 складається з 4 байтів. Права файлів у Linux теж зручно думати як біти.

read=4, write=2, execute=1
 $7 = 4+2+1 = \text{rwx}$
 $5 = 4+1 = \text{r-x}$

⚠ Типові пастки:

- **101_2 — це не сто один, а 5.**

Маленьке ₂ означає, що число записане у двійковій системі. Там розряди не 100/10/1, а 4/2/1.

Приклад: $101_2 = 1 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 5_{10}$.

- **1 byte = 8 bits, не 10.**

Byte — це стандартна група з 8 бітів. Десяткова звичка "10" тут не працює, бо комп'ютерна пам'ять побудована на степенях двійки.

Приклад: 8 bits дають $2^8 = 256$ різних комбінацій.

- **$2^8 = 256$ комбінацій, але unsigned byte має значення 0..255.**

Комбінацій 256, бо рахуємо всі варіанти від 00000000 до 11111111. Якщо починаємо з нуля, останнє значення буде 255.

Приклад: $00000000_2 = 0$, $11111111_2 = 255$.

- **Бінарний пошук і бінарна система — різні речі.**

Бінарна система — спосіб запису чисел через 0 і 1. Бінарний пошук — алгоритм пошуку у відсортованому списку через поділ навпіл.

Приклад: $33_{10} = 100001_2$ — це система числення; пошук 33 у sorted array — це алгоритм.



Пов'язано з: операційні системи · мережі · криптографія · алгоритми

Екзаменаційне спорядження

Професійна прив'язка: Computer systems, embedded/basic hardware, networks, cybersecurity, data engineering.

Що реально питають

- Біти, байти, кодування, двійкова/десятькова системи та діапазони значень.
- 2^n означає кількість комбінацій; якщо нумерація з нуля, останнє значення буде $2^n - 1$.
- Binary у "binary search" і binary як система числення - різні теми, але обидві люблять у тестах.

Пастки: де ловлять

- 101_2 читається як 5_{10} , а не як сто один.
- $1 \text{ byte} = 8 \text{ bits}$, тому 1 KB у технічних контекстах може бути 1024 bytes , але в маркетингу іноді 1000 .
- Signed/unsigned плутають: unsigned byte $0..255$, signed byte часто $-128..127$.

Міні-дріл: Навчитися швидко розкладати числа по степенях 2: $1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256$. Для 33: $32 + 1 = 100001_2$.

БЛОК 02



Процедурне програмування і виконання коду

Ціль: Навчитися читати код як послідовність змін стану: змінні, присвоєння, цикли, масиви, функції, рекурсія.



Карта пам'яті

state ↔ assignment ↔ condition ↔ loop ↔ function ↔ result



Науково, але зрозуміло:

Процедурна програма виконує інструкції послідовно. Пам'ять містить поточні значення змінних. Кожна команда може змінити стан, а результат залежить від порядку виконання.



Аналогія:

Кнопка гучності — чудова аналогія. Вона не має одного сталого результату. Якщо гучність 3, натискання + дає 4. Якщо вже 8, те саме натискання дає 9. Команда діє на поточний стан.



Пояснення через приклади

Присвоєння

Праворуч рахуємо зі старим значенням, потім записуємо результат у змінну.

```
let x = 2;  
x = x + 3;  
// старе x було 2  
// нове x стало 5
```

Цикл

Цикл повторює дію. Щоб не помилитися, треба вести таблицю: i, значення змінної, умова.

```
let volume = 3;  
for (let i = 0; i < 2; i++) {  
  volume = volume + 1;  
}  
// i=0: volume 3→4  
// i=1: volume 4→5  
// відповідь: 5
```

Масив та індекс

У багатьох мовах перший елемент має індекс 0. Це одна з найчастіших пасток.

```
const a = [10, 20, 30];  
a[0] = 10  
a[1] = 20  
a[2] = 30
```

Рекурсія

Рекурсія має базовий випадок і крок, який наближає до базового випадку.

```
function fact(n) {  
    if (n === 1) return 1;  
    return n * fact(n - 1);  
}  
fact(4) = 4*3*2*1 = 24
```

Компілятор, інтерпретатор, компонувальник

Компілятор перекладає код у нижчий рівень. Інтерпретатор виконує поступово.

Компонувальник/linker збирає об'єктні модулі в виконуваний файл.

```
main.c → compiler → main.o  
math.c → compiler → math.o  
main.o + math.o → linker → app.exe
```

Типові пастки:

- **Компілятор ≠ компонувальник.**

Компілятор перекладає окремий файл/код у проміжний або машинний формат. Компонувальник бере вже готові об'єктні модулі й зшиває їх в один виконуваний файл.

Приклад: `main.c → main.o` робить `compiler`; `main.o + math.o → app.exe` робить `linker`.

- **`a[2]` при індексації з 0 — третій елемент.**

Перший елемент має індекс 0, другий — 1, третій — 2. Людська лічба і комп'ютерний індекс зсунуті на 1.

Приклад: `a = [4, 7, 1]`; `a[2] = 1`.

- **У циклі важливі старт, умова, крок і тіло циклу.**

Помилка часто виникає не в арифметиці, а в тому, скільки разів тіло циклу реально виконалося.

Приклад: `for (i=0; i<3; i++)` виконається для `i=0,1,2` — тобто 3 рази.

- **Рекурсія без базового випадку може бути нескінченною.**

Функція має колись зупинитися. Базовий випадок — це умова, де вона вже не викликає саму себе.

Приклад: `fact(1) return 1` — база; `fact(n)` викликає `fact(n-1)` — крок.



Пов'язано з: алгоритми · операційні системи · ООП



Екзаменаційне спорядження

Професійна прив'язка: Software developer, QA automation, algorithmic problem solving.



Що реально питають

- Трасування коду: значення змінних після присвоєнь, циклів, умов і рекурсії.
- Компілятор, інтерпретатор, лінкер/компонувальник, лексичний аналізатор - це різні етапи.
- Масиви часто мають індексацію з нуля; `a[2]` - третій елемент.

Пастки: де ловлять

- У присвоєнні права частина рахується першою: `x = x + 1` не рівність, а оновлення.
- У циклі помилка часто в межі: `<` або `<=`, старт з 0 чи з 1.
- Рекурсія має базовий випадок; без нього стек викликів росте до помилки.

Міні-дріл: Для кожного фрагмента коду зробити таблицю: крок, значення змінних, умова, результат.

БЛОК 03



ООП: клас, об'єкт, інкапсуляція, наслідування, поліморфізм

Ціль: Не зубрити принципи ООП, а бачити їх у пристроях, кнопках, програмах і API.



Карта пам'яті

class ↔ object ↔ state ↔ method ↔ interface ↔ behavior



Науково, але зрозуміло:

ООП моделює систему як об'єкти зі станом і поведінкою. Клас описує шаблон. Об'єкт є конкретним екземпляром. Інкапсуляція ховає внутрішню реалізацію, наслідування повторно використовує структуру, поліморфізм дозволяє одному інтерфейсу мати різні реалізації.



Аналогія:

Одна кнопка Play у різних програмах: у Spotify запускає звук, у YouTube відео, у грі сцену. Кнопка однакова для користувача, але реалізація різна — це поліморфізм.



Пояснення через приклади

Клас і об'єкт

Клас — креслення, об'єкт — конкретна річ за кресленням.

```
class Button {
  constructor(label) { this.label
    = label; }
}
const save = new Button('Save');
// Button = клас
// save = об'єкт
```

Інкапсуляція

Користувач тисне кнопку гучності, але не бачить аудіодрайвер, системний мікшер і внутрішнє поле level.

```
class Volume {
  #level = 5;
  up() { if (this.#level < 10)
    this.#level++; }
  value() { return this.#level; }
}
```

Поліморфізм

Один виклик, різна поведінка. Це корисно, коли код хоче працювати з різними об'єктами однаково.

```
apps.forEach(app => app.play());  
// MusicApp.play() → звук  
// VideoApp.play() → відео  
// GameApp.play() → сцена
```

API

API — контракт між програмами. Клієнт знає, що попросити і який формат відповіді чекати.

```
GET /users/42  
→ { id: 42, name: 'Anna' }
```

⚠ Типові пастки:

- **Клас ≠ об'єкт.**

Клас — опис або шаблон. Об'єкт — конкретний екземпляр, який уже має власні значення полів.

Приклад: `class Phone` — шаблон; `myPhone` з гучністю 7 і темною темою — об'єкт.

- **Інкапсуляція — не просто `private`.**

Сенс не в слові `private`, а в тому, що об'єкт сам контролює, як змінюється його внутрішній стан.

Приклад: `Volume.up()` не дозволяє зробити `level=999`, бо метод перевіряє межу.

- **Поліморфізм — не “багато класів”.**

Поліморфізм виникає, коли одна команда або інтерфейс запускає різну поведінку в різних об'єктах.

Приклад: `play()` у `MusicApp` дає звук, у `VideoApp` — відео, у `GameApp` — сцену.

- **UML class diagram ≠ sequence diagram.**

Class diagram показує статичну структуру: класи, поля, зв'язки. Sequence diagram показує часовий порядок повідомлень.

Приклад: “User має Orders” — class diagram; “User натиснув Pay → API → Bank” — sequence.

🔗 **Пов'язано з:** процедурне програмування · API · UML · software engineering

Екзаменаційне спорядження

Професійна прив'язка: Backend/frontend developer, QA, software architect.

Що реально питають

- Клас - шаблон; об'єкт - конкретний екземпляр.
- Інкапсуляція - контроль доступу й приховування внутрішньої реалізації за стабільним інтерфейсом.
- Наслідування - is-a; композиція/агрегація - has-a; поліморфізм - один інтерфейс, різні реалізації.

Пастки: де ловлять

- Не кожен зв'язок "має" є наслідуванням.
- Private поле саме по собі не пояснює інкапсуляцію, якщо немає ідеї контрольованого доступу.
- Поліморфізм - не просто багато методів, а можливість викликати однакову операцію для різних типів.

Міні-дріл: Питання "Cat extends Animal" → inheritance. "Car has Engine" → composition. "Button може бути SaveButton або CancelButton" → polymorphism.

БЛОК 03В



ООП поглиблено: наслідування, композиція, агрегація, тестування

Ціль: Закрити прогалину: не просто назвати принципи ООП, а розуміти, як відрізнити наслідування від композиції/агрегації та як це питають у тестах.



Карта пам'яті

is-a



has-a



part-of



interface



test



bug



Науково, але зрозуміло:

Наслідування моделює відношення "є різновидом" (is-a). Композиція й агрегація моделюють "має" або "складається з" (has-a/part-of). У software engineering також важливо розуміти тестування: unit, integration, system, acceptance.



Аналогія:

Електросамокат є транспортом — це наслідування. Самокат має батарею — це композиція. Університет має студентів, але студенти можуть існувати без конкретного університету — це агрегація.



Пояснення через приклади

Наслідування: is-a

Використовувати, коли дочірній клас справді є різновидом базового.

```
class Vehicle {}
class Scooter extends Vehicle {}
class Car extends Vehicle {}
// Scooter is a Vehicle
```

Композиція: сильне part-of

Частина належить цілому й зазвичай не має сенсу без нього.

```
class Phone {
  constructor() {
    this.battery = new Battery();
  }
}
// battery є частиною phone
```

Агрегація: слабше has-a

Об'єкт містить посилання на інший об'єкт, але той може існувати окремо.

```
class University {  
  constructor(students) {  
    this.students = students;  
  }  
}  
// student може перейти в інший  
university
```

Тестування

Unit test перевіряє маленьку функцію. Integration test перевіряє взаємодію частин. System test перевіряє всю систему.

```
unit: add(2,3) === 5  
integration: API + database  
system: user login flow
```

⚠ Типові пастки:

- **Не кожен has-a — наслідування.**

Якщо об'єкт має частину, це не означає, що він є різновидом цієї частини.

Приклад: Car має Engine, але Car не є Engine.

- **Composition ≠ Aggregation.**

У композиції частина сильно належить цілому. В агрегації частина може існувати незалежніше.

Приклад: House-Room ближче до composition; Team-Player ближче до aggregation.

- **Unit test ≠ Integration test.**

Unit ізолює маленьку одиницю коду. Integration перевіряє, чи частини працюють разом.

Приклад: Перевірити формулу знижки — unit; перевірити checkout + payment API — integration.

 **Пов'язано з:** ООП · software engineering · API · UML

Екзаменаційне спорядження

Професійна прив'язка: Software engineer, backend developer, QA engineer, API designer.

Що реально питають

- Composition означає сильну залежність частини від цілого; aggregation - слабший зв'язок.
- Unit test перевіряє малу одиницю, integration test - взаємодію частин.
- API contract важливий: клієнт очікує стабільні endpoint, формат даних і коди відповіді.

Пастки: де ловлять

- Team has Players частіше aggregation, бо player може існувати без team.
- House has Rooms частіше composition, бо кімната як частина моделі не живе окремо від будинку.
- Unit test не має залежати від реальної бази даних або зовнішньої мережі.

Міні-дріл: Для кожного has-а запитай: якщо видалити ціле, частина логічно зникає? Так - composition, ні - aggregation.

БЛОК 04



Алгоритми і структури даних

Ціль: Розуміти, як дані організовані і як алгоритм рухається по них: пошук, сортування, stack, queue, BFS, DFS, Big-O.



Карта пам'яті

data ↔ operation ↔ steps ↔ complexity ↔ memory



Науково, але зрозуміло:

Алгоритм — формальна послідовність кроків. Структура даних визначає, як інформація лежить у пам'яті і які операції зручні. Big-O описує, як ростуть витрати алгоритму зі збільшенням розміру входу.



Аналогія:

Шукати слово в словнику з першої сторінки — лінійний пошук. Відкрити посередині й щоразу відкидати половину — бінарний пошук.



Пояснення через приклади

Big-O

$O(1)$ — приблизно однаково швидко. $O(n)$ — пройти всі n елементів. $O(\log n)$ — щоразу зменшувати задачу в кілька разів. $O(n^2)$ — часто два вкладені цикли.

```
for item in items:
    print(item)
# один прохід →  $O(n)$ 

for a in items:
    for b in items:
        compare(a, b)
# вкладені цикли →  $O(n^2)$ 
```

Бінарний пошук

Працює тільки на відсортованих даних. Якщо дані не відсортовані, середина не дає інформації, яку половину відкидати.

```
[1, 3, 5, 7, 9], шукаємо 7
middle = 5 → 7 більше → права
половина
middle = 7 → знайдено
```

Stack і Queue

Stack: останній зайшов, перший вийшов. Queue: перший зайшов, перший вийшов.

stack: push A, push B, pop → B
queue: add A, add B, take → A

BFS і DFS

BFS обходить граф шарами і часто використовує queue. DFS іде вглиб і часто використовує stack або рекурсію.

BFS: спершу всі сусіди 1-го рівня
DFS: один шлях до кінця, потім назад

⚠ Типові пастки:

- **Binary search** потребує **sorted data**.

Середина має сенс тільки тоді, коли ліворуч точно менші значення, а праворуч більші. Інакше неможливо знати, яку половину відкидати.

Приклад: [1,3,5,7,9] — можна; [7,1,9,3,5] — спершу треба сортувати.

- **BFS ≠ DFS.**

BFS іде шарами через чергу, DFS іде вглиб через стек або рекурсію.

Вони можуть відвідати ті самі вершини, але в іншому порядку.

Приклад: Для найкоротшого шляху в неваговому графі зазвичай беруть BFS.

- **Stack ≠ Queue.**

У stack дістаємо останнє додане, у queue — найстаріше. Це різна поведінка при однаковій ідеї "контейнера".

Приклад: Stack: тарілки; Queue: черга до каси.

- **$O(n \log n)$** часто асоціюється з ефективними сортуваннями.

Алгоритм ділить задачу на частини $\log n$ разів і на кожному рівні обробляє n елементів.

Приклад: Merge Sort: поділ навпіл + злиття всіх елементів.



Пов'язано з: бінарний рахунок · програмування · ML · ТЗНК

Екзаменаційне спорядження

Професійна прив'язка: Developer, data engineer, ML engineer, technical interviewer.

Що реально питають

- Big-O описує ріст часу/пам'яті при збільшенні n .
- Stack: LIFO; Queue: FIFO; Hash table: швидкий доступ за ключем; Tree/Graph: ієрархії та зв'язки.
- BFS і DFS питають через "найкоротший шлях у невагомому графі", "черга", "стек/рекурсія".

Пастки: де ловлять

- Binary search працює тільки на відсортованих даних.
- $O(1)$ не означає "миттєво", а означає незалежність від n .
- Greedy не завжди оптимальний; dynamic programming потрібен, коли є повторювані підзадачі й оптимальна підструктура.

Міні-дріл: Знати асоціації: BFS=queue, DFS=stack/recursion, merge sort=divide and conquer, DP=таблиця підзадач.

БЛОК 04В

Архітектура комп'ютера: CPU, RAM, cache, I/O

Ціль: Додати те, що часто є в програмі IT: як комп'ютер виконує інструкції, де лежать дані, чому cache швидший за RAM, що таке I/O.

Карта пам'яті

CPU ↔ registers ↔ cache ↔ RAM ↔ disk ↔ I/O

Науково, але зрозуміло:

CPU виконує інструкції. Регістри — найшвидша маленька пам'ять усередині CPU. Cache зберігає часто потрібні дані ближче до процесора. RAM швидша за диск, але втрачає дані без живлення. Disk/SSD зберігає дані довго.

Аналогія:

Робочий стіл: у руках — регістри, на столі — cache, у шафі поруч — RAM, в архіві на іншому поверсі — disk. Чим ближче, тим швидше, але менше місця.

Пояснення через приклади

Ієрархія пам'яті

Швидкість і місткість обмінюються: ближча пам'ять швидша, але менша й дорожча.

registers: дуже швидко, дуже мало
cache: швидко, мало
RAM: середньо, більше
SSD/HDD: повільніше, дуже багато

Fetch-decode-execute

CPU бере інструкцію, декодує її і виконує.

fetch: взяти інструкцію з пам'яті
decode: зрозуміти команду
execute: виконати операцію

I/O

Input/Output — взаємодія з зовнішніми пристроями або файлами.

```
keyboard input  
screen output  
file read/write  
network request
```

⚠ Типові пастки:

- **RAM ≠ disk.**

RAM тимчасова й швидка. Disk/SSD постійний і повільніший.

Приклад: Відкритий документ у RAM; збережений файл на SSD.

- **Cache ≠ browser cache у вузькому сенсі.**

У архітектурі CPU cache — швидка пам'ять біля процесора. Browser cache — інша прикладна ідея кешування.

Приклад: L1/L2/L3 cache прискорює доступ CPU до даних.

- **I/O часто повільніше за обчислення.**

Читання з диска або мережі потребує чекання зовнішнього пристрою.

Приклад: Скласти два числа швидше, ніж завантажити файл із мережі.



Пов'язано з: бінарний рахунок · ОС · алгоритми · мережі

Екзаменаційне спорядження

Професійна прив'язка: System programmer, DevOps/SRE, backend engineer, performance analyst.

Що реально питають

- CPU виконує інструкції, RAM тримає активні дані, disk зберігає довго, cache прискорює доступ.
- Interrupt - сигнал процесору обробити подію; driver - програмний посередник між ОС і пристроєм.
- I/O часто стає bottleneck, бо доступ до диска/мережі повільніший за обчислення в CPU.

Пастки: де ловлять

- RAM не є постійним сховищем.
- Cache у CPU - не те саме, що browser cache, хоча ідея "швидке тимчасове зберігання" спільна.
- Більше ядер не завжди дає прискорення, якщо задача не паралелізується.

Міні-дріл: Уяви ресторан: CPU - кухар, RAM - робочий стіл, disk - склад, cache - продукти під рукою.

БЛОК 05



Бази даних і SQL

Ціль: Навчитися бачити таблиці, ключі, зв'язки, нормалізацію і порядок SQL-запиту.



Карта пам'яті

entity ↔ table ↔ key ↔ relationship ↔ query ↔ result



Науково, але зрозуміло:

Реляційна база даних зберігає дані в таблицях. Рядок — один запис. Колонка — атрибут. Primary key унікально ідентифікує рядок. Foreign key зв'язує таблиці. SQL описує, який результат потрібен, а СУБД вирішує, як його отримати.



Аналогія:

База даних — це не просто Excel. Це архів із правилами: у кожного документа є номер, посилання не можуть вести в нікуди, а доступ видається ключами.



Пояснення через приклади

Моделі даних

Концептуальна модель описує світ словами. Логічна — таблицями і зв'язками. Фізична — як це зберігається в конкретній СУБД.

Концептуально: студент записується на курс.
Логічно: Student, Course, Enrollment.
Фізично: індекси, типи колонок, storage.

Primary / Foreign key

Primary key — паспорт рядка.
Foreign key — посилання на паспорт в іншій таблиці.

```
users(id PRIMARY KEY, name)
orders(id PRIMARY KEY, user_id
REFERENCES users(id))
```

WHERE / GROUP BY / HAVING

WHERE фільтрує рядки до групування. GROUP BY збирає групи. HAVING фільтрує групи після агрегатів.

```
SELECT city, SUM(total)
FROM orders
WHERE status = 'paid'
GROUP BY city
HAVING SUM(total) > 10000;
```

GRANT

GRANT видає права доступу до об'єктів БД.

```
GRANT SELECT ON students TO
analyst;
```

⚠ Типові пастки:

- **GRANT, не ALLOW/PERMISSION.**

У SQL ключове слово для надання прав доступу — саме GRANT. Інші слова можуть звучати логічно англійською, але не є оператором стандарту SQL.

Приклад: GRANT SELECT ON students TO analyst;

- **WHERE до GROUP BY, HAVING після GROUP BY.**

WHERE працює з окремими рядками. HAVING працює з групами, які вже отримали SUM, COUNT, AVG.

Приклад: WHERE status='paid' фільтрує чеки; HAVING SUM(total)>10000 фільтрує міста після підрахунку.

- **Нормалізація зменшує дублювання й аномалії.**

Якщо email клієнта записаний у 100 замовленнях, його треба міняти у 100 місцях. Нормалізація виносить клієнта в окрему таблицю.

Приклад: users(id,email) + orders(user_id,total) краще, ніж дублювати email у кожному order.

- **ER-model — сутності, атрибути, зв'язки.**

ER ще не про фізичні індекси або конкретне зберігання. Це схема предметної області.

Приклад: Student має name; Course має title; Student enrolls in Course.



Пов'язано з: OLTP/OLAP · кібербезпека · data science

Екзаменаційне спорядження

Професійна прив'язка: Data engineer, backend developer, database administrator, analyst.

Що реально питають

- Концептуальна модель описує сутності бізнесу; логічна - таблиці й зв'язки; фізична - реалізацію в СУБД.
- Primary key унікально визначає рядок; foreign key посиляється на ключ іншої таблиці.
- WHERE фільтрує рядки до групування, HAVING фільтрує групи після GROUP BY.

Пастки: де ловлять

- GRANT - команда надання прав, REVOKE - відкликання.
- ER-model не є нормалізацією; ER показує сутності/зв'язки, нормалізація прибирає дублювання.
- JOIN без умови може створити декартів добуток і різко збільшити кількість рядків.

Міні-дріл: Тримай схему: SELECT columns → FROM table → JOIN → WHERE → GROUP BY → HAVING → ORDER BY.

БЛОК 06



OLTP, OLAP, Data Warehouse

Ціль: Зрозуміти різницю між системою щоденних операцій і системою аналітики.



Карта пам'яті

OLTP ↔ ETL/ELT ↔ Warehouse ↔ Mart ↔ OLAP ↔ Report



Науково, але зрозуміло:

OLTP оптимізований для транзакцій: швидких, точних змін невеликих порцій даних. OLAP оптимізований для аналізу великих історичних даних, агрегатів і багатовимірних зрізів.



Аналогія:

OLTP — каса супермаркету, яка пробиває кожен чек. OLAP — кабінет аналітика, де дивляться продажі за містами, роками, категоріями.



Пояснення через приклади

OLTP

Багато INSERT/UPDATE, важлива цілісність кожної операції.

```
INSERT INTO orders(user_id, total)
VALUES (42, 250);
```

OLAP

Багато SELECT з GROUP BY, SUM, AVG, зрізами за вимірами.

```
SELECT region, year, SUM(total)
FROM sales
GROUP BY region, year;
```

Dimensions / Measures

Dimensions — за чим дивимось:
дата, місто, товар. Measures — що
рахуємо: сума, кількість, середнє.

```
dimensions: date, region, product  
measures: revenue, quantity
```

⚠ Типові пастки:

- **OLTP не для великих аналітичних зрізів.**

OLTP оптимізований для швидких змін маленьких порцій даних, а не для важких історичних агрегатів.

Приклад: Записати оплату зараз → OLTP; продажі за 3 роки по регіонах → OLAP.

- **OLAP не для щосекундних транзакцій каси.**

OLAP читає й агрегує багато даних. Для постійних INSERT/UPDATE потрібна транзакційна система.

Приклад: Каса супермаркету не має чекати, поки аналітичний cube перерахує звіт.

- **Data Mart — тематичний шматок Data Warehouse.**

Warehouse збирає широкую картину, а mart робиться для конкретної команди або предметної області.

Приклад: Загальне сховище університету → mart для вступної кампанії.

- **Cube має dimensions і measures.**

Dimensions відповідають на "за чим розрізаємо?", measures — "що рахуємо?".

Приклад: region/year/product — dimensions; revenue/count — measures.



Пов'язано з: SQL · data science · звітність

Екзаменаційне спорядження

Професійна прив'язка: Data engineer, BI analyst, analytics engineer, warehouse developer.

Що реально питають

- OLTP - транзакції: швидко записати/оновити конкретні записи.
- OLAP - аналітика: швидко читати агрегати, зрізи, trends.
- Data Warehouse збирає очищені історичні дані з різних джерел; Data Mart - тематична частина.

Пастки: де ловлять

- Каса магазину - OLTP, звіт продажів за рік - OLAP.
- ETL/ELT не є самим сховищем; це процес переміщення й трансформації даних.
- Dimension відповідає "за чим розрізати", measure - "що міряти".

Міні-дріл: Питання "багато користувачів одночасно змінюють записи" → OLTP. "аналітичний куб/звіт" → OLAP.

БЛОК 06В



Математика в IT: функції, графіки, логарифми, експонента

Ціль: Додати графіки й математичні форми, які допомагають у Big-O, ML, ТЗНК і задачах з функціями.



Карта пам'яті

linear



quadratic



hyperbola



exponential



logarithm



parabola



Науково, але зрозуміло:

Функція описує залежність y від x . Лінійна росте рівномірно. Квадратична дає параболу. Обернена пропорційність має форму гіперболи.

Експонента росте дуже швидко. Логарифм росте повільно і є оберненою ідеєю до експоненти.



Аналогія:

Лінійна — щодня додавати по 10 грн. Експонента — щодня подвоювати гроші. Логарифм — скільки разів треба подвоїти, щоб дійти до числа.



Пояснення через приклади

Лінійна функція

$y = kx + b$. Графік — пряма. У Big-O це схоже на $O(n)$.

x: 1 2 3 4

y: 2 4 6 8

кожен крок додає однаково

Парабола

$y = x^2$. Росте швидше за лінійну. У задачах це часто асоціація з вкладеними циклами $O(n^2)$.

x: 1 2 3 4

y: 1 4 9 16

форма: U-подібна парабола

Гіпербола / обернена пропорційність

$y = 1/x$. Коли x росте, y зменшується. Часто питають як форму графіка або залежність швидкості/часу.

x: 1 2 4 10
y: 1 0.5 0.25 0.1

Експонента і логарифм

2^x росте дуже швидко. $\log_2(n)$ відповідає на питання: скільки разів поділити/подвоїти.

$2^5 = 32$
 $\log_2(32) = 5$
binary search $\approx \log_2(n)$ кроків

Типові пастки:

- **Експонента $\neq$ парабола.**

x^2 росте квадратично, а 2^x множиться на 2 при кожному кроці.
Експонента швидше виривається вгору.

Приклад: при $x=10$: $x^2=100$, $2^x=1024$.

- **$\log n$ росте повільно.**

Логарифм рахує кількість поділів/подвоєнь, тому навіть для великого n число кроків невелике.

Приклад: $\log_2(1024)=10$.

- **$1/x$ зменшується, коли x росте.**

Ділимо 1 на все більше число, тому результат стає меншим.

Приклад: $1/2=0.5$, $1/10=0.1$.

 **Пов'язано з:** Big-O · binary search · ML · ТЗНК



Екзаменаційне спорядження

Професійна прив'язка: Data scientist, ML engineer, data analyst, algorithm engineer.



Що реально питають

- Лінійна функція росте рівномірно, квадратична утворює параболу, експонента росте дуже швидко.
- $\log n$ росте повільно; тому binary search $O(\log n)$ значно кращий за лінійний пошук на великих n .
- $1/x$ - гіпербола; при зростанні x значення зменшується і наближається до нуля.

Пастки: де ловлять

- Експонента 2^n і квадрат n^2 - не одне й те саме.
- Парабола має форму U або перевернуту U, а не S-curve.
- Відсоткова зміна від нової бази не скасовує попередню зміну автоматично.

Міні-дріл: Запам'ятати порядок росту: $\log n < n < n \log n < n^2 < 2^n < n!$.

БЛОК 07



Кібербезпека і криптографія

Ціль: Розвести поняття, які в тестах виглядають схоже: hash, encryption, signature, authentication, authorization, TLS, IPsec.



Карта пам'яті

CIA ↔ hash ↔ encryption ↔ signature ↔ TLS ↔ access



Науково, але зрозуміло:

Криптографія дає різні механізми для різних задач. Hash перевіряє цілісність. Encryption приховує зміст. Digital signature підтверджує автора і незмінність. Authentication встановлює особу, authorization визначає права.



Аналогія:

Hash — відбиток пальця файлу. Encryption — сейф із ключем. Digital signature — підпис і печатка. Authorization — список кімнат, куди дозволено заходити.



Пояснення через приклади

Hash

Hash односторонній. Його не розшифровують назад. Його використовують для перевірки, чи змінилися дані.

```
hash('hello') → 2cf24d...  
hash('Hello') → 185f8d...  
маленька зміна → інший відбиток
```

Encryption

Шифрування має зворотну операцію з ключем: encrypt/decrypt.

```
cipher = encrypt(message, key)  
plain = decrypt(cipher, key)
```

Українські алгоритми

Купина — hash-функція. Калина, Струмок, AES/Rijndael — шифри.

Питання: який алгоритм є криптографічною hash-функцією?
Відповідь: Купина.

⚠ Типові пастки:

- **Hash не розшифровують.**

Hash — односторонній відбиток. Його задача не приховати повідомлення для подальшого відкриття, а перевірити збіг/цілісність.

Приклад: Пароль часто порівнюють через hash: вводиш пароль → hash → порівняння збереженого hash.

- **Купина — hash.**

У питанні про українські криптоалгоритми варіанти можуть бути всі знайомі, але ролі різні: Купина — hash, Калина/Струмок — шифри.

Приклад: "Який є криптографічною hash-функцією?" → Купина.

- **AES/Rijndael — шифр.**

AES приховує зміст і має операцію decrypt із ключем. Це відрізняє його від hash.

Приклад: `encrypt(message,key) → cipher; decrypt(cipher,key) → message`.

- **Authentication ≠ Authorization.**

Authentication встановлює особу. Authorization перевіряє дозволи цієї особи.

Приклад: Паспорт на вході — authentication; чи можна в архів — authorization.

- **HTTPS = HTTP поверх TLS.**

HTTP описує веб-запит/відповідь. TLS додає захищений канал, сертифікати й шифрування транспорту.

Приклад: `https://bank.com` означає, що HTTP-обмін іде через TLS.

 **Пов'язано з:** мережі · SQL GRANT · операційні системи

Екзаменаційне спорядження

Професійна прив'язка: Cybersecurity analyst, backend developer, DevOps/SRE, DBA.

Що реально питають

- Hash є одностороннім відбитком; encryption можна розшифрувати ключем.
- Authentication перевіряє "хто ти", authorization - "що тобі дозволено".
- TLS/HTTPS захищає канал, але не робить сам сайт автоматично безпечним від усіх атак.

Пастки: де ловлять

- Купина - hash function; Kalyna і AES/Rijndael - block ciphers.
- Encoding не є encryption: Base64 легко декодується без секрету.
- Password hashing має використовувати salt і повільні алгоритми, а не просто швидкий hash.

Міні-дріл: Пара: login=password → authentication. Role admin/user → authorization. SHA/Kupyna → hash. AES/Kalyna → encryption.

БЛОК 08



Мережі і операційні системи

Ціль: Знати ролі протоколів і компонентів ОС: DNS, DHCP, TCP/UDP, HTTP/HTTPS, процес, потік, файлова система, driver.



Карта пам'яті

device ↔ OS ↔ network ↔ protocol ↔ server ↔ response



Науково, але зрозуміло:

Мережа працює шарами: адресація, транспорт, прикладні протоколи, захист. Операційна система керує ресурсами: процесорним часом, пам'яттю, файлами, пристроями.



Аналогія:

Відкрити сайт — це як відправити лист: DNS знаходить адресу, TCP домовляється про доставку, TLS запечатує конверт, HTTP формулює прохання.



Пояснення через приклади

DNS / DHCP

DNS перетворює домен на IP.
DHCP видає IP-адресу пристрою в мережі.

DNS: example.com → 93.184.216.34
DHCP: laptop отримав 192.168.1.20

TCP / UDP

TCP надійний і стежить за доставкою. UDP швидший, але без гарантій.

TCP: web, files, email
UDP: video call, games, DNS query

Process / Thread

Process — запущена програма.

Thread — лінія виконання всередині процесу.

Browser process:
UI thread
network thread
rendering thread

Driver

Driver — програмний посередник між ОС і пристроєм.

app → OS API → driver → printer

⚠ Типові пастки:

- **DNS ≠ DHCP.**

DNS відповідає на питання “який IP у цього доменного імені?”. DHCP відповідає на питання “яку IP-адресу видати цьому пристрою?”.

Приклад: example.com → 93.184.216.34 це DNS; laptop отримав 192.168.1.20 це DHCP.

- **HTTP ≠ HTTPS.**

HTTP — протокол запиту сторінок. HTTPS — той самий HTTP, але переданий через захищений TLS-канал.

Приклад: HTTP як листівка; HTTPS як лист у запечатаному конверті.

- **TCP надійніший, UDP швидший без гарантій.**

TCP контролює доставку, порядок і повторну передачу. UDP просто надсилає датаграми без такого контролю.

Приклад: Файл краще TCP; відеодзвінок часто UDP, бо важливіша швидкість.

- **Process ≠ Thread.**

Process має власний простір ресурсів. Thread — потік виконання всередині процесу, який може ділити пам'ять з іншими потоками процесу.

Приклад: Browser process може мати UI thread, network thread, render thread.

- **Driver ≠ пристрій.**

Пристрій — hardware. Driver — програма-посередник, через яку ОС розмовляє з hardware.

Приклад: Printer — пристрій; printer driver — код, що пояснює ОС, як друкувати.

Екзаменаційне спорядження

Професійна прив'язка: Sysadmin, DevOps, SRE, backend engineer, network engineer.

Що реально питають

- DNS перетворює домен на IP; DHCP видає IP-конфігурацію; ARP шукає MAC за IP у LAN.
- TCP дає надійність і порядок, UDP дає меншу затримку без гарантій доставки.
- Process має власну пам'ять, thread ділить пам'ять процесу; deadlock - взаємне очікування ресурсів.

Пастки: де ловлять

- HTTP 404 - ресурс не знайдено, 403 - заборонено, 500 - помилка сервера.
- Port не дорівнює IP: IP знаходить хост, port знаходить сервіс на хості.
- Firewall фільтрує трафік, але не замінює authentication.

Міні-дріл: Схема: browser → DNS → IP → TCP/TLS → HTTP request → server → HTTP response.

БЛОК 08В

Мережі поглиблено: packets, switch/router, sysadmin/devops база

Ціль: Закрити мережеві й sysadmin/devops пастки: пакет/кадр, switch/router, ARP/NAT, ports/status codes, SSH, firewall, CI/CD, container, load balancer.

Карта пам'яті

frame ↔ packet ↔ switch ↔ router ↔ port ↔ firewall ↔ deploy

Науково, але зрозуміло:

Дані в мережі передаються шарами. На канальному рівні Ethernet-кадр працює з MAC-адресами. На мережевому рівні IP-пакет працює з IP-адресами. Switch зазвичай пересилає кадри в LAN, router пересилає пакети між мережами. DevOps-база додає автоматизацію доставки: build, test, deploy, monitoring.

Аналогія:

Switch — диспетчер усередині офісу: знає, до якого столу нести лист за MAC. Router — поштове відділення між містами: вирішує, в яку мережу відправити пакет за IP. Load balancer — адміністратор черги, що розподіляє людей між віконцями.

Пояснення через приклади

Frame vs Packet

Frame живе на L2 і має MAC-адреси. Packet живе на L3 і має IP-адреси. У тесті це часто плутають.

```
Ethernet frame: src MAC, dst MAC,
payload
IP packet: src IP, dst IP, payload
Switch дивиться MAC; router
дивиться IP.
```

Switch vs Router

Switch працює всередині локальної мережі, router з'єднує різні мережі.

```
Laptop A -> switch -> Laptop B у
тій самій LAN
LAN 192.168.1.0/24 -> router ->
Internet
```

ARP, NAT, ports

ARP знаходить MAC за IP у LAN. NAT перетворює приватні адреси на публічну. Port показує конкретну службу на хості.

```
ARP: 192.168.1.5 -> AA:BB:CC...
NAT: 192.168.1.5 -> 203.0.113.10
HTTPS port: 443
```

Sysadmin/DevOps мінімум

SSH — захищений доступ до сервера. Firewall фільтрує трафік. CI/CD автоматично збирає, тестує і доставляє зміни. Container пакує застосунок із залежностями.

```
git push -> CI build -> tests ->
container image -> deploy
load balancer -> server A / server
B
```

⚠ Типові пастки:

- **Switch ≠ Router.**

Switch зазвичай працює з MAC у межах LAN. Router працює з IP і маршрутами між мережами.

Приклад: Питання про MAC table → switch; питання про default gateway → router.

- **Packet ≠ Frame.**

Frame — нижчий рівень передачі в локальній мережі. Packet — IP-рівень між мережами.

Приклад: Ethernet frame містить MAC; IP packet містить IP.

- **Port ≠ IP.**

IP знаходить хост, port знаходить службу всередині хоста.

Приклад: 192.168.1.10:443 — хост 192.168.1.10, служба HTTPS.

- **CI/CD ≠ container.**

CI/CD — процес автоматизації. Container — артефакт/середовище, яке може бути результатом build.

Приклад: Pipeline будує Docker image і деплоїть його.

 **Пов'язано з:** мережі · операційні системи · кібербезпека · deployment

Екзаменаційне спорядження

Професійна прив'язка: Network engineer, sysadmin, DevOps/SRE, platform engineer.

Що реально питають

- Frame - канальний рівень і MAC; packet - мережевий рівень і IP.
- Switch з'єднує пристрої в LAN за MAC; router з'єднує мережі за IP.
- CI/CD автоматизує build-test-deploy; container пакує застосунок із залежностями; load balancer розподіляє трафік.

Пастки: де ловлять

- Docker/container - не віртуальна машина в повному сенсі.
- Load balancer не виправляє помилки коду, він розподіляє запити.
- SSH - безпечний remote shell, не протокол для вебсторінок.

Міні-дріл: Питання про локальну доставку → switch/MAC/frame. Про міжмережеву доставку → router/IP/packet.

БЛОК 08С



OSI/TCP-IP рівні: де frame, packet, port і HTTP

Ціль: Навчитися не плутати рівні мережі: фізичний сигнал, кадр, IP-пакет, TCP/UDP-сегмент, порт і прикладний протокол.



Карта пам'яті

physical



data link



network



transport



application



Науково, але зрозуміло:

OSI-модель розкладає мережеву передачу на шари. На нижчих рівнях іде фізична передача сигналу й кадри Ethernet, на мережевому рівні працює IP-пакет, на транспортному - TCP або UDP з портами, на прикладному - HTTP, DNS, SMTP, SSH. У тестах часто питають не всю модель, а конкретне місце терміна в цій драбині.



Аналогія:

Лист іде шарами: папір і конверт - фізичний/канальний рівень, адреса міста - IP, номер кабінету - port, зміст листа - application protocol. Якщо переплутати місто й кабінет, лист не дійде.



Пояснення через приклади

Frame vs packet vs segment

Frame живе на канальному рівні й містить MAC-адреси. Packet живе на мережевому рівні й містить IP-адреси. TCP/UDP segment/datagram живе на транспортному рівні й працює з портами.

Ethernet frame: src MAC -> dst MAC
IP packet: src IP -> dst IP
TCP segment: src port -> dst port
HTTP: GET /page

Де який пристрій

Hub працює дуже низько й просто ретранслює сигнал. Switch дивиться на MAC. Router дивиться на IP. Firewall може фільтрувати за IP, port, protocol, rules.

MAC? -> switch
IP route? -> router
port 443 allowed? -> firewall
GET /api? -> application/server

TCP/IP практично

У реальному інтернеті частіше говорять TCP/IP stack: link, internet, transport, application. Це коротша практична модель, але ідея шарів та сама.

Link: Ethernet/Wi-Fi
Internet: IP
Transport: TCP/UDP
Application: HTTP/DNS/SSH

Питання-пастка

Якщо питають про URL, HTTP, DNS name - це application. Якщо питають про IP - network. Якщо питають про port - transport. Якщо питають про MAC - data link.

URL -> application
IP -> network
port -> transport
MAC -> data link

⚠ Типові пастки:

- **Port не є адресою комп'ютера.**

IP знаходить машину або мережевий інтерфейс, port знаходить процес/сервіс на цій машині.

Приклад: 192.168.1.10:5432 = IP хоста + порт PostgreSQL.

- **HTTP не працює "замість TCP".**

HTTP сидить вище, а TCP зазвичай переносить HTTP-запити на транспортному рівні.

Приклад: HTTPS = HTTP поверх TLS поверх TCP.

- **Switch і router можуть бути в одному фізичному пристрої, але полі різні.**

Домашній Wi-Fi роутер часто має switch-порти, NAT, firewall і access point в одному корпусі.

Приклад: У тесті дивись не на коробку, а на функцію: MAC чи IP?



Пов'язано з: мережі · кібербезпека · sysadmin/devops · HTTP/DNS/SSH



Екзаменаційне спорядження

Професійна прив'язка: Network engineer, DevOps/SRE, backend developer, cybersecurity analyst.



Що реально питають

- Знати, де живуть MAC, IP, port, HTTP, DNS, SSH.
- Розуміти різницю між OSI-моделлю і практичним TCP/IP stack.
- Уміти пояснити, чому frame, packet і segment/datagram не синоніми.

Пастки: де ловлять

- MAC не маршрутизується через інтернет як IP.
- Port 443 не означає HTTPS завжди, але типово асоціюється з HTTPS.
- Firewall може працювати на різних рівнях, тому дивись, за чим фільтрує: IP, port, application rule.

Міні-дріл: Намалюй драбину: MAC -> IP -> port -> HTTP. Кожне мережеве питання став на цю драбину.

БЛОК 09



Data Science / ML

Ціль: Зрозуміти словник ML на іспитовому рівні: classification, regression, features, target, train/test, overfitting, SVM, PCA.



Карта пам'яті

data ↔ features ↔ target ↔ model ↔ prediction ↔ evaluation



Науково, але зрозуміло:

Модель машинного навчання шукає закономірність у даних. Classification прогнозує категорію, regression прогнозує число. Overfitting означає, що модель завчила тренувальні дані, але погано узагальнює.



Аналогія:

Модель як студент. Якщо студент вивчив лише конкретні відповіді одного пробника, але не зрозумів тему, на новому варіанті буде провал — це overfitting.



Пояснення через приклади

Classification vs Regression

Classification дає клас. Regression дає число.

```
email → spam/not spam //  
classification  
flat → predicted price //  
regression
```

Features / Target

Features — вхідні ознаки. Target — те, що модель має передбачити.

```
X = [hours_studied, mistakes]  
y = exam_score
```

SVM

SVM шукає гіперплощину, яка розділяє класи з максимальним відступом до найближчих точок.

class A | margin | class B
найближчі точки = support vectors

PCA

PCA зменшує розмірність: багато ознак стискає до кількох головних компонент.

100 features → PCA → 2 components

⚠ Типові пастки:

- **PCA не класифікує, а зменшує розмірність.**

PCA не вирішує, до якого класу належить об'єкт. Він перетворює багато ознак на меншу кількість головних компонент.

Приклад: 100 features → 2 components, але клас spam/not spam ще треба прогнозувати іншим методом.

- **SVM не мінімізує support vectors; він максимізує margin.**

Support vectors — це найближчі до межі точки, які визначають положення гіперплощини. Мета — провести межу з найбільшим відступом.

Приклад: class A | широкий коридор | class B — це інтуїція SVM.

- **Classification ≠ Regression.**

Classification повертає категорію, regression повертає числове значення.

Приклад: "складе/не складе" — classification; "який бал набере" — regression.

- **Overfitting видно, коли train добре, test погано.**

Модель запам'ятала навчальні приклади, але не вивчила загальне правило для нових даних.

Приклад: train accuracy 99%, test accuracy 55% — типова ознака overfitting.



Пов'язано з: алгоритми · статистика · data warehouse

Екзаменаційне спорядження

Професійна прив'язка: Data scientist, ML engineer, analyst, AI engineer.

Що реально питають

- Classification прогнозує клас; regression прогнозує число; clustering групує без міток.
- Training set навчає, validation налаштовує, test оцінює фінальну якість.
- SVM шукає гіперплощину з максимальним margin; PCA зменшує розмірність.

Пастки: де ловлять

- Overfitting: train score високий, test score низький.
- Correlation не доводить causation.
- Accuracy не завжди добра метрика при дисбалансі класів.

Міні-дріл: Email spam/not spam → classification. Ціна квартири → regression. Схожі клієнти без labels → clustering.

БЛОК 10



ТЗНК: комбінаторика, логіка, відсотки

Ціль: Навчитися розпізнавати: додавати чи множити, порядок важливий чи ні, що точно впливає з умови.



Карта пам'яті

read



or/and



order



sets



percent



conclusion



Науково, але зрозуміло:

ТЗНК перевіряє операції мислення: формалізацію умови, комбінування варіантів, роботу з множинами, відсоткові зміни, логічні висновки.



Аналогія:

Комбінаторика — це меню. Якщо обираємо каву або чай, додаємо. Якщо обираємо напій і десерт, множимо.



Пояснення через приклади

Правило суми

Якщо треба обрати один варіант із кількох груп: або А, або В — додаємо.

кава: 3 види

чай: 2 види

обрати один напій $\rightarrow 3 + 2 = 5$

Правило добутку

Якщо треба виконати кілька кроків: А і В — множимо.

3 напої і 4 десерти

набір напоїв+десерт $\rightarrow 3 * 4 = 12$

Перестановка vs Комбінація

Якщо ролі різні або порядок важливий — перестановка. Якщо просто група без порядку — комбінація.

голова і секретар з 5 людей:
 $5 \cdot 4 = 20$
команда з 2 людей: $5 \cdot 4 / 2 = 10$

Відсотки

Кожен відсоток рахується від поточної бази.

$100 + 20\% = 120$
 $120 - 20\% = 96$
не 100

Типові пастки:

- **АБО часто означає додавання.**

Якщо вибір взаємовиключний — береться один варіант із групи А або один із групи В. Такі кількості додаються.

Приклад: 3 види кави або 2 види чаю $\rightarrow 3 + 2 = 5$ напоїв.

- **І / пара / послідовність часто означає множення.**

Якщо треба зробити кілька незалежних кроків, кожен варіант першого кроку поєднується з кожним варіантом другого.

Приклад: 3 напої і 4 десерти $\rightarrow 3 \cdot 4 = 12$ наборів.

- **Must be true — не додумувати.**

У таких задачах правильне тільки те, що обов'язково випливає з умови. Життєві припущення можуть бути правдоподібні, але не доведені.

Приклад: Якщо $A > B$ і $B > C$, то $A > C$ must be true. Але "А найкращий" — уже домисел.

- **Відсотки рахуються від нової бази.**

Після першої зміни початкове число вже інше, тому друга зміна застосовується до нового значення.

Приклад: $100 + 20\% = 120$; $120 - 20\% = 96$.



Пов'язано з: алгоритми · binary · reading logic

Екзаменаційне спорядження

Професійна прив'язка: Будь-яка роль, де треба швидко мислити: analyst, developer, manager.

Що реально питають

- Правило суми: або один сценарій, або інший, сценарії не перетинаються.
- Правило добутку: послідовні незалежні вибори або кілька кроків.
- Відсотки треба рахувати від актуальної бази, а не від початкової, якщо база змінилася.

Пастки: де ловлять

- "Будь-який з цих" часто означає суму, а "пара/послідовність" - добуток.
- Якщо порядок важливий - перестановки/розміщення; якщо ні - комбінації.
- Must be true означає тільки те, що гарантовано впливає з умови.

Міні-дріл: Став питання: вибір один чи кілька кроків? порядок важливий? повторення дозволені? є обмеження?

БЛОК 10В



ТЗНК поглиблено: перестановки, комбінації, пропуски, обмеження

Ціль: Навчитися розрізняти хитрі комбінаторні формулювання: порядок важливий/неважливий, є пропуски, є заборони, є повторення.



Карта пам'яті

або



і



порядок



повторення



обмеження



залишок



Науково, але зрозуміло:

Комбінаторика рахує кількість можливих варіантів. Ключові рішення: чи важливий порядок, чи можна повторювати, чи всі місця різні, чи є заборонені варіанти.



Аналогія:

Це як розсадити людей за столом. Якщо місця підписані — порядок важливий. Якщо просто обрати групу людей для команди — порядок неважливий.



Пояснення через приклади

Вибір без порядку

Команда з 2 людей із 5:
Анна+Богдан те саме, що
Богдан+Анна.

$5 \cdot 4 / 2 = 10$
ділимо на 2, бо кожна пара
порахована двічі

Ролі різні

Голова і секретар з 5 людей: Анна
голова, Богдан секретар — не те
саме, що навпаки.

5 варіантів на голову
4 залишилось на секретаря
 $5 \cdot 4 = 20$

Є пропуски / недоставлене місце

Якщо частина позицій уже зайнята або деякі варіанти заборонені, спочатку фіксуємо обмеження.

3 місця, А вже на першому.
Залишилось 2 людини на 2 місця:
 $2 \cdot 1 = 2$

3 повторенням

Якщо цифри/літери можна повторювати, кількість варіантів не зменшується після вибору.

PIN з 4 цифр, повтори дозволені:
 $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10000$

Без повторення

Якщо повтори заборонені, після кожного вибору варіантів менше.

4-значний код з різних цифр:
 $10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7$

Типові пастки:

- **Не завжди треба формула $C(n,k)$.**

На тесті часто швидше зрозуміти логіку місць і ролей, ніж згадувати формулу.

Приклад: Голова+секретар: $5 \cdot 4$, бо ролі різні.

- **Якщо порядок неважливий — треба прибрати дублікати.**

Пара А,В і В,А — одна команда, але множення рахує її двічі.

Приклад: $5 \cdot 4 / 2$ для команди з двох.

- **Обмеження рахуються першими.**

Якщо хтось уже стоїть на місці або щось заборонено, простір варіантів змінюється.

Приклад: Якщо перша цифра не може бути 0, то для першої позиції 9 варіантів, не 10.

 **Пов'язано з:** ТЗНК · ймовірність · множини · логіка



Екзаменаційне спорядження

Професійна прив'язка: Analyst, algorithmic thinker, product/data roles, exam reasoning.



Що реально питають

- Перестановка - порядок усіх елементів; розміщення - порядок частини; комбінація - вибір без порядку.
- Обмеження краще враховувати першими: зафіксувати місце, виключити заборонені пари, розбити на випадки.
- Euler/Venn diagrams допомагають із множинами, перетинами й "хоча б один".

Пастки: де ловлять

- Подвійний підрахунок у перетинах множин.
- Фраза "не поруч" часто рахується через complement: усі варіанти мінус поруч.
- Пропущені місця в таблиці/ послідовності часто мають два правила: по рядках і по стовпцях.

Міні-дріл: Якщо "хоча б один" - часто легше рахувати 1 - "жодного". Якщо "не поруч" - усі - "поруч".

БЛОК 11

GB English: grammar patterns and reading

Ціль: Не перекладати все дослівно, а впізнавати граматичні шаблони й знаходити доказ у тексті.

Карта пам'яті

sentence role ↔ grammar pattern ↔ collocation ↔ context ↔ evidence

Науково, але зрозуміло:

Use of English перевіряє граматичну роль слова і сталі мовні зв'язки.
Reading перевіряє, чи можна знайти доказ у тексті і зробити обмежений висновок.

Аналогія:

Англійська в тесті — пазл. Слово має підходити не лише за перекладом, а й за формою, прийменником, часом і роллю в реченні.

Пояснення через приклади

Passive voice

Фокус на об'єкті, який отримує дію.

Active: The team wrote the report.
Passive: The report was written by the team.
pattern: be + V3

Conditionals

Third conditional описує нереальну минулу умову.

If I had studied, I would have passed.
if + past perfect, would have + V3

Collocations

Деякі слова треба запам'ятовувати парами.

depend on
responsible for
pay attention to
interested in

Reading inference

Inference — висновок із тексту, а не фантазія.

Text: She left without taking her umbrella.
Careful inference: it probably was not raining at that moment.

⚠ Типові пастки:

- **depend on, не depend from.**

Це стала колокація. Її не завжди можна вивести логікою з українського перекладу, треба впізнавати як готову пару.

Приклад: The result depends on data quality.

- **evidence — uncountable.**

Uncountable nouns не вживаються з a/an і часто йдуть з little/much/some, а не many/few.

Приклад: There is little evidence, не a little evidences.

- **whose показує possession.**

Whose відповідає на "чий/чия/чиє", а не просто замінює who.

Приклад: The student whose essay won the prize...

- **Inference має мати доказ у passage.**

Inference — це логічний висновок з тексту, а не загальна думка або життєвий досвід.

Приклад: Якщо в тексті "she left without umbrella", можна обережно припустити, що дощу в той момент не було, але не можна вигадувати погоду на весь день.



Пов'язано з: логіка ТЗНК · читання умов · словник понять

Екзаменаційне спорядження

Професійна прив'язка: International IT communication, documentation, reading technical specs.

Що реально питають

- Reading перевіряє main idea, detail, inference, reference, vocabulary in context.
- Use of English перевіряє сталі прийменники, word forms, linkers, conditionals, tenses.
- Правильна відповідь у reading має доказ у тексті, а не просто звучить логічно.

Пастки: де ловлять

- Extreme words типу always/never часто занадто сильні.
- Synonym trap: у відповіді не ті самі слова, але той самий зміст.
- False friend: actual = фактичний, not актуальний; data is plural/uncountable depending context.

Міні-дріл: У passage підкреслити sentence-evidence. Якщо не можеш показати речення-доказ, відповідь ризикована.

БЛОК 11В

GB English toolkit: усі базові часи, conditionals, reading markers

Ціль: Дати компактний, але повний набір граматичних шаблонів, які найчастіше потрібні для Use of English і reading.



Карта пам'яті

tenses



passive



conditionals



modals



collocations



reading evidence



Науково, але зрозуміло:

Граматика в тесті — це розпізнавання ролі слова в реченні. Часи показують часову рамку, conditionals — тип умови, modals — силу твердження, collocations — сталі поєднання.



Аналогія:

Речення як механізм: час — це коли працює механізм, modal — наскільки дія обов'язкова/можлива, preposition — маленька деталь, без якої механізм не замикається.



Пояснення через приклади

12 часів як сітка

Є 3 часові зони: past, present, future. Є 4 аспекти: simple, continuous, perfect, perfect continuous.

Present Simple: I study.

Present Continuous: I am studying.

Present Perfect: I have studied.

Present Perfect Continuous: I have been studying.

Past / Future patterns

Past Simple — завершена дія в минулому. Future Simple — will + V. Going to — план або очевидний намір.

I studied yesterday.

I will study tomorrow.

I am going to revise SQL tonight.

Conditionals 0/1/2/3

Zero — загальна істина. First — реальна майбутня умова. Second — нереальна теперішня/майбутня. Third — нереальна минула.

0: If water boils, it evaporates.
1: If I study, I will pass.
2: If I studied more, I would pass.
3: If I had studied, I would have passed.

Reading markers

У reading відповідь часто ховається в маркерах контрасту, причини, наслідку, прикладу.

contrast: however, although, whereas
cause: because, since, due to
result: therefore, as a result
example: for instance, such as

Корисні фразові зв'язки

Ці пари часто трапляються у cloze/use of English.

depend on
responsible for
interested in
capable of
similar to
different from
pay attention to
take part in

Типові пастки:

- **Present Perfect ≠ Past Simple.**

Past Simple має завершений час у минулому. Present Perfect важливий для результату/досвіду до теперішнього моменту.

Приклад: I lost my key yesterday. / I have lost my key, so I cannot enter.

- **Second і Third Conditional не плутати.**

Second говорить про нереальне зараз/у майбутньому, Third — про минуле, яке вже не змінити.

Приклад: If I were ready, I would pass. / If I had been ready, I would have passed.

- **Reading inference не має бути фантазією.**

Правильний висновок має спиратися на конкретний рядок або ідею в тексті.

Приклад: however сигналізує контраст: відповідь часто після нього змінює напрям думки.



Пов'язано з: English · ТЗНК verbal · reading logic



Екзаменаційне спорядження

Професійна прив'язка: English for IT, academic reading, documentation, team communication.



Що реально питають

- Present Simple - регулярність/факт; Present Continuous - зараз/тимчасово; Present Perfect - результат до тепер.
- Past Simple - завершена дія в минулому; Past Perfect - дія до іншої минулої дії; Future Perfect - буде завершено до моменту.
- Conditionals: zero fact, first real future, second unreal present/future, third unreal past.

Пастки: де ловлять

- If I had known, I would have acted - third conditional, не second.
- Despite + noun/gerund; although + clause.
- Responsible for, interested in, depend on, similar to, different from.

Міні-дріл: Для conditionals дивись форму після if: present → first/zero; past → second; had + V3 → third.

ДОДАТОК А



Карта ІТ-професій: куди лягають блоки



Software Developer

Процедурне програмування, ООП, алгоритми, структури даних, API, тестування.

must know: loops, arrays, recursion, OOP, Big-O, unit/integration tests



Data Engineer / DBA

SQL, ключі, нормалізація, OLTP/OLAP, Data Warehouse, права доступу, індекси.

must know: SELECT/JOIN/GROUP BY/HAVING, GRANT, PK/FK, ETL/ELT



Sysadmin / DevOps / SRE

ОС, процеси, мережі, DNS/DHCP, SSH, firewall, CI/CD, containers, load balancing.

must know: process/thread, ports, TCP/UDP, SSH, Docker, deploy pipeline



Cybersecurity

Hash vs encryption, authentication/authorization, TLS/HTTPS, permissions, least privilege.

must know: hash != encrypt, Kupyna=hash, AES/Kalyna=cipher, authn/authz



Data Science / ML

Classification/regression/clustering, overfitting, train/test split, PCA, SVM, metrics.

must know: class vs number, margin, dimensionality reduction, imbalance



QA / Test Engineer

Трасування коду, граничні випадки, unit/integration/e2e, логіка умов, читання вимог.

must know: edge cases, expected vs actual, test levels, requirements traps

Як це читати: професія не означає, що на іспиті буде питання "хто такий DevOps". Вона показує, навіщо тема існує і які слова в тестах можуть бути сусідніми.

ДОДАТОК В



Фінальний чеклист перед Variant 1 / 2 /

3

IT: 15 хв швидкого повторення

Binary, loops, OOP, Big-O, SQL, networks, OS, security, ML.

- 1) 33 -> 100001
- 2) WHERE before GROUP BY, HAVING after
- 3) switch=MAC, router=IP
- 4) hash one-way, encryption reversible
- 5) classification=class, regression=number

ТЗНК: 10 хв схем

Сума/добуток, порядок, повторення, обмеження, відсотки, множини, must be true.

OR -> add
AND/sequence -> multiply
order matters -> arrangements/permutations
order not matters -> combinations
at least one -> complement

English: 10 хв маркерів

Tenses, conditionals, linkers, prepositions, reading evidence.

depend on
responsible for
similar to
although + clause
despite + noun/gerund
had + V3 -> would have + V3

Після симуляції

Не просто дивитися score.
Виписати тип пастки: термін, порядок, формула, граматика, reading evidence.

Wrong because:
☐ confused terms
☐ missed keyword
☐ counted wrong base
☐ guessed grammar
☐ no evidence in text



Найнебезпечніша помилка: вчити все як окремі факти. На реальних тестах питають межі між поняттями: де схоже, але не те саме.