DIORPan

登出 (http://zhengruioi.com/logout? _token=sQjj9hDZ0b4XE2MkPOLMsRsGn3nvyTU7R8DgYha8ch0X1Q6QmGxwwVlsMesQ)

ZROI

21秋季csp7连 day2

D. 【2021 CSP 7连测 day2】子图

3:41:15

时间限制: 1000 ms 空间限制: 512 MiB 题目类型: 传统型 答案检查器: 文本比较

■描述

⊕ 提交 ≥ 自定义测试


■ 统计 (/contest/974/problem/2001/statistics)

返回比赛 (/contest/974)

Cuber QQ 的研究兴趣是在图 G = (V(G), E(G)) 中找到最好的 k-degree 子图。

子图 $S \neq G$ 的 k-degree 子图需要满足以下要求:

- 每个顶点 $v(v \in S)$ 在 S 中至少有 k 度;
- S 是连通的;
- S 是极大的,即 S 的任何超图都不是 k-degree 子图,除了 S 本身。



然后 Cuber QQ 定义子图 S 的分数。在定义分数之前,他首先定义:

- n(S): 子图 S 中的顶点数,即 n(S) = |V(S)|;
- m(S): 子图 S 的边数, 即m(S) = |E(S)|;
- b(S): 子图 S 中的边界边数, $b(S) = |\{(u,v)|(u,v) \in E(G), u \in V(S), v \notin V(S), v \in V(G)\}|;$

他定义一个子图的分数为 $score(S) = M \cdot m(S) - N \cdot n(S) + B \cdot b(S)$, 其中 M, N, B 是给定的常数。

子图的分数越高,Cuber QQ 认为它越好。你需要在图 G 中找到最好的 k-degree 子图。如果有许多 k-degree 子图的分数相同,则应最大化 k。

输入格式

第一行包含两个整数 n 和 m $(1 \le n, m \le 10^6)$, 其中 n 和 m 是图中的点数和边数。

第二行包含三个整数 M,N 和 B $(-10^9 \le M,N,B \le 10^9)$,其中一个子图的得分为 $score(S)=M\cdot m(S)-N\cdot n(S)+B\cdot b(S)$ 。

接下来的每一行 m 包含两个整数 u 和 v $(1 \le u, v \le n, u \ne v)$,表示一条边。

保证给定的图没有自环和重边且给定的图一定是无向图。

输出格式

一行,包含两个空格分隔的整数,它们是 k 和最佳 k-degree 子图的分数。

应该确保 k>0 。

样例

输入

3 3	
1 1 2	
1 2	
2 3	
3 1	

输出

2 0

数据范围

对于其中 30% 的数据,保证 $1 \le n, m \le 30$;

对于其中 50% 的数据,保证 $1 \le n, m \le 1000$;

对于其中 70% 的数据,保证 $1 \le n, m \le 10^5$ 。

(http://zhengruioi.com/contest/974/problem/2001?locale=zh-cn) (http://zhengruioi.com/contest/974/problem/2001?locale=en)
Zhengrui Online Judge

Server time: 2021-09-04 18:18:29 | 浙ICP备17047493号 (http://www.beian.miit.gov.cn/)