#show table.cell: set par(justify: false) #show table.cell: set text(size: 9pt, hyphenate: false)

# ФСП Таланты

## Платформа подбора ИТ-специалистов с подтверждённой категорией. Сопроводительная документация

## Содержание

ФСП Таланты — платформа подбора ИТ-специалистов с подтверждённой категорией ..... 2
Коротко о решении ..... 2
1. Функциональная архитектура ..... 3
2. Компонентная архитектура ..... 4
3. Справочники ..... 5
4. Механика тестирования ..... 5
5. Механика подбора и категоризация ..... 8
6. Процедура валидации и результаты ..... 9
7. Интеграция с ФСП ..... 12
8. Безопасность и 152-ФЗ ..... 13
9. API ..... 14
10. Антифейк и концепции вне MVP ..... 15
11. Библиотеки и компоненты ..... 17
12. Сборка, развёртывание и запуск ..... 18

## ФСП Таланты — платформа подбора ИТ-специалистов с подтверждённой категорией

**Хакатон «Лидеры цифровой трансформации 2026», спецтрек Федерации спортивного программирования России.**

Репозиторий: https://github.com/K1NGSM4N3/fsp-hack · Swagger UI развёрнутого решения: `/api/docs` · Отчёты валидации: `docs/validation/`

### Коротко о решении

Работодатель не ждёт откликов, а сам выходит на кандидата. Кандидаты разложены по **категориям** — специализация × грейд, — и категорию даёт только **адаптивный тест**, а не резюме. Внутри категории выше стоят те, у кого сильнее результат теста, подтверждены навыки и есть достижения ФСП. Работодатель описывает потребность, получает **объяснённую подборку** и отправляет **приглашение с обязательной зарплатной вилкой**. Кандидат видит условия до начала общения, а его контакты открываются работодателю только после согласия.

Что отличает решение:

1. **Тест, который бесполезно сливать.** Задания — параметрические шаблоны: у каждого кандидата свои числа, код и ответы, а ответ вычисляется генератором. Сложность сопоставима, потому что шаблоны откалиброваны по IRT и все кандидаты измеряются на одной шкале. В симуляции утечки у фиксированного теста при 50 % слитых ответов проходят 99,9 % слабых кандидатов, у нашего — 9–10 %, как и без утечки (§6.2).
2. **Механика контакта «работодатель ⟶ кандидат».** Анонимная карточка, объяснение попадания, вилка в первом сообщении, квота приглашений против спама, причины отказов обратно работодателю, статистика спроса кандидату (§5).
3. **Измеримое качество.** Собственная процедура валидации на синтетике со скрытой «истиной»: доля релевантных в топ-10 — 0,94 против 0,43 у поиска по ключевым словам резюме; итоговый грейд совпадает с истинным в 87 % случаев, при пересдаче — $\kappa = 0{,}74$ (§6). Свой набор вакансий, резюме и разметки можно прогнать через рабочий подбор одной командой или из Swagger (§6.4).
4. **ФСП ID на Keycloak уже сейчас.** Привязка через OIDC + PKCE к заглушке ФСП ID на настоящем Keycloak 26, достижения из реестра влияют на ранжирование, кандидат без истории ФСП не штрафуется (§7).

5. **Видеозапись теста — по согласию и без потери анонимности.** Камера предлагается перед тестом, запись шифруется и хранится 90 дней; кандидат видит свою запись, работодатель — только отметку «Тест с видеозаписью» и число уходов со вкладки (§4.7, §8.2).

# 1. Функциональная архитектура


### 1.1. Роли и сквозные сценарии

| Роль | Сценарий |
|---|---|
| Кандидат | Регистрация по email с подтверждением и согласиями (с 14 лет; до 18 — с согласием законного представителя по ссылке из письма) ⟶ профиль (форма или PDF-резюме с распознаванием) ⟶ опрос (направление, специализация, стек, заявленный грейд) ⟶ адаптивный тест ⟶ категория ⟶ входящие приглашения с вилкой ⟶ принять / отклонить с причиной. Дополнительно: вакансии и отклики, регулярные задания, привязка ФСП ID, PDF-профиль, настройки приватности и согласий, журнал «Кто открывал ваши контакты», выгрузка своих данных |
| Работодатель | Профиль компании ⟶ описание потребности (свободным текстом, система распознаёт специализацию, грейд, стек и вилку) ⟶ рекомендованные категории ⟶ подборка с объяснениями, уточнение фильтров без потери ⟶ анонимный профиль ⟶ приглашение с вилкой ⟶ контакты после принятия. Дополнительно: поиск по всему банку, вакансии и отклики, регулярные задания, статистика приглашений |

### 1.2. Покрытие требований ТЗ

| Требование | Реализация |
|---|---|
| Категория = специализация × грейд по опросу и тесту, не по резюме | 6 специализаций × 3 грейда; категорию присваивает только сданный тест (§4, §5.3) |
| Механика тестирования, устойчивая к утечкам, с сопоставимой сложностью | 62 параметрических шаблона, IRT 3PL, адаптивный тест (§4) |
| Грейд не понижается принудительно; пересдача ниже / выше; ограничение по времени | Политика грейда: шаг вниз сразу после провала, дотест вверх после уверенной сдачи, смена грейда не чаще раза в 90 дней (§4.5) |
| Ранжирование внутри категории по тесту и ФСП | Сила профиля = 0,6 · тест + 0,25 · ФСП + 0,15 · актуальность (§5.3) |
| Работодатель находит категорию и выходит на кандидата с предложением и зарплатой | Рекомендованные категории, подборка, поиск по банку, приглашение без привязки к вакансии (§5) |
| Объяснимость выдачи; уточнение без потери подборки | Разложение балла по признакам, причины и пробелы; подборка хранится, закреплённые кандидаты переживают уточнение (§5.4) |
| Зарплата «от–до» обязательна; контакты после принятия / отклика | Проверяется в API и ограничениях БД; контакты недоступны на уровне типов (§8.3) |
| Статусы приглашений и откликов | отправлено ⟶ просмотрено ⟶ принято / отклонено; истекло, отозвано |
| 152-ФЗ: согласия на обработку и публикацию, права по ролям | Версионированные согласия; профиль публикуется только при действующем согласии; соискатели 14–17 лет — только с согласием законного представителя; политика обработки `/privacy`; выгрузка своих данных и журнал доступа к контактам в кабинете (§8.2) |
| Связь с ФСП ID; корректная обработка без истории ФСП | OIDC + PKCE к Keycloak, реестр достижений, нейтральное «Нет данных ФСП» (§7) |
| PDF-резюме с распознаванием, стандартизированный PDF-профиль | Извлечение текста + словари и правила; PDF в фирменном шрифте ФСП |
| Регулярные задания, вакансии и отклики (желательно) | Реализованы |
| Защита от фиктивных вакансий (концепция, рабочая часть — плюс) | Работает: подтверждение корпоративного домена, сверка вилки с рынком категории, поиск почти одинаковых вакансий, уровень доверия компании, от которого зависит квота приглашений, очередь модерации (§10.1). Дальше — ЕГРЮЛ и модерация с решениями |
| Интеграция с ATS (концепция) | API-ключи, вебхуки, экспорт кандидата (§10.2) |

## 2. Компонентная архитектура



Backend — модульный монолит на Rust. Логика вынесена в чистые крейты без ввода-вывода и часов, поэтому одна и та же реализация работает в API и в симуляторе валидации:

| Крейт | Назначение |
|---|---|
| `catalog` | Справочники: направления, специализации, грейды и их пороги на шкале $\theta$, категории, отрасли |
| `assessment` | Тестирование: модель IRT, адаптивный выбор заданий, 62 шаблона, политика смены грейда |
| `matching` | Подбор: словарь навыков с синонимами и графом близости, скоринг с объяснениями, ФСП-скор, разбор текста вакансии и резюме |
| `db` | Доступ к PostgreSQL на sqlx: SQL-запросы, проверенные по схеме при компиляции, миграции, тесты на живой базе |
| `api` | HTTP API (axum), аутентификация, OpenAPI, сервисы |
| `fsp-mock` | Заглушка реестра достижений ФСП |
| `validate` | Процедура валидации, формирует `docs/validation/` |

Frontend — Next.js (App Router, TypeScript) с клиентом, сгенерированным из OpenAPI. Права проверяет только API.

Данные: PostgreSQL — пользователи (email и ФИО зашифрованы), профили, навыки с источником (заявлен / из резюме / подтверждён тестом / ФСП), сессии тестов (хранятся только ссылки на экземпляры заданий), история грейдов, потребности и сохранённые подборки, приглашения и их история, журнал доступа к контактам, согласия.

Развёртывание: docker compose с профилями — ядро (Caddy, web, API, PostgreSQL, Valkey, Mailpit), `fsp` (Keycloak и реестр), `obs` (Prometheus, Loki, Alloy, Grafana), `full` — всё. API в работе занимает несколько мегабайт памяти, весь стек укладывается в недорогой VPS.

## 3. Справочники

- **Направления и специализации:** разработка (бэкенд, фронтенд), инфраструктура (DevOps/SRE), качество (QA), данные и ИИ (ML/DS), безопасность.
- **Грейды:** Junior, Middle, Senior. Пороги на шкале способности $\theta$: −1, 0, +1.
- **Навыки:** 83 навыка, 491 синоним на русском и английском, включая сленг («постгрес», «кубер», «джава»), 77 рёбер близости (PostgreSQL ~ MySQL, React ~ Vue…).

## 4. Механика тестирования

### 4.1. Идея

Единый набор заданий утекает; генерация нейросетью «под каждого» не гарантирует сопоставимую сложность. Мы разделили две задачи:

- **Неповторимость** даёт генератор: шаблон задания по случайному `seed` выдаёт новый экземпляр — другие числа, код, имена, порядок и набор вариантов. Правильный ответ **вычисляется** генератором (мини-симулятор event loop JavaScript, расчёт подсети, выполнение SQL на сгенерированной таблице и т. п.), а не хранится.
- **Сопоставимость** даёт калибровка: у каждого уровня шаблона есть параметры модели IRT — дискриминативность `a`, сложность `b`, угадывание `c`. Способность всех кандидатов измеряется на общей шкале $\theta$, поэтому разные задания дают сравнимый результат.

Сложность внутри шаблона задают «радикалы» (например, число асинхронных задач в event loop), а «инциденталы» (числа, имена, порядок) меняются без влияния на сложность.

### 4.2. Банк заданий

62 шаблона: 52 вычислительных генератора и 10 вариативных пулов (5–7 формулировок, 3–4 равноправных правильных ответа и 7–10 дистракторов на каждый вопрос). У каждого шаблона 1–3 уровня сложности, $b \approx -1{,}4 \ldots +1{,}4$. Каждый уровень каждого шаблона даёт не менее 1961 различимого экземпляра на 2000 случайных `seed`; это закреплено тестом.

| Специализация | Шаблонов | Тем | Примеры |
|---|---|---|---|
| Бэкенд | 24 | 10 | изменяемый аргумент по умолчанию в Python, порядок `defer` в Go, выбор индекса, token bucket, LRU, аномалии изоляции, SQL `GROUP BY / HAVING` |
| Фронтенд | 15 | 6 | порядок вывода в event loop, замыкания в цикле, приведение типов, специфичность CSS, box model, батчинг состояния React |
| DevOps | 18 | 10 | кэш слоёв Docker, ресурсы Kubernetes, CIDR, `location` в nginx, cron, права Linux, `increase()` в Prometheus, бюджет ошибок |
| QA | 18 | 8 | граничные значения, классы эквивалентности, pairwise, диаграммы состояний, таблицы решений, проверки API |
| ML | 18 | 8 | метрики по матрице ошибок, теорема Байеса, градиентный шаг, k-means, `groupby` в pandas, формы массивов NumPy |
| Безопасность | 15 | 8 | класс уязвимости во фрагменте кода, энтропия пароля, XOR-шифр, Base64, обход фильтров, правила межсетевого экрана |

Типы ответа: выбор одного, выбор нескольких, число, текст. Задания и интерфейс — на русском, код — на соответствующем языке.

### 4.3. Адаптивный тест

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | 3PL; $c = 1/k$ для выбора из k вариантов, 0 для числового и текстового ответа |
| Оценка $\theta$ | Апостериорное среднее (EAP), сетка из 81 точки на $[-4; 4]$, априорное N(порог заявленного грейда; 1) |
| Выбор задания | Максимум информации Фишера в текущей $\theta$, случайный выбор среди пяти лучших (контроль экспозиции), квоты по темам, без повторов шаблона |
| Остановка | Не менее 8 и не более 20 заданий; стоп, когда 95-процентный интервал по $\theta$ не содержит порог заявленного грейда |
| Решение | $\theta \geqslant$ порога $\longrightarrow$ тест сдан |
| «Уверенно сдал» | Измеренный грейд выше заявленного или $P(\theta \geqslant$ следующего порога$) \geqslant 0{,}9 \longrightarrow$ предлагается дотест на грейд выше |
| Время | Лимит на задание (60–180 с), просроченный ответ засчитывается как неверный |
| Аномалии | Статистика person-fit $l_z$ («верно на трудных, неверно на лёгких», $l_z < -2$); вместе с событиями видеозаписи (уход со вкладки, вставка текста) результат помечается «требует подтверждения» — §4.7 |

Стек кандидата из опроса повышает приоритет шаблонов с совпадающими навыками, но шкала и пороги остаются общими. Навыки из правильно решённых заданий получают отметку «подтверждён тестом».

### 4.4. Почему тест устойчив к распространению заданий

| Что утекло | Что даёт утечка |
|---|---|
| Конкретный экземпляр с ответом | Практически ничего: следующий кандидат получит другой `seed`, а значит другой код и другой ответ |
| Шаблон («тут спрашивают порядок вывода event loop») | Понимание, как решать такой класс задач, — ровно тот навык, который мы измеряем |
| Весь банк шаблонов | Ответы всё равно нужно вычислить, а на каждое задание действует лимит времени |

Количественная проверка — §6.2: даже при базе из ~42 тыс. слитых экземпляров совпадения встречаются в 0,02–0,05 % заданий, и доля прошедших слабых кандидатов не растёт (9–10 %), тогда как у фиксированного теста — до 100 %.

**Роль нейросетей:** только офлайн — предложить новый шаблон, который проходит ревью и пробную калибровку (показывается кандидатам без влияния на оценку) до попадания в рабочий банк. Сопоставимость обеспечивает калибровка, а не генерация.

#### 4.5. Правила смены грейда

- **Первичное размещение.** Кандидат выбирает грейд и проходит тест. Не сдал — сразу может пройти тест на грейд ниже; повтор того же или более высокого грейда — через 30 дней (иначе тест можно было бы перебирать). Не сдал Junior — пересдача через 30 дней, категории пока нет.
- **Уверенно сдал** — один раз сразу предлагается дотест на грейд выше.
- **После присвоения** смена грейда вверх или вниз — не чаще раза в 90 дней (настраивается). Неудачная попытка повышения не понижает грейд; следующая — через 30 дней.
- Кандидат видит текущую категорию, историю опросов, тестов и присвоений, доступные попытки и дату, когда откроется смена грейда.

#### 4.6. Как тест строится от вакансии

`GET /api/v1/catalog/test-plan` и `GET /api/v1/employer/needs/{id}/test-plan` показывают по описанию вакансии: целевой порог $\theta$, темы, шаблоны, которые получат приоритет из-за стека вакансии, и примеры заданий для двух разных кандидатов. В демо-данных у работодателя `employer@demo.fsp` шесть потребностей — по одной на специализацию: Go-разработчик в платежи, фронтенд личного кабинета мерчанта, DevOps платформы процессинга, QA по автоматизации API выплат, ML-инженер антифрода и AppSec-инженер платёжного API. У каждой свой план теста («Как проверяется категория») и непустая подборка. Например, для «Middle Go-разработчик: PostgreSQL, Kafka» приоритет получают `sql.group_by_having`, `sql.left_join_rows`, `go.defer_order`, `db.index_choice`, `db.isolation_anomaly`. Кандидаты А и Б получают одни и те же шаблоны и уровни, но разные запросы и данные — `WHERE o.amount > 600` у одного и `> 750` у другого.

#### 4.7. Видеозапись теста и журнал событий

Это наше дополнение: ТЗ прокторинга не требует. Цель — подтвердить, что тест пройден самостоятельно, не нарушив приватность и не мешая отвечать. Режим задаётся переменной `PROCTORING=optional|off`; по умолчанию камера предлагается, но не обязательна.

**Перед тестом** кандидат видит шаг «Видеозапись во время теста»: предпросмотр камеры и три коротких пункта — что записываем (только видео с камеры, без звука и без экрана, в низком качестве), кто увидит (сам кандидат и администратор при разборе спора; работодатель — только отметку) и сколько храним (90 дней в зашифрованном виде). Галочка согласия — отдельный версионированный документ в общей системе согласий. Две кнопки: «Начать с видеозаписью» и «Продолжить без камеры». Без камеры тест засчитывается так же, у результата отметка «без видеозаписи».

**Во время теста** браузер записывает видео 320×240 с низким битрейтом и каждые 10 секунд отправляет фрагмент на сервер; в углу — индикатор «Идёт запись» с миниатюрой камеры. Отдельно, с камерой и без, отмечаются события: вкладка скрыта, окно потеряло фокус, выход из полноэкранного режима (его предлагаем, но не навязываем), вставка текста в поле ответа, камера отключилась, запись остановилась. Отправка фоновая и с повторами; любой сбой превращается в «запись прервалась», тест при этом продолжается.

**Итог** — сводка с одним из статусов «с видеозаписью», «без видеозаписи», «запись прервалась» и числом событий каждого типа. Она пересчитывается из сохранённых данных при каждом чтении, поэтому учитывает последний фрагмент, который рекордер отдаёт уже после последнего ответа (сервер принимает его ещё 60 секунд).

**«Требует подтверждения».** Ни флаг person-fit, ни уход со вкладки по отдельности не доказывают помощь со стороны: порог $l_z < -2$ срабатывает примерно у 2 % честных кандидатов, а переключить вкладку может любой. Поэтому отметка ставится, только когда аномальный шаблон ответов совпал с уходами со вкладки, вставкой текста или выходом из полноэкранного режима. Грейд автоматически не меняется: отметку видят кандидат и администратор, который может посмотреть запись.

| Кто | Что видит |
|---|---|
| Кандидат | Сводку в результате и в истории тестов, свою запись, дату её удаления и ровно ту отметку, которую видят компании |
| Работодатель | Только отметку в анонимной карточке и профиле: «Тест с видеозаписью», «Тест без видеозаписи», «Запись прервалась», «Есть замечания: 2 ухода со вкладки». Видео недоступно ни до, ни после принятия приглашения |
| Администратор | Журнал событий и запись любой сессии — для разбора спорного результата |

## 5. Механика подбора и категоризация

### 5.1. Категоризация

Категория присваивается только по результату теста: сданный тест на заявленный грейд → категория «специализация · грейд». Самоописание и резюме влияют лишь на вторичные признаки (стек, ожидания) и никогда не определяют категорию. Кандидат без категории в поиске не участвует.

### 5.2. Сценарий выхода на контакт

1. Работодатель описывает потребность — формой или вставкой текста вакансии; система распознаёт специализацию, грейд, обязательные и желательные навыки, вилку, формат.
2. Система показывает **рекомендованные категории**: сколько кандидатов, сколько с ФСП, медианные ожидания, насколько категория покрывает стек.
3. **Подборка** — анонимные карточки: категория, сила результата теста, навыки с отметкой «подтверждён тестом / ФСП / заявлен», достижения ФСП, опыт (названия компаний — по желанию кандидата), ожидания. Без имени и контактов.
4. **Объяснение** у каждого кандидата: балл 0–100, разложение по признакам, причины («Все обязательные навыки: Go, PostgreSQL, Kafka; 1 подтверждён тестом», «Результат теста выше 71 % диапазона грейда Middle», «ФСП: Мастер спорта по продуктовому программированию, 2023») и пробелы («Нет обязательного навыка: Kubernetes», «Вместо PostgreSQL — близкий навык MySQL», «Навык Docker только заявлен»).
5. **Приглашение**: что предлагаем, сообщение, вилка «от–до» (обязательно), формат, способ связи с компанией; можно без вакансии.
6. Кандидат видит условия до общения и принимает или отклоняет с причиной (зарплата, стек, формат, компания, не ищу работу).
7. После принятия работодатель получает контакты; каждое обращение к контактам записывается в журнал.

### 5.3. Ранжирование

Жёсткие фильтры: кандидат видим и открыт к предложениям, категория нужной специализации, грейд из запрошенных (или соседний, если разрешено), формат и город совместимы.

Балл — взвешенная сумма признаков из [0; 1], веса подобраны на валидации (§6.3):

| Признак | Вес | Расчёт |
|---|---|---|
| Обязательные навыки | 0,41 | Среднее по навыкам потребности: близость × доверие к источнику (тест / ФСП — 1,0; резюме — 0,7; заявлен — 0,5) |
| Грейд | 0,15 | 1,0 — точное совпадение, 0,6 — на грейд выше, 0,5 — на грейд ниже |
| Результат теста | 0,10 | Положение $\theta$ внутри диапазона грейда |
| Достижения ФСП | 0,10 | ФСП-скор (§7.3) |
| Желательные навыки | 0,08 | Как обязательные |
| Зарплата | 0,07 | 1,0, если ожидания в вилке; линейно до 0 при превышении на 30 % |
| Актуальность | 0,05 | exp(−дней с последней активности / 60): тест, задание, ответ на приглашение |
| Близость текстов | 0,04 | Полнотекстовая релевантность «о себе» описанию потребности (русская морфология) |

Признаки без данных (нет желательных навыков, нет описания) выпадают, веса перенормируются. Без потребности — при просмотре категории — кандидаты упорядочены по силе профиля: 0,6 · тест + 0,25 · ФСП + 0,15 · актуальность.

Подбор 10 000 кандидатов с объяснением топ-20 занимает около 0,3 мс; в ранжирующем цикле нет аллокаций, тексты объяснений собираются только для итоговых кандидатов.

### 5.4. Уточнение без потери подборки

Подборка хранится. При уточнении фильтров она пересчитывается, но закреплённые кандидаты остаются (с пометкой, если не проходят новые фильтры), скрытые не возвращаются, а новые помечаются как «новые».

### 5.5. Чем это отличается от отклика на вакансию

- Инициатива у работодателя, который ищет по подтверждённым тестом категориям, а не по ключевым словам.
- Условия — в первом же сообщении: кандидат решает, тратить ли время.
- **Квота**: до 30 приглашений компании за 7 дней — сколько именно, зависит от уровня доверия (§10.1): новая компания начинает с
  10. Плюс одно действующее приглашение на пару «компания–кандидат».

  Работодатель выбирает точечно, кандидат не тонет в спаме.
- Приглашение живёт 14 дней. Работодатель видит воронку и агрегированные причины отказов, кандидат — анонимную статистику спроса в своей категории: сколько компаний смотрели профиль, медианная вилка приглашений.
- Классический отклик остаётся дополнительным путём: контакты раскрываются и при собственном отклике.

## 6. Процедура валидации и результаты

Валидация — отдельный исполняемый модуль `crates/validate` (`make validate`), который вызывает **те же крейты**, что и API, и пишет отчёты в `docs/validation/`. Данных и разметки организаторы не дают, поэтому используется синтетика со скрытой «истиной».

### 6.1. Тестирование: точность и стабильность

Каждая сессия — настоящий движок; синтетические только ответы: вероятность верного ответа по 3PL при истинной $\theta \sim N(0; 1)$. 400 человек на специализацию, процедура как в API (заявленный грейд → при провале грейд ниже). Пересдача — вторая независимая процедура с другими заданиями.

| Сценарий | Решение «выше/ниже порога» верно | Итоговый грейд = истинный | Отклонение ⩽ 1 грейда | Совпадение при пересдаче | κ Коэна | RMSE θ | Заданий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Честная заявка, точная калибровка | 87,7 % | 87,0 % | 100 % | 81,1 % | 0,74 | 0,35 | 13,6 |
| 20 % завышают, 10 % занижают грейд | 87,7 % | 80,2 % | 99,2 % | 80,1 % | 0,72 | 0,35 | 13,4 |
| Ошибка калибровки заданий (a ×0,8…1,2, b ±0,3) | 87,1 % | 86,2 % | 100 % | 80,2 % | 0,72 | 0,35 | 13,6 |

Ошибки только «вниз» и только у границы грейда: тест на заявленный грейд не повышает принудительно, а пограничный кандидат может пересдать на грейд выше. Неточная калибровка почти не ухудшает результат.

**Дискриминативность:** точечно-бисериальная корреляция верного ответа с истинной θ — в среднем 0,30, у 94 % шаблонов ⩾ 0,2. Самые слабые шаблоны выводятся в отчёт как кандидаты на перекалибровку. Низкая корреляция у шаблона с несколькими уровнями может быть артефактом смешения уровней: адаптивный тест показывает трудный уровень более сильным кандидатам, поэтому внутри уровня корреляция выше, чем по шаблону в целом (так было с `go.defer_order`: 0,30 / 0,21 / 0,50 по уровням при 0,13 в сумме; уровень перекалиброван).

**6.2. Тестирование: устойчивость к утечке**

Слабые кандидаты (истинная θ от −0,9 до −0,1, ниже порога Middle) сдают тест на Middle.

| Утекло | Фиксированный тест: прошли | Наш тест: прошли |
|---|---|---|
| 0 % | 9,4 % | 9,7 % |
| 25 % ответов | 65,2 % | 9,6 % |
| 50 % ответов | 99,9 % | 9,3 % |
| 100 % ответов | 100 % | 10,4 % |

Фиксированный тест — публичная форма из 15 самых информативных заданий. Для нашего теста «утечка» — база из всех экземпляров, показанных в 600 предыдущих сессиях на специализацию (~42 тыс. экземпляров); слабый кандидат отвечает верно, если ему выпал экземпляр из базы. Совпадения с базой случаются в 0,02–0,05 % заданий, поэтому утечка не даёт преимущества. Статистика person-fit ловит 11–12 % «сливщиков» фиксированного теста при 0,9 % ложных срабатываний.

**6.3. Подбор: доля релевантных в топе**

2 400 синтетических кандидатов, 120 потребностей для подбора весов и 120 отложенных для оценки. У кандидата есть скрытая истина (реальные навыки и θ) и наблюдаемый профиль с шумом: ~18 % заявленных навыков приукрашены, ~15 % реальных не заявлены, категория — из теста с ошибкой измерения, часть навыков подтверждена тестом. Релевантность (0–3) считается по истине функцией, отличной от скоринга. Релевантным считается оценка ⩾ 2.

| Ранжирование | Precision@10 | nDCG@10 | MRR |
|---|---|---|---|
| Наш подбор (веса после валидации) | 0,941 ± 0,017 | 0,835 ± 0,023 | 1,000 |
| Наш подбор, исходные веса | 0,888 ± 0,022 | 0,758 ± 0,027 | 0,986 |
| Ключевые слова резюме + заявленный стаж | 0,425 ± 0,030 | 0,356 ± 0,028 | 0,632 |
| Случайный порядок в специализации | 0,223 ± 0,025 | 0,173 ± 0,018 | 0,414 |

Абляции: без результата теста nDCG падает до 0,819, без графа близости навыков — до 0,829, только по навыкам — до 0,739. Исходные веса (обязательные навыки 0,30, тест 0,25) проигрывали; на трёх случайных сидах устойчиво лучшим оказался вариант с большим весом стека и грейда — он и принят.

### 6.4. Проверка на своих данных

Главный критерий подбора — доля релевантных кандидатов в топе на наборе пар «вакансия – кандидат». Вводить такой набор через интерфейс долго, поэтому есть пакетный прогон: ваши вакансии, резюме и разметка проходят через тот же разбор текстов, тот же скоринг и ту же базовую линию, что в §6.3. Командная строка и метод API принимают один формат и возвращают один отчёт.

**Входные данные** — JSON с тремя списками или каталог с файлами `vacancies.csv`, `candidates.csv` и `labels.csv`. В CSV разделитель — запятая или точка с запятой, многострочные тексты берутся в кавычки, списки внутри ячейки разделяются `|`.

| Список | Обязательно | Необязательно — если нет, распознаётся из текста |
|---|---|---|
| `vacancies` | `id`, `text` — текст вакансии, заголовок в первой строке | `specialization`, `grades`, `must_skills`, `nice_skills`, `salary_min`, `salary_max`, `work_formats`, `city`, `allow_adjacent_grades` |
| `candidates` | `id`, `resume_text` — текст резюме | `specialization`, `grade`, `skills`, `salary_expectation`, `work_formats`, `city`, `relocation`, `test_result` (0–100), `fsp_achievements` (модель §7.2) |
| `labels` | `vacancy_id`, `candidate_id`, `relevance` — 0–3 | — |

Значения справочников — слаги, как в `GET /api/v1/catalog`: `backend`, `middle`, `remote`. Лимиты прогона: до 200 вакансий, 5 000 кандидатов и 100 000 оценок, тексты до 20 000 символов. Пример — `docs/validation/pairs-example/`: 5 вакансий, 60 резюме и 65 оценок в JSON и CSV, рядом готовый отчёт.

**Чего нет во входных данных, то не выдумывается**, а допущения видны в отчёте:

- Специализация и грейд кандидата, если их нет, берутся из разбора резюме — того же, что при загрузке PDF, — и помечаются «из резюме, не подтверждена тестом». Грейд из резюме — заявленный или по стажу; если его нет нигде, принимается Middle с пометкой. Кандидат без распознанной специализации остаётся без категории и в наш подбор не попадает, базовая линия его видит.
- Без результата теста берётся нейтральное значение — середина диапазона грейда, как у типичного кандидата категории: отсутствие теста не помогает и не мешает. В объяснении написано «Результата теста нет», а не «тест пройден». `test_result` из входных данных — положение результата внутри грейда, 0–100.
- Соседний грейд по умолчанию допускается со штрафом признака «Грейд»: грейд из резюме не подтверждён тестом, и жёсткий фильтр по нему отсекал бы подходящих. Поле `allow_adjacent_grades` это меняет.
- Активности нет, поэтому признак «Актуальность» у всех нулевой и на порядок не влияет. Близость текстов в API считает PostgreSQL; здесь — доля основ из первых 40 значимых слов вакансии, найденных в резюме, нормированная на лучшего кандидата специализации, как в API.

**Отчёт.** Для каждой вакансии: как она распознана, топ-k нашего подбора с баллом, причинами, пробелами и источником категории, топ-k базовой линии «ключевые слова резюме + заявленный стаж» — той же, что в §6.3. При разметке считаются Precision@5, Precision@k, nDCG@k, MAP и MRR по каждой вакансии и в среднем по вакансиям, где есть хотя бы один релевантный кандидат. Релевантен кандидат с оценкой ⩾ 2, неразмеченная пара считается нерелевантной, доля размеченных в топе выводится рядом. Блок покрытия показывает, сколько полей взято из данных и сколько распознано, у скольких кандидатов нет теста и какие вакансии разобраны неуверенно.

**Запуск** из командной строки — отчёт в Markdown и JSON:

```
cargo run -p validate --release -- pairs --input data.json --out report.md
cargo run -p validate --release -- pairs --input каталог_с_csv --k 10 --now 2026-10-01
```

Или из Swagger (`/api/docs`, раздел «Валидация»): `POST /api/v1/eval/pairs` с тем же JSON, пример запроса уже подставлен. Метод публичный и ничего не сохраняет; тело до 8 МиБ, не больше 10 запросов за 10 минут с одного IP. Полный по лимитам набор — 200 вакансий и 5 000 резюме — командная строка обрабатывает за секунды.

**На примере** (разметка составлена до первого прогона):

| Ранжирование | Precision@5 | Precision@10 | nDCG@10 | MAP | MRR |
|---|---|---|---|---|---|
| Наш подбор | 0,76 | 0,42 | 0,96 | 0,93 | 1,00 |
| Ключевые слова резюме + заявленный стаж | 0,68 | 0,42 | 0,85 | 0,82 | 0,80 |


Precision@10 одинакова: релевантных на вакансию 3–6, и оба способа поднимают их в первую десятку; разница — в порядке внутри топа. Пример показывает и предел работы без тестов: выпускник курсов с полным списком ключевых слов стоит высоко в обоих ранжированиях, потому что без теста система видит только слова резюме. В рабочем режиме категорию и силу результата даёт тест.

#### 6.5. Ограничения и экспертная проверка

Синтетическая «истина» задаётся командой, поэтому абсолютные цифры описывают поведение системы в заданных предпосылках, а не рынок. Сравнение с базовыми линиями и абляции от этого не зависят. Следующий шаг — экспертная разметка: 10–20 реальных вакансий партнёров ФСП, топ-20 выдачи каждой оценивают два эксперта по шкале 0–3; Precision@10 и nDCG@10 по такой разметке считает прогон из §6.4. Для тестов — пилот на участниках соревнований ФСП: сравнение грейда по тесту с разрядом и результатами соревнований, повторная сдача через неделю.

## 7. Интеграция с ФСП

#### 7.1. Привязка ФСП ID




- ФСП ID работает на Keycloak; совместимость — стандартный OpenID Connect, клиент `fsp-talent` с обязательным PKCE S256. Claim `fsp_id` — атрибут пользователя Keycloak.
- Один ФСП ID можно привязать только к одному профилю. Отвязка удаляет снимок достижений.
- Если реестр недоступен, привязка сохраняется, синхронизация повторяется позже.
- Для интеграции с реальным реестром достаточно заменить адрес реестра и выдать API клиентские учётные данные Keycloak (client credentials или token exchange).

#### 7.2. Какие данные получаем

Для каждого достижения: тип (разряд или соревнование), дисциплина (алгоритмическое, продуктовое программирование, программирование систем ИБ, систем ИИ, робототехники, БАС), разряд (юношеский, III–I, КМС, МС), уровень соревнования (региональное, межрегиональное, всероссийское, международное), место (1–3, финалист, участник), команда, роль, дата, ссылка на протокол.

#### 7.3. ФСП-скор

Вклад достижения = вес уровня × вес места (или вес разряда) × релевантность дисциплины специализации × затухание с периодом полураспада 2 года. Итог — «шумное ИЛИ»: $1 - \prod(1 - v_i)$. Скор растёт с каждым достижением, но насыщается и не может перевесить тест и стек (вес в подборе — 0,10). Учитывается только высший разряд в дисциплине.

**Кандидат без истории ФСП** получает 0 без штрафа: в карточке нейтральное «Нет данных ФСП», отсутствие ФСП никогда не попадает в «пробелы». Кандидат может скрыть ФСП-данные — тогда они не участвуют и в ранжировании.

## 8. Безопасность и 152-ФЗ

### 8.1. Аутентификация

- Пароли — Argon2id (19 МиБ, t = 2, p = 1); при неизвестном email выполняется та же проверка, чтобы время ответа не раскрывало наличие аккаунта.
- Короткий access-токен (JWT EdDSA, 15 минут) и ротируемый refresh-токен (30 дней) в httpOnly-cookie; повторное использование старого refresh-токена отзывает всю цепочку. Выход заносит access-токен в deny-list.
- Защита от CSRF: изменяющие запросы с cookie принимаются только с собственного Origin.
- Ограничение частоты: вход, регистрация, повторные письма, приглашения, жалобы.

### 8.2. Персональные данные

- Email, ФИО и контакты кандидата хранятся зашифрованными (XChaCha20-Poly1305); поиск по email — через keyed-хеш (blind index).
- Версионированные согласия на обработку и публикацию с фиксацией времени, IP и User-Agent. Каждый документ знает, кому он адресован: обработка и соглашение — обеим ролям, публикация и видеозапись — только кандидату.
- **Публикация только с согласием.** Показать профиль в поиске можно лишь при действующих согласиях на обработку и на публикацию; иначе сервер отвечает 409 `consent_required` и называет документ, который нужно принять, — интерфейс тут же предлагает его текст. Отзыв любого из них сразу скрывает профиль. Дать согласие снова можно в настройках: принимается только действующая редакция документа, повторная выдача ничего не дублирует.
- **Двойная проверка в поиске.** Пул кандидатов для подборок, поиска по банку, статистики категорий, анонимного профиля и приглашений сам проверяет действующее согласие на публикацию — флага «видим» недостаточно. Сохранённая подборка перепроверяется при каждом показе, поэтому скрытый профиль исчезает из неё сразу, без пересборки.
- **Право на доступ (ст. 14).** Кнопка «Скачать мои данные» отдаёт JSON-файл со всем, что хранится об аккаунте: профиль, согласия с редакциями и датами, тесты с итогами (без самих заданий и ответов), история категории, приглашения, отклики, журнал доступа к контактам, сводки видеозаписи без видео. Работодатель получает свой аккаунт и данные компании.
- **Журнал доступа к контактам**: кто, когда, на каком основании. Кандидат видит его в настройках как «Кто открывал ваши контакты» — компания, время, основание (принятое приглашение или собственный отклик), без сотрудника и его IP.
- **Политика обработки персональных данных** (ст. 18.1) — публичная страница `/privacy`: состав данных, цели, основания, кому видны, сроки, cookies, права и как ими пользоваться в кабинете, действующие тексты согласий.
- Удаление аккаунта стирает персональные данные, связи обезличиваются.
- Хранение — на сервере в РФ.

**Соискатели 14–17 лет** — наше дополнение: среди участников ФСП много школьников, поэтому правило «18+ или согласие законного представителя».

- **Возраст при регистрации — одним вопросом.** «Мне есть 18 лет» — и больше ничего: дату рождения у взрослых не спрашиваем, ответ сохраняется вместе с выдачей согласий. «Мне меньше 14» — доброе сообщение, что регистрация открывается с 14 лет; аккаунт не создаётся. «Мне 14–17 лет» — дата рождения (сервер проверяет, что это действительно 14–17), ФИО и email законного представителя. Компания при регистрации подтверждает, что её представителю есть 18.
- **Письмо представителю** уходит, только когда подросток подтвердил свою почту. В письме две ссылки: ответить (одноразовая, 7 дней) и отозвать согласие (работает, пока согласие действует). Обе ведут на публичную страницу `/guardian/confirm`: кто мы, какие данные, что компании видят анонимную карточку, контакты — только после того, как подросток сам примет приглашение, видео — только с отдельного согласия, как отозвать. Повторная отправка и смена адреса из кабинета выпускают новые ссылки и гасят старые; лимит — 3 письма в час на подростка и 5 в сутки на один адрес.
- **Согласие представителя** — отдельный версионированный документ `guardian_consent`: выдача записывается на подростка с ФИО и email представителя (зашифрованы, у email — blind index), временем, IP и браузером. Сам подросток выдать или отозвать его не может.
- **Публикация.** Пока согласия нет, кабинет и тест доступны, но профиль не показывается: `PUT /candidate/privacy` отвечает 409 `guardian_consent_required`, а пул поиска сам проверяет согласие представителя у всех, кому нет

18, — та же двойная проверка, что и для согласия на публикацию. Отклик на вакансию и принятие приглашения, которые открывают компании контакты, до согласия тоже недоступны. Отказ или отзыв сразу скрывает профиль, а баннер в кабинете объясняет почему и предлагает отправить письмо ещё раз или указать другой адрес.

- **18 лет — без расписаний.** «Несовершеннолетний» вычисляется из даты рождения в момент запроса, поэтому в день 18-летия ограничения снимаются сами.
- **Работодатель** видит нейтральную отметку «14–17 лет» (дату рождения — никогда), в окне приглашения — короткую памятку об ограничениях Трудового кодекса для работников до 18 лет (ст. 63, 92, 94, 265), в поиске по базе и в подборке — фильтр «Только 18+». Это фильтр, а не понижение в выдаче.
- **Срок хранения.** Через 30 дней после 18-летия ФИО, email, IP и браузер представителя и сама дата рождения стираются; остаётся факт: редакция согласия, время выдачи и отзыва. Очистка запускается при старте сервера и каждые 6 часов. При удалении аккаунта данные представителя стираются сразу. Выгрузка данных содержит возрастную группу, дату рождения подростка и записи о согласии представителя.

**Видеозапись теста** (§4.7):

- **Согласие** — отдельный версионированный документ «Согласие на видеозапись во время теста», при регистрации не запрашивается. Его выдача фиксируется так же, как остальные: время, IP, User-Agent. Без согласия запись не начинается: сервер отклоняет старт теста с камерой, если не подтверждена текущая версия документа.
- **Что именно:** только изображение с камеры, без звука и содержимого экрана; запись не используется для распознавания лица и установления личности.
- **Шифрование.** Каждый 10-секундный фрагмент шифруется XChaCha20-Poly1305 тем же модулем, что и персональные данные, и привязывается к своей сессии и номеру: файл, перенесённый в чужую запись или на другое место, не расшифруется. Файлы лежат в отдельном каталоге (в Docker — отдельный том), в базе — только метаданные: выбор камеры, ссылка на согласие, номера и размеры фрагментов, события. Запись отдаётся потоком и расшифровывается по одному фрагменту.
- **Срок хранения** — 90 дней. Фоновая задача удаляет просроченные записи при старте сервера и каждые 6 часов; сводка и отметка остаются.
- **Отзыв согласия** в настройках сразу удаляет все записи кандидата; **удаление аккаунта** удаляет их вместе с остальными данными.
- **Лимиты:** фрагмент до 1 МиБ, запись до 64 МиБ, не больше 50 событий за запрос и 500 на тест.

### 8.3. Разграничение доступа

- Роли кандидата и работодателя проверяются на уровне маршрутов; кандидат видит только свои приглашения, отклики и тесты, чужие ресурсы возвращают 404.
- **Контакты закрыты типами.** Карточка кандидата для работодателя не содержит полей контактов. Контакты можно получить только из «основания доступа», которое выдаёт единственная функция: она проверяет принятое приглашение или отклик и пишет журнал.
- **Видео закрыто так же.** В карточке для работодателя есть только отметка о видеозаписи — статус и число замечаний, без идентификатора сессии и ссылок. Запись отдают два метода: кандидату — его собственная, администратору — любая, с записью в журнал. Для работодателя оба отвечают 403: анонимность сохраняется до принятия приглашения, а видео не раскрывается и после.

### 8.4. ГОСТ и сертифицированная криптография

Алгоритм хранится вместе с данными (строка хеша PHC, версия шифротекста), хеширование и шифрование — за интерфейсами. Переход на ГОСТ (PBKDF2-HMAC-Стрибог по Р 50.1.111-2016, «Кузнечик») и сертифицированное СКЗИ — это новая реализация интерфейса без изменения схемы данных; в MVP ГОСТ не используется, так как соответствие обеспечивает сертификация СКЗИ, а не сам алгоритм.

## 9. API

Все методы описаны в OpenAPI 3.1: спецификация `/api/v1/openapi.json`, Swagger UI — `/api/docs`. 100 операций на 84 путях.

- Версионирование: префикс `/api/v1`; несовместимые изменения — новая версия рядом.
- Формат: JSON, даты RFC 3339, деньги — целые рубли.
- Ошибки — RFC 9457 `application/problem+json` со стабильным машинным полем `code` (например, `grade_change_cooldown`, `invitation_quota_exceeded`, `contacts_not_granted`, `consent_required` — с полем

`document_id` документа, который нужно принять, `guardian_consent_required`, `token_expired`); 404 и для чужих ресурсов; 409 — конфликт состояния; 422 — ошибки полей; 429 — лимит.

- Аутентификация: httpOnly-cookie или заголовок `Authorization: Bearer`.

| Группа | Что делает | Операций |
|---|---|---|
| `auth` | Регистрация с согласиями, подтверждение email, вход, обновление и завершение сессии | 6 |
| `account` | Текущий пользователь, согласия: выдача, отзыв, повторная выдача; выгрузка всех данных, удаление аккаунта, жалобы | 7 |
| `catalog` | Справочники, автодополнение навыков, документы согласий | 3 |
| `candidate` | Профиль, PDF-резюме и PDF-профиль, приватность, журнал доступа к контактам, опрос, статистика спроса; для 14–17 лет — статус согласия представителя, повторное письмо, смена адреса | 13 |
| `assessment` | Старт теста, текущее задание, ответ, история, категория, план теста под вакансию | 8 |
| `proctoring` | Шаг перед тестом, фрагменты видеозаписи, журнал событий, просмотр своей записи; для администратора — журнал и запись любой сессии | 6 |
| `fsp` | Привязка ФСП ID (OIDC), dev-привязка, достижения, синхронизация, отвязка | 6 |
| `employer` | Профиль компании | 2 |
| `matching` | Потребности, распознавание текста вакансии, категории, подборка, поиск по банку, анонимный профиль | 13 |
| `invitations` | Приглашения с обеих сторон, квота и статистика, контакты | 10 |
| `vacancies` | Вакансии, публичный список, отклики | 11 |
| `tasks` | Регулярные задания | 8 |
| `guardian` | Публичная страница законного представителя по ссылке из письма: что он подтверждает; ответ — подтвердить, отказаться, отозвать | 2 |
| Валидация | Проверка подбора на своём наборе вакансий, резюме и разметки (§6.4) | 1 |
| `trust` | Уровень доверия и квота компании с причинами, проверка вилки по рынку категории, поиск похожих собственных вакансий; для администратора — очередь модерации | 4 |

## 10. Антифейк и концепции вне MVP

### 10.1. Защита от фиктивных вакансий и недобросовестных работодателей

ТЗ относит антифейк к концепциям вне MVP. У нас работает его основная часть. Главный принцип — **ни один сигнал не блокирует публикацию или приглашение**: эвристика ошибается, и честная компания, которая платит выше рынка, не должна от этого страдать. Сигнал делает три вещи: мягко предупреждает работодателя в форме, учитывается в уровне доверия к компании (и через него в квоте приглашений) и попадает в очередь модерации.

Базовые ограничения работали и раньше: вилка «от–до» обязательна, не больше одного действующего приглашения на пару «компания–кандидат», приглашение живёт 14 дней, кандидат может пожаловаться на вакансию, приглашение или компанию.

| Сигнал | Правило | Работодатель видит | Кандидат видит |
|---|---|---|---|
| Корпоративный домен | Подтверждённая почта для входа и сайт компании на одном домене; поддомены подходят в обе стороны (`hr@corp.ru` и `jobs.corp.ru`). Публичные почтовые сервисы не засчитываются никогда: gmail.com, yandex.ru, ya.ru, mail.ru, bk.ru, inbox.ru, list.ru, rambler.ru, outlook.com, icloud.com, proton.me и другие, включая их поддомены. Общие зоны (`com.ru`, `msk.ru`, `github.io`, `tilda.ws` и т. п.) и голые TLD не считаются доменом компании. Домены сравниваются в ASCII: `пример.рф` и `xn--e1afmkfd.xn--p1ai` — один сайт | Статус и подсказку, как получить отметку: какой домен у почты, какой у сайта, что поправить | Нейтральную отметку «Домен подтверждён» у вакансии и приглашения. Если отметки нет, не показываем ничего |
| Вилка выше рынка | Верх вилки больше 1,5 × 90-го перцентиля ожиданий кандидатов категории. Предложения обычно на 10–30 % выше ожиданий, поэтому щедрая, но реальная вилка под порог не попадает. Если в категории меньше 5 указанных ожиданий, проверка не выполняется | Предупреждение в форме вакансии и приглашения, рядом медиана и 90-й перцентиль рынка категории | Ничего |
| Слишком широкая вилка | Верх ⩾ 3 × низ: это разброс от джуна до синьора, а не одна позиция (классика фейка — «от 50 до 500 тысяч») | То же | Ничего |
| Дубль своей вакансии | Пары соседних слов текста (название + описание) сжимаются в MinHash-подпись из 128 хешей; доля совпавших хешей оценивает долю общих пар слов. Порог — 0,6: правки и перестановка абзацев оставляют сходство выше 0,75, две разные вакансии одной компании с общим блоком «о компании» дают около 0,2 | Перед сохранением: «Похожая вакансия уже есть» со ссылкой — предложение обновить её; сохранить всё равно можно | — |
| Копия чужой вакансии | То же сходство с опубликованной за 90 дней вакансией другой компании | В уровне доверия: «вакансия почти дословно совпадает с вакансией другой компании» | — |
| Поведение | Жалобы кандидатов (уникальные авторы, ещё не закрытые модератором, за 90 дней); доля отказов с причиной «зарплата» или «компания»; доля отозванных приглашений; доля приглашений, оставшихся без ответа | В уровне доверия с цифрами | — |

**Почему кандидат не видит подсказку о вилке.** Высокая вилка сама по себе не улика: компания может честно платить больше рынка, а наша статистика — ожидания кандидатов, а не реальные предложения. Нейтральная фраза «Вилка выше обычной для этой категории» на практике читается либо как тревога и бьёт по честной компании, либо как приманка и помогает фейку. Поэтому сигнал показываем там, где с ним можно что-то сделать: работодатель исправит опечатку прямо в форме, модератор увидит вакансию в очереди, а квота снизится, если такие вилки повторяются.

**Уровень доверия и квота приглашений.** Правило одинаковое для всех и видно работодателю целиком:

- новая компания начинает с 10 приглашений в неделю;
- +10 за подтверждённый домен, +10 после 30 дней на платформе, +10, когда кандидаты примут 3 приглашения (+5 — после первого принятого). Бонусы складываются до +20: любых двух шагов хватает до максимума 30, так что компания с публичной почтой тоже может его достичь;

- −10 за каждую жалобу кандидата за 90 дней (не больше −30); −10, если у 40 % и больше отказов (при 5+ отказах) причина «зарплата не соответствует» или «компания»; −5 за каждую вакансию или приглашение с вилкой выше рынка или слишком широкой (не больше −10); −20 за вакансию, скопированную у другой компании;
- −5, если отозвано 30 % и больше из 5+ приглашений; −5, если кандидаты ответили на 10 % и меньше из 10+ закрытых приглашений; −5 за копии собственных вакансий;
- квота не опускается ниже 5 — одна ошибка или одна несправедливая жалоба не останавливает работу. Отметки на вакансиях перестают учитываться через 90 дней.

Уровень — для подписи: «Новая компания» (меньше месяца, замечаний нет), «Обычный», «Высокий» (квота 30) и «Квота временно снижена» (есть замечания и квота опустилась до 10 и ниже). В кабинете работодателя раздел «Доверие и квота» показывает текущую квоту как сумму «база + бонусы − замечания», каждую причину с её вкладом — так же, как объяснение балла в подборке, — и конкретные шаги, которые её поднимут. Формулировки без обвинений: «Есть замечания — они перестают учитываться через 90 дней».

**Модерация.** `GET /api/v1/admin/trust` (роль администратора) отдаёт компании хотя бы с одним отрицательным сигналом — от самой низкой квоты, вакансии и приглашения с отметками и причинами словами («Верх вилки 900 000 ₽ — в 3,1 раза выше 90-го перцентиля ожиданий Бэкенд-разработка · Middle»). Отметки хранятся вместе с вакансией и приглашением (JSON с видом сигнала и цифрами на момент публикации), подпись текста — 512 байт в строке вакансии, поэтому новая вакансия сравнивается с тысячами недавних за доли миллисекунды без отдельного индекса.

Логика — чистый модуль `matching::trust` без ввода-вывода и часов; пороги и правило квоты покрыты модульными тестами, запись отметок при публикации и приглашении и изменение квоты — интеграционными тестами на живой базе.

**Следующие шаги.**

- Проверка ИНН и ОГРН по ЕГРЮЛ (открытый сервис ФНС): название, статус «действующее», дата регистрации; несовпадение названия или ликвидированное юрлицо — сильный отрицательный сигнал.
- Подтверждение домена DNS-записью TXT — для компаний, которые не могут войти с корпоративной почты.
- Модерация с решениями: снять отметку, подтвердить или отклонить жалобу, временно закрыть приглашения; каждое решение — в журнал и в уровень доверия.
- Отчётность: доля отмеченных вакансий, время реакции модератора, жалобы на 100 приглашений — по неделям.
- Эмбеддинги текста (pgvector) для пересказанных копий: MinHash ловит правки и перестановки, но не перефразирование.

### 10.2. Интеграция с ATS

API-ключи компании с областями доступа; вебхуки на смену статусов приглашений и откликов; экспорт принятого кандидата в JSON Resume; коннекторы к популярным ATS через вебхуки и REST.

### 10.3. Масштабирование

API без состояния за балансировщиком; общие лимиты в Valkey; реплика PostgreSQL на чтение; эмбеддинги текстов (pgvector) — отдельным воркером; аналитика событий — выгрузка изменений в ClickHouse.

## 11. Библиотеки и компоненты

Весь код и зависимости — с открытыми лицензиями (MIT, Apache-2.0, BSD, ISC, MPL, OFL для шрифта). Исключение — GSAP: распространяется бесплатно, в том числе для коммерческого использования, по собственной Standard License, которая не входит в число лицензий, одобренных OSI. GSAP отвечает только за анимации публичного сайта: без него страницы работают, а при `prefers-reduced-motion` анимации отключаются.

| Компонент | Версия | Назначение |
|---|---|---|
| Rust | 1.85+ (сборка — 1.97) | Язык backend |
| axum / tokio | 0.8.9 / 1.53 | HTTP-сервер и асинхронный рантайм |
| sqlx | 0.8.6 | PostgreSQL: пул, запросы с проверкой при компиляции, миграции |
| utoipa / utoipa-axum / utoipa-swagger-ui | 6.0 / 0.3 / 10.0 | OpenAPI и Swagger UI |
| argon2 / chacha20poly1305 / ed25519-dalek / jsonwebtoken | 0.5.3 / 0.10.1 / 2.2 / 11.1 | Криптография и токены |
| redis (для Valkey) | 1.2 | Лимиты и deny-list |
| lettre | 0.11 | Почта |
| reqwest | 0.13 | Запросы к ФСП ID и реестру |
| krilla / pdf-extract | 0.8.2 / 0.12.1 | Генерация и разбор PDF |
| metrics-exporter-prometheus / tracing | 0.18 / 0.1 | Метрики и логи |
| regex / rustc-hash / rand / rand_chacha | 1.13 / 2.1 / 0.9 / 0.9 | Разбор текста, словари, детерминированная генерация |
| Next.js / React / TypeScript | 16.3 / 19.2 / 5 | Frontend |
| TanStack Query / openapi-fetch / openapi-typescript | 5 / 0.17 / 7 | Данные и клиент из OpenAPI |
| Tailwind CSS / react-hook-form / zod | 4 / 7 / 4 | Стили и формы |
| GSAP (+ScrollTrigger, SplitText) / `@gsap/react` / Lenis | 3.15 / 2.1 / 1.3 | Анимации и плавный скролл публичного сайта |
| PostgreSQL (+pgvector) / Valkey | 17 / 8 | Хранилище и кэш |
| Keycloak | 26.7 | ФСП ID (OIDC) |
| Caddy / Mailpit | 2.11 / 1.31 | Входной прокси с TLS, почта для демо |
| Prometheus / Loki / Alloy / Grafana | 3.5 / 3.7 / 1.20 / 12.4 | Наблюдаемость |
| JetBrains Mono | 2.304 | Фирменный шрифт ФСП |

## 12. Сборка, развёртывание и запуск

### 12.1. Docker (рекомендуется)

Требования: Docker с Compose v2, 4 ГБ свободной памяти.

```
git clone https://github.com/K1NGSM4N3/fsp-hack && cd fsp-hack
cp .env.example .env
docker compose -f deploy/compose.yml --profile full up -d --build
```

| Что | Адрес |
|---|---|
| Приложение | http://localhost:8080 |
| Swagger UI | http://localhost:8080/api/docs |
| Письма подтверждения | http://localhost:8025 |
| ФСП ID (Keycloak) | http://localhost:8081 |
| Grafana | http://localhost:3001 |

При первом старте API применяет миграции и заполняет демо-данные: 6 вымышленных компаний, 12 вакансий, 240 кандидатов с симулированными тестами, 15 из них с ФСП. У демо-работодателя шесть потребностей — по одной на специализацию. Пять компаний из шести входят с почты на домене своего сайта, поэтому у их вакансий есть отметка «Домен подтверждён»; у демо-работодателя её нет, и раздел «Доверие и квота» показывает, как её получить.

**Демо-доступы** (пароль `demo12345`): работодатель `employer@demo.fsp`, кандидат `candidate@demo.fsp`, кандидаты `cand1@demo.fsp`…, участники ФСП ID в Keycloak `fsp-000001`…`fsp-000010`.

### 12.2. Локальная разработка без Docker

Требования: Rust ≥ 1.85, Node.js ≥ 20, PostgreSQL ≥ 14. Либо `nix develop` — окружение со всеми инструментами.

```
make db       # база fsp_hack
make api      # API на :8000 (миграции при старте; ФСП ID — dev-привязкой)
make web      # интерфейс на :3000
make validate # отчёты валидации в docs/validation/
make test     # тесты; тесты БД создают временные базы в локальном PostgreSQL
```

Сборка не требует базы: запросы sqlx проверяются по метаданным из `.sqlx/`. После изменения SQL или миграций — `make db-prepare`.

### 12.3. Для VPS

Задать в `.env` публичные адреса (`PUBLIC_URL`, `KC_HOSTNAME`, `FSP_OIDC_ISSUER`, `FSP_OIDC_REDIRECT_URL`), включить `COOKIE_SECURE=true` (камера в браузере доступна только по HTTPS или на localhost; видеозапись отключается `PROCTORING=off`, файлы лежат в томе `proctoring-data`), сгенерировать новые ключи (`JWT_ED25519_SEED_B64`, `FIELD_ENC_KEY`, `BIDX_KEY` — по 32 байта в base64) сменить пароли Keycloak и Grafana и указать в `deploy/Caddyfile` домен вместо `:8080` — Caddy сам получит TLS-сертификат.