

➤ Primitive

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class ShapeTest extends JFrame{
    public ShapeTest(){
        setSize(400,400);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setLocationRelativeTo(null);
        setVisible(true);
    }

    public static void main(String a[]){
        new ShapeTest();
    }

    public void paint(Graphics g){
        g.drawOval(40, 40, 60, 60); //FOR CIRCLE
        g.drawRect(80, 30, 200, 200); // FOR SQUARE
        g.drawRect(200, 100, 100, 200); // FOR RECT
        gaphics.drawPolygon(new int[] {10, 20, 30}, new int[] {100, 20, 100}, 3); //TRIANGLE
    }
}
```

➤ RadioButton

```
import javax.swing.*;

public class RadioButtonExample {
    JFrame f;

    RadioButtonExample(){
        f=new JFrame();
        JRadioButton r1=new JRadioButton("A) Male");
        JRadioButton r2=new JRadioButton("B) Female");
        r1.setBounds(75,50,100,30);
        r2.setBounds(75,100,100,30);
        ButtonGroup bg=new ButtonGroup();
        bg.add(r1);bg.add(r2);
        f.add(r1);f.add(r2);
        f.setSize(300,300);
        f.setLayout(null);
        f.setVisible(true);
    }

    public static void main(String[] args) {
        new RadioButtonExample();
    }
}
```

➤ Button

```
import javax.swing.*;

public class ComponentsExample {
    public static void main(String[] args) {
        JFrame f=new JFrame("Button Example");
        JButton b=new JButton("Click Here");
        b.setBounds(50,100,95,30);
        f.add(b);
        f.setSize(400,400);
        f.setLayout(null);
        f.setVisible(true);
    }
}
```

➤ Button + Listener

```
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class ButtonExample {
    public static void main(String[] args) {
        JFrame f=new JFrame("Button Example");
        final JTextField tf=new JTextField();
        tf.setBounds(50,50, 150,20);
        JButton b=new JButton("Click Here");
        b.setBounds(50,100,95,30);
        b.addActionListener(new ActionListener(){
            public void actionPerformed(ActionEvent e){
                tf.setText("Welcome to Javatpoint.");
            }
        });
        f.add(b);f.add(tf);
        f.setSize(400,400);
        f.setLayout(null);
        f.setVisible(true);
    }
}
```

➤ Checkbox + Listener (item listener)

```
import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;
public class CheckBoxExample
{
    CheckBoxExample(){
        JFrame f= new JFrame("CheckBox Example");
        final JLabel label = new JLabel();
        label.setHorizontalAlignment(JLabel.CENTER);
        label.setSize(400,100);
        JCheckBox checkbox1 = new JCheckBox("C++");
        checkbox1.setBounds(150,100, 50,50);
        JCheckBox checkbox2 = new JCheckBox("Java");
        checkbox2.setBounds(150,150, 50,50);
        f.add(checkbox1); f.add(checkbox2); f.add(label);
        checkbox1.addItemListener(new ItemListener() {
            public void itemStateChanged(ItemEvent e) {
                label.setText("C++ Checkbox: "
                    + (e.getStateChange() == 1?"checked":"unchecked"));
            }
        });
        checkbox2.addItemListener(new ItemListener() {
            public void itemStateChanged(ItemEvent e) {
                label.setText("Java Checkbox: "
                    + (e.getStateChange() == 1?"checked":"unchecked"));
            }
        });
        f.setSize(400,400);
        f.setLayout(null);
        f.setVisible(true);
    }
    public static void main(String args[])
    {
        new CheckBoxExample();
    }
}
```

➤ Text Field + Action listener (calculator

```
import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;
public class TextFieldExample implements ActionListener{
    JTextField tf1,tf2,tf3;
    JButton b1,b2;
    TextFieldExample(){
        JFrame f= new JFrame();
        tf1=new JTextField();
        tf1.setBounds(50,50,150,20);
        tf2=new JTextField();
        tf2.setBounds(50,100,150,20);
        tf3=new JTextField();
        tf3.setBounds(50,150,150,20);
        tf3.setEditable(false);
        b1=new JButton("+");
        b1.setBounds(50,200,50,50);
        b2=new JButton("-");
        b2.setBounds(120,200,50,50);
        b1.addActionListener(this);
        b2.addActionListener(this);
        f.add(tf1);f.add(tf2);f.add(tf3);f.add(b1);f.add(b2);
    }
}
```

```
f.setSize(300,300);
f.setLayout(null);
f.setVisible(true);
}
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
    String s1=tf1.getText();
    String s2=tf2.getText();
    int a=Integer.parseInt(s1);
    int b=Integer.parseInt(s2);
    int c=0;
    if(e.getSource()==b1){
        c=a+b;
    }else if(e.getSource()==b2){
        c=a-b;
    }
    String result=String.valueOf(c);
    tf3.setText(result);
}
public static void main(String[] args) {
    new TextFieldExample();
} }
```

➤ BorderLayout(int hgap, int vgap) constructor

```
import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;
public class TextFieldExample implements ActionListener{
    JTextField tf1,tf2,tf3;
    JButton b1,b2;
    TextFieldExample(){
        JFrame f= new JFrame();
        tf1=new JTextField();
        tf1.setBounds(50,50,150,20);
        tf2=new JTextField();
        tf2.setBounds(50,100,150,20);
        tf3=new JTextField();
        tf3.setBounds(50,150,150,20);
        tf3.setEditable(false);
        b1=new JButton("+");
        b1.setBounds(50,200,50,50);
        b2=new JButton("-");
        b2.setBounds(120,200,50,50);
        b1.addActionListener(this);
        b2.addActionListener(this);
        f.add(tf1);f.add(tf2);f.add(tf3);f.add(b1);f.add(b2);
        f.setSize(300,300);
        f.setLayout(null);
        f.setVisible(true);
    }
    public void actionPerformed(ActionEvent e)
    {
        String s1=tf1.getText();
        String s2=tf2.getText();
        int a=Integer.parseInt(s1);
        int b=Integer.parseInt(s2);
        int c=0;
        if(e.getSource()==b1){
            c=a+b;
        }else if(e.getSource()==b2){
            c=a-b;
        }
        String result=String.valueOf(c);
        tf3.setText(result);
    }
    public static void main(String[] args) {
        new TextFieldExample();
    } }
```

➤ Using GridLayout(int rows, int columns) Constructor

```
import java.awt.*;
import javax.swing.*;

public class MyGridLayout{
    JFrame f;

    MyGridLayout(){
        f=new JFrame();
        JButton b1=new JButton("1");
        JButton b2=new JButton("2");
        JButton b3=new JButton("3");
        JButton b4=new JButton("4");
        JButton b5=new JButton("5");
        JButton b6=new JButton("6");
        JButton b7=new JButton("7");
        JButton b8=new JButton("8");
        JButton b9=new JButton("9");

        // adding buttons to the frame
        f.add(b1); f.add(b2); f.add(b3);
        f.add(b4); f.add(b5); f.add(b6);
        f.add(b7); f.add(b8); f.add(b9);

        // setting grid layout of 3 rows and 3 columns
        f.setLayout(new GridLayout(3,3));
        f.setSize(300,300);
        f.setVisible(true);
    }

    public static void main(String[] args) {
        new MyGridLayout();
    }
}
```

➤ Using FlowLayout(int align) constructor

```
import java.awt.*;
import javax.swing.*;

public class MyFlowLayout{
    JFrame f;

    MyFlowLayout(){
        f=new JFrame();

        JButton b1=new JButton("1");
        JButton b2=new JButton("2");
        JButton b3=new JButton("3");
        JButton b4=new JButton("4");
        JButton b5=new JButton("5");

        // adding buttons to the frame
        f.add(b1); f.add(b2); f.add(b3); f.add(b4); f.add(b5);

        // setting flow layout of right alignment
        f.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.RIGHT));

        f.setSize(300,300);
        f.setVisible(true);
    }

    public static void main(String[] args) {
        new MyFlowLayout();
    }
}
```