

Thermo Duct воздуховод EPP D125, D160, D200, D250 , FLIBEN

	125	160	200	250
Внутренний диаметр [мм]	125	160	200	250
Внешний диаметр [мм]	152	190	225	290
Длина [мм]	1000			
Материал	EPP - вспененный полипропилен			

Диаметр [мм]	125	160	200	250
Qv [м³/ч]	Δp (Падение давления) [Па]			
100	1	1	0,07	0,02
200	2,7	1	0,28	0,06
300	6,1	1,8	0,42	0,14
400	10,8	3,1	0,76	0,25
500		4,9	1,18	0,38
600		7	1,70	0,55
700			1,95	0,75
800			2,55	0,98
900			3,15	1,25
Qv [м³/ч]	v (Скорость) [м/с]			
100	2,3	1,4	0,88	0,57
200	4,5	2,8	1,7	1,13
300	6,8	4,1	2,6	1,70
400	9,1	5,5	3,5	2,26
500		6,9	4,4	2,83
600		8,3	5,3	3,40
700			6,2	3,96
800			7,07	4,53
900			7,96	5,09



Thermo Duct
отвод 45°, отвод 90° EPP
D125, D160, D200, FLIBEN

	125	160	200	250
Внутренний диаметр (мм)	125	160	200	250
Внешний диаметр (мм)	152	190	225	290
Материал	EPP - вспененный полипропилен			

Диаметр [мм]	125	160	200	250
Thermo Duct отвод 90°				
Qv [м³/ч]	Δp (Падение давления) [Па]			
100	0,86	0,32	0,13	0,05
200	3,44	1,28	0,52	0,22
300	7,74	2,89	1,18	0,48
400	13,76	5,13	2,10	0,86
500		8,02	3,28	1,34
600		11,55	4,72	1,93
700			6,43	2,63
800			8,40	3,44
900			10,63	4,35
Thermo Duct отвод 45°				
Qv [м³/ч]	Δp (Падение давления) [Па]			
100	0,55	0,21	0,08	0,03
200	2,21	0,83	0,34	0,14
300	4,98	1,86	0,76	0,31
400	8,85	3,30	1,35	0,55
500		5,16	2,11	0,86
600		7,43	3,04	1,24
700			4,13	1,69
800			5,40	2,21
900			6,84	2,80

* отвод 45° получается путём разделения отвода 90° по заводской линии реза