

Ariadne (原 Job Radar) 文件说明

文件夹概览

- 任务：按 Figma MCP 的 Workspace 节点修正文件夹轮廓；统一返回、加号、关闭图标；让 Local 与模型 Runtime 使用各自明确的详情编辑方式，同时保留既有 motion、数据边界与人工审查逻辑。
- 文件夹名称：job-radar
- 文件夹位置：/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar
- 当前状态：Runtime 使用 runtime-ui-v48；V1 使用 v1-motion-33。Workspace 使用 Figma 的单一连续 folder-back vector；Local 详情右上角提供 编辑，模型详情保留右侧 scoped conversation。Figma 页面：<<https://www.figma.com/design/3XdQUI6Dd1BhGCZVhFOncF?node-id=9-2>>。
- 范围：本轮新增 Figma vector asset、Runtime-scoped 详情模式、Candidate/JD 可审查 Patch 与 24px icon glyph 统一；未发起 Provider 调用、付费操作或个人资料外发。
- 说明：本索引不移动、删除、重命名或复制任何原始资料；运行时数据库、OCR uploads 与潜在个人文件已由 .gitignore 排除。

建议阅读顺序

1. Figma 页面 Ariadne — UI Screens — 只保留 02、03A/B/E、04A/B/E
七个自由布局画面：<<https://www.figma.com/design/3XdQUI6Dd1BhGCZVhFOncF?node-id=9-2>>。
2. public/workspace.html、public/styles.css、public/assets/figma-folder-back.svg — Figma 连续 folder path、901/27/252 Workspace 几何、54vh 中心、统一 icon 与既有 folder motion。
3. public/personal-import.html、public/jd-import.html、public/v1-pages.js — 全尺寸点击/拖拽入口、JD 图像/粘贴文本两模式、引导卡文案与原 processing flow。
4. src/candidate_context.py、tests/candidate_context_provider_regression.py — Resume / Portfolio / Project / Other 四套 grounded prompt 及 fail-closed 路由。
5. public/v1-demo-domain.js — prompt-profile ID、duplicate score、一次性 consolidation、Local merge/keep/cancel 与 IndexedDB marker。
6. tests/step_02_03_ui_framework_regression.mjs — v1-motion-33 UI、Figma folder、Runtime 分流、icon、浮层和 motion 回归合同。
7. PROJECT_STATUS.md、TECHNICAL_EVIDENCE.md、NEXT_PHASE_HANDOFF.md —
当前实现、边界、验证证据与后续约束。
8. public/ascii-waves.js — 既有锁定客户背景；本轮未修改。
9. public/candidate-detail.html、public/job-detail.html、public/v1-pages.js — 完整页与 embed=1
悬浮详情共用；当前 Runtime 为 Local 时直接编辑，为模型时呈现 scoped AI 对话，provenance 独立保留。
10. public/v1-demo-domain.js — fixture contract 与 IndexedDB v10 交互状态流。
11. tests/workspace_contract_regression.mjs — Workspace 两对象入口与 demo store 回归。
12. docs/architecture/PRODUCT_ARCHITECTURE_V2_FINAL_CONSOLIDATION.md — 冻结的产品/数据
authority。

- 13. public/candidate-context-domain.js — 浏览器侧 Candidate/Proposal/Patch/Run/Consent runtime contract。
- 14. src/candidate_context.py — DeepSeek JSON proposal request 与 fail-closed validation。
- 15. tests/scoped_conversation_regression.mjs、tests/candidate_context_regression.mjs、tests/candidate_context_provider_regression.py — 无网络合同回归。
- 16. src/provider_runtime.py、public/index.html、public/runtime-selection.js、app.py — 显式协议/能力合同、Runtime Selection UI、动态模型列表与真实 Connection Test API。

最终输出文件夹

- 相对位置：.

绝对位置：/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar

- 相对位置：public

绝对位置：/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public

- 相对位置：src

绝对位置：/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/src

- 相对位置：tests

绝对位置：/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/tests

- 相对位置：docs/architecture

绝对位置：/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/docs/architecture

最终生成文件

Figma vector folders + Runtime-scoped detail controls (2026-09-01)

- 用途：直接采用 Figma MCP Workspace node 9:2 的连续矢量文件夹后片；统一 24px icon glyph；让 Local 详情通过右上角 编辑 修改，让模型详情通过右侧对话生成可审核 Patch。
- 相对路径：public/assets/figma-folder-back.svg、public/styles.css、public/v1-pages.js、public/v1-demo-domain.js、public/candidate-detail.html、public/job-detail.html、public/index.html、七个 V1 HTML cache references、tests/step_02_03_ui_framework_regression.mjs、tests/runtime_selection_regression.mjs、tests/add_model_sheet_regression.mjs、PROJECT_STATUS.md、TECHNICAL_EVIDENCE.md、NEXT_PHASE_HANDOFF.md、文件说明.md、文件说明.pdf；系统记录为 ../../05_system/DECISION_LOG.md 与 ../../05_system/PROJECT_INDEX.md。
- 绝对路径：页面与资产 /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public；测试 /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/tests；项目记录 /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar；系统记录 /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/05_system。
- 所属文件夹：public/assets、public、tests、.、../../05_system。
- 格式与规模：SVG / HTML / CSS / JavaScript / Node + Python regression / Markdown / PDF；inventory 为 280 个非指南文件、约 20.9 MB。
- 验收：14/14 Node .mjs、全部 public JS syntax、5/5 targeted Python、9/9 页面/资产 HTTP；浏览器验证 Figma 无缺口 folder、Local 编辑滚动与聚焦、模型 Candidate/JD reviewable Patch、Add Model/详情单一关闭

glyph。未执行 Provider/API/Key/费用操作。

Material-routed intake + compact Workspace refinement (2026-09-01)

- 用途：把 Personal/JD 上传面扩大为完整虚线区域；合并 JD 文件输入并支持 PDF/PNG/JPG/JPEG/DOCX；按 Resume/Portfolio/Project/Other 路由不同 AI 提示词；统一 Workspace 几何、标题、导航、返回箭头和卡片文案。
- 相对路径：public/workspace.html、public/personal-information.html、public/personal-import.html、public/candidate-detail.html、public/jd.html、public/jd-import.html、public/job-detail.html、public/styles.css、public/v1-pages.js、public/v1-demo-domain.js、src/candidate_context.py、tests/candidate_context_provider_regression.py、tests/step_02_03_ui_framework_regression.mjs、PROJECT_STATUS.md、TECHNICAL_EVIDENCE.md、NEXT_PHASE_HANDOFF.md、文件说明.md、文件说明.pdf；系统索引为 ../../05_system/DECISION_LOG.md 与 ../../05_system/PROJECT_INDEX.md。
- 绝对路径：页面实现 /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public；提示词实现 /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/src；测试 /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/tests；项目记录 /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar；系统记录 /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/05_system。
- 所属文件夹：public、src、tests、..、../../05_system。
- 格式与大小：核心页面 HTML 约 21 KB、CSS 78.3 KB、页面逻辑 51.3 KB、demo domain 23.3 KB、Candidate prompt builder 11.6 KB、目标回归约 26.2 KB；Markdown / PDF 记录；项目 inventory 为 279 个非指南文件、约 20.9 MB。
- 验收：14/14 Node .mjs、目标 Prompt 5/5、17/17 public JS syntax、7/7 active V1 HTTP 200；浏览器确认 Ariadne 精确居中、文件夹为上一版 85%、minibar 57×53、整面 dropzone 540×230、文本 opacity 0.9、JD 两模式、六页统一箭头及悬浮导入返回。一个既有 Portfolio fixture assertion 仍为本轮范围外历史问题。
- 安全边界：未读取真实个人资料、未调用 Provider/API、未访问 Key、未产生费用；Prompt 改动仅为 builder 和本地元数据合同。

Figma parity + dropzone import + duplicate consolidation (2026-08-31)

- 用途：让 Workspace 与 Figma 02 的版式和比例一致；重做 Personal/JD 导入入口；把当前浏览器中的重复 demo 卡片确定性融合；保持原悬浮窗、folder motion、AI 来源分流和人工审查边界。
- 相对路径：public/workspace.html、public/personal-import.html、public/jd-import.html、public/personal-information.html、public/jd.html、public/candidate-detail.html、public/job-detail.html、public/styles.css、public/v1-pages.js、public/v1-demo-domain.js、tests/step_02_03_ui_framework_regression.mjs、PROJECT_STATUS.md、TECHNICAL_EVIDENCE.md、NEXT_PHASE_HANDOFF.md、文件说明.md、文件说明.pdf；系统索引为 ../../05_system/DECISION_LOG.md 与 ../../05_system/PROJECT_INDEX.md。
- 绝对路径：实现 /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public；测试 /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/tests；项目记录 /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar；系统记录 /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/05_system。
- 所属文件夹：public、tests、..、../../05_system。
- 格式与大小：Workspace HTML 2.6 KB、Personal import HTML 3.6 KB、JD import HTML 3.7 KB、CSS 77.7 KB、页面逻辑 51.6 KB、demo domain 22.8 KB、UI regression 21.3 KB；Markdown / PDF 记录；项目总计 279 个非指南文件、约 20.9 MB。

- 验收：14/14 Node .mjs、全部 Python regression、17 个 public JS syntax、14/14 HTML HTTP 200；浏览器确认 Workspace 433 + 32 + 433 (982 px 视口)、Personal 3 / JD 1、80% import overlay + 8 resize handles、JD PDF/Image/Paste state。没有 Provider/API/Key/费用。
- 数据说明：本轮按用户要求删除 6 个重复 Personal demo keys，保留最早 3 个对象并把来源汇入 imported_sources；被删除的 duplicate ID 不再单独可恢复，但其来源记录保留在融合对象中。正式 Career Model 与 Job 数据未改。

Ariadne UI + duplicate-aware intake + Figma parity (2026-08-31)

- 用途：将用户可见品牌更新为 Ariadne；统一中性背景、Recursive/Inter/IBM Plex Serif fallback、20px 软角与 60% Figma smoothing；修复等距卡片；为 Candidate/JD 加入写入前重复检测和 Local 融合/保留/取消；为 JD 增加可选来源链接；同步七个活动 Figma Frame。
- 相对路径：public/v1-demo-domain.js、public/v1-pages.js、public/styles.css、public/jd-import.html、七个 V1 HTML、tests/step_02_03_ui_framework_regression.mjs、tests/add_model_sheet_regression.mjs、PROJECT_STATUS.md、TECHNICAL_EVIDENCE.md、NEXT_PHASE_HANDOFF.md、文件说明.md、文件说明.pdf；系统索引增量更新位于 ../../05_system/DECISION_LOG.md 与 ../../05_system/PROJECT_INDEX.md。
- 绝对路径：实现 /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public；测试 /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/tests；项目记录 /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar；系统记录 /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/05_system；Figma <<https://www.figma.com/design/3XdQUI6Dd1BhGCZVhFOncF?node-id=9-2>>。
- 最终输出文件夹：public、tests、项目根目录、外部 Figma 文件；没有移动、重命名、删除或复制任何原始资料。
- 格式与规模：HTML / CSS / JavaScript / Node + Python regression / Markdown / PDF / editable Figma；按交付清单规则排除指南和常见缓存后为 279 个文件、约 20.9 MB。
- 验收：全部 Node .mjs 与 Python .py regressions 通过；浏览器以 sanitized JD 验证 duplicate dialog 与 Local merge，最终只保留一张职位卡；Personal 卡片 row height 相等、gap 均为 18px；AI 消息为黑、User 为白；20px squircle 与 Workspace 中性背景通过 computed-style 检查；console error 为 0。原 Qwen 选择已恢复，未发起真实 Provider 调用。

本地导入唯一批次 + 7 画面 Figma 编辑基线 (2026-08-31)

- 用途：让每次本地个人材料导入创建新的待审核对象，避免固定 ID 覆盖造成“无反应”；继续以 provenance 区分 local-only 与 model-recognized；让 Personal/JD 卡片横向铺满、AI 对话文字纵向居中；把 Figma 收敛为用户指定的 7 个自由拖拽画面。
- 相对路径：public/v1-demo-domain.js、public/v1-pages.js、public/styles.css、七个 V1 HTML、tests/step_02_03_ui_framework_regression.mjs、PROJECT_STATUS.md、TECHNICAL_EVIDENCE.md、NEXT_PHASE_HANDOFF.md、文件说明.md、文件说明.pdf；外部 Figma 文件为最终可编辑设计。
- 绝对路径：实现位于 /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public；回归位于 /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/tests；状态与指南位于 /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar；Figma 位于 <<https://www.figma.com/design/3XdQUI6Dd1BhGCZVhFOncF/Job-Radar-Web-first-V1-%E2%80%9494-UI-Screens>>。
- 最终输出文件夹：public、tests、项目根目录；没有移动、重命名或复制原始资料。
- 验收：全部 Node .mjs regressions、全部 public JS syntax、7 条 active HTTP routes；真实浏览器本地导入 4 → 7 张入口/对象、console 无错误、Grid 为 3×371px 全宽布局；Figma 恰为 7 个 Frame，7/7 后代 Auto Layout 计数为 0，04E 截图为中文职位 + AI 双栏。没有 Provider/API/Key/付费调用。

中文 UI + 来源分流 + 可编辑 Figma 同步 (2026-08-28)

- 用途：将用户界面文案统一为中文，移除 Workspace/Personal/JD 的顶部介绍与 STEP/对象编号；本地导入对象隐藏 AI，模型识别对象保留 scoped AI conversation 与可审核 Patch；把最终状态同步到同一 Figma 文件。
- 相对路径：public/*.html、public/v1-pages.js、public/v1-demo-domain.js、public/career-profile.js、public/career-evidence.js、public/styles.css、tests/*.mjs、PROJECT_STATUS.md、TECHNICAL_EVIDENCE.md、NEXT_PHASE_HANDOFF.md、文件说明.md、文件说明.pdf。
- 绝对路径：实现位于 /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public；回归位于 /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/tests；状态与文件指南位于 /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar；外部可编辑设计位于 <<https://www.figma.com/design/3XdQUI6Dd1BhGCZVhFOncF/Job-Radar-Web-first-V1-%E2%80%9494-UI-Screens>>。
- 所属文件夹：public、tests、.；Figma 为外部最终设计文件。
- 格式与规模：HTML / CSS / JavaScript / Node regression / Markdown / PDF；Figma 为 22 个 Frame、1443 个可编辑 Text 节点。
- 验收：4 个关键 JavaScript syntax、14/14 Node .mjs、浏览器 Workspace/Personal/来源分流、Figma frame/text/AI pane 结构与 Job AI 截图通过；未执行 Provider、API Key、职业资料或付费调用。

Local-only detail + Figma MCP UI board (2026-08-28)

- 用途：移除 Personal/JD 本地详情中的 AI 对话 UI，保留原有本地读取与 Candidate 直接编辑；把 14 个公共页面和 6 个关键交互状态写入新账户 Figma 文件供人工调整。
- 相对路径：public/candidate-detail.html、public/job-detail.html、public/v1-pages.js、public/styles.css、tests/step_02_03_ui_framework_regression.mjs、PROJECT_STATUS.md、NEXT_PHASE_HANDOFF.md、TECHNICAL_EVIDENCE.md、文件说明.md、文件说明.pdf。
- 绝对路径：实现位于 /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public；回归位于 /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/tests；状态、交接与指南位于项目根目录。
- 所属文件夹：public、tests、.；外部最终设计位于 <<https://www.figma.com/design/3XdQUI6Dd1BhGCZVhFOncF/Job-Radar-Web-first-V1-%E2%80%9494-UI-Screens>>。
- 格式与大小：HTML 3.5 KB + 2.1 KB；JavaScript 38.9 KB；CSS 72.5 KB；Node regression 17.1 KB；Markdown/PDF；Figma 为 20 个命名可编辑 Frame。
- 验收：14/14 Node 回归、17 个 public JS syntax、14/14 HTML HTTP、零残留 Figma capture script；浏览器确认 Job detail conversation=0 / structured=1，Personal import conversation=0 / filePicker=1；Figma 截图确认 Add Model 与两类 local-only detail。未执行付费、升级、Provider 请求或 Key 传输。

Workspace attached-copy + non-crossing motion + JD color sync (2026-08-28)

- 用途：让 Personal Information / JD 标题、说明和数量真正成为文件夹前盖内容；三张 paper 无交叉展开/合并；JD 纸张与纸上横线静止时为深色，鼠标进入时与文件夹一起同步变白。
- 相对路径：public/workspace.html、public/styles.css、七个 V1 HTML cache references、tests/step_02_03_ui_framework_regression.mjs、PROJECT_STATUS.md、TECHNICAL_EVIDENCE.md、NEXT_PHASE_HANDOFF.md、文件说明.md、文件说明.pdf。
- 绝对路径：实现位于 /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public；回归位于 /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/tests；状态、交接与文件指南位于项目根目录。

- 所属文件夹：public、tests、..。
- 格式与大小：HTML 3.1 KB / CSS 71.1 KB / Node regression 14.6 KB / Markdown / PDF；无新增依赖或用户资料副本。
- 验收：JD 纸张静止颜色为 rgb(42,46,54)，hover 为 rgb(245,246,248)，移出过程存在连续中间值并精确返回深色；原有层序采样仍全部通过。14/14 Node 回归、17 个 public JS syntax 与 Workspace HTTP 200 通过；未执行 Provider/API 请求。

Shared floating surfaces + continuous detail plane (2026-08-28)

- 用途：统一 Runtime Add Model、Personal/JD 已保存详情与 Add Guide 的窗口交互；标题栏可拖动，四边与四角可缩放。已保存详情不再拆成两个圆角卡片，而是一个连续平面，以 1px 中央线分隔信息与 scoped AI；滚动到底保留安全空间且滚动条轨道不进入圆角。
- 相对路径：public/floating-window.js、public/v1-pages.js、public/add-model-sheet.js、public/styles.css、public/index.html、七个 V1 HTML、tests/floating_window_regression.mjs、tests/add_model_sheet_regression.mjs、tests/runtime_selection_regression.mjs、tests/step_02_03_ui_framework_regression.mjs、PROJECT_STATUS.md、TECHNICAL_EVIDENCE.md、NEXT_PHASE_HANDOFF.md、文件说明.md、文件说明.pdf。
- 绝对路径：实现位于 /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public；回归位于 /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/tests；状态、交接与文件指南位于项目根目录。
- 所属文件夹：public、tests、..。
- 格式与大小：JavaScript / CSS / HTML / Node regression / Markdown / PDF；核心新增 public/floating-window.js 为 5.9 KB，新增回归为 1.4 KB；未复制用户资料或新增第三方依赖。
- 验收：14/14 Node .mjs 回归通过；最终浏览器版本确认详情窗口 8 个缩放热区、内层 gap 0、双栏圆角 0、中央分割线 1px、底部安全区 52px；左栏滚到最大值后末项仍留约 64px 可见空间。Runtime Add Model 同样挂载 8 个缩放热区与标题栏拖动。/jd.html HTTP 200；未执行 Provider/API 请求。

Personal/JD Add Guide reversible import overlay (2026-08-28)

- 用途：让“添加个人材料”和“添加职位描述”从各自引导卡放大为与 saved detail 相同的 80% 悬浮面板；取消时缩回来源，导入成功时先收回再刷新 library 并聚焦新卡片，全程不替换父页面。
- 相对路径：public/v1-pages.js、public/styles.css、七个 V1 HTML cache references、tests/step_02_03_ui_framework_regression.mjs、PROJECT_STATUS.md、TECHNICAL_EVIDENCE.md、NEXT_PHASE_HANDOFF.md、文件说明.md、文件说明.pdf。
- 绝对路径：实现位于 /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public；回归位于 /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/tests；状态、交接与文件指南位于项目根目录。
- 所属文件夹：public、tests、..。
- 格式与大小：HTML / CSS / JavaScript / Node regression / Markdown / PDF；项目 inventory 为 277 个文件、20.8 MB；没有新增外部依赖或用户资料副本。
- 验收：浏览器确认 Personal/JD Add Guide 均打开为精确 80% 悬浮层；Personal 取消恢复来源；两条 sanitized fixture completion 均原地收回、刷新并准确聚焦新对象。13/13 Node regressions、16 个 public JS syntax、8/8 localhost 页面和 git diff --check 通过；未执行 Provider/API 请求。

Stored card 80% reversible detail overlay (2026-08-28)

- 用途：让 Personal/JD 已保存资料卡在当前 library 页面内从来源卡片连续放大为 80% 屏幕的悬浮详情页；关闭、遮罩与 Esc 反向缩回来源卡。悬浮层复用原详情页，并将信息与 scoped AI conversation 呈现为左、右两张独立圆角卡片，避免全页导航闪动和重复业务状态。
- 相对路径：public/v1-pages.js、public/styles.css、public/personal-information.html、public/candidate-detail.html、public/jd.html、public/job-detail.html、其余三个 V1 HTML cache references、tests/step_02_03_ui_framework_regression.mjs、PROJECT_STATUS.md、TECHNICAL_EVIDENCE.md、NEXT_PHASE_HANDOFF.md、文件说明.md、文件说明.pdf。
- 绝对路径：实现位于 /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public；回归位于 /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/tests；状态、交接与文件指南位于项目根目录。
- 所属文件夹：public、tests、..。
- 格式与大小：HTML / CSS / JavaScript / Node regression / Markdown / PDF；没有新增外部依赖、用户数据副本或网络资产。
- 验收：真实浏览器验证 Personal 与 JD surface 在 804×697 视口中均为 643.195×557.594 (80%×80%)；embedded detail 为两列、16 px gap、两张 22 px 圆角独立滚动卡；打开/关闭中间帧连续，来源卡恢复，导入引导卡仍进入专用 import page。16 个 public JavaScript syntax、13/13 Node regressions、6 个非历史-fixture Python scripts、8/8 localhost 页面与 git diff --check 通过；未执行 Provider/API 请求。

Workspace folder opacity-only navigation (2026-08-28)

- 用途：移除 Workspace Personal/JD folder 的 clone 放大转场，改为与 minibar 一致、但更从容的整页淡出淡入；返回 Workspace 使用同一路径，并修复 page entry animation 的 persistent fill 覆盖 fade-out 的问题。
- 相对路径：public/v1-pages.js、public/styles.css、七个 V1 HTML、tests/step_02_03_ui_framework_regression.mjs、PROJECT_STATUS.md、TECHNICAL_EVIDENCE.md、NEXT_PHASE_HANDOFF.md、文件说明.md、文件说明.pdf。
- 绝对路径：实现位于 /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public；回归位于 /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/tests；状态、交接与文件指南位于项目根目录。
- 所属文件夹：public、tests、..。
- 格式与大小：HTML / CSS / JavaScript / Node regression / Markdown / PDF；项目 inventory 为 277 个文件、约 20.8 MB。
- 验收：浏览器采样 Workspace opacity 1 → .260 → .058 → .008，Personal 0 → .629 → .882 → .993 → 1；返回 Workspace 与打开 JD 同样连续，card layer 始终为 0，body background 始终 rgb(247,247,249)。16 个 public JS syntax、13/13 Node regressions、6 个非历史-fixture Python scripts、8/8 localhost 页面与 git diff --check 通过；未执行 Provider/API 请求。

Card color interpolation + stable folder text plane (2026-08-28)

- 用途：让 Personal/JD 引导卡从白色卡片连续过渡到实际页面底色，并在返回时反向连续变化；将 Workspace folder 序号、标题、说明与计数固定到始终位于旋转前盖之前的独立前景平面，同时把标题布局下移。
- 相对路径：public/v1-pages.js、public/styles.css、public/workspace.html、public/personal-information.html、public/personal-import.html、public/candidate-detail.html、public/jd.html、public/jd-import.html、public/job-detail.html、tests/step_02_03_ui_framework_regression.mjs、PROJECT_STATUS.md、TECHNICAL_EVIDENCE.md、NEXT_PHASE_HANDOFF.md、文件说明.md、文件说明.pdf。

- 绝对路径：实现位于 /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public；回归位于 /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/tests；状态、交接与文件指南位于项目根目录。
- 所属文件夹：public、tests、..。
- 格式与大小：HTML / CSS / JavaScript / Node regression / Markdown / PDF；项目 inventory 为 277 个文件、20.8 MB。
- 验收：浏览器实测 forward color rgb(253,253,254) → rgb(248,248,250) → rgb(247,247,249)，目标 body/cover 同为 rgb(247,247,249)；folder hover/leave 相对 top 均为 208.189px、opacity 均为 1，目视确认开盖时文字持续显示。16 个 public JS syntax、13/13 Node regressions、6 个非历史-fixture Python scripts、8/8 localhost 页面与 git diff --check 通过；未执行 Provider/API 请求。

Folder text compositing + exact fade background (2026-08-28)

- 用途：移除 folder anchor 的 hover filter，避免离场时整卡重新合成造成文字闪动；把阴影迁移到 back layer 并稳定文字层；将初始/跨页 fade 从 body 移到 page shell，使底层 #f7f7f9 从开始到结束保持不变。
- 相对路径：public/styles.css、七个 V1 HTML、tests/step_02_03_ui_framework_regression.mjs、PROJECT_STAT US.md、TECHNICAL_EVIDENCE.md、NEXT_PHASE_HANDOFF.md。
- 绝对路径：实现位于 /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public；回归位于 /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/tests；状态记录位于项目根目录。
- 所属文件夹：public、tests、..。
- 格式与大小：CSS / HTML / Node regression / Markdown；项目 inventory 为 277 个文件、约 20.8 MB。
- 验收：浏览器逐帧采样 folder rest/hover/leave/settled 文字 opacity、颜色和 filter；Workspace → Personal fade 的 leaving/arrival/final 背景颜色完全一致。未执行 Provider/API 请求。

Video-matched folder / right minibar / card transition refinement (2026-08-28)

- 用途：依据用户两段录屏，让 Workspace 三张 paper 在 hover/leave 时保持固定相对层级，由 front 独立完成开盖；把四段 proximity minibar 镜像到右上角并强化 active；让卡片在 460 ms 放大过程中先保留内容，随后与详情页白色 arrival cover 交叉淡入，避免突然空白或双层闪动。
- 相对路径：public/styles.css、public/v1-pages.js、public/workspace.html、public/personal-information.html、public/personal-import.html、public/candidate-detail.html、public/jd.html、public/jd-import.html、public/job-detail.html、tests/step_02_03_ui_framework_regression.mjs、PROJECT_STATUS.md、TECHNICAL_EVIDENCE.md、NEXT_PHASE_HANDOFF.md。
- 绝对路径：实现位于 /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public；回归位于 /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/tests；状态记录位于项目根目录。
- 所属文件夹：public、tests、..。
- 格式与大小：CSS 63.9 KB；主要 JavaScript 32.0 KB；七个 V1 HTML 21.0 KB；targeted regression 9.9 KB；三份状态/证据/交接 Markdown 224.5 KB；项目 inventory 为 277 个文件、20.7 MB。
- 验收：浏览器对照录屏复现并逐帧检查 folder hover/leave/settle、右侧 minibar proximity 及 card 120/340/470 ms、arrival/final 帧；16 个 public JS syntax、13/13 Node regression files、7 个 UI 无关 Python regressions、8/8 localhost 页面与 git diff --check 通过。既有 career_entity_regression.py::test_real_portfolio fixture assertion 与本轮无关且未改动；未发起 Provider/API 请求。

Motion continuity bugfix (2026-08-28)

- 用途：让 Add Model 叉号关闭真正从悬浮页连续缩回 Runtime selector；让 folder 纸张在离场时缓慢滑回并保留三层可见边缘；让 Personal guide、JD folder、JD guide 在 forward/reverse card-to-page 期间持续为白色，回到静止状态后才柔和恢复黑色。
- 相对路径：public/index.html、public/styles.css、public/add-model-sheet.js、public/runtime-selection.js、public/workspace.html、public/personal-information.html、public/jd.html、public/personal-import.html、public/jd-import.html、public/candidate-detail.html、public/job-detail.html、public/v1-pages.js、tests/add_model_sheet_regression.mjs、tests/runtime_selection_regression.mjs、tests/step_02_03_ui_framework_regression.mjs、PROJECT_STATUS.md、TECHNICAL_EVIDENCE.md、NEXT_PHASE_HANDOFF.md。
- 绝对路径：实现位于 /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public；回归位于 /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/tests；状态记录位于项目根目录。
- 所属文件夹：public、tests、..。
- 格式与大小：HTML / CSS / JavaScript / Node regression / Markdown；项目 inventory 为 277 个文件、20.7 MB，本轮没有新增运行数据或外部资产。
- 验收：13/13 Node regression files、7 个不相关 Python regressions、4 个浏览器脚本语法检查、8/8 localhost 页面通过；浏览器验证 Add Model 55/200ms 中间帧、重复打开、菜单恢复、folder hover/leave、Personal/JD forward/reverse 白色转场与带 v 参数返回，console warning/error 为 0；未发起 Provider/API 请求。

Runtime / Workspace motion refinement (2026-08-27)

- 用途：将 Runtime Add Model 的打开、取消与验证成功收回统一为 iOS-like 双向悬浮转场；把四段 minibar 收紧到左上角并在靠近时展开、强化当前页；让 minibar 切页使用 fade；为两个 Workspace folder 加入三张纸层 hover 打开；让 Personal/JD 卡片、详情返回与导入完成共享双向 card-to-page 动画。
- 相对路径：public/index.html、public/styles.css、public/add-model-sheet.js、public/runtime-selection.js、public/workspace.html、public/personal-information.html、public/jd.html、public/personal-import.html、public/jd-import.html、public/candidate-detail.html、public/job-detail.html、public/v1-pages.js、tests/add_model_sheet_regression.mjs、tests/runtime_selection_regression.mjs、tests/step_02_03_ui_framework_regression.mjs、PROJECT_STATUS.md、TECHNICAL_EVIDENCE.md、NEXT_PHASE_HANDOFF.md。
- 绝对路径：实现位于 /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public，回归位于 /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/tests，状态文件位于项目根目录。
- 所属文件夹：public、tests、..。
- 格式与大小：HTML 29.0 KB；CSS 63.0 KB；主要 JavaScript 57.1 KB；三项 targeted regression 17.6 KB；状态/证据/交接 Markdown 217.9 KB。
- 自动化验收：4 个浏览器脚本语法检查、13/13 Node regression files、8/8 localhost 页面 HTTP 200 与 git diff --check 通过；自动浏览器 reload 受本地 URL 安全策略限制，未新增截图/console 通过声明；没有 Provider/API 调用。

Add Model menu-to-floating morph (2026-08-27)

- 用途：移除 Add Model 的底部上滑/拖拽语义；点击 Runtime 「+ 添加新的模型」时，以该菜单项的中心和尺寸为动画起点，平滑放大成页面中央的独立悬浮配置页；点击关闭、遮罩、Esc 或连接验证成功后，沿反向路径缩回来源位置，并重新展开 Runtime 选择菜单。
- 相对路径：public/index.html、public/add-model-sheet.js、public/runtime-selection.js、public/styles.css、tests/add_model_sheet_regression.mjs、tests/runtime_selection_regression.mjs。

- 绝对路径：实现文件位于 /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public；回归位于 /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/tests。
- 所属文件夹：public、tests。
- 格式与大小：HTML 6.1 KB；Add Model JavaScript 13.0 KB；Runtime JavaScript 13.5 KB；CSS 59.5 KB；两项 targeted regression 8.8 KB。
- 浏览器验收：v43 悬浮页实测为 680×430px、26px 全圆角，位于 1292×897px 视口中央且四周不贴边；无 drag handle；来源比例为 0.797 / 0.082；关闭后 sheet 隐藏、Runtime menu 自动恢复为展开状态；v43 无新增 console error。
- 自动化验收：全部 .mjs 与设置 PYTHONPATH=. 的全部 .py 回归通过；未发起 Provider 请求。

Sheet / ASCII edge / minibar navigation refinement (2026-08-27)

- 用途：Add Model 顶栏只保留无底色关闭图标并保留按压缩放，删除完成勾；连接验证成功后由底部 sheet 自动下滑关闭并回到 Runtime；ASCII 网格向视口四边各 overscan 四格，避免四角扰动露出空白；minibar 改为 Runtime 首项、静止更小、靠近恢复完整 fisheye 尺寸，点击时由右侧文字标签扩散覆盖页面；Runtime → Workspace 移除 bloom/blur/scale，改为 240ms fade，并在导航开始时暂停 Canvas 绘制。
- 相对路径：public/index.html、public/add-model-sheet.js、public/runtime-selection.js、public/ascii-waves.js、public/v1-pages.js、public/styles.css、七个 V1 HTML cache references、tests/add_model_sheet_regression.mjs、tests/ascii_waves_regression.mjs、tests/runtime_selection_regression.mjs、tests/step_02_03_ui_framework_regression.mjs。
- 绝对路径：实现文件位于 /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public；回归位于 /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/tests。
- 所属文件夹：public、tests。
- 格式与大小：HTML/JavaScript/CSS；核心实现约 138.8 KB，四项 targeted regression 约 19.1 KB。
- 浏览器验收：关闭按钮 computed background 为透明、box-shadow 为 none、完成按钮数量为 0；Runtime 左上与右下角强制扰动截图均无白边；minibar 顺序为 Runtime / Workspace / Personal Information / JD，静止宽度 7/10/7/7，靠近 JD 后约 14.7/23.8/30.4/33.9，点击后成功导航至 JD；Runtime 成功进入 Workspace；console warning/error 为 0。
- 自动化验收：所有 .mjs 和所有设置 PYTHONPATH=. 的 .py 回归全部通过；未发起 Provider 请求。

Final locked background + compact navigation + dedicated imports (2026-08-27)

- 用途：把当前 ASCII 参数固化为客户预设并将 Twist 设为最大值 2.00；开发环境继续提供完整调节器；四段 minibar 缩到左上角，默认 15/11/11/11px，鼠标邻近时连续放大；Personal 与 JD 删除旧空状态、右上角加号和底部导入弹层，第一张引导卡分别进入独立导入页；V1 页面互相直接切换，仅 Runtime 黑色按钮进入 Workspace 使用白色扩展放大转场。
- 相对路径：public/index.html、public/runtime-selection.js、public/ascii-waves.js、public/styles.css、public/v1-pages.js、public/workspace.html、public/personal-information.html、public/personal-import.html、public/jd.html、public/jd-import.html、public/candidate-detail.html、public/job-detail.html、tests/ascii_waves_regression.mjs、tests/runtime_selection_regression.mjs、tests/step_02_03_ui_framework_regression.mjs。
- 绝对路径：上述文件均位于 /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public 与 /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/tests。
- 所属文件夹：public、tests。
- 格式与大小：HTML 合计约 27.5 KB；JavaScript 约 54.6 KB；CSS 61.6 KB；三项 Node regressions 约 15.3 KB。

- 浏览器验收：背景调节器显示并在刷新后保持 77% / 6.8px / 110% / 2.8× / 65° / 2.00 / 0.4；Workspace 静止宽度 15/11/11/11，悬停第二段后约为 30.6/34/29.9/21.5，移开精确复位；个人资料与 JD 旧空状态、右上角加号和底部弹层均不存在，首卡分别导航到 /personal-import.html 与 /jd-import.html；Runtime 转场期间检测到白色 bloom；控制台 warning/error 为 0。
- 自动化验收：所有 .mjs 与所有设置 PYTHONPATH=. 的 .py 回归全部通过；测试未发起 Provider 请求。

Locked ASCII background + rendering optimization (2026-08-27)

- 用途：将已确认的七项背景设置固化为只读运行时预设；移除客户可见调节器，但保留代码内数据；保持 Runtime Selection、Add Model、当前模型选择和鼠标扰动视觉不变；降低隐藏标签页和极端视口的渲染负担。
- 相对路径：public/index.html、public/styles.css、public/ascii-waves.js、tests/ascii_waves_regression.mjs、tests/runtime_selection_regression.mjs。
- 绝对路径：/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public/index.html、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public/styles.css、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public/ascii-waves.js、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/tests/ascii_waves_regression.mjs、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/tests/runtime_selection_regression.mjs。
- 格式与大小：HTML 6.4 KB；CSS 54 KB；Canvas JavaScript 9.3 KB；Node regressions 3.5 KB / 3.9 KB。
- 性能变化：张力、方向和半屏常量移出字符循环；页面不可见时取消 RAF；只在 resize 时计算网格和 Canvas 字体；保留 32/48ms 交互/空闲帧间隔；超出 70000 单元时等比放大网格。
- 验收：浏览器确认调节面板数量 0、锁定数据逐项正确、当前 Qwen 选择不变、实际 11932 单元、运行状态正常；21 项现有回归最终全部通过；无 Provider 调用。
- 独立可调资产：/Users/kai/Documents/Codex/WebBackground，包含 ESM SDK、JSON 预设、Schema、Demo、导入/导出和测试。

Seven-axis tunable internal cyslap ASCII water field (2026-08-27)

- 用途：在不修改现有鼠标扰动的前提下，将“背景调整”扩展为七个实时参数：可见度、字体、字符密度、速度、方向、Twist 与 Tension；方向控制全局旋转，Twist 控制区域性旋转差异，Tension 控制波形紧致度；Twist 0–1 与 Tension 0.1–2 的语义和范围参考 React Bits Pro 官方 Ascii Waves props，但实现仍为当前原生 Canvas，不引入 React、shadcn 或许可证依赖。
- 相对路径：public/index.html、public/styles.css、public/runtime-selection.js、public/ascii-waves.js、tests/ascii_waves_regression.mjs、tests/runtime_selection_regression.mjs。
- 绝对路径：/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public/index.html、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public/styles.css、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public/runtime-selection.js、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public/ascii-waves.js、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/tests/ascii_waves_regression.mjs、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/tests/runtime_selection_regression.mjs。
- 所属文件夹：public、tests。
- 格式与大小：HTML 8.8 KB；CSS 58.0 KB；Canvas JavaScript 14.0 KB；Node regressions 3.4 KB / 4.8 KB。
- 边界：当前项目是原生 HTML/CSS/JS，未具备 React Bits Pro 安装所需的 React、shadcn、Tailwind 和用户许可证环境；本实现为不依赖网络或授权组件源码的本地 Canvas 视觉替代。

- 验收：严格 cyslap 字符集、无人工留白、现有扰动常量锁定、七项调参控件、密度与网格联动、方向旋转、Twist 局部角度差、Tension 紧致度、Canvas 数据镜像、无外部请求和减少动态效果兼容性均由 Node contract regression 覆盖；三项 Node regression 通过；<http://127.0.0.1:8000/> 返回 HTTP 200；浏览器确认 runtime-ui-v37 已加载，150% / 135° / Twist 1.00 / Tension 2.0 极值即时改变画面和 Canvas 数据，刷新后恢复用户当前 100% / 6.8px / 7.2×，新增项为 100% / 0° / 0.10 / 0.5。

Stronger local ASCII wave visibility (2026-08-27)

- 用途：将 ASCII 波浪可见度由 10% 提升至 22%，并由单条细带扩展成两条较宽的动态波纹带，以便在白色画布上可见但不遮挡控件。
- 相对路径：public/index.html、public/styles.css、public/ascii-waves.js、tests/ascii_waves_regression.mjs、tests/runtime_selection_regression.mjs。
- 绝对路径：/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public/index.html、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public/styles.css、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public/ascii-waves.js、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/tests/ascii_waves_regression.mjs、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/tests/runtime_selection_regression.mjs。
- 所属文件夹：public、tests。
- 格式与大小：HTML 6.5 KB；CSS 53.8 KB；JavaScript 1.4 KB；Node regressions 616 B / 3.2 KB。
- 验收：三项 Node contract regression 通过；浏览器确认 opacity 为 0.22，双层波纹在选择器上下可见。无网络请求。

White canvas + local ASCII waves (2026-08-27)

- 用途：撤销黑色画布测试，恢复白色 Runtime 画布；加入低透明、无网络请求的本地 ASCII 波浪背景，且在系统减少动态效果偏好下隐藏。
- 相对路径：public/index.html、public/styles.css、public/ascii-waves.js、tests/ascii_waves_regression.mjs、tests/runtime_selection_regression.mjs。
- 绝对路径：/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public/index.html、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public/styles.css、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public/ascii-waves.js、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/tests/ascii_waves_regression.mjs、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/tests/runtime_selection_regression.mjs。
- 所属文件夹：public、tests。
- 格式与大小：HTML 6.5 KB；CSS 53.8 KB；JavaScript 1.2 KB；Node regressions 540 B / 3.2 KB。
- 边界：React Bits Pro 的官方 shadcn 安装要求 React、Tailwind、components.json 和用户的 REACTBITS_LICENSE_KEY；当前原生 HTML/JS 项目未安装该受许可组件。这里的实现是独立、本地的 ASCII 波浪视觉替代，不含外部依赖、网络请求或授权组件源码。
- 验收：三项 Node contract regression 通过；浏览器确认白色背景 rgb(249, 249, 250)、ASCII 内容已生成且 opacity 为 0.1。

Dark Runtime canvas + provider dropdown rotation (2026-08-27)

- 用途：将 Runtime Selection 画布切换为黑色测试背景，并让 Add Model「模型服务」下拉与主模型选择器一致：圆角菜单渐显、箭头在原位平滑旋转为向上。

- 相对路径：public/index.html、public/styles.css、tests/add_model_sheet_regression.mjs、tests/runtime_selection_regression.mjs。
- 绝对路径：/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public/index.html、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public/styles.css、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/tests/add_model_sheet_regression.mjs、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/tests/runtime_selection_regression.mjs。
- 所属文件夹：public、tests。
- 格式与大小：HTML 6.3 KB；CSS 53.4 KB；Node regressions 3.3 KB / 3.1 KB。
- 验收：两项 Node contract regression 通过；浏览器确认页面背景为 rgb(11, 12, 16)、Provider 箭头具备 260ms rotation transition，展开后为 180° matrix，菜单正常显示。未提交 Provider 请求。

Runtime progressive press + automatic success return (2026-08-27)

- 用途：将运行方式 chevron 改为固定尺寸、中心旋转的 SVG；将下一步、清空 API Key 与连接按钮改为 180ms 渐进按压；连接验证成功后显示短暂 check，自动保存模型并关闭 Add Model sheet 回到 Runtime Selection。
- 相对路径：public/index.html、public/styles.css、public/add-model-sheet.js、tests/add_model_sheet_regression.mjs、tests/runtime_selection_regression.mjs。
- 绝对路径：/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public/index.html、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public/styles.css、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public/add-model-sheet.js、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/tests/add_model_sheet_regression.mjs、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/tests/runtime_selection_regression.mjs。
- 所属文件夹：public、tests。
- 格式与大小：HTML 6.3 KB；CSS 53.2 KB；Add Model JavaScript 13.3 KB；Node regressions 3.3 KB / 3.0 KB。
- 验收：两项 Node contract regression 通过；本地浏览器确认 SVG chevron 为 24×24px，打开状态为 180° transform matrix；按压 transition 为 180ms。未输入 Key、未提交 Provider 请求。

Runtime press / chevron / close-control refinement (2026-08-27)

- 用途：为下一步圆形按钮增加按住缩放与阴影收紧反馈；使运行方式的居中 chevron 在菜单打开时平滑转为向上；将 Add Model 关闭又重做为白色圆形、阴影和中心对齐控件。
- 相对路径：public/index.html、public/styles.css、tests/runtime_selection_regression.mjs。
- 绝对路径：/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public/index.html、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public/styles.css、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/tests/runtime_selection_regression.mjs。
- 所属文件夹：public、tests。
- 格式与大小：HTML 6.3 KB；CSS 52.8 KB；Node regression 3.1 KB。
- 验收：两项 Node contract regression 通过；本地浏览器确认 chevron 从 identity matrix 旋转为 180° matrix、关闭按钮为 42×42px flex 居中圆形控件。未提交 Provider 请求。

Runtime / Add Model fixed-motion refinement (2026-08-27)

- 用途：移除 Runtime 继续箭头与下拉箭头的位移/翻转；统一 Add Model 按钮的柔和阴影；将模型服务改为带逐项渐显的圆角自定义菜单；将清空 API Key 改为双段垃圾桶 hover

动效；将连接按钮移至固定 footer。

- 相对路径：public/index.html、public/styles.css、public/add-model-sheet.js、public/runtime-selection.js、tests/add_model_sheet_regression.mjs、tests/runtime_selection_regression.mjs。
- 绝对路径：/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public/index.html、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public/styles.css、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public/add-model-sheet.js、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public/runtime-selection.js、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/tests/add_model_sheet_regression.mjs、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/tests/runtime_selection_regression.mjs。
- 所属文件夹：public、tests。
- 格式与大小：HTML 6.3 KB；CSS 52.2 KB；Add Model JavaScript 12.8 KB；Runtime JavaScript 13.0 KB；Node regressions 2.8 KB / 2.8 KB。
- 验收：两项 Node contract regression 均通过；本地浏览器确认主箭头与 selector chevron 的 computed transform 均为 none、Runtime 菜单为 20px 圆角、Provider 菜单为 16px 圆角且打开后显示；控制台无 warning/error。未提交 Provider 请求。

Runtime Selection Add Model sheet (2026-08-27)

- 用途：提供可拖动/三档吸附的添加模型 bottom sheet、Provider 下拉选择、按 Provider 保存/恢复 API Key、垃圾桶清理、动态 API Key 指南链接，以及「文字 → spinner → check」连接按钮。
- 相对路径：public/index.html、public/styles.css、public/add-model-sheet.js、public/runtime-selection.js、tests/add_model_sheet_regression.mjs、tests/runtime_selection_regression.mjs、PROJECT_STATUS.md、TECHNICAL_EVIDENCE.md、NEXT_PHASE_HANDOFF.md。
- 绝对路径：/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public/index.html、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public/styles.css、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public/add-model-sheet.js、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public/runtime-selection.js、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/tests/add_model_sheet_regression.mjs、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/tests/runtime_selection_regression.mjs。
- 所属文件夹：public、tests、..。
- 格式与大小：HTML 5.0 KB；CSS 47.4 KB；Add Model JavaScript 11.4 KB；Runtime JavaScript 9.5 KB；Node regressions 2.4 KB / 2.1 KB；Markdown status/evidence/handoff 44.6 KB / 117.6 KB / 47.3 KB。
- 数据边界：API Key 存在当前 origin 的 localStorage，同源脚本可读取；不是 macOS Keychain。Key 不进入 controller snapshot 与已添加模型记录。本轮验收没有点击连接，没有发出 Provider 请求。

Runtime default readiness + durable selection + Apple motion (2026-08-27)

- 用途：修复默认 DeepSeek 已显示但下一步禁用；让已验证 Qwen 与当前选择跨刷新恢复；统一本地开发 origin；为主选择框、下一步按钮和列表增加柔和阴影、缩放、位移与渐显。
- 相对路径：public/index.html、public/styles.css、public/add-model-sheet.js、public/runtime-selection.js、tests/add_model_sheet_regression.mjs、tests/runtime_selection_regression.mjs、PROJECT_STATUS.md、TECHNICAL_EVIDENCE.md、NEXT_PHASE_HANDOFF.md。
- 绝对路径：/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public/index.html、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public/styles.css、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-

OS/03_projects/job-radar/public/add-model-sheet.js、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public/runtime-selection.js、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/tests/add_model_sheet_regression.mjs、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/tests/runtime_selection_regression.mjs。

- 所属文件夹：public、tests、..。
- 格式与大小：HTML 4.8 KB；CSS 49.9 KB；Add Model JavaScript 11.6 KB；Runtime JavaScript 12.9 KB；Node regressions 2.5 KB / 2.7 KB；Markdown status/evidence/handoff 46.6 KB / 119.8 KB / 47.8 KB。
- 验收：浏览器首次载入即得到 runtime-action ready，无需开列表即可进入 Workspace；菜单从隐藏/缩小/上移渐变到 20px 圆角完整弹层；按钮 hover 使用两层阴影；控制台 0 错误。未提交 Provider 请求。
- 存储边界：API Key、已添加模型、当前选择均为 origin-local，但分开存储；Key 不写入模型/选择记录。localhost 会规范到 127.0.0.1，旧 hostname 中的 Key 无法由浏览器跨 origin 读取。

STEP 02-03 Web-first V1 UI Framework

- 用途：提供 Workspace → Personal Information / JD 的完整可点击 fixture demo，包括两个导入 bottom sheets、processing states、3 张 Candidate Cards、1 张 Job Card、Candidate/Job split details、Patch review 与 Direct Edit preview/confirm。
- 相对路径：public/workspace.html、public/personal-information.html、public/candidate-detail.html、public/jd.html、public/job-detail.html、public/v1-pages.js、public/v1-demo-domain.js、public/styles.css、public/scoped-conversation-domain.js、tests/step_02_03_ui_framework_regression.mjs、tests/workspace_contract_regression.mjs。
- 绝对路径：/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/tests。
- 所属文件夹：public、tests。
- 数据边界：只使用 DEMO_FIXTURE，只写同一个 IndexedDB v10 的 demo_* stores；无真实 Provider call、无真实材料正文读取、无 Candidate/Job truth mutation。

Reference mini sidebar motion

- 用途：Workspace / Personal / JD / Runtime 的桌面 mini rail；最近 dash 最长最深、邻项按 Gaussian 距离衰减，requestAnimationFrame spring 控制 width/opacity/scaleY，并保留 floating label、keyboard focus 与 reduced-motion。
- 相对路径：public/v1-pages.js、public/styles.css、五个 V1 HTML cache-version references、tests/step_02_03_ui_framework_regression.mjs。
- 参考源：/Users/kai/Downloads/ScreenRecording_08-27-2026 00-05-00_1.mov（原文件未移动、复制或修改）。
- 边界：仅修改导航 UI 与 motion；没有改 Runtime、Provider、Candidate/Job schema 或持久化。

docs/architecture/WEB_BYOK_PROVIDER_FEASIBILITY.md

- 用途：Web-first direct BYOK 的 reference-first audit、transport/default-policy 双轴合同、五个真实 browser-origin non-billable probe 结果与 security baseline。
- 相对路径：docs/architecture/WEB_BYOK_PROVIDER_FEASIBILITY.md
- 绝对路径：/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/docs/architecture/WEB_BYOK_PROVIDER_FEASIBILITY.md

- 所属文件夹：docs/architecture
- 格式与大小：Markdown architecture/evidence authority；11.3 KB。

DeepSeek Multimodal Runtime Selection (当前 UI)

- 用途：Runtime Selection 只显示官方已接入的 deepseek-v4-flash-vision-exp 图文模型；text-only flash/pro 与 Gemini 不显示。选中该模型后启用 Workspace arrow，不会因此发送任何 Provider 请求。
- 相对路径：public/index.html、public/add-model-sheet.js、public/runtime-selection.js、public/gemini-connect.html、public/gemini-connect.js、public/gemini-api-key-guide.html、public/gemini-browser-runtime.js、public/job-radar-multimodal-smoke.svg、public/job-radar-multimodal-smoke.jpg、public/styles.css、tests/add_model_sheet_regression.mjs、tests/gemini_browser_runtime_regression.mjs、tests/gemini_connect_page_regression.mjs、tests/runtime_selection_regression.mjs
- 绝对路径：/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public/index.html、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public/runtime-selection.js、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public/gemini-connect.html、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public/gemini-connect.js、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public/gemini-api-key-guide.html、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public/job-radar-multimodal-smoke.jpg
- 所属文件夹：public、tests
- 格式与大小：HTML/CSS/JavaScript/JPEG/SVG/Node regression；Runtime/connection/guide pages 与 direct browser adapter。当前等待用户对图文 smoke 的 action-time approval；无 inference claim。

tests/web_provider/browser-byok-probe.html / .css / .js

- 用途：严格 CSP 的 localhost browser probe；只发各 Provider model-list GET + fixed invalid placeholder，验证 CORS/transport，不做 inference 或持久化。
- 相对路径：tests/web_provider/browser-byok-probe.html、tests/web_provider/browser-byok-probe.css、tests/web_provider/browser-byok-probe.js
- 绝对路径：/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/tests/web_provider/browser-byok-probe.html、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/tests/web_provider/browser-byok-probe.css、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/tests/web_provider/browser-byok-probe.js
- 所属文件夹：tests/web_provider
- 格式与大小：HTML/CSS/JavaScript；1.1 KB / 257 B / 2.1 KB。

tests/web_byok_harness_regression.mjs

- 用途：验证 CSP、精确 provider origin、无 persistence/console、无 key URL 与无 inference 的测试合同。
- 相对路径：tests/web_byok_harness_regression.mjs
- 绝对路径：/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/tests/web_byok_harness_regression.mjs
- 所属文件夹：tests
- 格式与大小：Node regression；1.2 KB。

.gitignore

- 用途：本地 Git 安全基线；排除 credential、runtime/private candidate data、uploads、logs、cache 和 OS metadata。
- 相对路径：.gitignore
- 绝对路径：/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/.gitignore
- 所属文件夹：.
- 格式与大小：Git ignore rules；484 B。

public/candidate-context-domain.js

- 用途：V2 CandidateContext、CandidateProposal、ContextPatch、ProcessingRun 与 ProcessingConsent 的浏览器本地 contract/validation。
- 相对路径：public/candidate-context-domain.js
- 绝对路径：/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public/candidate-context-domain.js
- 所属文件夹：public
- 格式与大小：JavaScript runtime contract；本轮新增。

src/candidate_context.py

- 用途：DeepSeek vision JSON Output payload、structured CandidateProposal parsing 与本地 fail-closed validation；不持久化 Candidate truth。
- 相对路径：src/candidate_context.py
- 绝对路径：/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/src/candidate_context.py
- 所属文件夹：src
- 格式与大小：Python module；本轮新增。

Runtime Selection implementation (历史条目)

- 用途：首页单一 Runtime Selector、状态/下一步 action 与 model-level capability 合同。本条记录早期 bottom-sheet / session-only 状态；当前 Add Model 形态与 API Key 本地保存策略以上方最新条目为准。
- 相对路径：public/index.html、public/add-model-sheet.js、public/runtime-selection.js、public/styles.css、app.py、src/provider_runtime.py、tests/add_model_sheet_regression.mjs、tests/qwen_runtime_connection_regression.py、tests/runtime_selection_regression.mjs、tests/runtime_connection_regression.py、tests/provider_runtime_regression.py。
- 绝对路径：/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public/index.html、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public/runtime-selection.js、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public/styles.css、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/app.py、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/src/provider_runtime.py、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/tests/runtime_selection_regression.mjs、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/tests/runtime_connection_regression.py、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/tests/provider_runtime_regression.py。
- 所属文件夹：.、public、tests。

- 格式与大小：HTML/JavaScript/CSS/Python 及离线/模拟 HTTP 回归；Qwen 实际验证需要用户在刷新后的页面提供 API Key 并点击连接，可能产生极小 Provider 用量；它不发送职业资料。脚本版本化确保刷新后载入已连接模型回写修复。

docs/architecture/PROVIDER_REFERENCE_FIRST_AUDIT.md

- 用途：记录 Chatbox、Cherry Studio、Resume Tailor、LiteLLM 与官方 DeepSeek 的 Reference Adoption Matrix、已采纳的最小 runtime contract、拒绝范围和外部测试边界。
- 相对路径：docs/architecture/PROVIDER_REFERENCE_FIRST_AUDIT.md
- 绝对路径：/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/docs/architecture/PROVIDER_REFERENCE_FIRST_AUDIT.md
- 所属文件夹：docs/architecture
- 格式与大小：Markdown architecture/audit authority；本轮新增。

Scoped Conversation foundation

- 用途：Provider-independent、CandidateItem/Job-scoped ConversationSession/ConversationMessage contract、8-turn Context Compiler、v10 additive persistence 与无网络回归。
- 相对路径：docs/architecture/SCOPED_CONVERSATION_FOUNDATION.md、public/scoped-conversation-domain.js、tests/scoped_conversation_regression.mjs，以及 v10 migration 的 public/v1-demo-domain.js、public/local-first.js、public/local-jobs.js、public/career-evidence.js、public/career-profile.js。
- 绝对路径：/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/docs/architecture/SCOPED_CONVERSATION_FOUNDATION.md、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public/scoped-conversation-domain.js、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/tests/scoped_conversation_regression.mjs。
- 所属文件夹：docs/architecture、public、tests。
- 格式与大小：Markdown/JavaScript/Node regression；无真实 Provider call、无 Card chat UI、无 CandidateContext mutation。

tests/candidate_context_regression.mjs / tests/candidate_context_provider_regression.py

- 用途：分别验证浏览器 contract/state/consent 与 Provider JSON boundary 的正常、malformed、empty、ungrounded failure cases。
- 相对路径：tests/candidate_context_regression.mjs、tests/candidate_context_provider_regression.py
- 绝对路径：/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/tests/candidate_context_regression.mjs、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/tests/candidate_context_provider_regression.py
- 所属文件夹：tests
- 格式与大小：Node/Python no-network regressions；本轮新增。

Status and evidence updates

- 用途：记录实际 implementation state、Git/Provider preflight、reference-first contract scope、test evidence 与 next blockers。

- 相对路径：PROJECT_STATUS.md、NEXT_PHASE_HANDOFF.md、README.md、TECHNICAL_EVIDENCE.md、docs/architecture/PROVIDER_REFERENCE_FIRST_AUDIT.md、docs/architecture/SCOPED_CONVERSATION_FOUNDATION.md
- 绝对路径：/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/PROJECT_STATUS.md、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/NEXT_PHASE_HANDOFF.md、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/README.md、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/TECHNICAL_EVIDENCE.md、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/docs/architecture/PROVIDER_REFERENCE_FIRST_AUDIT.md、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/docs/architecture/SCOPED_CONVERSATION_FOUNDATION.md
- 所属文件夹：.
- 格式与大小：Markdown authority/status/evidence；本轮更新。

原始或既有文件

- docs/architecture/PRODUCT_ARCHITECTURE_V2_FINAL_CONSOLIDATION.md — V2 frozen semantic/product authority；绝对路径：/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/docs/architecture/PRODUCT_ARCHITECTURE_V2_FINAL_CONSOLIDATION.md。
- docs/architecture/PROVIDER_REFERENCE_FIRST_AUDIT.md、docs/architecture/SCOPED_CONVERSATION_FOUNDATION.md — 既有 Provider / conversation architecture reference；本轮保留并交叉引用；绝对路径位于项目 docs/architecture/。
- src/ai_career_ingestion.py、src/ai_provider_capabilities.py — 既有 PDF page delivery 与 Provider capability infrastructure；本轮未改动。app.py 已为 Runtime Selection 增加窄的动态模型/连接测试 API；绝对路径：/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/app.py、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/src/ai_career_ingestion.py、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/src/ai_provider_capabilities.py。
- data/job_radar.db、data/raw/、data/batch06_candidates/、document_benchmark/ — 既有 Job/benchmark evidence；未读取为 Candidate source、未修改；绝对路径分别位于项目 data/ 与 document_benchmark/。
- public/career-evidence.html、public/career-evidence.js、public/career-profile.js、public/local-first.js、public/local-jobs.js — 既有 UI/persistence paths；本轮将所有 IndexedDB openers additive 更新到 v10。旧 public/workspace.js 已由新的 shared public/v1-pages.js 替代。

过程与辅助文件

- tests/workspace_contract_regression.mjs — Workspace 两对象与 v10 Candidate/Job demo store regression。
- tests/web_provider/、tests/web_byok_harness_regression.mjs — 本次 Web BYOK feasibility probe 与其 no-persistence/no-key-URL 合同测试。
- tests/gemini_browser_runtime_regression.mjs — Gemini model discovery preference、request shape、visible text normalization、typed failure 与 no-persistence 静态合同。
- tests/gemini_connect_page_regression.mjs — 专用连接页的 CSP、API Key 获取链接、session-only/no-proxy/no-persistence 与 redirect 合同。
- 文件说明.md / 文件说明.pdf — 本任务的导航与人工阅读快照；不替代 architecture authority、source evidence 或 test logs。

- 项目下其余 data/、docs/current/、docs/history/、scripts/、src/extraction/、public/、tests/ 文件均保留为历史实现、运行基础设施或回归证据；未移动。

文件清单

- .gitignore — final generated safety configuration ; /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/.gitignore。
- 根目录 Markdown (README.md、PROJECT_STATUS.md、NEXT_PHASE_HANDOFF.md、TECHNICAL_EVIDENCE.md) — current status and evidence ; /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/。
- docs/architecture/ — frozen V2 authority and historical architecture reviews ; /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/docs/architecture/。
- docs/current/、docs/history/ — existing implementation/historical navigation ; /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/docs/。
- public/ — browser pages, CSS、local-first IndexedDB code 与共享 floating-window.js ; /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public/。
- src/ — Python production contracts and extraction adapters, including the new CandidateProposal boundary ; /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/src/。
- tests/ — Node/Python regressions , 包括新的 floating-window 几何/接入合同 ; /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/tests/。
- data/ — existing contracts, JD evidence and ignored local runtime/private paths; no new Candidate data; /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/data/。
- scripts/、document_benchmark/ — existing operational and benchmark evidence; untouched; /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/scripts/、/Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/document_benchmark/。

Workspace folder compositor flash + paint optimization (2026-08-28)

- 用途：固定 back、三张 paper 与 front 的 3D 深度和 z-order，避免合上终点重新分层导致内部文件短暂穿透；让 paper 在前盖完全闭合前归位；移除 hover 阴影插值，降低动画期重绘。
- 相对路径：public/styles.css、public/workspace.html、public/personal-information.html、public/personal-import.html、public/candidate-detail.html、public/jd.html、public/jd-import.html、public/job-detail.html、tests/step_02_03_ui_framework_regression.mjs、PROJECT_STATUS.md、TECHNICAL_EVIDENCE.md、NEXT_PHASE_HANDOFF.md、文件说明.md、文件说明.pdf。
- 绝对路径：实现位于 /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public；回归位于 /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/tests；状态、交接与文件指南位于项目根目录。
- 所属文件夹：public、tests、..
- 格式与大小：CSS 73,664 B；七个 V1 HTML 合计 21,963 B；targeted Node regression 16,608 B；Markdown / PDF 指南与状态记录；项目 inventory 为 279 个文件、20.8 MB。
- 验收：真实鼠标对 Personal/JD 各执行三轮完整开合，并执行一次快速反向操作；固定深度 [-3,-2,-1]、z-order [1,2,3] 和前盖 identity transform 均稳定复位；目视检查打开、300ms 收口与最终帧；浏览器日志为空。14/14 Node regressions、17/17 public JS syntax 与 Workspace HTTP 200 通过；未执行 Provider/API 请求。

Floating import scrollbar safe inset + Figma preflight (2026-08-28)

- 用途：让 Personal/JD 悬浮导入页滚动条由内部页面容器持有，避免滑块在外层圆角底部被直接裁断；安装官方 Figma 插件并固化全部 public UI 导入清单与目标文件。
- 相对路径：public/styles.css、七个 V1 HTML、tests/step_02_03_ui_framework_regression.mjs、PROJECT_STAT US.md、TECHNICAL_EVIDENCE.md、NEXT_PHASE_HANDOFF.md、文件说明.md、文件说明.pdf。
- 绝对路径：实现位于 /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/public；回归位于 /Users/kai/Documents/Codex/AI-Learning-OS/03_projects/job-radar/tests；状态、交接与文件指南位于项目根目录。
- 所属文件夹：public、tests、..。
- 格式与大小：CSS 74,704 B；targeted Node regression 17,253 B；HTML / Markdown / PDF；项目 inventory 为 279 个文件、20.8 MB。
- 验收：Personal 516px 高度下内部 shell 最大滚动 180、真实滚轮达到 180.5；JD 最大滚动 152、真实滚轮达到 152；真实 80% Personal 悬浮层目视确认右侧滑块与底部圆角分离。14/14 Node、17/17 JS syntax、8/8 active V1 HTTP 通过。Figma 插件安装成功，但工具未在同回合热载，因此未声明已导入。

更新时间

- 2026-09-01 CST (Asia/Shanghai)。本指南只索引和说明文件；未移动、重命名或复制原始资料，未修改 SQLite 或任何 Git remote。此前浏览器 demo duplicate consolidation 状态保持不变；本轮未提交 Provider 请求、未读取真实材料、未传输 Key、未触发付费。