

Checklist bàn giao hệ thống cho khách hàng

Thực hiện lần lượt từ trên xuống. Mỗi bước có thể tick vào ô [] khi hoàn thành. Thời gian ước tính hoàn chỉnh: **2-3 giờ** cho người làm lần đầu.

PHẦN 1 — Chuẩn bị tài khoản (15 phút)

Khách hàng cần đăng ký sẵn các tài khoản sau trước khi bắt đầu:

- ☐ **GitHub** — github.com (miễn phí)
- ☐ **Supabase** — supabase.com (miễn phí)
- ☐ **Cloudflare** — cloudflare.com (miễn phí)
- ☐ **Resend** — resend.com (miễn phí, 3.000 email/tháng)
- ☐ **SePay** — my.sepay.vn (miễn phí)

PHẦN 2 — Source code (10 phút)

- ☐ **Fork repo** về GitHub của khách hàng
 - Vào repo gốc → **Fork** → chọn tài khoản GitHub của khách
 - Đặt tên repo tùy ý (VD: my-template-store)
 - Giữ **Private** nếu muốn bảo mật source code

PHẦN 3 — Supabase Database (20 phút)

- ☐ **Tạo Supabase project mới**
 - supabase.com → New project
 - Đặt tên, chọn region **Singapore (ap-southeast-1)**
 - Đặt mật khẩu database (lưu lại)
 - Chờ ~2 phút để project khởi tạo
- ☐ **Chạy SQL migration**
 - Trong project → **SQL Editor** → New query
 - Copy toàn bộ nội dung file `supabase/deploy-via-dashboard.sql` từ repo
 - Paste vào editor → nhấn **Run** (Ctrl+Enter)
 - Kiểm tra Tables: phải thấy `products`, `orders`, `categories`, `settings`, `click_events`, `staff`, `email_campaigns`
- ☐ **Tạo Storage Buckets** (nếu file SQL chưa tạo)
 - Storage → Create bucket: `avatars` (Public, 512KB)
 - Storage → Create bucket: `site-assets` (Public, 5MB)
- ☐ **Copy 3 API keys** (Settings → API)
 - `Project URL` → dùng cho `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL`
 - `anon/public key` → dùng cho `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY`
 - `service_role key` → dùng cho `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`

- △ Lưu 3 giá trị này, dùng ở Bước 4

PHẦN 4 — Cloudflare Workers Deploy (30 phút)

- ☐ **Tạo Cloudflare Workers project**
 - Cloudflare Dashboard → **Workers & Pages** → Create application → **Workers** → Deploy a Worker
 - Đặt tên (VD: `my-template-store`)
- ☐ **Kết nối GitHub repo**
 - Trong project → Settings → Build & Deployments → Connect Git repository
 - Chọn repo vừa fork ở Phần 2
 - **Build command:** `npx @opennextjs/cloudflare build`
 - **Build output directory:** *(để trống)*
 - Node.js version: **22**
- ☐ **Set 6 Environment Variables bắt buộc**
 - Settings → Environment Variables → Add → chọn **Production**
 - Thêm lần lượt (nhấn Encrypt cho các biến nhạy cảm):

Variable	Giá trị	Encrypt?
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL	Project URL từ Bước 3	Không
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY	anon key từ Bước 3	Không
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	service_role key từ Bước 3	☐ Có
ADMIN_PASSWORD	Mật khẩu đăng nhập Admin (tự đặt)	☐ Có
ADMIN_SECRET	Chuỗi ngẫu nhiên 40 ký tự	☐ Có
CRON_SECRET	Chuỗi ngẫu nhiên 40 ký tự	☐ Có

Tạo chuỗi ngẫu nhiên tại: <https://generate-secret.vercel.app/40>

- ☐ **Deploy lần đầu**
 - Deployments → **Retry deployment** hoặc push 1 commit nhỏ lên GitHub
 - Chờ 3-5 phút
 - Truy cập domain `*.workers.dev` → phải thấy trang chủ hiện ra
 - Thử đăng nhập `/admin/login` với mật khẩu `ADMIN_PASSWORD` vừa đặt

PHẦN 5 — Cấu hình ban đầu trong Dashboard (20 phút)

Đăng nhập Admin → **Cấu hình** và điền lần lượt:

Giao diện

- ☐ **Tên site** (hiển thị trên tab trình duyệt)

- ☐ **Tên brand** (hiển thị trên header)
- ☐ **Mô tả site** (dùng cho SEO)
- ☐ **Màu chủ đạo** (màu nút, highlight)
- ☐ **Logo** (upload ảnh hoặc nhập URL)
- ☐ **Favicon** (upload .ico hoặc .png 32×32)
- ☐ **OG Image** (upload ảnh 1200×630px cho chia sẻ mạng xã hội)

Liên hệ

- ☐ **Email Admin** (nhận mật khẩu tạm khi quên mật khẩu)
- ☐ **Link Zalo** (hiển thị ở footer)

Thanh toán SePay

- ☐ **Ngân hàng** (chọn từ danh sách)
- ☐ **Số tài khoản ngân hàng**
- ☐ **Tên chủ tài khoản** (VIẾT HOA KHÔNG DẤU, phải khớp với ngân hàng)

Email Resend

- ☐ **Resend API Key** (lấy tại resend.com → API Keys)
- ☐ **From Email** (dùng `onboarding@resend.dev` để test, sau đó verify domain riêng)
- ☐ **From Name** (tên hiển thị người gửi)

PHẦN 6 — SePay (15 phút)

- ☐ **Tạo tài khoản SePay** tại my.sepay.vn
- ☐ **Kết nối ngân hàng**: Cài đặt → Liên kết ngân hàng → kết nối đúng tài khoản đã điền ở Bước 5
- ☐ **Điền SePay Webhook Secret** vào Dashboard
 - Admin → Cấu hình → SePay Webhook Secret → nhập chuỗi bí mật tự chọn (VD: `sepay-secret-2024`)
- ☐ **Tạo Webhook trên SePay**
 - my.sepay.vn → Dịch vụ → Webhook → Tạo webhook mới
 - URL: copy từ **Admin** → **Cấu hình** → **Webhook & API URLs** → **SePay Webhook URL**
 - Dán vào SePay, nhấn lưu → copy API Key
- ☐ **Điền API Key của SePay Webhook** vào Dashboard (nếu cần)

PHẦN 7 — Supabase Database Webhook (10 phút)

(Webhook này kích hoạt gửi email template khi đơn thành công)

- ☐ **Đặt Supabase Webhook Secret**
 - Admin → Cấu hình → Supabase Webhook Secret → nhập chuỗi bí mật (VD: `supa-secret-2024`)
- ☐ **Tạo Webhook trên Supabase**
 - supabase.com → project → **Database** → **Webhooks** → **Create a new hook**

- Name: `order-success`
 - Table: `orders` | Events: chỉ chọn **UPDATE**
 - URL: copy từ **Admin** → **Cấu hình** → **Webhook & API URLs** → **Supabase DB Webhook URL**
 - HTTP Headers: thêm `x-webhook-secret` = chuỗi bí mật vừa nhập
 - Nhấn **Confirm**
-

PHẦN 8 — Thêm sản phẩm đầu tiên (10 phút)

- ☐ Admin → **Sản phẩm** → Thêm sản phẩm mới
 - Tên sản phẩm
 - Giá (VND)
 - Mô tả ngắn
 - Template Link (link Notion/Google Sheets public để khách Duplicate)
 - Ảnh thumbnail (tùy chọn)
 - Danh mục
 - ☐ Mở trang chủ → kiểm tra sản phẩm hiển thị đúng
-

PHẦN 9 — Test toàn bộ luồng mua hàng (15 phút)

Dùng tab ẩn danh (Incognito), chuyển khoản số tiền thật:

- ☐ Vào trang chủ → chọn sản phẩm → bấm **Mua ngay**
- ☐ Nhập email thật của bạn → bấm **Tạo mã QR thanh toán**
- ☐ Quét QR → chuyển khoản đúng nội dung (mã đơn) và đúng số tiền
- ☐ Xác nhận trên màn hình chuyển sang **"Thanh toán thành công!"**
- ☐ Kiểm tra trong Admin → Đơn hàng: đơn đổi sang **Thành công**
- ☐ Kiểm tra hộp thư email: nhận được **email xác nhận** có link template
- ☐ Bấm link template → truy cập được Notion/Google Sheets

📌 Nếu không nhận được email: kiểm tra Resend Dashboard → Logs xem lỗi gì

PHẦN 10 — Custom Domain (tùy chọn nhưng nên làm)

Domain riêng giúp tránh bị chặn bởi một số ISP Việt Nam khi dùng `*.workers.dev`

- ☐ Mua domain (NameSilo, Namecheap, hoặc nhà cung cấp Việt Nam)
 - ☐ Cloudflare → Workers & Pages → project → **Custom Domains** → Add
 - ☐ Nhập domain → làm theo hướng dẫn thêm DNS record
 - ☐ Chờ DNS propagate (~5-30 phút)
 - ☐ Truy cập lại qua domain mới → kiểm tra hoạt động
-

PHẦN 11 — Marketing & Tracking (tùy chọn)

Sau khi hệ thống chạy ổn, thiết lập marketing:

- ☐ **GTM Container ID** — Admin → Cấu hình → Analytics & Tracking
 - Tạo GTM container tại tagmanager.google.com → copy GTM-XXXXXXX
 - Cấu hình các tag trong GTM: GA4, Facebook Pixel, Google Ads
- ☐ **Meta CAPI** (server-side, tăng chất lượng quảng cáo Facebook)
 - Meta Business → Events Manager → chọn Pixel → Settings → Generate Access Token
 - Admin → Cấu hình → Facebook Pixel ID + Meta Access Token
- ☐ **TikTok Pixel** (nếu chạy ads TikTok)
 - TikTok Ads Manager → Assets → Events → Web Events → Pixel ID
 - Lưu vào Admin → Cấu hình → TikTok Pixel ID → thêm tag vào GTM
- ☐ **Google Ads** (nếu chạy Google Ads)
 - Google Ads → Tools → Conversions → Conversion ID
 - Lưu vào Admin → Cấu hình → Google Ads Conversion ID → thêm tag vào GTM
- ☐ **Đổi mật khẩu Admin** (sau khi bàn giao)
 - Admin → Cấu hình → Đổi mật khẩu

Kiểm tra nhanh cuối cùng

Trước khi bàn giao chính thức, xác nhận tất cả các điểm sau:

- ☐ Trang chủ hiển thị đúng brand (tên, logo, màu)
- ☐ Sản phẩm hiển thị với ảnh, giá, nút Mua ngay
- ☐ Luồng mua hàng end-to-end hoạt động (QR → thanh toán → email)
- ☐ Admin Dashboard đăng nhập được, xem đơn hàng được
- ☐ Domain riêng hoạt động (nếu đã setup)
- ☐ Email giao hàng trông chuyên nghiệp (đúng brand color, tên công ty)

Thông tin cần bàn giao cho khách

Sau khi hoàn thành, cung cấp cho khách:

Thông tin	Ghi chú
URL trang web	Domain riêng hoặc *.workers.dev
URL Admin Dashboard	<domain>/admin/login
Mật khẩu Admin	Lưu trong password manager
Tài khoản GitHub	Để họ tự push code nếu cần
Tài khoản Supabase	Để họ xem dữ liệu
Tài khoản Cloudflare	Để họ quản lý deploy

Tài liệu kỹ thuật chi tiết: xem file `AGENTS.md` trong repo.