

1 Computational Geometry

1.1 convex-hull

```

1 struct node{
2     int x, y;
3     node operator - (const node &b) {
4         return {x - b.x, y - b.y};
5     }
6     int operator * (const node &b) {
7         return x * b.y - y * b.x;
8     }
9     bool operator < (const node &b) {
10        if (x != b.x) return x < b.x;
11        return y < b.y;
12    }
13 };
14 vector<node> build(vector<node> v)
15 {
16     vector<node> ans;
17     sort(v.begin(), v.end());
18     for(int i = 0; i < v.size(); i++){
19         while(ans.size() > 1 and (ans.end()
20             [-2] - ans.end()[-1]) * (ans.end()
21             )[-2] - v[i]) > 0){
22             ans.pop_back();
23         }
24         ans.pb(v[i]);
25     }
26     for(int i = v.size() - 2; i >= 0; i--){
27         while(ans.size() > 1 and (ans.end()
28             [-2] - ans.end()[-1]) * (ans.end()
29             )[-2] - v[i]) > 0){
30             ans.pop_back();
31         }
32         ans.pb(v[i]);
33     }
34     ans.pop_back();
35     return ans;
36 }

```

1.2 最近點對

```

1 set<pii> s; // {y, x}
2 for(int i = 0; i < n; i++){
3     int d = sqrt(ans) + 1;
4     while(s.size() > 0 and arr[i].F - arr[id]
5         ].F >= d){
6         s.erase({arr[id].S, arr[id].F});
7         id++;
8     }
9     auto l = s.lower_bound({arr[i].S - d, -1
10         e9});
11     auto r = s.lower_bound({arr[i].S + d, 1
12         e9});
13     for(auto j = l; j != r; ++j) ans = min(
14         ans, dis(i, *j));
15     s.insert({arr[i].S, arr[i].F});
16 }

```

1.3 李超線段樹

```

1 struct Line{
2     int k, b;
3     int val(int x){
4         return k * x + b;
5     }
6 };
7 Line tree[(int)1e6];
8 bool has_line[(int)1e6];
9 void insert(int node, int l, int r, Line
10     new_line)
11 {
12     if(!has_line[node]){
13         tree[node] = new_line;
14         has_line[node] = true;
15         return;
16     }
17     int mid = (l + r) >> 1;
18     bool l_better = new_line.val(l) > tree[
19         node].val(l);
20     bool mid_better = new_line.val(mid) >
21         tree[node].val(mid);
22     if(mid_better) swap(new_line, tree[node
23         ]);
24     if(l == r) return;
25     if(l_better != mid_better) insert(node
26         << 1, l, mid, new_line);
27     else insert(node << 1 | 1, mid + 1, r,
28         new_line);
29 }
30 int query(int node, int l, int r, int x)
31 {
32     if(!has_line[node]) return -2e18;
33     int re = tree[node].val(x);
34     if(l == r) return re;
35     int mid = (l + r) >> 1;
36     if(x <= mid) re = max(re, query(node <<
37         1, l, mid, x));
38     else re = max(re, query(node << 1 | 1,
39         mid + 1, r, x));
40     return re;
41 }

```

2 Data Structure

2.1 DSU-rollback

```

1 struct DSU_rollback{
2     int components;
3     vector<int> parent, sz;
4     struct modify{
5         int u, v, pre_sz;
6     };
7     vector<modify> history;
8     void initial(int n){
9         parent.resize(n + 1);
10        sz.resize(n + 1, 1);
11        components = n;
12    }

```

```

13     for(int i = 1; i <= n; i++) parent[i]
14         = i;
15 }
16 int find(int x){
17     while(x != parent[x]) x = parent[x];
18     return x;
19 }
20 void unite(int u, int v){
21     int root_u = find(u), root_v = find(
22         v);
23     if(root_u == root_v) return;
24     if(sz[root_u] < sz[root_v]) swap(
25         root_u, root_v);
26     history.pb({root_u, root_v, sz[
27         root_u]});
28     parent[root_v] = root_u;
29     sz[root_u] += sz[root_v];
30     components--;
31 }
32 void rollback(){
33     if(history.size() == 0) return;
34     modify last = history.back();
35     history.pop_back();
36     parent[last.v] = last.v;
37     sz[last.u] = last.pre_sz;
38     components++;
39 }
40 int dsu_time(){return (int)history.size()
41     };
42 void return_to_t(int t){
43     while(history.size() > t) rollback();
44 }

```

2.2 FHQ-treap

```

1 #include<bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 #define KCC ios::sync_with_stdio(0);cin.tie
4     (0);
5 #define pb push_back
6 #define pii pair<int, int>
7 #define F first
8 #define S second
9 mt19937 rnd(time(0));
10 const int MAXN = 2e5 + 5;
11 int left_node[MAXN], right_node[MAXN],
12     priority[MAXN], sz[MAXN], node_cnt = 0,
13     root = 0;
14 char val[MAXN];
15 void up(int i)
16 {
17     sz[i] = sz[left_node[i]] + sz[right_node
18         [i]] + 1;
19 }
20 void split(int i, int l, int r, int rank)
21 {
22     if(i == 0){

```

```

23         left_node[r] = right_node[l] = 0;
24         return;
25     }
26     if(sz[left_node[i]] + 1 <= rank){
27         right_node[l] = i;
28         split(right_node[i], i, r, rank - sz
29             [left_node[i]] - 1);
30     }
31     else{
32         left_node[r] = i;
33         split(left_node[i], l, i, rank);
34     }
35     up(i);
36 }
37 int merge(int l, int r)
38 {
39     if(l == 0 or r == 0) return l + r;
40     if(priority[l] >= priority[r]){
41         right_node[l] = merge(right_node[l],
42             r);
43         up(l);
44         return l;
45     }
46     else{
47         left_node[r] = merge(l, left_node[r]
48             );
49         up(r);
50         return r;
51     }
52 }
53 void out(int i)
54 {
55     if(i == 0) return;
56     out(left_node[i]);
57     cout << val[i];
58     out(right_node[i]);
59 }
60 int main()
61 {
62     KCC
63     int n, m;
64     cin >> n >> m;
65     for(int i = 0; i < n; i++){
66         char c;
67         cin >> c;
68         priority[++node_cnt] = rnd();
69         val[node_cnt] = c;
70         sz[node_cnt] = 1;
71         root = merge(root, node_cnt);
72     }
73     while(m--){
74         int a, b;
75         cin >> a >> b;
76         split(root, 0, 0, b);
77         int lm = right_node[0];
78         int r = left_node[0];
79         split(lm, 0, 0, a - 1);
80         int l = right_node[0];
81         int m = left_node[0];
82         root = merge(merge(l, r), m);
83     }
84     out(root);
85     return 0;
86 }

```

2.3 persistent-segment-tree

```

1 int upd(int pre, int l, int r, int pos, int
  val)
2 {
3     int node = ++cnt_tree;
4     tree[node] = tree[pre];
5     if(l == r){
6         tree[node].sum += val;
7         return node;
8     }
9     int mid = (l + r) >> 1;
10    if(pos <= mid) tree[node].l = upd(tree[
11    pre].l, l, mid, pos, val);
12    else tree[node].r = upd(tree[pre].r, mid
13    + 1, r, pos, val);
14    tree[node].sum = tree[tree[node].l].sum
15    + tree[tree[node].r].sum;
16    return node;
17 }
18 int query(int node, int l, int r, int ql,
19 int qr)
20 {
21     if(ql <= l and r <= qr) return tree[node
22     ].sum;
23     int mid = (l + r) >> 1, re = 0;
24     if(ql <= mid) re += query(tree[node].l,
25     l, mid, ql, qr);
26     if(qr > mid) re += query(tree[node].r,
27     mid + 1, r, ql, qr);
28     return re;
29 }
30 int get_kth(int node_l, int node_r, int l,
31 int r, int k)
32 {
33     // 區間第k小
34     /*
35     if(l == r) return l;
36     int mid = (l + r) >> 1;
37     int left_cnt = tree[tree[node_r].l].sum
38     - tree[tree[node_l].l].sum;
39     if(k <= left_cnt) return get_kth(tree[
40     node_l].l, tree[node_r].l, l, mid, k
41     );
42     else return get_kth(tree[node_l].r, tree
43     [node_r].r, mid + 1, r, k - left_cnt
44     );
45     */
46     while (l < r) {
47         int mid = (l + r) >> 1;
48         int left_cnt = tree[tree[node_r].l].
49         sum - tree[tree[node_l].l].sum;
50         if (k <= left_cnt) {
51             node_l = tree[node_l].l;
52             node_r = tree[node_r].l;
53             r = mid;
54         } else {
55             k -= left_cnt;
56             node_l = tree[node_l].r;
57             node_r = tree[node_r].r;
58             l = mid + 1;
59         }
60     }
61     return l;
62 }

```

2.4 segment tree lazytag

```

1 struct SegmentTree{
2     struct Node{
3         int sum, f, d, len;
4     } tree[MAXN << 2];
5     void pull(int id){
6         tree[id].sum = tree[id << 1].sum +
7         tree[id << 1 | 1].sum;
8     }
9     void addtag(int id, int a, int d){
10        tree[id].f += a;
11        tree[id].d += d;
12        tree[id].sum += (2 * a + (tree[id].
13        len - 1) * d) * tree[id].len /
14        2;
15    }
16    void push(int id){
17        if(!tree[id].f && !tree[id].d)
18            return;
19        int mid_f = tree[id].f + tree[id <<
20        1].len * tree[id].d;
21        addtag(id << 1, tree[id].f, tree[id
22        ].d);
23        addtag(id << 1 | 1, mid_f, tree[id].
24        d);
25        tree[id].f = tree[id].d = 0;
26    }
27    void build(int l, int r, int id, int ar
28    []){
29        tree[id].len = r - l + 1;
30        tree[id].f = tree[id].d = 0;
31        if(l == r){
32            tree[id].sum = ar[l];
33            return;
34        }
35        int mid = (l + r) >> 1;
36        build(l, mid, id << 1, ar);
37        build(mid + 1, r, id << 1 | 1, ar);
38        pull(id);
39    }
40    void update(int ql, int qr, int a, int d
41    , int l, int r, int id){
42        if(ql <= l and r <= qr){
43            addtag(id, a + (l - ql) * d, d);
44            return;
45        }
46        push(id);
47        int mid = (l + r) >> 1;
48        if(ql <= mid) update(ql, qr, a, d, l,
49        , mid, id << 1);
50        if(qr > mid) update(ql, qr, a, d, mid
51        + 1, r, id << 1 | 1);
52        pull(id);
53    }
54    int query(int ql, int qr, int l, int r,
55    int id){
56        if(ql <= l and r <= qr) return tree[
57        id].sum;
58        push(id);
59        int mid = (l + r) >> 1, re = 0;
60        if(ql <= mid) re += query(ql, qr, l,
61        mid, id << 1);
62        if(qr > mid) re += query(ql, qr, mid
63        + 1, r, id << 1 | 1);
64    }

```

```

49     return re;
50 }
51 };

```

3 Flow

3.1 dinic

```

1 struct Dinic{
2     struct Edge{
3         int to, cap, rev;
4     };
5     vector<vector<Edge>> adj;
6     vector<int> level, ptr;
7     int n;
8     Dinic(int _n){
9         n = _n;
10        level.resize(n + 1);
11        ptr.resize(n + 1);
12        adj.resize(n + 1);
13    }
14    void addedge(int u, int v, int w){
15        adj[u].pb({v, w, adj[v].size()});
16        adj[v].pb({u, 0, adj[u].size() - 1});
17    }
18    bool bfs(int s, int t)
19    {
20        fill(level.begin(), level.end(), -1);
21        ;
22        level[s] = 0;
23        queue<int> q;
24        q.push(s);
25        while(q.size()){
26            int x = q.front(); q.pop();
27            for(auto edge : adj[x]){
28                if(edge.cap > 0 and level[
29                edge.to] == -1){
30                    level[edge.to] = level[x
31                    ] + 1;
32                    q.push(edge.to);
33                }
34            }
35        }
36        return (level[t] != -1);
37    }
38    int dfs(int now, int t, int pushed)
39    {
40        if(now == t) return pushed;
41        for(int &i = ptr[now]; i < adj[now].
42        size(); i++){
43            auto &w = adj[now][i];
44            if(level[now] + 1 != level[w.to]
45            or w.cap == 0) continue;
46            int tr = dfs(w.to, t, min(pushed
47            , w.cap));
48            if(tr == 0) continue;
49            w.cap -= tr;
50            adj[w.to][w.rev].cap += tr;
51            return tr;
52        }
53    }

```

```

47     return 0;
48 }
49 int compute_max_flow(){
50     int max_flow = 0;
51     while(bfs(1, n)){
52         fill(ptr.begin(), ptr.end(), 0);
53         while(int pushed = dfs(1, n, 1
54         e18)){
55             max_flow += pushed;
56         }
57     }
58     return max_flow;
59 };

```

3.2 Edmonds-Karp

```

1 struct max_flow{
2     int n;
3     vector<int> dis, par, mn;
4     vector<vector<int>> g;
5     vector<array<int, 3>> edge;
6     max_flow(int _n){
7         n = _n;
8         dis.resize(n + 5);
9         par.resize(n + 5);
10        mn.resize(n + 5);
11        g.resize(n + 5);
12    }
13    void add_edge(int a, int b, int c){
14        g[a].pb(edge.size());
15        edge.pb({a, b, c});
16        g[b].pb(edge.size());
17        edge.pb({b, a, 0});
18    }
19    int bfs()
20    {
21        for(int i = 1; i <= n; i++) dis[i] =
22        -1;
23        for(int i = 1; i <= n; i++) mn[i] =
24        1e18;
25        dis[1] = 0;
26        queue<int> q;
27        q.push(1);
28        while(q.size()){
29            int x = q.front(); q.pop();
30            for(int i : g[x]){
31                auto [now, to, w] = edge[i];
32                if(dis[to] == -1 and w > 0){
33                    dis[to] = dis[now] + 1;
34                    par[to] = i;
35                    mn[to] = min(mn[now], w);
36                    q.push(to);
37                }
38            }
39        }
40        if(dis[n] == -1) return 0;
41        int now = n;
42        while(now != 1){
43            auto &a, b, w = edge[par[now
44            ]];

```

```

42     auto &[ra, rb, rw] = edge[par[
43         now ^ 1];
44     w -= mn[n];
45     rw += mn[n];
46     now = a;
47 }
48 return mn[n];
49 }
50 int max_flow_ans(){
51     int ans = 0;
52     while(true){
53         int t = bfs();
54         if(t == 0) break;
55         ans += t;
56     }
57     return ans;
58 }

```

4 Graph

4.1 bellman-ford

```

1 void bellman_ford(){
2     for(int i = 1; i <= n; i++){
3         bool update = false;
4         for(int j = 1; j <= n; j++){
5             for(auto k : g[j]){
6                 if(dis[k.F] > dis[j] + k.S)
7                     update = true, dis[k.F]
8                     = dis[j] + k.S;
9             }
10         }
11     }

```

4.2 dijk

```

1 priority_queue<pii, vector<pii>, greater<pii>
2     >> q;
3 q.push({0, 1});
4 dis[1] = 0;
5 while(q.size()){
6     auto [d, x] = q.top(); q.pop();
7     if(d > dis[x]) continue;
8     for(auto [to, w] : g[x]){
9         if(dis[to] > dis[x] + w){
10             dis[to] = dis[x] + w;
11             q.push({dis[to], to});
12         }
13     }

```

4.3 Euler-Path

```

1 void dfs(int x){
2     while(g[x].size()){
3         int nxt = g[x].back();
4         g[x].pop_back();
5         dfs(nxt);
6     }
7     ans.pb(x); // 倒序記錄答案
8 }

```

4.4 SCC

```

1 struct SCC{
2     vector<vector<int>> g, rg;
3     vector<bool> vis, used;
4     vector<int> component, st;
5     int component_cnt = 0, n;
6     void dfs1(int node){
7         vis[node] = true;
8         for(int i : g[node]) if(!vis[i])
9             dfs1(i);
10        st.pb(node);
11    }
12    void dfs2(int node){
13        used[node] = true;
14        for(int i : rg[node]) if(!used[i])
15            dfs2(i);
16        component[node] = component_cnt;
17    }
18    SCC(const vector<vector<int>> v){
19        n = v.size() - 1;
20        g = v;
21        rg.resize(n + 1);
22        vis.resize(n + 1, false);
23        used.resize(n + 1, false);
24        component.resize(n + 1, 0);
25        for(int i = 1; i <= n; i++) for(int
26            j : v[i]) rg[j].pb(i);
27    }
28    vector<int> find_component(){
29        for(int i = 1; i <= n; i++) if(!vis[
30            i]) dfs1(i);
31        reverse(st.begin(), st.end());
32        for(int i : st) if(!used[i]){
33            component_cnt++;
34            dfs2(i);
35        }
36        return component;
37    }
38 }

```

5 Linear Programming

5.1 simplex

```

1 /*target:
2     max \sum_{j=1}^n A_{0,j} * x_j
3     condition:
4         \sum_{j=1}^n A_{i,j} * x_j <= A_{i,0} | i=1~m
5     x_j >= 0 | j=1~n
6     VDB = vector<double>*/
7     template<class VDB>
8     VDB simplex(int m, int n, vector<VDB> a){
9         vector<int> left(m+1), up(n+1);
10        iota(left.begin(), left.end(), n);
11        iota(up.begin(), up.end(), 0);
12        auto pivot = [&](int x, int y){
13            swap(left[x], up[y]);
14            auto k = a[x][y]; a[x][y] = 1;
15            vector<int> pos;
16            for(int j = 0; j <= n; ++j){
17                a[x][j] /= k;
18                if(a[x][j] != 0) pos.push_back(j);
19            }
20            for(int i = 0; i <= m; ++i){
21                if(a[i][y]==0 || i == x) continue;
22                k = a[i][y], a[i][y] = 0;
23                for(int j : pos) a[i][j] -= k*a[x][j];
24            }
25        };
26        for(int x,y;;){
27            for(int i=x+1; i <= m; ++i)
28                if(a[i][0]<a[x][0]) x = i;
29            if(a[x][0]>=0) break;
30            for(int j=y+1; j <= n; ++j)
31                if(a[x][j]<a[x][y]) y = j;
32            if(a[x][y]>=0) return VDB();//infeasible
33            pivot(x, y);
34        }
35        for(int x,y;;){
36            for(int j=y+1; j <= n; ++j)
37                if(a[0][j] > a[0][y]) y = j;
38            if(a[0][y]<=0) break;
39            x = -1;
40            for(int i=1; i<=m; ++i) if(a[i][y] > 0)
41                if(x == -1 || a[i][0]/a[i][y]
42                    < a[x][0]/a[x][y]) x = i;
43            if(x == -1) return VDB();//unbounded
44            pivot(x, y);
45        }
46        VDB ans(n + 1);
47        for(int i = 1; i <= m; ++i)
48            if(left[i] <= n) ans[left[i]] = a[i][0];
49        ans[0] = -a[0][0];
50        return ans;
51 }

```

6 Number Theory

6.1 basic

```

1 template<typename T>
2 void gcd(const T &a, const T &b, T &d, T &x, T &y){
3     if(!b) d=a, x=1, y=0;
4     else gcd(b, a%b, d, y, x), y-=x*(a/b);

```

```

5 }
6 long long int phi[N+1];
7 void phiTable(){
8     for(int i=1; i<=N; i++) phi[i]=i;
9     for(int i=1; i<=N; i++) for(x=i*2; x<=N; x+=i)
10        phi[x]-=phi[i];
11 }
12 void all_divdown(const LL &n) { // all n/x
13     for(LL a=1; a<=n; a=n/(n/(a+1))) {
14         // dosomething;
15     }
16 }
17 const int MAXPRIME = 1000000;
18 int iscom[MAXPRIME], prime[MAXPRIME],
19     primecnt;
20 int phi[MAXPRIME], mu[MAXPRIME];
21 void sieve(void){
22     memset(iscom, 0, sizeof(iscom));
23     primecnt = 0;
24     phi[1] = mu[1] = 1;
25     for(int i=2; i<MAXPRIME; ++i) {
26         if(!iscom[i]) {
27             prime[primecnt++] = i;
28             mu[i] = -1;
29             phi[i] = i-1;
30         }
31         for(int j=0; j<primecnt; ++j) {
32             int k = i * prime[j];
33             if(k>MAXPRIME) break;
34             iscom[k] = prime[j];
35             if(i%prime[j]==0) {
36                 mu[k] = 0;
37                 phi[k] = phi[i] * prime[j];
38                 break;
39             } else {
40                 mu[k] = -mu[i];
41                 phi[k] = phi[i] * (prime[j]-1);
42             }
43         }
44     }
45 }
46 bool g_test(const LL &g, const LL &p, const
47     vector<LL> &v) {
48     for(int i=0; i<v.size(); ++i)
49         if(modexp(g, (p-1)/v[i], p)!=1)
50             return false;
51     return true;
52 }
53 LL primitive_root(const LL &p) {
54     if(p==2) return 1;
55     vector<LL> v;
56     Factor(p-1, v);
57     v.erase(unique(v.begin(), v.end()), v.end());
58     for(LL g=2; g<p; ++g)
59         if(g_test(g, p, v))
60             return g;
61     puts("primitive_root NOT FOUND");
62     return -1;
63 }
64 int Legendre(const LL &a, const LL &p) {
65     return modexp(a%p, (p-1)/2, p);
66 }
67 LL inv(const LL &a, const LL &n) {
68     LL d, x, y;

```

```

66 gcd(a,n,d,x,y);
67 return d==1 ? (x+n)%n : -1;
68 }
69
70 int inv[maxN];
71 LL invtable(int n,LL P){
72 inv[1]=1;
73 for(int i=2;i<n;++i)
74 inv[i]=(P-(P/i))*inv[P%i]%P;
75 }
76
77 LL log_mod(const LL &a, const LL &b, const
78 LL &p) {
79 // a ^ x = b ( mod p )
80 int m=sqrt(p+.5), e=1;
81 LL v=inv(modexp(a,m,p), p);
82 map<LL,int> x;
83 x[1]=0;
84 for(int i=1;i<m;++i) {
85 e = LLMul(e,a,p);
86 if(!x.count(e)) x[e] = i;
87 }
88 for(int i=0;i<m;++i) {
89 if(x.count(b)) return i*m + x[b];
90 b = LLMul(b,v,p);
91 }
92 return -1;
93 }
94
95 LL Tonelli_Shanks(const LL &n, const LL &p)
96 {
97 // x^2 = n ( mod p )
98 if(n==0) return 0;
99 if(Legendre(n,p)!=1) while(1) { puts("SQRT
100 ROOT does not exist"); }
101 int S = 0;
102 LL Q = p-1;
103 while( !(Q&1) ) { Q>>=1; ++S; }
104 if(S==1) return modexp(n%p,(p+1)/4,p);
105 LL z = 2;
106 for(; Legendre(z,p)!=-1;++z)
107 LL c = modexp(z,Q,p);
108 LL R = modexp(n%p,(Q+1)/2,p), t = modexp(n
109 %p,Q,p);
110 int M = S;
111 while(1) {
112 if(t==1) return R;
113 LL b = modexp(c,1<<(M-i-1),p);
114 R = LLMul(R,b,p);
115 t = LLMul( LLMul(b,b,p), t, p);
116 c = LLMul(b,b,p);
117 M = i;
118 }
119 return -1;
120 }
121
122 template<typename T>
123 T Euler(T n){
124 T ans=n;
125 for(T i=2;i*i<=n;++i){
126 if(n%i==0){
127 ans=ans/i*(i-1);
128 while(n%i==0)n/=i;
129 }
130 }
131 if(n>1)ans=ans/n*(n-1);

```

```

128 return ans;
129 }
130
131 //Chinese_remainder_theorem
132 template<typename T>
133 T pow_mod(T n,T k,T m){
134 T ans=1;
135 for(n=(n>m?n%m:n);k>=1){
136 if(k&1)ans=ans*n%m;
137 n=n*n%m;
138 }
139 return ans;
140 }
141
142 template<typename T>
143 T crt(vector<T> &m,vector<T> &a){
144 T M=1,tM,ans=0;
145 for(int i=0;i<(int)m.size();++i)M*=m[i];
146 for(int i=0;i<(int)a.size();++i){
147 tM=M/m[i];
148 ans=(ans+(a[i]*tM%M)*pow_mod(tM,Euler(m[
149 i])-1,m[i])%M)%M;
150 }
151 //如果m[i]是質數 · Euler(m[i])-1=m[i]-2 ·
152 就不用算Euler了/
153 return ans;
154 }
155
156 //java code
157 //求sqrt(N)的連分數
158 public static void Pell(int n){
159 BigInteger N,p1,p2,q1,q2,a0,a1,a2,g1,g2,h1
160 ,h2,p,q;
161 g1=q2=p1=BigInteger.ZERO;
162 h1=q1=p2=BigInteger.ONE;
163 a0=a1=BigInteger.valueOf((int)Math.sqrt
164 (1.0*n));
165 BigInteger ans=a0.multiply(a0);
166 if(ans.equals(BigInteger.valueOf(n))){
167 System.out.println("No solution!");
168 return ;
169 }
170 while(true){
171 g2=a1.multiply(h1).subtract(g1);
172 h2=N.subtract(g2.pow(2)).divide(h1);
173 a2=g2.add(a0).divide(h2);
174 p=a1.multiply(p2).add(p1);
175 q=a1.multiply(q2).add(q1);
176 if(p.pow(2).subtract(N.multiply(q.pow
177 (2))).compareTo(BigInteger.ONE)==0)
178 break;
179 g1=g2;h1=h2;a1=a2;
180 p1=p2;p2=p;
181 q1=q2;q2=q;
182 }
183 System.out.println(p+" "+q);

```

6.2 bit set

```

1 void sub_set(int S){
2 int sub=S;
3 do{

```

```

4 //對某集合的子集的處理
5 sub=(sub-1)&S;
6 }while(sub!=S);
7
8 void k_sub_set(int k,int n){
9 int comb=(1<<k)-1,S=1<<n;
10 while(comb<S){
11 //對大小為k的子集的處理
12 int x=comb&-comb,y=comb+x;
13 comb=((comb~y)/x>>1)|y;
14 }
15 }

```

6.3 cantor expansion

```

1 int factorial[MAXN];
2 void init(){
3 factorial[0]=1;
4 for(int i=1;i<=MAXN;++i)factorial[i]=
5 factorial[i-1]*i;
6 }
7
8 int encode(const vector<int> &s){
9 int n=s.size(),res=0;
10 for(int i=0;i<n;++i){
11 int t=0;
12 for(int j=i+1;j<n;++j)
13 if(s[j]<s[i])++t;
14 res+=t*factorial[n-i-1];
15 }
16 return res;
17 }
18
19 vector<int> decode(int a,int n){
20 vector<int> res;
21 vector<bool> vis(n,0);
22 for(int i=n-1;i>=0;--i){
23 int t=a/factorial[i],j;
24 for(j=0;j<n;++j)
25 if(!vis[j]){
26 if(t==0)break;
27 --t;
28 }
29 res.push_back(j);
30 vis[j]=1;
31 a%=factorial[i];
32 }
33 return res;
34 }

```

6.4 FFT

```

1 template<typename T,typename VT=vector<
2 complex<T> >>
3 struct FFT{
4 const T pi;
5 FFT(const T pi=acos((T)-1)):pi(pi){}
6 unsigned bit_reverse(unsigned a,int len){
7 a=((a&0x55555555U)<<1)|((a&0xAAAAAAAAU)>>1);
8 a=((a&0x33333333U)<<2)|((a&0xCCCCCCCCU)>>2);
9 a=((a&0x0F0F0F0FU)<<4)|((a&0xF0F0F0FU)>>4);

```

```

9 a=((a&0x00FF00FFU)<<8)|((a&0xFF00FF00U)>>8);
10 a=((a&0x0000FFFFU)<<16)|((a&0xFFFF0000U)
11 >>16);
12 return a>>(32-len);
13 }
14 void fft(bool is_inv,VT &in,VT &out,int N)
15 {
16 int bitlen=__lg(N),num=is_inv?-1:1;
17 for(int i=0;i<N;++i)out[bit_reverse(i,
18 bitlen)]=in[i];
19 for(int step=2;step<=N;step<=1){
20 const int mh=step>>1;
21 for(int i=0;i<mh;++i){
22 complex<T> wi=exp(complex<T>(0,i*num
23 *pi/mh));
24 for(int j=i;j<N;j+=step){
25 int k=j+mh;
26 complex<T> u=out[j],t=wi*out[k];
27 out[j]=u+t;
28 out[k]=u-t;
29 }
30 }
31 if(is_inv)for(int i=0;i<N;++i)out[i]/=N;
32 }
33 }

```

6.5 find real root

```

1 // an*x^n + ... + a1x + a0 = 0;
2 int sign(double x){
3 return x < -eps ? -1 : x > eps;
4 }
5
6 double get(const vector<double>&coef, double
7 x){
8 double e = 1, s = 0;
9 for(auto i : coef) s += i*e, e *= x;
10 return s;
11 }
12
13 double find(const vector<double>&coef, int n
14 , double lo, double hi){
15 double sign_lo = sign(get(coef,lo));
16 if( !(sign_lo = sign(get(coef,lo))) )
17 return lo;
18 if( !(sign_hi = sign(get(coef,hi))) )
19 return hi;
20 if(sign_lo * sign_hi > 0) return INF;
21 for(int stp = 0; stp < 100 && hi - lo >
22 eps; ++stp){
23 double m = (lo+hi)/2.0;
24 int sign_mid = sign(get(coef,m));
25 if(!sign_mid) return m;
26 if(sign_lo*sign_mid < 0) hi = m;
27 else lo = m;
28 }
29 return (lo+hi)/2.0;
30 }
31
32 vector<double> cal(vector<double>coef, int n
33 ){
34 vector<double> res;

```

```

29 if(n == 1){
30     if(sign(coef[1])) res.pb(-coef[0]/coef[1]);
31     return res;
32 }
33 vector<double>dcoef(n);
34 for(int i = 0; i < n; ++i) dcoef[i] = coef[i+1]*(i+1);
35 vector<double>droot = cal(dcoef, n-1);
36 droot.insert(droot.begin(), -INF);
37 droot.pb(INF);
38 for(int i = 0; i+1 < droot.size(); ++i){
39     double tmp = find(coef, n, droot[i], droot[i+1]);
40     if(tmp < INF) res.pb(tmp);
41 }
42 return res;
43 }
44
45 int main () {
46     vector<double>ve;
47     vector<double>ans = cal(ve, n);
48     // 視情況把答案 +eps · 避免 -0
49 }

```

6.6 FWT

```

1 vector<int> F_OR_T(vector<int> f, bool inverse){
2     for(int i=0; (2<<i)<=f.size(); ++i)
3         for(int j=0; j<f.size(); j+=2<<i)
4             for(int k=0; k<(1<<i); ++k)
5                 f[j+k+(1<<i)] += f[j+k]*(inverse?-1:1);
6     return f;
7 }
8 vector<int> rev(vector<int> A) {
9     for(int i=0; i<A.size(); i+=2)
10         swap(A[i],A[i^(A.size()-1)]);
11     return A;
12 }
13 vector<int> F_AND_T(vector<int> f, bool inverse){
14     return rev(F_OR_T(rev(f), inverse));
15 }
16 vector<int> F_XOR_T(vector<int> f, bool inverse){
17     for(int i=0; (2<<i)<=f.size(); ++i)
18         for(int j=0; j<f.size(); j+=2<<i)
19             for(int k=0; k<(1<<i); ++k){
20                 int u=f[j+k], v=f[j+k+(1<<i)];
21                 f[j+k+(1<<i)] = u-v, f[j+k] = u+v;
22             }
23     if(inverse) for(auto &a:f) a/=f.size();
24     return f;
25 }

```

6.7 LinearCongruence

```

1 pair<LL,LL> LinearCongruence(LL a[],LL b[],
2     LL m[],int n) {
3     // a[i]*x = b[i] (mod m[i])
4     for(int i=0;i<n;++i) {
5         LL x, y, d = extgcd(a[i],m[i],x,y);
6         if(b[i]%d!=0) return make_pair(-1LL,0LL);
7         ;
8         m[i] /= d;
9         b[i] = LLmul(b[i]/d,x,m[i]);
10    }
11    LL lastb = b[0], lastm = m[0];
12    for(int i=1;i<n;++i) {
13        LL x, y, d = extgcd(m[i],lastm,x,y);
14        if((lastb-b[i])%d!=0) return make_pair(-1LL,0LL);
15        lastb = LLmul((lastb-b[i])/d,x,(lastm/d)*m[i]);
16        lastm = (lastm/d)*m[i];
17        lastb = (lastb+b[i])%lastm;
18    }
19    return make_pair(lastb<0?lastb+lastm:lastb,lastm);
20 }

```

6.8 Lucas

```

1 ll C(ll n, ll m, ll p){// n!/m!/(n-m)!
2     if(n<m) return 0;
3     return f[n]*inv(f[m],p)%p*inv(f[n-m],p)%p;
4 }
5 ll L(ll n, ll m, ll p){
6     if(!m) return 1;
7     return C(n%p,m%p,p)*L(n/p,m/p,p)%p;
8 }
9 ll Wilson(ll n, ll p){ // n!%p
10    if(!n)return 1;
11    ll res=Wilson(n/p, p);
12    if((n/p)%2) return res*(p-f[n%p])%p;
13    return res*f[n%p]%p; //(p-1)!%p=-1
14 }

```

6.9 Matrix

```

1 template<typename T>
2 struct Matrix{
3     using rt = std::vector<T>;
4     using mt = std::vector<rt>;
5     using matrix = Matrix<T>;
6     int r,c;
7     mt m;
8     Matrix(int r,int c):r(r),c(c),m(r,rt(c)){}
9     rt& operator[](int i){return m[i];}
10    matrix operator+(const matrix &a){
11        matrix rev(r,c);
12        for(int i=0;i<r;++i)
13            for(int j=0;j<c;++j)
14                rev[i][j]=m[i][j]+a.m[i][j];
15        return rev;
16    }
17    matrix operator-(const matrix &a){

```

```

18    matrix rev(r,c);
19    for(int i=0;i<r;++i)
20        for(int j=0;j<c;++j)
21            rev[i][j]=m[i][j]-a.m[i][j];
22    return rev;
23 }
24 matrix operator*(const matrix &a){
25    matrix rev(r,a.c);
26    matrix tmp(a.c,a.r);
27    for(int i=0;i<a.r;++i)
28        for(int j=0;j<a.c;++j)
29            tmp[j][i]=a.m[i][j];
30    for(int i=0;i<r;++i)
31        for(int j=0;j<a.c;++j)
32            for(int k=0;k<c;++k)
33                rev.m[i][j]+=m[i][k]*tmp[j][k];
34    return rev;
35 }
36 bool inverse(){
37    Matrix t(r,r+c);
38    for(int y=0;y<r;y++){
39        t.m[y][c+y] = 1;
40        for(int x=0;x<c;++x)
41            t.m[y][x]=m[y][x];
42    }
43    if(!t.gas())
44        return false;
45    for(int y=0;y<r;y++){
46        for(int x=0;x<c;++x)
47            m[y][x]=t.m[y][c+x]/t.m[y][y];
48        return true;
49    }
50 }
51 T gas(){
52    vector<T> lazy(r,1);
53    bool sign=false;
54    for(int i=0;i<r;++i){
55        if(m[i][i]==0){
56            int j=i+1;
57            while(j<r&&m[j][i])j++;
58            if(j==r)continue;
59            m[i].swap(m[j]);
60            sign=!sign;
61        }
62        for(int j=0;j<r;++j){
63            if(i==j)continue;
64            lazy[j]=lazy[j]*m[i][i];
65            T mx=m[j][i];
66            for(int k=0;k<c;++k)
67                m[j][k]=m[j][k]*m[i][i]-m[i][k]*mx;
68        }
69    }
70    T det=sign?-1:1;
71    for(int i=0;i<r;++i){
72        det = det*m[i][i];
73        det = det/lazy[i];
74        for(auto &j:m[i])j/=lazy[i];
75    }
76    return det;
77 }

```

6.10 MillerRobin

```

1 ULL LLmul(ULL a, ULL b, const ULL &mod) {
2     LL ans=0;
3     while(b) {
4         if(b&1) {
5             ans+=a;
6             if(ans>=mod) ans-=mod;
7         }
8         a<<=1, b>>=1;
9         if(a>=mod) a-=mod;
10    }
11    return ans;
12 }
13 ULL mod_mul(ULL a,ULL b,ULL m){
14    a%=m,b%=m; /* fast for m < 2^58 */
15    ULL y=(ULL)((double)a*b/m+0.5);
16    ULL r=(a*b-y*m)%m;
17    return r<0?r+m:r;
18 }
19 template<typename T>
20 T pow(T a,T b,T mod){//a^b%mod
21    T ans=1;
22    for(;b;a=mod_mul(a,a,mod),b>>=1)
23        if(b&1)ans=mod_mul(ans,a,mod);
24    return ans;
25 }
26 int sprp[3]={2,7,61}; //int範圍可解
27 int llsprp[7]={2,325,9375,28178,450775,9780504,1795265022}; //至少 unsigned long long範圍
28 template<typename T>
29 bool isprime(T n,int *sprp,int num){
30    if(n==2)return 1;
31    if(n<2||n%2==0)return 0;
32    int t=0;
33    T u=n-1;
34    for(;u%2==0;++t)u>>=1;
35    for(int i=0;i<num;++i){
36        T a=sprp[i]%n;
37        if(a==0||a==1||a==n-1)continue;
38        T x=pow(a,u,n);
39        if(x==1||x==n-1)continue;
40        for(int j=0;j<t;++j){
41            x=mod_mul(x,x,n);
42            if(x==1)return 0;
43            if(x==n-1)break;
44        }
45        if(x==n-1)continue;
46        return 0;
47    }
48    return 1;
49 }
50 }

```

6.11 NTT

```

1 2615053605667*(2^18)+1,3
2 15*(2^27)+1,31
3 479*(2^21)+1,3
4 7*17*(2^23)+1,3
5 3*3*211*(2^19)+1,5
6 25*(2^22)+1,3

```



```

7 template<typename T, typename VT=vector<T> >
8 struct NTT{
9     const T P,G;
10    NTT(T p=(1<<23)*7*17+1,T g=3):P(p),G(g){}
11    unsigned bit_reverse(unsigned a,int len){
12        //Look FFT.cpp
13    }
14    T pow_mod(T n,T k,T m){
15        T ans=1;
16        for(n=(n>=m?n%m:n);k>=1){
17            if(k&1)ans=ans*n%m;
18            n=n*n%m;
19        }
20        return ans;
21    }
22    void ntt(bool is_inv,VT &in,VT &out,int N)
23    {
24        int bitlen=__lg(N);
25        for(int i=0;i<N;++i)out[bit_reverse(i,
26            bitlen)]=in[i];
27        for(int step=2,id=1;step<=N;step<=1,++
28            id){
29            T wn=pow_mod(G,(P-1)>>id,P),wi=1,u,t;
30            const int mh=step>>1;
31            for(int i=0;i<mh;++i){
32                for(int j=i;j<N;j+=step){
33                    u=out[j],t=wi*u[out[j+mh]%P];
34                    out[j]=u+t;
35                    out[j+mh]=u-t;
36                    if(out[j]>=P)out[j]-=P;
37                    if(out[j+mh]<0)out[j+mh]+=P;
38                }
39                wi=wi*wn%P;
40            }
41            if(is_inv){
42                for(int i=1;i<N/2;++i)swap(out[i],out[
43                    N-i]);
44                T invn=pow_mod(N,P-2,P);
45                for(int i=0;i<N;++i)out[i]=out[i]*invn
46                    %P;
47            }
48        }
49    }
50 };

```

6.12 Simpson

```

1 double simpson(double a,double b){
2     double c=a+(b-a)/2;
3     return (F(a)+4*F(c)+F(b))*(b-a)/6;
4 }
5 double asr(double a,double b,double eps,
6     double A){
7     double c=a+(b-a)/2;
8     double L=simpson(a,c),R=simpson(c,b);
9     if( abs(L+R-A)<15*eps )
10        return L+R+(L+R-A)/15.0;
11    return asr(a,c,eps/2,L)+asr(c,b,eps/2,R);
12 }
13 double asr(double a,double b,double eps){
14    return asr(a,b,eps,simpson(a,b));
15 }

```

6.13 外星模運算

```

1 //a[0]^a[1]^a[2]^...
2 #define maxn 1000000
3 int euler[maxn+5];
4 bool is_prime[maxn+5];
5 void init_euler(){
6     is_prime[1]=1; //不是質數
7     for(int i=1;i<=maxn;i++)euler[i]=i;
8     for(int i=2;i<=maxn;i++){
9         if(!is_prime[i]){ //是質數
10             euler[i]--;
11             for(int j=i<1;j<=maxn;j+=i){
12                 is_prime[j]=1;
13                 euler[j]=euler[j]/i*(i-1);
14             }
15         }
16     }
17 }
18 LL pow(LL a,LL b,LL mod){ //a^b%mod
19     LL ans=1;
20     for(;b;a=a*a%mod,b>=1)
21         if(b&1)ans=ans*a%mod;
22     return ans;
23 }
24 bool isless(LL *a,int n,int k){
25     if(*a==1)return k>1;
26     if(--n==0)return *a<k;
27     int next=0;
28     for(LL b=1;b<k;next){
29         b*=a;
30         return isless(a+1,n,next);
31     }
32     LL high_pow(LL *a,int n,LL mod){
33         if(*a==1||--n==0)return *a%mod;
34         int k=0,r=euler[mod];
35         for(LL tma=1;tma!=pow(*a,k+r,mod);++k)
36             tma=tma*(a%mod);
37         if(isless(a+1,n,k))return pow(*a,high_pow(
38             a+1,n,k),mod);
39         int tmd=high_pow(a+1,n,r), t=(tmd-k+r)%r;
40         return pow(*a,k+t,mod);
41     }
42     LL a[1000005];
43     int t,mod;
44     int main(){
45         init_euler();
46         scanf("%d",&t);
47         #define n 4
48         while(t--){
49             for(int i=0;i<n;++i)scanf("%Lld",&a[i]);
50             scanf("%d",&mod);
51             printf("%Lld\n",high_pow(a,n,mod));
52         }
53     }
54 }

```

6.14 數位統計

```

1 ll d[65], dp[65][2]; //up區間是不是完整
2 ll dfs(int p,bool is8,bool up){

```

```

3     if(!p)return 1; // 回傳0是不是答案
4     if(!up&&~dp[p][is8])return dp[p][is8];
5     int mx = up?d[p]:9; //可以用的有那些
6     ll ans=0;
7     for(int i=0;i<=mx;++i){
8         if( is8&&i==7 )continue;
9         ans += dfs(p-1,i==8,up&&i==mx);
10    }
11    if(!up)dp[p][is8]=ans;
12    return ans;
13 }
14 ll f(ll N){
15     int k=0;
16     while(N){ // 把數字先分解到陣列
17         d[++k] = N%10;
18         N/=10;
19     }
20     return dfs(k,false,true);
21 }

```

6.15 質因數分解

```

1 LL func(const LL n,const LL mod,const int c)
2 {
3     return (LLmul(n,n,mod)+c+mod)%mod;
4 }
5 LL pollorrho(const LL n, const int c) { //循
6     環節長度
7     LL a=1, b=1;
8     a=func(a,n,c)%n;
9     b=func(b,n,c)%n; b=func(b,n,c)%n;
10    while(gcd(abs(a-b),n)==1) {
11        a=func(a,n,c)%n;
12        b=func(b,n,c)%n; b=func(b,n,c)%n;
13    }
14    return gcd(abs(a-b),n);
15 }
16 void prefactor(LL &n, vector<LL> &v) {
17     for(int i=0;i<12;++i) {
18         while(n%prime[i]==0) {
19             v.push_back(prime[i]);
20             n/=prime[i];
21         }
22     }
23 }
24 void smallfactor(LL n, vector<LL> &v) {
25     if(n<MAXPRIME) {
26         while(isp[(int)n]) {
27             v.push_back(isp[(int)n]);
28             n/=isp[(int)n];
29         }
30         v.push_back(n);
31     } else {
32         for(int i=0;i<primecnt&&prime[i]*prime[i]
33             ]<=n;++i) {
34             while(n%prime[i]==0) {
35                 v.push_back(prime[i]);
36                 n/=prime[i];
37             }

```

```

38         }
39         if(n!=1) v.push_back(n);
40     }
41 }
42 void comfactor(const LL &n, vector<LL> &v) {
43     if(n<1e9) {
44         smallfactor(n,v);
45         return;
46     }
47     if(Isprime(n)) {
48         v.push_back(n);
49         return;
50     }
51     LL d;
52     for(int c=3; c<=n; ++c) {
53         d = pollorrho(n,c);
54         if(d!=n) break;
55     }
56     comfactor(d,v);
57     comfactor(n/d,v);
58 }
59 void Factor(const LL &x, vector<LL> &v) {
60     LL n = x;
61     if(n==1) { puts("Factor 1"); return; }
62     prefactor(n,v);
63     if(n==1) return;
64     comfactor(n,v);
65     sort(v.begin(),v.end());
66 }
67 void AllFactor(const LL &n,vector<LL> &v) {
68     vector<LL> tmp;
69     Factor(n,tmp);
70     v.clear();
71     v.push_back(1);
72     int len;
73     LL now=1;
74     for(int i=0;i<tmp.size();++i) {
75         if(i==0 || tmp[i]!=tmp[i-1]) {
76             len = v.size();
77             now = 1;
78         }
79         now*=tmp[i];
80         for(int j=0;j<len;++j)
81             v.push_back(v[j]*now);
82     }
83 }

```

7 String

7.1 ac 自動機

```

1 int trie[(int)5e5 + 5][26], node_cnt = 0,
2     fail[(int)5e5 + 5]; // ac_automachine
3 int pattern_end[(int)5e5 + 5];
4 void insert(string s, int id)
5 {
6     int u = 0;
7     for(char c : s){

```

```

7   int v = c - 'a';
8   if(!trie[u][v]) trie[u][v] = ++
      node_cnt;
9   u = trie[u][v];
10  }
11  pattern_end[id] = u;
12 }
13 void build_ac_automachine()
14 {
15     //bfs
16     queue<int> q;
17     for(int i = 0; i < 26; i++) if(trie[0][i]
18         > 0) q.push(trie[0][i]);
19     while(q.size()){
20         int x = q.front(); q.pop();
21         for(int i = 0; i < 26; i++){
22             if(trie[x][i] > 0){
23                 fail[trie[x][i]] = trie[fail
24                     [x]][i];
25                 q.push(trie[x][i]);
26             }
27             else trie[x][i] = trie[fail[x]][
28                 i];
29         }
30     }
31 }

```

7.2 KMP

```

1 vector<int> pi(s.size(), 0);
2 for(int i = 1, j = 0; i < s.size(); i++){
3     while(j > 0 and s[i] != s[j]) j = pi[j] -
4         1;
5     if(s[i] == s[j]) j++;
6     pi[i] = j;
7 }

```

7.3 manacher

```

1 string s, t = "^";
2 cin >> s;
3 for(char c : s){
4     t += "#";
5     t += c;
6 }
7 t += "##";
8 vector<int> p(t.size(), 0);
9 int c = 0, r = 0, len = 0, center = 0;
10 for(int i = 1; i < t.size() - 1; i++){
11     if(i < r) p[i] = min(r - i, p[2 * c - i
12         ]);
13     while(t[i + p[i] + 1] == t[i - p[i] -
14         1]) p[i]++;
15     if(i + p[i] > r){
16         r = i + p[i];
17         c = i;
18     }
19     if(p[i] > len){
20         len = p[i];
21         center = i;
22     }
23 }

```

7.4 suffix-array

```

1 vector<int> buildSuffixArray(string s, int n
2 )
3 {
4     vector<int> sa(n), tmp(n), rank(n);
5     /*
6     sa[i]: 從sa[i]開始的後綴字串是第i小
7     rank[i]: 從i開始的後綴字串是第幾小
8     tmp: rank的暫存
9     */
10    for(int i = 0; i < n; i++){ // 初始化長
11        度為1的後綴字串
12        sa[i] = i;
13        rank[i] = s[i] - 'a';
14    }
15    for(int k = 1; k < n; k <= 1){
16        auto cmp = [&](int i, int j){ //比較
17            長度為2*k的字串
18            if(rank[i] != rank[j]) return
19                rank[i] < rank[j];
20            int ri = i + k < n ? rank[i + k]
21                : -1;
22            int rj = j + k < n ? rank[j + k]
23                : -1;
24            return ri < rj;
25        };
26        sort(sa.begin(), sa.end(), cmp); //
27        sa 按照字典序(rank)排列
28
29        /*
30        更新rank
31        要先用tmp存，因為cmp會用到rank的舊資
32        料
33        */
34        tmp[sa[0]] = 0;
35        for(int i = 1; i < n; i++) tmp[sa[i]
36            ] = tmp[sa[i - 1]] + (cmp(sa[i]
37                - 1, sa[i]) ? 1 : 0);
38        rank = tmp;
39    }
40    return sa;
41 }
42 vector<int> buildLCP(string s, vector<int>
43     sa, int n)
44 {
45     vector<int> rank(n, 0); // rank[i]: 從s[
46         i]開始的字尾字串按照字典序排序後的位置
47     for(int i = 0; i < n; i++) rank[sa[i]] =
48         i;
49     int h = 0; // 因為是按字串s原始位置順序計
50         算，用前綴相似的特性，h每次最多只會
51         減少1
52     vector<int> lcp(n, 0); // 與字典序前一個
53         的字尾字串的最長共同前綴長度
54 }

```

```

37 for(int i = 0; i < n; i++){
38     if(rank[i] > 0){
39         int j = sa[rank[i] - 1]; // 字典
40             序前一個的字尾字串
41         while(i + h < n and j + h < n
42             and s[i + h] == s[j + h]) h
43             ++;
44         lcp[rank[i]] = h;
45         if(h > 0) h--;
46     }
47 }
48 return lcp;
49 }
50 int ans = 0, n = s.size();
51 // ans: the number of distinct substrings
52 // that appear in a string
53 for(int i = 0; i < n; i++) ans += n - sa[i]
54     - lcp[i];
55 /*
56 (n - sa[i]): 這個字尾本來可以貢獻這麼多個字
57 串。
58 lcp[i]: 扣掉跟字典序前一個字尾長得一模一樣的
59 前綴，因為那些已經算過了。
60 */

```

8 Tarjan

8.1 dominator tree

```

1 struct dominator_tree{
2     static const int MAXN=5005;
3     int n; // 1-base
4     vector<int> G[MAXN], rG[MAXN];
5     int pa[MAXN], dfn[MAXN], id[MAXN], dfnCnt;
6     int semi[MAXN], idom[MAXN], best[MAXN];
7     vector<int> tree[MAXN]; // tree here
8     void init(int _n){
9         n = _n;
10        for(int i=1; i<=n; ++i)
11            G[i].clear(), rG[i].clear();
12    }
13    void add_edge(int u, int v){
14        G[u].push_back(v);
15        rG[v].push_back(u);
16    }
17    void dfs(int u){
18        id[dfn[u]=++dfnCnt]=u;
19        for(auto v:G[u]) if(!dfn[v])
20            dfs(v),pa[dfn[v]]=dfn[u];
21    }
22    int find(int y,int x){
23        if(y <= x) return y;
24        int tmp = find(pa[y],x);
25        if(semi[best[y]] > semi[best[pa[y]]])
26            best[y] = best[pa[y]];
27        return pa[y] = tmp;
28    }
29    void tarjan(int root){
30        dfnCnt = 0;
31        for(int i=1; i<=n; ++i){
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

```

```

32 dfn[i] = idom[i] = 0;
33 tree[i].clear();
34 best[i] = semi[i] = i;
35 }
36 dfs(root);
37 for(int i=dfnCnt; i>1; --i){
38     int u = id[i];
39     for(auto v:rG[u]) if(v=dfn[v]){
40         find(v,i);
41         semi[i]=min(semi[i],semi[best[v]]);
42     }
43     tree[semi[i]].push_back(i);
44     for(auto v:tree[pa[i]]){
45         find(v, pa[i]);
46         idom[v] = semi[best[v]]==pa[i]
47             ? pa[i] : best[v];
48     }
49     tree[pa[i]].clear();
50 }
51 for(int i=2; i<=dfnCnt; ++i){
52     if(idom[i] != semi[i])
53         idom[i] = idom[idom[i]];
54     tree[id[idom[i]]].push_back(id[i]);
55 }
56 }
57 }dom;

```

8.2 tnfsb017 2 sat

```

1 #include<bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 #define MAXN 8001
4 #define MAXN2 MAXN*4
5 #define n(X) ((X)+2*N)
6 vector<int> v[MAXN2], rv[MAXN2], vis_t;
7 int N,M;
8 void addedge(int s,int e){
9     v[s].push_back(e);
10    rv[e].push_back(s);
11 }
12 int scc[MAXN2];
13 bool vis[MAXN2]={false};
14 void dfs(vector<int> *uv,int n,int k=-1){
15     vis[n]=true;
16     for(int i=0;i<uv[n].size();++i)
17         if(!vis[uv[n][i]])
18             dfs(uv,uv[n][i],k);
19     if(uv==v)vis_t.push_back(n);
20     scc[n]=k;
21 }
22 void solve(){
23     for(int i=1;i<=N;++i){
24         if(!vis[i])dfs(v,i);
25         if(!vis[n(i)])dfs(v,n(i));
26     }
27     memset(vis,0,sizeof(vis));
28     int c=0;
29     for(int i=vis_t.size()-1;i>=0;--i)
30         if(!vis[vis_t[i]])
31             dfs(rv,vis_t[i],c++);
32 }
33 int main(){
34     int a,b;
35 }

```

```

35 scanf("%d%d",&N,&M);
36 for(int i=1;i<=N;++i){
37     // (A or B)&!(A & !B) A^B
38     a=i*2-1;
39     b=i*2;
40     addedge(n(a),b);
41     addedge(n(b),a);
42     addedge(a,n(b));
43     addedge(b,n(a));
44 }
45 while(M--){
46     scanf("%d%d",&a,&b);
47     a = a>0?a*2-1:-a*2;
48     b = b>0?b*2-1:-b*2;
49     // A or B
50     addedge(n(a),b);
51     addedge(n(b),a);
52 }
53 solve();
54 bool check=true;
55 for(int i=1;i<=2*N;++i)
56     if(scc[i]!=scc[n(i)])
57         check=false;
58 if(check){
59     printf("%d\n",N);
60     for(int i=1;i<=2*N;i+=2){
61         if(scc[i]>scc[i+2*N]) putchar('+');
62         else putchar('-');
63     }
64     puts("");
65 }else puts("0");
66 return 0;
67 }

```

8.3 橋連通分量

```

1 #define N 1005
2 struct edge{
3     int u,v;
4     bool is_bridge;
5     edge(int u=0,int v=0):u(u),v(v),is_bridge(0){}
6 };
7 vector<edge> E;
8 vector<int> G[N]; // 1-base
9 int low[N],vis[N],Time;
10 int bcc_id[N],bridge_cnt,bcc_cnt; // 1-base
11 int st[N],top; // BCC用
12 void add_edge(int u,int v){
13     G[u].push_back(E.size());
14     E.emplace_back(u,v);
15     G[v].push_back(E.size());
16     E.emplace_back(v,u);
17 }
18 void dfs(int u,int re=-1){ // u當前點, re為u連
    接前一個點的邊
19     int v;
20     low[u]=vis[u]=++Time;
21     st[top++]=u;
22     for(int e:G[u]){
23         v=E[e].v;
24         if(!vis[v]){

```

```

25         dfs(v,e^1); // e^1 反向邊
26         low[u]=min(low[u],low[v]);
27         if(vis[u]<low[v]){
28             E[e].is_bridge=E[e^1].is_bridge=1;
29             ++bridge_cnt;
30         }
31     }else if(vis[v]<vis[u]&&e!=re)
32         low[u]=min(low[u],vis[v]);
33 }
34 if(vis[u]==low[u]){ // 處理BCC
35     ++bcc_cnt; // 1-base
36     do bcc_id[v=st[--top]]=bcc_cnt; // 每個點
        所在的BCC
37     while(v!=u);
38 }
39 }
40 void bcc_init(int n){
41     Time=bcc_cnt=bridge_cnt=top=0;
42     E.clear();
43     for(int i=1;i<=n;++i){
44         G[i].clear();
45         vis[i]=bcc_id[i]=0;
46     }
47 }

```

8.4 雙連通分量 & 割點

```

1 #define N 1005
2 vector<int> G[N]; // 1-base
3 vector<int> bcc[N]; // 存每塊雙連通分量的點
4 int low[N],vis[N],Time;
5 int bcc_id[N],bcc_cnt; // 1-base
6 bool is_cut[N]; // 是否為割點
7 int st[N],top;
8 void dfs(int u,int pa=-1){ // u當前點, pa父親
9     int t, child=0;
10    low[u]=vis[u]=++Time;
11    st[top++]=u;
12    for(int v:G[u]){
13        if(!vis[v]){
14            dfs(v,u), ++child;
15            low[u]=min(low[u],low[v]);
16            if(vis[u]<=low[v]){
17                is_cut[u]=1;
18                bcc[++bcc_cnt].clear();
19                do{
20                    bcc_id[t=st[--top]]=bcc_cnt;
21                    bcc[bcc_cnt].push_back(t);
22                }while(t!=v);
23                bcc_id[u]=bcc_cnt;
24                bcc[bcc_cnt].push_back(u);
25            }
26        }else if(vis[v]<vis[u]&&v!=pa) // 反向邊
27            low[u] = min(low[u],vis[v]);
28    } // u是dfs樹的根要特判
29    if(pa==-1&&child<2) is_cut[u]=0;
30 }
31 void bcc_init(int n){
32     Time=bcc_cnt=top=0;
33     for(int i=1;i<=n;++i){
34         G[i].clear();
35         is_cut[i]=vis[i]=bcc_id[i]=0;

```

```

36 }
37 }

9 Tree Problem

9.1 find-centroid

1 #include<bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 #define int long long
4 #define KCC ios::sync_with_stdio(0);cin.tie
    (0);
5 #define pb push_back
6
7 int subtree[(int)2e5 + 5], n;
8 vector<int> g[(int)2e5 + 5];
9 void dfs(int now, int par)
10 {
11     subtree[now] = 1;
12     for(auto w : g[now]){
13         if(w != par){
14             dfs(w, now);
15             subtree[now] += subtree[w];
16         }
17     }
18     return ;
19 }
20 int get(int now, int par)
21 {
22     for(auto w : g[now]){
23         if(w != par and subtree[w] * 2 > n)
24             return get(w, now);
25     }
26     return now;
27 }
28 signed main()
29 {
30     KCC
31     cin >> n;
32     for(int i = 0; i < n - 1; i++){
33         int a, b; cin >> a >> b;
34         g[a].pb(b);
35         g[b].pb(a);
36     }
37     dfs(1, 0);
38     cout << get(1, 0) << "\n";
39     return 0;

```

9.2 hld

```

1 vector<int> edge[MAXN];
2 int ar[MAXN], sz[MAXN], par[MAXN], son[MAXN]
    ], dep[MAXN], dfn[MAXN], top[MAXN], t =
    0;
3 void dfs_son(int x, int p, int d)
4 {
5     sz[x] = 1;

```

```

6     dep[x] = d;
7     son[x] = 0;
8     for(int i : edge[x]){
9         if(i != p){
10             dfs_son(i, x, d + 1);
11             sz[x] += sz[i];
12             par[i] = x;
13             if(sz[i] > sz[son[x]]) son[x] =
                i;
14         }
15     }
16 }
17 void dfs_hld(int x, int p)
18 {
19     dfn[x] = ++t;
20     if(son[x] != 0){
21         top[son[x]] = top[x];
22         dfs_hld(son[x], x);
23     }
24     for(int i : edge[x]){
25         if(i != p and i != son[x]){
26             top[i] = i;
27             dfs_hld(i, x);
28         }
29     }
30 }
31 int main()
32 {
33     int n, q;
34     cin >> n >> q;
35     for(int i = 1; i <= n; i++) cin >> ar[i]
        ;
36     for(int i = 0; i < n - 1; i++){
37         int u, v;
38         cin >> u >> v;
39         edge[u].pb(v);
40         edge[v].pb(u);
41     }
42     dfs_son(1, 0, 1);
43     top[1] = 1;
44     dfs_hld(1, 0);
45
46     vector<int> v(n + 5);
47     for(int i = 1; i <= n; i++) v[dfn[i]] =
        ar[i];
48     seg_tree seg(n);
49     seg.build(v, 1, n, 1);
50     while(q--){
51         int op; cin >> op;
52         if(op == 1){ // change the value of
            node s to x
53             int s, x;
54             cin >> s >> x;
55             seg.upd(dfn[s], x, 1, n, 1);
56         }
57         else{ // find the maximum value on
            the path between nodes a and b.
58             int a, b, ans = 0;
59             cin >> a >> b;
60             while(top[a] != top[b]){
61                 if(dfn[top[a]] < dfn[top[b]
                    ]]) swap(a, b);
62                 ans = max(ans, seg.query(dfn
                    [top[a]], dfn[a], 1, n,
                    1));
63                 a = par[top[a]];

```



```

64     }
65     if(dfn[a] > dfn[b]) swap(a, b);
66     ans = max(ans, seg.query(dfn[a],
67                             dfn[b], 1, n, 1));
68     cout << ans << " ";
69 }
70 }

```

9.3 lca

```

1 void dfs(int now, int par)
2 {
3     deep[now] = deep[par] + 1;
4     p[now][0] = par;
5     for(int i : v[now]) if(i != par) dfs(i,
6     now);
7     return;
8 }
9 int lca(int u, int v)
10 {
11     int x = deep[u], y = deep[v];
12     if(x > y){
13         swap(u, v);
14         swap(x, y);
15     }
16     y -= x; // x < y
17     for(int i = 25; i >= 0; i--) if(y & (1 <<
18     i)) v = p[v][i];
19     if(u == v) return u;
20     for(int i = 25; i >= 0; i--){
21         if(p[u][i] != p[v][i]){
22             u = p[u][i];
23             v = p[v][i];
24         }
25     }
26     return p[u][0];
27 }
28 for(int j = 1; j < 30; j++){
29     for(int i = 2; i <= n; i++){
30         p[i][j] = p[p[i][j-1]][j-1];
31     }
32 }

```

10 compare

10.1 check

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 int main() {
4     // 1. 在迴圈外編譯，並檢查是否成功
5     cout << "Compiling files..." << endl;
6
7     // system() 回傳 0 代表成功執行
8     int c1 = system("g++ -Wall -std=c++20
9     sol.cpp -o sol.exe");

```

```

9     int c2 = system("g++ -Wall -std=c++20 bf
10     .cpp -o bf.exe");
11     int c3 = system("g++ -Wall -std=c++20
12     gen.cpp -o gen.exe");
13
14     if (c1 != 0 || c2 != 0 || c3 != 0) {
15         cout << "Compilation Failed! Check
16         if sol.cpp, bf.cpp, and gen.cpp
17         exist." << endl;
18         return 1;
19     }
20
21     cout << "Compilation successful.
22     Starting stress test..." << endl;
23
24     for (int T = 1; ; T++) {
25         // 2. 執行程序
26         system("gen.exe > input.txt");
27         system("sol.exe < input.txt > sol.
28         out");
29         system("bf.exe < input.txt > bf.out"
30         );
31
32         // 3. 使用 fc /W 比對
33         if (system("fc sol.out bf.out > nul"
34         )) {
35             system("fc sol.out bf.out");
36             cout << "WA on Test #" << T << "
37             !" << endl;
38             // 發生錯誤時停止，此時 input.
39             txt 就是出錯的測資
40             break;
41         } else {
42             if (T % 10 == 0) cout << "Passed
43             " << T << " tests..." <<
44             endl;
45         }
46     }
47     return 0;
48 }

```

10.2 gen

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 // 使用隨機種子，確保每次生成的數據都不同
5 mt19937_64 rng(chrono::steady_clock::now().
6     time_since_epoch().count());
7
8 // 生成 [L, r] 範圍內的隨機整數
9 long long rnd(long long l, long long r) {
10     return uniform_int_distribution<long
11     long>(l, r)(rng);
12 }
13
14 // 生成一棵隨機樹 (N 個點，N-1 條邊)
15 void gen_tree(int n) {
16     for (int i = 2; i <= n; i++) {
17         // 讓每個點 i 連向 [1, i-1] 中的隨機
18         點
19     }
20 }

```

```

16     int u = i;
17     int v = rnd(1, i - 1);
18     cout << u << " " << v << "\n";
19 }
20 }

```

11 default

11.1 debug

```

1 #ifdef DEBUG
2 #define dbg(...) {\
3     fprintf(stderr, "%s - %d : (%s) = ",
4     __PRETTY_FUNCTION__, __LINE__, #
5     __VA_ARGS__); \
6     _DO(__VA_ARGS__); \
7 }
8 template<typename I> void _DO(I&x){cerr<<x
9 <<endl;}
10 template<typename I, typename...T> void _DO(I
11 &&x, T&&...tail){cerr<<x<<" "; _DO(tail
12 ...);}
13 #else
14 #define dbg(...)
15 #endif

```

11.2 ext

```

1 #include <bits/extc++.h>
2 #include <ext/pd_ds/assoc_container.hpp>
3 #include <ext/pd_ds/tree_policy.hpp>
4 using namespace __gnu_cxx;
5 using namespace __gnu_pbds;
6 template<typename T>
7 using pbds_set = tree<T, null_type, less<T>,
8     rb_tree_tag,
9     tree_order_statistics_node_update>;
10 template<typename T, typename U>
11 using pbds_map = tree<T, U, less<T>,
12     rb_tree_tag,
13     tree_order_statistics_node_update>;
14 using heap = __gnu_pbds::priority_queue<int>;
15 //s.find_by_order(1); //0 base
16 //s.order_of_key(1);

```

11.3 IncStack

```

1 //Magic
2 #pragma GCC optimize "Ofast"
3 //stack resize, change esp to rsp if 64-bit
4 system
5 asm("mov %0, %%esp\n" :: "g"(mem+1000000));
6 -Wl,--stack,214748364 -trigraphs
7 #pragma comment(linker, "/STACK
8 :1024000000,1024000000")

```

```

7 //Linux stack resize
8 #include <sys/resource.h>
9 void increase_stack(){
10     const rlim_t ks=64*1024*1024;
11     struct rlimit rl;
12     int res=getrlimit(RLIMIT_STACK,&rl);
13     if(!res&&rl.rlim_cur<ks){
14         rl.rlim_cur=ks;
15         res=setrlimit(RLIMIT_STACK,&rl);
16     }
17 }

```

11.4 input

```

1 inline int read(){
2     int x=0; bool f=0; char c=getchar();
3     while(ch<'0' || '9'<ch)f|=ch=='-',ch=getchar
4     ();
5     while('0'<=ch&&ch<='9')x=x*10-'0'+ch,ch=
6     getchar();
7     return f?-x:x;
8 }
9 // #!/bin/bash
10 // g++ -std=c++11 -O2 -Wall -Wextra -Wno-
11 // unused-result -DDEBUG $1 && ./a.out
12 // -fsanitize=address -fsanitize=undefined
13 // -fsanitize=return

```

12 other

12.1 WhatDay

```

1 int whatday(int y,int m,int d){
2     if(m<=2)m+=12,--y;
3     if(y<1752||y==1752&&m<9||y==1752&&m==9&&d
4     <3)
5         return (d+2*m+3*(m+1)/5+y+y/4+5)%7;
6     return (d+2*m+3*(m+1)/5+y+y/4-y/100+y/400)
7     %7;
8 }

```

12.2 上下最大正方形

```

1 void solve(int n,int a[],int b[]){// 1-base
2     int ans=0;
3     deque<int>da,db;
4     for(int l=1,r=1;r<=n;++r){
5         while(da.size()&&a[da.back()]>=a[r]){
6             da.pop_back();
7         }
8         da.push_back(r);
9         while(db.size()&&b[db.back()]>=b[r]){
10             db.pop_back();
11         }
12         db.push_back(r);

```

```

13   for(int d=a[da.front()]+b[db.front()];r-
14       l+1>d;++l){
15       if(da.front()==l)da.pop_front();
16       if(db.front()==l)db.pop_front();
17       if(da.size()&&db.size()){
18           d=a[da.front()]+b[db.front()];
19       }
20   }
21   ans=max(ans,r-l+1);
22   printf("%d\n",ans);
23 }

```

12.3 最大矩形

```

1 LL max_rectangle(vector<int> s){
2     stack<pair<int,int> > st;
3     st.push(make_pair(-1,0));
4     s.push_back(0);
5     LL ans=0;
6     for(size_t i=0;i<s.size();++i){
7         int h=s[i];
8         pair<int,int> now=make_pair(h,i);
9         while(h<st.top().first){
10             now=st.top();
11             st.pop();
12             ans=max(ans,(LL)(i-now.second)*now.first);
13         }
14         if(h>st.top().first){
15             st.push(make_pair(h,now.second));
16         }
17     }
18     return ans;
19 }

```

13 other language

13.1 java

13.1.1 文件操作

```

1 import java.io.*;
2 import java.util.*;
3 import java.math.*;
4 import java.text.*;
5
6 public class Main{
7
8     public static void main(String args[]){
9         throws FileNotFoundException,
10         IOException
11         Scanner sc = new Scanner(new FileReader(
12             "a.in"));
13         PrintWriter pw = new PrintWriter(new
14             FileWriter("a.out"));
15         int n,m;

```

```

12     n=sc.nextInt();//读入下一个INT
13     m=sc.nextInt();
14
15     for(ci=1; ci<=c; ++ci){
16         pw.println("Case #"+ci+": easy for
17             output");
18     }
19
20     pw.close();//关闭流并释放，这个很重要，
21     否则是没有输出的
22     sc.close();//关闭流并释放
23 }

```

13.1.2 优先队列

```

1 PriorityQueue queue = new PriorityQueue(1,
2     new Comparator(){
3     public int compare( Point a, Point b ){
4         if( a.x < b.x || a.x == b.x && a.y < b.y )
5             return -1;
6         else if( a.x == b.x && a.y == b.y )
7             return 0;
8         else return 1;
9     }});

```

13.1.3 Map

```

1 Map map = new HashMap();
2 map.put("sa","dd");
3 String str = map.get("sa").toString();
4
5 for(Object obj : map.keySet()){
6     Object value = map.get(obj);
7 }

```

13.1.4 sort

```

1 static class cmp implements Comparator{
2     public int compare(Object o1,Object o2){
3         BigInteger b1=(BigInteger)o1;
4         BigInteger b2=(BigInteger)o2;
5         return b1.compareTo(b2);
6     }
7 }
8 public static void main(String[] args)
9     throws IOException{
10     Scanner cin = new Scanner(System.in);
11     int n;
12     n=cin.nextInt();
13     BigInteger[] seg = new BigInteger[n];
14     for (int i=0;i<n;i++)
15         seg[i]=cin.nextBigInteger();
16     Arrays.sort(seg,new cmp());

```

13.2 python heap

```

1 import heapq
2
3 heap = [7,1,2,2]
4 heapq.heapify(heap)
5 print(heap) # [1, 2, 2, 7]
6 heapq.heappush(heap, 5)
7 print(heap) # [1, 2, 2, 7, 5]
8 print(heapq.heappop(heap)) # 1
9 print(heap) # [2, 2, 5, 7]

```

13.3 python input

```

1 ans = sum(map(float, input().split()))
2 # input: 1.1 2.2 3.3 4.4 5.5
3 print(ans) # 16.5
4
5 (n, m) = map(int, input().split()) # 300 200
6 print(n * m) # 60000
7
8 Arr = list(map(int, input().split()))
9 # input: 1 2 3 4 5
10 print(Arr) # [1, 2, 3, 4, 5]

```

13.4 python output

```

1 hello = 'Hello'
2 world = 7122
3 print(f'{hello} {world}') # Hello 7122
4
5 import math
6 print(f'PI is approximately {math.pi:.3f}.')
7 # PI is approximately 3.142.
8
9 print('AAA {} BBB "{}!"".format('Jin', 'KeLa
10 ')')
11 # AAA Jin BBB "KeLa!"
12
13 hello = 'hello, world\n'
14 hellos = repr(hello)
15 print(hellos) # 'hello, world\n'
16
17 x = 32.5
18 y = 40000
19 print(repr((x, y, ('spam', 'eggs'))))
20 # "(32.5, 40000, ('spam', 'eggs'))"
21
22 x = 7
23 print(eval('3 * x')) # 21

```

14 zformula

14.1 formula

14.1.1 Pick 公式

給定頂點坐標均是整點的簡單多邊形，面積 = 內部格點數 + 邊上格點數/2-1

14.1.2 圖論

- 對於平面圖， $F = E - V + C + 1$ ， C 是連通分量數
- 對於平面圖， $E < 3V - 6$
- 對於連通圖 G ，最大獨立點集的大小設為 $I(G)$ ，最大匹配大小設為 $M(G)$ ，最小點覆蓋設為 $C_v(G)$ ，最小邊覆蓋設為 $C_e(G)$ ，對於任意連通圖：

$$(a) I(G) + C_v(G) = |V|$$

$$(b) M(G) + C_e(G) = |V|$$

- 對於連通二分圖：

$$(a) I(G) = C_v(G)$$

$$(b) M(G) = C_e(G)$$

- 最大權閉合圖：

$$(a) C(u, v) = \infty, (u, v) \in E$$

$$(b) C(S, v) = W_v, W_v > 0$$

$$(c) C(v, T) = -W_v, W_v < 0$$

$$(d) ans = \sum_{W_v > 0} W_v - flow(S, T)$$

- 最大密度子圖：

$$(a) \text{求 } \max \left(\frac{W_e + W_v}{|V'|} \right), e \in E', v \in V'$$

$$(b) U = \sum_{v \in V} 2W_v + \sum_{e \in E} W_e$$

$$(c) C(u, v) = W_{(u, v)}, (u, v) \in E \cdot \text{雙向邊}$$

$$(d) C(S, v) = U, v \in V$$

$$(e) D_u = \sum_{(u, v) \in E} W_{(u, v)}$$

$$(f) C(v, T) = U + 2g - D_v - 2W_v, v \in V$$

$$(g) \text{二分搜 } g:$$

$$l = 0, r = U, eps = 1/n^2$$

$$\text{if}((U \times |V| - flow(S, T))/2 > 0) l = mid$$

$$\text{else } r = mid$$

$$(h) ans = \min_cut(S, T)$$

$$(i) |E| = 0 \text{ 要特殊判斷}$$

- 弦圖：

- 點數大於 3 的環都要有一條弦
- 完美消除序列從後往前依次給每個點染色，給每個點染上可以染的最小顏色
- 最大團大小 = 色數
- 最大獨立集：完美消除序列從前往後能選就選
- 最小團覆蓋：最大獨立集的點和他延伸的邊構成
- 區間圖是弦圖
- 區間圖的完美消除序列：將區間按造又端點由小到大排序
- 區間圖染色：用線段樹做

14.1.3 dinic 特殊圖複雜度

- 單位流： $O\left(\min\left(V^{3/2}, E^{1/2}\right)E\right)$
- 二分圖： $O\left(V^{1/2}E\right)$

14.1.4 0-1 分數規劃

$x_i \in \{0, 1\}$ · x_i 可能會有其他限制 · 求 $\max \left(\frac{\sum B_i x_i}{\sum C_i x_i} \right)$

1. $D(i, g) = B_i - g \times C_i$
2. $f(g) = \sum D(i, g) x_i$
3. $f(g) = 0$ 時 g 為最佳解 · $f(g) < 0$ 沒有意義
4. 因為 $f(g)$ 單調可以二分搜 g
5. 或用 Dinkelbach 通常比較快

```

1 binary_search(){
2   while(r-l>eps){
3     g=(l+r)/2;
4     for(i:所有元素)D[i]=B[i]-g*C[i];//D(i,g)
5     找出一組合法x[i]使f(g)最大;
6     if(f(g)>0) l=g;
7     else r=g;
8   }
9   Ans = r;
10 }
11 Dinkelbach(){
12   g=任意狀態 (通常設為0);
13   do{
14     Ans=g;
15     for(i:所有元素)D[i]=B[i]-g*C[i];//D(i,g)
16     找出一組合法x[i]使f(g)最大;
17     p=0,q=0;
18     for(i:所有元素)
19       if(x[i])p+=B[i],q+=C[i];
20     g=p/q;//更新解 · 注意q=0的情況
21   }while(abs(Ans-g)>EPS);
22   return Ans;
23 }
```

14.1.5 學長公式

1. $\sum_{d|n} \phi(n) = n$
2. $g(n) = \sum_{d|n} f(d) \Rightarrow f(n) = \sum_{d|n} \mu(d) \times g(n/d)$
3. Harmonic series $H_n = \ln(n) + \gamma + 1/(2n) - 1/(12n^2) + 1/(120n^4)$
4. $\gamma = 0.57721566490153286060651209008240243104215$
5. 格雷碼 $= n \oplus (n >> 1)$
6. $SG(A+B) = SG(A) \oplus SG(B)$
7. 選轉矩陣 $M(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$

14.1.6 基本數論

1. $\sum_{d|n} \mu(n) = [n == 1]$
2. $g(m) = \sum_{d|m} f(d) \Leftrightarrow f(m) = \sum_{d|m} \mu(d) \times g(m/d)$
3. $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \text{互質數量} = \sum \mu(d) \lfloor \frac{n}{d} \rfloor \lfloor \frac{m}{d} \rfloor$
4. $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \text{lcm}(i, j) = n \sum_{d|n} d \times \phi(d)$

14.1.7 排組公式

1. k 卡特蘭 $\frac{C_k^{kn}}{n(k-1)+1} \cdot C_m^n = \frac{n!}{m!(n-m)!}$
2. $H(n, m) \cong x_1 + x_2 \dots + x_n = k, num = C_k^{n+k-1}$
3. Stirling number of 2^{nd} , n 人分 k 組方法數目
 - (a) $S(0, 0) = S(n, n) = 1$
 - (b) $S(n, 0) = 0$
 - (c) $S(n, k) = kS(n-1, k) + S(n-1, k-1)$
4. Bell number, n 人分任意多組方法數目
 - (a) $B_0 = 1$
 - (b) $B_n = \sum_{i=0}^n S(n, i)$
 - (c) $B_{n+1} = \sum_{k=0}^n C_k^n B_k$
 - (d) $B_{p+n} \equiv B_n + B_{n+1} \pmod{p}$, p is prime
 - (e) $B_p^{m+n} \equiv mB_n + B_{n+1} \pmod{p}$, p is prime
 - (f) From $B_0 : 1, 1, 2, 5, 15, 52, 203, 877, 4140, 21147, 115975$
5. Derangement, 錯排, 沒有人在自己位置上
 - (a) $D_n = n!(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} \dots + (-1)^n \frac{1}{n!})$
 - (b) $D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2}), D_0 = 1, D_1 = 0$
 - (c) From $D_0 : 1, 0, 1, 2, 9, 44, 265, 1854, 14833, 133496$
6. Binomial Equality
 - (a) $\sum_k \binom{r}{m+k} \binom{s}{n-k} = \binom{r+s}{m+n}$
 - (b) $\sum_k \binom{r}{m+k} \binom{s}{n+k} = \binom{l+s}{l-m+n}$
 - (c) $\sum_k \binom{l}{m+k} \binom{s+k}{n} (-1)^k = (-1)^{l+m} \binom{s-m}{n-l}$
 - (d) $\sum_{k \leq l} \binom{l-k}{m} \binom{s}{k-n} (-1)^k = (-1)^{l+m} \binom{s-m-1}{l-n-m}$
 - (e) $\sum_{0 \leq k \leq l} \binom{l-n-m}{m} \binom{q+k}{n} = \binom{l+q+1}{m+n+1}$
 - (f) $\binom{r}{k} = (-1)^k \binom{k-r-1}{k}$
 - (g) $\binom{r}{m} \binom{m}{k} = \binom{r}{k} \binom{r-k}{m-k}$
 - (h) $\sum_{k \leq n} \binom{r+k}{k} = \binom{r+n+1}{n+1}$
 - (i) $\sum_{0 \leq k \leq n} \binom{k}{m} = \binom{n+1}{m+1}$
 - (j) $\sum_{k \leq m} \binom{m+r}{k} x^k y^k = \sum_{k \leq m} \binom{-r}{k} (-x)^k (x+y)^{m-k}$

14.1.8 冪次, 冪次和

1. $a^{b \% P} = a^{b \% \varphi(P) + \varphi(P)}, b \geq \varphi(P)$
2. $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \frac{n^4}{4} + \frac{n^2}{2} + \frac{n^2}{4}$
3. $1^4 + 2^4 + 3^4 + \dots + n^4 = \frac{n^5}{5} + \frac{n^4}{2} + \frac{n^3}{3} - \frac{n}{30}$
4. $1^5 + 2^5 + 3^5 + \dots + n^5 = \frac{n^6}{6} + \frac{n^5}{2} + \frac{5n^4}{12} - \frac{n^2}{12}$
5. $0^k + 1^k + 2^k + \dots + n^k = P(k), P(k) = \frac{(n+1)^{k+1} - \sum_{i=0}^{k-1} C_i^{k+1} P(i)}{k+1}, P(0) = n+1$
6. $\sum_{k=0}^{m-1} k^n = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n C_k^{n+1} B_k m^{n+1-k}$
7. $\sum_{j=0}^m C_j^{m+1} B_j = 0, B_0 = 1$
8. 除了 $B_1 = -1/2$ · 剩下的奇數項都是 0
9. $B_2 = 1/6, B_4 = -1/30, B_6 = 1/42, B_8 = -1/30, B_{10} = 5/66, B_{12} = -691/2730, B_{14} = 7/6, B_{16} = -3617/510, B_{18} = 43867/798, B_{20} = -174611/330,$

14.1.9 Burnside's lemma

1. $|X/G| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |X^g|$
2. $X^g = t^{c(g)}$
3. G 表示有幾種轉法 · X^g 表示在那種轉法下 · 有幾種是會保持對稱的 · t 是顏色數 · $c(g)$ 是循環節不動的面數 ·
4. 正立方體塗三顏色 · 轉 0 有 3^6 個元素不變 · 轉 90 有 6 種 · 每種有 3^3 不變 · 180 有 $3 \times 3^4 \cdot 120(\text{角})$ 有 $8 \times 3^2 \cdot 180(\text{邊})$ 有 6×3^3 · 全部 $\frac{1}{24} (3^6 + 6 \times 3^3 + 3 \times 3^4 + 8 \times 3^2 + 6 \times 3^3) = \frac{57}{57}$

14.1.10 Count on a tree

1. Rooted tree: $s_{n+1} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (i \times a_i \times \sum_{j=1}^{\lfloor n/i \rfloor} a_{n+1-i \times j})$
2. Unrooted tree:
 - (a) Odd: $a_n - \sum_{i=1}^{n/2} a_i a_{n-i}$
 - (b) Even: $Odd + \frac{1}{2} a_{n/2} (a_{n/2} + 1)$
3. Spanning Tree
 - (a) 完全圖 $n^n - 2$
 - (b) 一般圖 (Kirchhoff's theorem) $M[i][i] = \text{degree}(V_i), M[i][j] = -1, \text{if have } E(i, j), 0 \text{ if no edge. delete any one row and col in } A, \text{ans} = \det(A)$

15 Интернационал

15.1 ganadoQuote

```


1 ¡Allí está!
2 ¡Un forastero!
3 ¡Agarrenlo!
4 ¡Os voy a romper a pedazos!
5 ¡Cógelo!
6 ¡Te voy a hacer picadillo!
7 ¡Te voy a matar!
8 ¡Míralo, está herido!
9 ¡Sos cerdo!
10 ¿Dónde estás?
11 ¡Detrás de tí, imbécil!
12 ¡No dejes que se escape!
13 ¡Basta, hijo de puta!
14 Lord Saddler...
15
16 ¡Mátalo!
17 ¡Allí está!
18 Morir es vivir.
19 ¡Síííí, ¡Quiero matar!
20 Muere, muere, muere....
21 Cerebros, cerebros, cerebros...
22 Cógedlo, cógedlo, cógedlo...
23 Lord Saddler...
24 Dieciséis.
25
```

```

26 ¡Va por él!
27 ¡Muérete!
28 ¡Cógelo!
29 ¡Te voy a matar!
30 ¡Bloqueale el paso!
31 ¡Te cogí!
32 ¡No dejes que se escape!
33
34 ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón!
35 Hay un rumor de que hay un extranjero entre nosotros.
36 Nuestro jefe se encargará de la rata.
37 Su "Las Plagas" es mucho mejor que la nuestra.
38 Tienes razón, es un hombre.
39 Usa los músculos.
40 Se vuelve loco!
41 ¡Hey, acá!
42 ¡Por aquí!
43 ¡El Gigante!
44 ¡Del Lago!
45 ¡Cógelo!
46 ¡Cógenlo!
47 ¡Allí!
48 ¡Rápido!
49 ¡Empieza a rezar!
50 ¡Mátenlos!
51 ¡Te voy a romper en pedazos!
52 ¡La campana!
53 Ya es hora de rezar.
54 Tenemos que irnos.
55 ¡Maldita sea, mierda!
56 ¡Ya es hora de aplastar!
57 ¡Mierda!
58 ¡Puedes correr, pero no te puedes esconder!
59 ¡Sos cerdo!
60 ¡Está en la trampa!
61 ¡Ah, que madre!
62 ¡Vámonos!
63 ¡Ándale!
64 ¡Cabrón!
65 ¡Coño!
66 ¡Agárrenlo!
67 Cógerlo, Cógerlo...
68 ¡Allí está, mátalos!
69 ¡No dejes que se escape de la isla vivo!
70 ¡Hasta luego!
71 ¡Rápido, es un intruso!
```

15.2 Интернационал

```
1 /*****
2 L'Internationale,
3 Sera le genre humain.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 *****/
17 Вставай, проклятем заклеймённый,
18 Весь мир голодных и рабов!
19 Кипит наш разум возмущённый
20 И в смертный бой вести готов.
21 Весь мир насилия мы разрушим
22 До основания, а затем
23 Мы наш, мы новый мир построим, –
24 Кто был ничем, тот станет всем.
25
26 Chorus
27 Это есть наш последний
28 И решительный бой;
29 С Интернационалом
30 Воспрянет род людской!
31
32 Никто не даст нам избавленья:
33 Ни бог, ни царь и не герой!
34 Добьёмся мы освобожденья
35 Своею собственной рукой.
36 Чтоб свергнуть гнёт рукой умелой,
37 Отвоевать своё добро, –
38 Вдуйте горн и куйте смело,
39 Пока железо горячо!
40
41 Chorus
42
43 Довольно кровь сосать, вампиры,
44 Тюрьмой, налогом, нищетой!
45 У вас — вся власть, все блага мира,
46 А наше право — звук пустой !
47 Мы жизнь построим по-иному –
48 И вот наш лозунг боевой:
49 Вся власть народу трудовому!
50 А дармоедов всех долой!
51
52 Chorus
53
54 Презренны вы в своём богатстве,
55 Угля и стали короли!
56 Вы ваши троны, туеядцы,
57 На наших спинах возвели.
58 Заводы, фабрики, палаты –
59 Всё нашим создано трудом.
60 Пора! Мы требуем возврата
61 Того, что взято грабёжом.
62
63 Chorus
```



```
64
65 Довольно королям в угоду
66 Дурманить нас в чаду войны!
67 Война тиранам! Мир Народу!
68 Бастуйте, армии сыны!
69 Когда ж тираны нас заставят
70 В бою геройски пасть за них –
71 Убийцы, в вас тогда направим
72 Мы жерла пушек боевых!
73
74 Chorus
75
76 Лишь мы, работники всемирной
77 Великой армии труда,
78 Владеть землёй имеем право,
79 Но паразиты — никогда!
80 И если гром великий грянет
81 Над сворой псов и палачей, –
82 Для нас всё так же солнце станет
83 Сиять огнём своих лучей.
84
85 Chorus
```

15.3 保佑

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 //
16 //
17 //
18 //
19 //
20 //
21 //
22 //
23 //
24 //
25 //
26 //
27 //
28 //
29 //
30 //
31 //
32 //
33 //
34 //
35 //
36
37
38
```

oo0oo
o8888888o
88" . "88
(| - - |)
0\ = /0

佛祖保佑 永無BUG

```
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54 #
55 #
56 #
57 #
58 #
59 #
60 #
61 #
62 #
63 #
64 #
65 #
66 #
67 #
68 #
69 #
70 #
71 #
72 #
73 #
74 #
75
76
77 // ##
78 // ##
79 // ##
80 // ##
81 // ##
82 // ##
83 // ##
84 // ##
85 // #####
86 // ##
87 // ##
88 // ##
89 // ##
90 // ##
91 // ##
92 // ##
93 // #####
94 //
95 // 元首保佑 永無BUG
96
97 //
98 //
99 //
```

神獸保佑 永無BUG!

```
100 //
101 //
102 //
103 //
104 //
105 //
106 //
107 //
108 //
109 //
110 //
```

神獸保佑 永無BUG

ACM ICPC Team Reference - CCU-88boy

Contents

1 Computational Geometry	1	4 Graph	3	7.2 KMP	7	13 other language	10
1.1 convex-hull	1	4.1 bellman-ford	3	7.3 manacher	7	13.1 java	10
1.2 最近點對	1	4.2 dijk	3	7.4 suffix-array	7	13.1.1 文件操作	10
1.3 李超線段樹	1	4.3 Euler-Path	3	8 Tarjan	7	13.1.2 優先隊列	10
2 Data Structure	1	4.4 SCC	3	8.1 dominator tree	7	13.1.3 Map	10
2.1 DSU-rollback	1	5 Linear Programming	3	8.2 tnfsb017 2 sat	7	13.1.4 sort	10
2.2 FHQ-treap	1	5.1 simplex	3	8.3 橋連通分量	8	13.2 python heap	10
2.3 persistent-segment-tree	2	6 Number Theory	3	8.4 雙連通分量 & 割點	8	13.3 python input	10
2.4 segment tree lazytag	2	6.1 basic	3	9 Tree Problem	8	13.4 python output	10
3 Flow	2	6.2 bit set	4	9.1 find-centroid	8	14 zformula	10
3.1 dinic	2	6.3 cantor expansion	4	9.2 hld	8	14.1 formula	10
3.2 Edmonds-Karp	2	6.4 FFT	4	9.3 lca	9	14.1.1 Pick 公式	10
		6.5 find real root	4	10 compare	9	14.1.2 圖論	10
		6.6 FWT	5	10.1 check	9	14.1.3 dinic 特殊圖複雜度	10
		6.7 LinearCongruence	5	10.2 gen	9	14.1.4 0-1 分數規劃	11
		6.8 Lucas	5	11 default	9	14.1.5 學長公式	11
		6.9 Matrix	5	11.1 debug	9	14.1.6 基本數論	11
		6.10 MillerRobin	5	11.2 ext	9	14.1.7 排組公式	11
		6.11 NTT	5	11.3 IncStack	9	14.1.8 冪次, 冪次和	11
		6.12 Simpson	6	11.4 input	9	14.1.9 Burnside's lemma	11
		6.13 外星模運算	6	12 other	9	14.1.10 Count on a tree	11
		6.14 數位統計	6	12.1 WhatDay	9	15 Интернационал	11
		6.15 質因數分解	6	12.2 上下最大正方形	9	15.1 ganadoQuote	11
		7 String	6	12.3 最大矩形	10	15.2 Интернационал	12
		7.1 ac 自動機	6			15.3 保佑	12

ACM ICPC Judge Test - CCU-88boy

C++ Resource Test

```

1 | #include <bits/stdc++.h>
2 | using namespace std;
3 |
4 | namespace system_test {
5 |
6 |     const size_t KB = 1024;
7 |     const size_t MB = KB * 1024;
8 |     const size_t GB = MB * 1024;
9 |
10 |     size_t block_size, bound;
11 |     void stack_size_dfs(size_t depth = 1) {

```

```

12 |         if (depth >= bound)
13 |             return;
14 |         int8_t ptr[block_size]; // 若無法編譯將
15 |             block_size 改成常數
16 |         memset(ptr, 'a', block_size);
17 |         cout << depth << endl;
18 |         stack_size_dfs(depth + 1);
19 |     }
20 |     void stack_size_and_runtime_error(size_t
21 |         block_size, size_t bound = 1024) {
22 |         system_test::block_size = block_size;
23 |         system_test::bound = bound;
24 |         stack_size_dfs();
25 |     }
26 |     double speed(int iter_num) {
27 |         const int block_size = 1024;
28 |         volatile int A[block_size];
29 |         auto begin = chrono::high_resolution_clock
30 |             ::now();
31 |         while (iter_num--)
32 |             for (int j = 0; j < block_size; ++j)
33 |                 A[j] += j;
34 |         auto end = chrono::high_resolution_clock::
35 |             now();
36 |         chrono::duration<double> diff = end -
37 |             begin;

```

```

38 |         return diff.count();
39 |     }
40 |     void runtime_error_1() {
41 |         // Segmentation fault
42 |         int *ptr = nullptr;
43 |         *(ptr + 7122) = 7122;
44 |     }
45 |     void runtime_error_2() {
46 |         // Segmentation fault
47 |         int *ptr = (int *)memset;
48 |         *ptr = 7122;
49 |     }
50 |     void runtime_error_3() {
51 |         // munmap_chunk(): invalid pointer
52 |         int *ptr = (int *)memset;
53 |         delete ptr;
54 |     }
55 |     void runtime_error_4() {
56 |         // free(): invalid pointer
57 |         int *ptr = new int[7122];
58 |         ptr += 1;
59 |         delete[] ptr;
60 |     }
61 | }
62 |

```

```

63 | void runtime_error_5() {
64 |     // maybe illegal instruction
65 |     int a = 7122, b = 0;
66 |     cout << (a / b) << endl;
67 | }
68 | void runtime_error_6() {
69 |     // floating point exception
70 |     volatile int a = 7122, b = 0;
71 |     cout << (a / b) << endl;
72 | }
73 | void runtime_error_7() {
74 |     // call to abort.
75 |     assert(false);
76 | }
77 | } // namespace system_test
78 |
79 | #include <sys/resource.h>
80 | void print_stack_limit() { // only work in
81 |     Linux
82 |     struct rlimit l;
83 |     getrlimit(RLIMIT_STACK, &l);
84 |     cout << "stack_size = " << l.rlim_cur << "
85 |         byte" << endl;
86 | }
87 |

```