Database Technologies – Assignment 1

1) **Note : S denotes the Suppliers Table.**

CREATE TABLE S (S# CHAR (5) NOT NULL, Sname CHAR(20), status SMALLINT, city CHAR(15)); TABLE S

Output :-

```
mysql> INSERT INTO S (`S#`, Sname, status, city) VALUES ('S1', 'Smith', 20,
'London'), ('S2', 'Jones', 10, 'Paris'), ('S3', 'Blake', 30, 'Paris'), ('S4'
, 'Clark', 20, 'London'), ('S5', 'Adams', 30, 'Athens');
Query OK, 5 rows affected (0.105 sec)
Records: 5  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

```
mysql> select * from S;
+----+-------+--------+--------+
| S# | Sname | status | city   |
+----+-------+--------+--------+
| S1 | Smith |     20 | London |
| S2 | Jones |     10 | Paris  |
| S3 | Blake |     30 | Paris  |
| S4 | Clark |     20 | London |
| S5 | Adams |     30 | Athens |
+----+-------+--------+--------+
5 rows in set (0.009 sec)
```

2) **Note : P denotes the Parts table.**

CREATE TABLE P (P# CHAR(6) NOT NULL, Pname CHAR(20), color CHAR(6), weight SMALLINT, city CHAR(15));

```
mysql> INSERT INTO P (`P#`, Pname, Color, Weight, City) VALUES ('P1', 'Nut',
'Red', 12, 'London'),('P2', 'Bolt', 'Green', 17, 'Paris'),('P3', 'Screw', 'B
lue', 17, 'Rome'),('P4','Screw', 'Red', 14, 'London'), ('P5', 'Cam', 'Blue',
 12, 'Paris'), ('P6', 'Cog', 'Red', 19, 'London');
Query OK, 6 rows affected (0.164 sec)
Records: 6  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

```
mysql> select * from P;
+----+-------+-------+--------+--------+
| P# | Pname | color | weight | city   |
+----+-------+-------+--------+--------+
| P1 | Nut   | Red   |     12 | London |
| P2 | Bolt  | Green |     17 | Paris  |
| P3 | Screw | Blue  |     17 | Rome   |
| P4 | Screw | Red   |     14 | London |
| P5 | Cam   | Blue  |     12 | Paris  |
| P6 | Cog   | Red   |     19 | London |
+----+-------+-------+--------+--------+
6 rows in set (0.014 sec)
```

3) **Note : J denotes the Jobs table.**

CREATE TABLE J (J# CHAR(4) NOT NULL, Jname CHAR(10), City CHAR(15));

```
mysql> INSERT INTO J (`J#`, Jname, city) VALUES ('J1', 'Sorter', 'Paris'), (
'J2', 'Punch', 'Rome'), ('J3', 'Reader', 'Athens'), ('J4', 'Console', 'Athen
s'), ('J5', 'Collator', 'London'), ('J6', 'Terminal', 'Oslo'), ('J7', 'Tape'
, 'London');
Query OK, 7 rows affected (0.136 sec)
Records: 7  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

```
mysql> select * from J;
+----+----------+--------+
| J# | Jname    | city   |
+----+----------+--------+
| J1 | Sorter   | Paris  |
| J2 | Punch    | Rome   |
| J3 | Reader   | Athens |
| J4 | Console  | Athens |
| J5 | Collator | London |
| J6 | Terminal | Oslo   |
| J7 | Tape     | London |
+----+----------+--------+
7 rows in set (0.015 sec)
```

4) **CREATE TABLE sp (S# CHAR(4) NOT NULL, P# CHAR(4) NOT NULL, J# CHAR(4) NOT NULL, QTY INT);**

```
mysql> INSERT INTO sp (`S#`, `P#`, `J#`, QTY) VALUES ('S1', 'P1', 'J1', 200)
,('S1', 'P1', 'J4', 700), ('S2', 'P3', 'J1', 400), ('S2', 'P3', 'J2', 200),(
'S2', 'P3', 'J3', 200), ('S2', 'P3', 'J4', 500), ('S2', 'P3', 'J5', 600), ('
S2', 'P3', 'J6', 400),('S2', 'P3', 'J7',800), ('S2', 'P5', 'J2', 100), ('S3'
,'P3','J1',200),('S3', 'P4', 'J2',500), ('S4', 'P6', 'J3', 300), ('S4', 'P6'
, 'J7', 300), ('S5', 'P2', 'J2', 200), ('S5','P2','J4', 100), ('S5', 'P5', '
J5', 500),('S5', 'P5', 'J5',500), ('S5','P5', 'J7', 100), ('S5', 'P6', 'J2',
 200), ('S5', 'P1', 'J4', 100),('S5', 'P3', 'J4', 200), ('S5','P4','J4', 800
), ('S5', 'P5', 'J4', 400), ('S5', 'P6','J4', 500);
Query OK, 25 rows affected (0.121 sec)
Records: 25  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

```
mysql> select * from sp;
+----+----+----+------+
| S# | P# | J# | QTY  |
+----+----+----+------+
| S1 | P1 | J1 |  200 |
| S1 | P1 | J4 |  700 |
| S2 | P3 | J1 |  400 |
| S2 | P3 | J2 |  200 |
| S2 | P3 | J3 |  200 |
| S2 | P3 | J4 |  500 |
| S2 | P3 | J5 |  600 |
| S2 | P3 | J6 |  400 |
| S2 | P3 | J7 |  800 |
| S2 | P5 | J2 |  100 |
| S3 | P3 | J1 |  200 |
| S3 | P4 | J2 |  500 |
| S4 | P6 | J3 |  300 |
| S4 | P6 | J7 |  300 |
| S5 | P2 | J2 |  200 |
| S5 | P2 | J4 |  100 |
| S5 | P5 | J5 |  500 |
| S5 | P5 | J5 |  500 |
| S5 | P5 | J7 |  100 |
| S5 | P6 | J2 |  200 |
| S5 | P1 | J4 |  100 |
| S5 | P3 | J4 |  200 |
| S5 | P4 | J4 |  800 |
| S5 | P5 | J4 |  400 |
| S5 | P6 | J4 |  500 |
+----+----+----+------+
25 rows in set (0.024 sec)
```