		3NV	FINAL 3NV	
groep geen herhalende (repetitieve)gegevens meer	functioneel afhankelijk van een stuk van de sleutel in	Verplaats de attributen die afhankelijk zijn van een niet-sleutel-	verwijder redundante	
			<u>brands</u>	PK
	_	_		
•				
-	_			
founding_date	founding_date	founding_date		
<u>brand_id</u>	brand id	brand id		PK
store id	store id	store id		PK
store_location				
employee_count	store id	store id	stores	PK
opening_date	store_location	store_location		
	employee_count	employee_count		
-				
brand id		· -		
store id		-		FK
	brand id	_		
		brand id		PK
_				PK
_	2412 14			PK
	sale id	sate iu		FK
		sale id	sales	PK
			sales	FK
•		_		FK
				FK
				Fk
		store_ia		ГK
•		emastahana id		PK
promotor_end				FK
	•		?N	
		smartphone_name		
	promotion_ena			DV
		-	promotions	PK
		_		
		_		
		promotion_end		
			110.4.1	DIZ
			HU Adresses	PK
				PKFK
		hq_number		
		hq_street		
	staat in 1NV wanneer die groep geen herhalende (repetitieve)gegevens meer bevat (tov de identifier) brand_id brand_name hq_number hq_street hq_zip hq_city founding_date brand_id store_id store_location employee_count opening_date	staat in 1NV wanneer die groep geen herhalende (repetitieve)gegevens meer sleutel afhankelijk van een stuk van de sleutel in bevat (tov de identifier) brand_id brand_name bq_number hq_number hq_street hq_zip hq_city founding_date founding_date brand_id brand_id store_id store_location employee_count opening_date closing_date closing_date closing_date closing_date store_id store	staat in 1NV wanneer die groep geen herhalende (repetitieve)gegevens meer sleutel in een stuk van de sleutel in een andere groep attribuut brand id store id	staat in TNV wanneer die groep geen herhalende (krepettiever)gegevens meer bevat (tov de identifier) brand id brand id brand_name hc_number hc