Container 시작하기

이 안내서를 사용하여 Container를 시작 하십시오. Container(PaaS)서비스를 사용하는 방법을 안내합니다.

Container는 소프트웨어 서비스를 실행하는 데 필요한 특정 버전의 프로그래밍 언어 런타임 및 라이브러리와 같은 종속 항목과 애플리케이션 코드를 함께 포함하는 경량 패키지입니다.

K-ECP의 Container서비스는 ContainerTerminal 서비스와 함께 사용할 수 있습니다. CLI를 사용해 컨테이너 이미지를 컨테이너 레지스트리로 쉽게 전달할 수 있고, 이미지를 직접 운영 서버에 가져와 배포할 수 있어 개발부터 서비스 배포까지 필요한 작업을 간소화할 수 있습니다.

관련안내서

- Container Terminal 시작하기
- Container Terminal 활용하기

목차

개요

전제 조건

0단계: GitLab 가입하기

1단계: GitLab프로젝트 및 리파지토리 생성


2단계: GitLab에서 소스 업로드

3단계: 컨테이너 신청

다음단계

개요

K-ECP Container서비스를 사용하기 위해서는 아래와 같은 프로세스로 진행됩니다.



전제 조건

- Project 만들기를 통하여 Container 서비스를 신청할 프로젝트를 생성해야합니다.
- PC에 Git이 설치되어 있어야 합니다.
- **♀안내**: K-ECP 자료실에서 다운로드 할 수 있습니다.
- GitLab에 가입되어 있어야 합니다.

0단계: GitLab가입하기

- 1. SSL-VPN 접속
- 2. GitLab URL접속: http://10.100.11.114
- 3. GitLab 화면에서 Register Now 버튼 클릭

o First name: 한글 성 입력

o Last name: 한글 이름 입력

o Username: 사번 입력

○ Email: 사용자 이메일 정보 입력

○ Password: 사용자 패스워드 입력

- 4. GitLab 가입 이후 해당 정보로 로그인
 - 원하는 역할(Role) 선택
 - o Get started! 버튼 클릭
- 5. K-ECP SW 자료실에서 Git 파일 다운로드 후 설치

1단계: GitLab 프로젝트 및 리파지토리 생성

- 1. 오른쪽 상단 배너에서 ╅ > New project/repository 클릭
- 2. Create blank project 클릭
- 3. Create blank project 상세 내역 작성
 - o Project name: 프로젝트 이름 입력
 - Project slug: 프로젝트 slug 임의 입력
 - o Visibility Level: Public 선택

- 4. Create Project 버튼 클릭
- 5. 생성된 Project 정보 확인후 Clone 버튼 클릭
- 6. Clone 드롭다운 메뉴내에서 Clone with HTTP 의 URL 복사

♀안내: URL 주소는 복사 후 별도 저장이 필요합니다.

2단계: GitLab에서 소스 업로드

- 1. 로컬 PC workplace 폴더 생성
- 2. 폴더 공간에서 우클릭 후 Git Bash Here 선택
- 3. 1단계에서 복사한 URL주소를 입력하여 Clone 실행

```
git clone [Clone with Http]
```

- 4. 이후 디렉토리에 프로젝트명(Project name)의 폴더가 생성되었는지 확인 후 해당 폴더로 이동
- 5. README.md 파일 확인
- 6. 배포하려는 파일을 생성된 폴더(Project name)로 이동
- 7. 배포하려는 파일명을 ROOT.war 로 수정
- 8. 실행중인 cmd 창에서 생성된 폴더로 이동

```
cd [Project name]
```

9. 해당 리파지토리에 유저 정보 등록

```
git config --global user.name"[사]"
```

```
git config --global user.email"[User Email]"
```

10. 등록된 정보 확인

```
git config --list | grep user.
```

- 11. GitLab에 소스 업로드
 - 현재 디렉토리의 모든 소스를 로컬 디렉토리에 추가

```
git add .
```

o GitLab으로 commit

```
git commit -m "commit 메시지"
```

○ 로컬 소스를 Git(Main Branch로)에 업로드

```
git push -u origin main
```

3단계: 컨테이너 신청

- 1. GitLab에서 업로드된 소스를 확인
- 2. Clone with HTTP 의 git 주소 복사
- 3. K-ECP User Console에서 [서비스 신청] 자원 > 컨테이너 신청 으로 이동
 - WAS, HTTP, KDN Python Diango 기반 어플리케이션 중 선택하여 돋보기♀ 아이콘 클릭
- 4. 컨테이너 신청 상세 내역 작성
 - ㅇ 프로젝트명: 컨테이너를 신청할 프로젝트 선택
 - ㅇ 서버대역: 컨테이너를 신청할 클러스터 선택
 - 어플리케이션 명: 사용자가 어플리케이션 명 임의 지정
 - 버전: 배포할 컨테이너의 표준 템플릿 지정(Base OS + 설치된 Libarary)
 - o Git URL 주소: 2.에서 복사한 git 주소 입력
 - ㅇ 서버사양: 원하는 서버 사양 선택
 - 컨테이너 수: 생성할 컨테이너 수 지정
 - o 기타사항: 컨테이너 관련 추가 요청사항 작성
- 5. 신청 버튼 클릭

다음단계

• Container Terminal 시작하기를 통하여 Container 를 관리할 수 있습니다.