

| Krav nr. | Overordnede krav til arkivstrukturen  | Type | Merknad   |
|----------|---|------|---|
| 5.1.2    | <p>Arkivdokumenter som tilhører et sakarkiv skal inngå i en arkivstruktur som skal inneholde følgende arkivenheter: <i>Arkiv, Arkivdel, Klassifikasjonssystem, Klasse, Mappe</i><sup>1)</sup>, <i>Registrering</i><sup>2)</sup>, <i>Dokumentbeskrivelse</i> og <i>Dokumentobjekt</i>.</p> <p><sup>1)</sup> <i>Mappe</i> er en fellesbenevning for arkivenhetene som også inkluderer spesialiseringene Saksmappe og Møtemappe.</p> <p><sup>2)</sup> <i>Registrering</i> er en fellesbenevning for arkivenhetene Registrering inkl. spesialiseringene Basisregistrering, Journalpost og Møtereregistrering.</p> | B    | Obligatorisk for sakarkiver.  |
| 5.1.3    | <p>Arkivdokumenter som ikke tilhører et sakarkiv (eks. fagsystem) kan inngå i en ”forenklet” arkivstruktur som minimum skal kunne inneholde følgende arkivenheter: <i>Arkiv, Arkivdel, Registrering</i><sup>1)</sup> og <i>Dokumentobjekt</i>.</p> <p><sup>1)</sup> <i>Registrering</i> er en fellesbenevning for arkivenhetene Registrering inkl. spesialiseringene Basisregistrering, Journalpost og Møtereregistrering.</p>  | O    | Erstattes av krav 5.1.2 for sakarkiver. Dette er en minimumsløsning. Fagsystemer kan bestå av de samme arkivenheter som sakarkiv. |
| 5.1.4    | <p>Noark 5 skal ha tjenester/funksjoner for å <i>lagre, gjenfinne, endre og slette data og utvalg</i><sup>1)</sup> av data i henhold til metadatabeskrivelsene i alle <i>arkivenheter</i> (se krav 5.1.2) og tilhørende klasser som er dokumentert i de konseptuelle modellene og metadatatabellene i Noark 5.</p> <p><i>Merk:</i> Funksjonelle enkeltkrav i de forskjellige kapitlene kan overstyre dette kravet.</p> <p><sup>1)</sup> Med <i>utvalg av data</i> menes utvalg innenfor en fra/til angivelse av obligatoriske metadata for aktuell arkivenhet.</p>  | O    | Dette er et overordnet krav som omfatter mye funksjonalitet i Noark 5 kjerne.   |
| 5.1.5    | <p>En arkivenhet (se krav 5.1.2 og 5.1.3) skal kunne identifiseres entydig innenfor det arkivskapende organet. I et arkivuttrekk skal denne identifikasjonen hete systemID, og være entydig på tvers av alle uttrekk som organet produserer, dermed også på tvers av alle systemer organet benytter. Også arkivenheter som dupliseres i et arkivuttrekk, skal identifiseres entydig, slik at identiske arkivenheter har ulik systemID.</p>  | O    |   |