

Klasse er obligatorisk dersom det finnes et klassifikasjonssystem. En klasse kan inneholde en eller flere underklasser, og disse kan forekomme i flere nivåer. En klasse kan også inneholde en eller flere mapper. Bare klasser på laveste nivå kan inneholde mapper. En klasse skal altså ikke kunne inneholde andre klasser og mapper samtidig. En klasse på laveste nivå kan også være tom. Det betyr da at ingen mappe har blitt klassifisert etter denne klassen. Dersom mappenivået utgår, kan en klasse på laveste nivå inneholde en eller flere registreringer.

### Metadata for *Klasse*

Nr.	Navn	Type	Forek.	Avl.	Merknad
M001	systemID	O	En	A	
M002	klasseID	O	En	A	Tilsvarende arkivkode eller ordningsverdi i Noark-4. klasseIDer på underordnet nivå arver klasseID fra overordnet nivå.
M020	tittel	O	En	A	
M021	beskrivelse	V	En	A	
M022	noekkelord	V	Mange	A	
M600	opprettetDato	O	En	A	
M601	opprettetAv	O	En	A	
M602	avsluttetDato	B	En	A	Dersom det er mulig å avslutte klasser i løsningen, må det tildeles en verdi når klassen avsluttes.
M603	avsluttetAv	B	En		Dersom det er mulig å avslutte klasser i løsningen, må det tildeles en verdi når klassen avsluttes.

### Krav til *Klassifikasjonssystem* og *Klasse*

Krav nr.	Strukturelle krav til <i>Klassifikasjonssystem</i> og <i>Klasse</i>	Type	Merknad
5.3.1	Et <i>Klassifikasjonssystem</i> skal kunne inneholde ingen, en eller flere <i>Klasser</i> og en <i>Klasse</i> kan tilhøre kun ett <i>Klassifikasjonssystem</i> .	B	Obligatorisk for sakarkiv
5.3.2	Et <i>Klassifikasjonssystem</i> kan inngå som primært system i ingen, en eller flere <i>Arkivdeler</i>	B	Obligatorisk for sakarkiv