呪術廻戦 最強



UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

Facultad de Ingenieria
Escuela Profesional de
Ingenieria de Sistemas y Computación

EL CONOCIMIENTO TAMBIÉN ES UNA FORMA DE PODER.

GUÍA PRÁCTICA N°01

Creación de la base de datos GradosTituloskevin en SQL Server

SQL Server



01 EXPLICACIÓN

En esta guia se muestra el script SQL para crear la base de datos GradosTituloskevin en SQL Server, y se verifica su correcta ejecución.

02 SCRIPT SQL

SQL

```sql
USE master;
GO
-- 1. Eliminar la base de datos si ya existe de una ejecución anterior
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.databases WHERE name = 'GradosTituloskevin')
BEGIN
    ALTER DATABASE GradosTituloskevin SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
    DROP DATABASE GradosTituloskevin;
END
GO

-- 2. Crear la carpeta D:\BaseDatos2026 si no existe (usando xp_cmdshell)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.configurations WHERE name = 'xp_cmdshell' AND value_in_use = 1)
BEGIN
    EXEC sp_configure 'show advanced options', 1;
    RECONFIGURE;
    EXEC sp_configure 'xp_cmdshell', 1;
    RECONFIGURE;
    RELEGROEURE;
END

EXEC xp_cmdshell 'IF NOT EXISTS "D:\BaseDatos2026" mkdir "D:\BaseDatos2026"';
GO

-- 3. Crear la base de datos (con NAME y FILENAME, solucionando el error 1836)
CREATE DATABASE GradosTituloskevin
ON PRIMARY (
    NAME = GradosTituloskevin_data,
    FILENAME = 'D:\BaseDatos2026\GradosTituloskevin_data.mdf',
    SIZE = 20MB,
    MAXSIZE = 200GB,
    FILEGROWTH = 5MB;
)
LOG ON (
    NAME = GradosTituloskevin_log,
    FILENAME = 'D:\BaseDatos2026\GradosTituloskevin_log.ldf',
    SIZE = 6MB,
    MAXSIZE = 2006B,
    FILEGROWTH = 2MB ); 
GO
```

"EL LÍMITE SOLO EXISTE EN TU MENTE"



03 RESULTADO

Mensajes

Los comandos se han completado correctamente.

Hora de finalización: 2026-10-21T00:30:46.1469981-05:00



KEVIN ALFREDO MACHA BRUNO

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
Facultad de Ingeniería
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas y Computación

「最強は ひとりじゃない」

GUÍA PRÁCTICA N.° 02

Configuración de la memoria del servidor en SQL Server

Microsoft SQL Server

呪術廻戦

01 EXPLICACIÓN

Esta práctica activa las opciones avanzadas, ajusta la memoria mínima y máxima del servidor y permite verificar la configuración en SQL Server.

02 SCRIPT SQL

領域展開

SQL

```sql
-- Práctica N.°02
-- 1. Habilitar opciones avanzadas
EXEC sp_configure 'show advanced options', 1;
RECONFIGURE WITH OVERRIDE;
GO

-- 2. Configurar memoria límite calculada
EXEC sp_configure 'max server memory (MB)', 12288;
EXEC sp_configure 'min server memory (MB)', 2048;
RECONFIGURE WITH OVERRIDE;
GO

-- 3. Confirmación de valores configurados
EXEC sp_configure 'max server memory (MB)';
GO
```

EL LÍMITE TAMBIÉN ES UNA FORMA DE PODER

03 RESULTADO

Mensajes

	name	minimum	maximum	config_value	run_value
1	max server memory (MB)	128	2147483647	12288	12288

KEVIN ALFREDO MACHA BRUNO

呪術廻戦

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

Facultad de Ingeniería
Escuela Profesional de
Ingeniería de Sistemas y Computación

GUÍA PRÁCTICA Nº 03

Creación de la base de datos GradosTitulos en SQL Server

Microsoft SQL Server

1 EXPLICACIÓN

En esta guía se muestra cómo crear una tabla en tempdb con una columna que tenga una colación diferente, y luego realizar la gestión de datos en SQL Server.

最強

2 SCRIPT SQL

```sql
--Practica N°03
-- 1. Crear tabla de consulta en tempdb con colación deliberadamente distinta
    CREATE TABLE #filtroDocentes (
        DNI CHAR(8) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL
    );

    INSERT INTO #filtroDocentes VALUES ('10203040'), ('50607080');

    -- 2. Intento de consulta que fallará por conflicto de colación
    -- (Descomentar para observar el error)
    SELECT d.IdDocente, p.Nombres, p.ApellidoPaterno
     FROM Academico.Docente d
     INNER JOIN Academico.Persona p ON d.IdPersona = p.IdPersona
     INNER JOIN #filtroDocentes f ON p.DNI = f.DNI;

    -- 3. Solución Técnica Correcta aplicando COLLATE DATABASE_DEFAULT
    SELECT d.IdDocente, p.Nombres, p.ApellidoPaterno, p.DNI
     FROM Academico.Docente d
     INNER JOIN Academico.Persona p ON d.IdPersona = p.IdPersona
     INNER JOIN #filtroDocentes f
         ON p.DNI = f.DNI COLLATE DATABASE_DEFAULT;

    -- 4. Limpieza de objeto temporal
    DROP TABLE #filtroDocentes;
```

領域展開

"EL CONOCIMIENTO TAMBIÉN ES UNA FORMA DE PODER"

3 RESULTADO

Mensajes

Los comandos se han completado correctamente.

Hora de finalización: 2026-10-21T00:40:05.1617174-05:00

五条悟

KEVIN ALFREDO MACHA BRUNO

無

呪術廻戦

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
Facultad de Ingeniería
Escuela Profesional de
Ingeniería de Sistemas y Computación

GUÍA PRÁCTICA N°04

Microsoft® SQL Server®

Creación de la base de datos GradosTituloskevin en SQL Server

最強

1 EXPLICACIÓN

En esta guía se muestra cómo crear una tabla en tempdb con su consulta para insertar y obtener datos, además de aplicar criterios de rendimiento.

2 SCRIPT SQL

領域展開

```sql
--Práctica N°04
-- Crear el esquema 'Seguridad' si no existe
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.schemas WHERE name = 'Seguridad')
BEGIN
    EXEC('CREATE SCHEMA Seguridad');
END

-- 2. Crear la tabla 'ConfiguracionDBMS' si no existe e insertar datos de prueba
IF OBJECT_ID('Seguridad.ConfiguracionDBMS', 'U') IS NULL
BEGIN
    CREATE TABLE Seguridad.ConfiguracionDBMS (
        Parametro VARCHAR(100),
        ValorConfigurado VARCHAR(100),
        ValorRecomendado VARCHAR(100),
        Criticidad VARCHAR(20),
        Descripcion VARCHAR(255)
    );

    INSERT INTO Seguridad.ConfiguracionDBMS (Parametro, ValorConfigurado, ValorRecomendado, Criticidad, Descripcion)
    VALUES
        ('max degree of parallelism', '0', '4', 'ALTA', 'Controla el número de procesadores usados en paralelismo.'),
        ('cost threshold for parallelism', '5', '30', 'ALTA', 'Umbral de costo para ejecutar planes en paralelo.'),
        ('max server memory (MB)', '2147483647', '12288', 'CRÍTICA', 'Define la memoria RAM máxima que usará SQL Server.'),
        ('optimize for ad hoc workloads', '0', '1', 'ALTA', 'Mejora el uso de caché para consultas ad hoc.');
END
GO

-- Consultar parámetros DBMS críticos y con alta prioridad (Tu código original)
SELECT
    Parametro,
    ValorConfigurado,
    ValorRecomendado,
    Criticidad,
    Descripcion
FROM Seguridad.ConfiguracionDBMS
WHERE Criticidad IN ('ALTA', 'CRÍTICA')
ORDER BY Criticidad DESC;
GO
```

"EL CONOCIMIENTO TAMBIÉN ES UNA FORMA DE PODER"

3 RESULTADO

	Parametro	ValorConfigurado	ValorRecomendado	Criticidad	Descripcion
1	max server memory (MB)	2147483647	12288	CRÍTICA	Define la memoria RAM máxima que usará SQL Server.
2	optimize for ad hoc workloads	0	1	ALTA	Mejora el uso de caché para consultas ad hoc.
3	max degree of parallelism	0	4	ALTA	Controla el número de procesadores usados en parale...
4	cost threshold for parallelism	5	30	ALTA	Umbral de costo para ejecutar planes en paralelo.

五条悟

KEVIN ALFREDO MACHV- BRUNO

無