

Universidad Peruana los Andes
Facultad de Ingeniería
Escuela profesional de Ingeniería de sistemas y computación



PRÁCTICA BASE DE DATOS II // SEMANA 11

Presentado por:

- Macha Bruno Kevin Alfredo

Asignatura: Base De Datos II

Docente: Fernández Bejarano Raúl

HUANCAYO – PERÚ

2025

CONTROL DE ACCESO

1. AUTENTICACIÓN Y AUTORIZACIÓN (diferencias y prácticas seguras)

La autenticación verifica la identidad del usuario que accede al servidor, mientras que la autorización define lo que puede hacer dentro de la base de datos.


La autenticación controla quién entra, y la autorización qué puede hacer. Se recomienda usar contraseñas seguras y otorgar solo los permisos necesarios.

En la práctica se creó un usuario con permisos limitados, aplicando seguridad básica.

2. Cuentas de usuario y comunicación con el servidor

Las cuentas de usuario permiten conectarse al servidor SQL. Cada usuario tiene sus propias credenciales para garantizar la seguridad. En la práctica se crearon usuarios dentro de la base de datos y se verificó la conexión al servidor.


Se demuestra cómo conectar un usuario recién creado a la base de datos mediante su login y verificar que pueda acceder con permisos limitados.



3. Creación de roles fijos y personalizados

Los roles agrupan permisos, facilitando la administración de seguridad. Los roles fijos son los que ya existen en SQL Server, mientras que los personalizados se crean según la necesidad. En la práctica se creó un rol personalizado y se asignó un usuario a ese rol.

Los roles en SQL Server sirven para organizar y administrar permisos de forma más eficiente. Los roles fijos ya vienen predefinidos (como db_datareader o db_owner), mientras que los roles personalizados se crean para necesidades específicas, otorgando mayor flexibilidad en la administración de accesos. En este caso, se crea un rol personalizado para el área de ventas y se asigna un usuario al mismo.




4. Control de acceso mediante GRANT, DENY y REVOKE

Estas instrucciones gestionan permisos específicos:

GRANT permite acceso,

DENY lo bloquea,

REVOKE lo elimina. En la práctica se aplicaron permisos de lectura y restricciones de eliminación sobre una tabla.




5.

Eliminar y volver a crear un usuario permite reiniciar permisos o credenciales comprometidas.

Se usa cuando se sospecha de una brecha de seguridad o cuando se reestructura la base de datos.

Renovar usuarios ayuda a mantener la integridad del sistema.



6.

La auditoría permite verificar qué usuarios y logins existen, cuándo fueron creados y su tipo de acceso.

Este proceso ayuda a identificar posibles accesos no autorizados o cuentas inactivas que deberían eliminarse.

