

AKCEPTACJA - BIŁ KGPSP

Spis dokumentów WYTYCZNE_KRAJ

Wersja dokumentu: 0.1

Status dokumentu: AKCEPTACJA - BIŁ KGPSP

Przewodnik dla odbiorcy dokumentacji SOIA.KGPSP

Co zawiera każdy dokument, komu służy i w jakiej kolejności z niego korzystać.

Punkt wyjścia: rekomendacje dla KW PSP dotyczące montażu posiadanych SS100 z KPO i bramek LoRaWAN — dokument D01, wersja 0.4.

Zestaw obejmuje organizację montażu, wizję systemu, wymagania dla sterowników, instrukcje połączeń i konfiguracji, dobór syren oraz planowanie kosztów.

Stan zestawienia: 10 września 2026 r. Opisano 14 dokumentów PDF znajdujących się w folderze `output/pdf`, bez liczenia niniejszego przewodnika.

Wskazane wersje są wersjami dostępnymi w zestawie. Status akceptacji dokumentacji, warunki zastosowania i ograniczenia poszczególnych opracowań pozostają zachowane.

WERSJA

DATA

ZAKRES

0.1

10.09.2026

14 DOKUMENTÓW PDF

Od organizacji montażu do wymagań i odbioru instalacji

AKCEPTACJA - BIŁ KGPSP | WERSJA 0.1

1. Spis dokumentów

Numer D01–D14 służy do poruszania się po tym przewodniku. Tytuły w tabeli otwierają odpowiednie PDF-y. Kolumna „Strony” oznacza objętość wskazanego dokumentu, łącznie z okładką i załącznikami.

ID	Dokument i główne zastosowanie	Wersja	Strony
D01	Rekomendacje KW PSP — montaż SS100 z KPO i UG67 . Zakres zamówienia i odpowiedzialność.	0.4	16
D02	Wizja systemu SOIA.KGPSP . Architektura i dołączanie urządzeń.	0.3	20
D03	Wstępny szacunek montażu SS100 z integracją . Planowanie budżetu punktu.	0.1	7
D04	Adaptacja i zakup syren . Dobór kompletnego rozwiązania.	0.1	22
D05	Plakat doboru syren . Szybka mapa wyboru, format A2.	0.3	1
D06	Wymagania zgodności sterownika z KG PSP . Platforma, system i integracja.	0.2	21
D07	Profile sterowników KG PSP . Dobór zasobów i interfejsów.	0.2	15
D08	Wymagania oprogramowania SS100 — SMS i IoT Feed . Funkcje aplikacji i odbiór.	0.2	33
D09	Instrukcja instalacyjna SS100 — PC-550A Z18 . AUDIO/PTT i karta pomiarów.	0.2	12
D10	Syrena silnikowa SAD ze sterownikiem SS-22 . Budowa i tor wykonawczy.	0.2	21
D11	Konfiguracja urządzenia do sterowania przez SMS . SIM, uprawnienia i zwrotki.	0.1	14
D12	Konfiguracja odbiornika publicznego IoT Feed . HTTPS, podpis i kwalifikacja komend.	0.1	15
D13	Instrukcja instalatora SS100 . Montaż, przyłączenie do KG PSP i odbiór.	0.3	20
D14	Opracowanie techniczne LINE OUT — PC-550A Z18 . Uzasadnienie połączenia audio/PTT.	0.1	10

Opisy D01–D03: strona 3; D04–D07: strona 4; D08–D10: strona 5; D11–D12: strona 6; D13–D14: strona 7. Zalecane zestawy do przekazania i uwagi o wersjach znajdują się na stronie 8.

2. Montaż SS100 z KPO i planowanie

D01. Rekomendacje dla KW PSP — dokument główny

Dla kogo: komendanci i koordynatorzy KW PSP, jednostki zamawiające montaż, osoby przygotowujące OPZ i odbiór.

Opisuje montaż posiadanych SS100 i UG67 przy istniejących syrenach, audio/PTT lub interfejs Telegrafii oraz internet przez SIM w SS100 albo sieć obiektu. Przypisuje KG PSP oprogramowanie, provisioning i zdalne zarządzanie. Zawiera podział odpowiedzialności, sprawdzenia M-01–10, zasady odbioru i asysty, kartę obiektu oraz proponowany zapis do OPZ.

Kiedy używać: jako pierwszego dokumentu przy organizacji montażu zestawów KPO. Określa zakres prac instalatora; nie przenosi na niego budowy systemu operacyjnego dla nowej platformy.

[REKOMENDACJE_KW_PSP_MONTAZ_SS100_KPO_LORA_v0.4.pdf](#) · Źródło MD

D02. Wizja systemu SOIA.KGPSP

Dla kogo: kierownictwo, koordynatorzy, administratorzy, projektanci i integratorzy potrzebujący obrazu całości.

Wyjaśnia rolę sterownika, OrchestraOS, aplikacji KG PSP, tożsamości urządzenia, provisioningu, floty i aktualizacji. Pokazuje drogę od przygotowania urządzenia do lokalnego wykonania polecenia. Rozdziela zarządzanie uruchamianiem syren przez alarm.soia.info i syreny.soia.info od technicznego zarządzania sterownikami przez Orchestra Manager.

Kiedy używać: do zrozumienia relacji między dokumentami. Przy dostawie własnego mikrokomputera opisuje budowę obrazu z komponentów przekazywanych przez KG PSP. Dla montażu już posiadanego SS100 podział prac określa D01.

[WIZJA_SYSTEMU_SOIA_KGPSP_v0.3.pdf](#) · Źródło MD

D03. Wstępny szacunek montażu i integracji

Dla kogo: osoby przygotowujące budżet, koordynatorzy i komórki zamówień.

Zawiera kalkulację jednego punktu: materiały, robociznę, sprzęt i dojazd, przygotowanie łączności, integrację z syreną oraz rezerwę. Pokazuje również poglądowe skalowanie kosztów. Stawki pochodzą z opracowania z lipca 2026 r.; dokument nie potwierdza aktualnych cen rynku.

Kiedy używać: pomocniczo, po określeniu zakresu według D01. Przed wyceną należy dopasować pozycje do obiektu i uniknąć podwójnego naliczania integracji, konfiguracji lub pomiarów. Szacunek nie zastępuje opisu zamówienia ani oferty.

[WSTEPNY_SZACUNEK_MONTAZU_SS100_KPO_Z_INTEGRACJA_v0.1.pdf](#) · Źródło MD

3. Dobór syren i wymagania dostawy

D04. Adaptacja i zakup syren

Dla kogo: jednostki przygotowujące adaptację lub zakup, projektanci i integratorzy.

Prowadzi przez dobór zestawu dla SAD, Digitex DSE-600, Telegrafia Pavian i nowych punktów. Omawia wyposażenie, audio/PTT, TTS, interfejs producenta, rejestrację oraz odbiór. Zawiera model rozwoju łączności GSM/LTE i TETRA oraz kartę przygotowania zakupu.

Zastosowanie: szersze planowanie adaptacji i dostaw. Zapisów o kompletacji nowych urządzeń i docelowej TETRA nie należy automatycznie dopisywać do zamówienia na sam montaż posiadanego SS100 z D01.

[ADAPTACJA_I_ZAKUP_SYREN_SOIA_KGPSP_v0.1.pdf](#) · Źródło MD

D05. Plakat doboru syren — A2

Dla kogo: uczestnicy spotkań, szkoleń i wstępnych uzgodnień technicznych.

Jednostronicowa mapa dołączania syren, ścieżek adaptacji i kompletacji nowego punktu. Streszcza D04, w tym role platformy, łączności, audio/TTS i odbioru.

Zastosowanie: szybka orientacja i materiał do wywieszenia. Szczegóły, warunki i ograniczenia należy czytać w D04; plakat nie jest instrukcją okablowania.

[PLAKAT_DOBORU_SYREN_SOIA_KGPSP_v0.3_A2.pdf](#) · Źródło MD

D06. Wymagania zgodności sterownika z KG PSP

Dla kogo: dostawcy platform sprzętowych, autorzy wymagań dostawy, administratorzy i zespoły odbiorowe.

Określa wymagany rezultat przyłączenia urządzenia do KG PSP: obraz systemu z komponentów Yocto/OrchestraOS, współpracę z aplikacją, tożsamość, bezpieczeństwo, zarządzanie, interfejsy oraz próby zgodności. Rozdziela dostarczenie platformy przez wykonawcę i aplikacji przez KG PSP.

Zastosowanie: przygotowanie i odbiór dostawy sterownika, niezależnie od nazwy handlowej. Rozdział 10 zbiera kwestie wymagające doprecyzowania w konkretnym zamówieniu. W zestawie jest już wersja 0.2.

[MINIMALNE_WYMAGANIA_STEROWNIKA_SMS_IOT_ORCHESTRA_LNS_v0.2.pdf](#) · Źródło MD

D07. Profile urządzeń — od SS-22 do SS100

Dla kogo: projektanci, dostawcy i osoby dobierające zasoby oraz liczbę portów.

Porównuje warianty SS-22, SS-24, SS-52, SS-54 i SS100, profile zasobów R2/R4 oraz interfejsów P2/P6/P6IO. Wyjaśnia, kiedy mniejszy sterownik może realizować uzgodnione zadania i jakie ograniczenia zgodności trzeba sprawdzić.

Zastosowanie: uzupełnienie wymagań platformy. Nazwa modelu lub profilu nie jest potwierdzeniem klasy ani odbioru urządzenia. Uwaga dotycząca starszych odniesień do D06 znajduje się na stronie 8.

[MINIMALNE_WYMAGANIA_STEROWNIKOW_KG_PSP_v0.2.pdf](#) · Źródło MD

4. Aplikacja i lokalny tor syreny

D08. Wymagania dla oprogramowania SS100

Dla kogo: KG PSP, wykonawcy oprogramowania, integratorzy i zespoły odbiorowe.

Opisuje odbiór SMS i IoT Feed oraz wspólne wykonanie poleceń: lokalne pliki ALARM i ODWOLANIE, odtwarzanie przez LINE OUT, sterowanie PTT, trwały stan, ochronę przed powtórzeniem i scenariusze prób. Określa wymagane zachowanie programu, a nie potwierdzone wdrożenie na urządzeniach. Konfiguracja LoRaWAN i UG67 pozostaje poza jego zakresem.

Kiedy używać: przy przygotowaniu aplikacji i odbiorze funkcji SS100, razem z D01 i instrukcją właściwego toru. PDF ma 33 strony, ponieważ zawiera w całości instrukcję D09 jako załącznik nr 1. Przy przekazaniu pełnego D08 nie trzeba drugi raz drukować tego załącznika.

[WYMAGANIA_SS100_SMS_IOT_FEED_v0.2.pdf](#) · Źródło MD

D09. Instrukcja instalacyjna SS100 — PC-550A Z18

Dla kogo: wykwalifikowany instalator, osoba wykonująca pomiary i odbierająca konkretny zestaw.

Prowadzi przez przygotowanie, połączenie audio i osobnego PTT, dopasowanie poziomu, kontrolę, uruchomienie i próby. Zawiera trzystronicową kartę pomiarów i odbioru na stronach 10–12. Jest wydaniem do pracy przy instalacji PC-550A przez wejście mikrofonowe Z18.

Kiedy używać: wyłącznie po potwierdzeniu wskazanego modelu i interfejsu. Pinout oraz wartości do prób nie są uniwersalnym schematem dla innych syren. Połączenie nadal wymaga pomiarów. Opracowanie techniczne wyjaśniające podstawy połączenia to D14.

[Instrukcja_instalacyjna_SS100_PC550A_Z18_AUDIO_PTT_v0.2.pdf](#) · Źródło MD

D10. Syrena silnikowa SAD ze sterownikiem SS-22

Dla kogo: projektanci instalacji elektrycznych, integratorzy, wykonawcy i koordynatorzy punktów SAD.

Wyjaśnia budowę i działanie syreny silnikowej, rolę SS-22, izolowanego interfejsu sygnałowego i zewnętrznej aparatury wykonawczej. Zawiera schematy funkcjonalne wariantów z silnikiem trójfazowym i jednofazowym, zasady nadzoru oraz przygotowania odbioru.

Kiedy używać: dla profilu silnikowego SAD. SS-22 jest przyjęty jako standard tego opisanego profilu; dokument nie oznacza zatwierdzenia wszystkich konfiguracji sprzętowych. SAD wymaga toru sterowania silnikiem, a nie przeniesienia schematu audio/PTT z D09. Potrzebny pozostaje projekt konkretnej instalacji.

[SYRENA_SILNIKOWA_SAD_DEFINICJA_BUDOWA_PODLACZENIE_v0.2.pdf](#) · Źródło MD

5. Konfiguracja kanałów komunikacji

D11. Urządzenie komunikacyjne sterowane przez SMS

Dla kogo: koordynatorzy, administratorzy usług SIM i instalatorzy urządzeń komunikacyjnych.

Opisuje przygotowanie karty SIM, identyfikacji obiektu, uprawnionych nadawców, treści poleceń, numerów dla odpowiedzi i mapy lokalnych funkcji. Obejmuje dwukierunkową komunikację, interpretację zwrotek, próby oraz kartę konfiguracji do wypełnienia.

Przykład dotyczy ROPAM MultiLTE współpracującego z syreną Digitex w Białymstoku. Dokument obejmuje sieć operatorską KG PSP i zatwierdzone warianty innych operatorów. Dane przykładu służą przygotowaniu konfiguracji; nie dowodzą aktualnych nastaw urządzenia.

Kiedy używać: przy urządzeniu komunikacyjnym realizującym opisany tor SMS. Nie należy automatycznie przenosić komend i nastaw z przykładu ROPAM do aplikacji SS100. Dla SS100 obowiązują właściwy kontrakt aplikacji, D08 i podział odpowiedzialności D01.

[INSTRUKCJA_KONFIGURACJI_URZADZENIA_SMS_SYRENY_KRAJ_v0.1.pdf](#) · Źródło MD

D12. Odbiornik publicznego IoT Feed

Dla kogo: administratorzy, integratorzy oraz dostawcy oprogramowania odbiorników.

Prowadzi przez łączność HTTPS, adres feedu, zaufany klucz, podpis, przypisanie TERC, pobieranie, czas ważności, trwałą historię oraz kwalifikację polecenia do lokalnego wykonania. Zawiera diagnostykę, przykład dla Białegostoku i kartę konfiguracji.

Kiedy używać: przy konfiguracji odbiornika publicznego feedu. Dokument zapisuje stan API sprawdzony 8 września 2026 r.; nie jest bieżącą weryfikacją usługi. W tamtym stanie rozróżnia ogłoszenie alarmu i techniczne anulowanie oczekującego uruchomienia, wskazując brak komendy dźwiękowego odwołania w opisanym profilu publicznym.

Wymagania D08 opisują także docelowe odwołanie dźwiękowe. Te dwa zakresy należy rozróżniać przy integracji: **CANCEL_PENDING** nie zastępuje odtworzenia ODWOLANIE. Sam poprawny odczyt feedu i podpis nie potwierdzają emisji syreny.

[INSTRUKCJA_KONFIGURACJI_ODBIORNIKA_IOT_FEED_KRAJ_v0.1.pdf](#) · Źródło MD

Dobór instrukcji do urządzenia

SMS, publiczny IoT Feed i centralne zarządzanie to odrębne funkcje. D11 i D12 pomagają przygotować odpowiedni kanał. Dla montowanych SS100 oprogramowanie i provisioning realizuje KG PSP zgodnie z D01; instrukcja kanału nie przenosi tych zadań na wykonawcę montażu.

6. Instrukcja instalatora i materiały uzupełniające

D13. Instrukcja instalatora SS100 v0.3

Dla kogo: wykonawcy montażu posiadanych zestawów KPO, koordynatorzy i osoby odbierające instalację.

Opisuje montaż SS100 i UG67, internet przez SIM/LAN, mapę 50 zacisków, audio/PTT albo uzgodniony interfejs Telegrafii oraz przekazanie danych do KG PSP. Oprogramowanie i provisioning zapewnia KG PSP. Sprawdzenia M-01–10 i P-01–09 rozdzielają montaż, dostęp centralny oraz efekt fizyczny.

Jak stosować: razem z D01, wymaganiami D06/D08 i instrukcją konkretnego toru. Zawiera karty obiektu i pomiarów oraz macierz korekt. Wydanie 0.3 zastępuje w bieżącym pakiecie wcześniejszą instrukcję opartą na symulacji.

[Instrukcja_instalatora_SS100_KPO_v0.3.pdf](#) · Źródło MD

D14. Techniczne opracowanie LINE OUT i PTT

Dla kogo: projektanci toru audio, integratorzy i osoby kwalifikujące interfejs PC-550A.

Wyjaśnia złącze Z18, różnicę między poziomem liniowym i mikrofonowym, rolę tłumika oraz blokowania składowej stałej, wariant separacji galwanicznej, sterowanie PTT i sprawdzenia stanowiskowe. Oddziela informacje z dokumentacji producenta od wniosków z wcześniejszej próby.

Jak traktować: jako techniczne uzasadnienie i materiał pomocniczy. Do pracy instalacyjnej z kartą pomiarów należy zacząć od późniejszego wydania D09 v0.2. Oba opracowania wymagają kwalifikacji konkretnego zestawu i nie upoważniają do przenoszenia pinoutu na inne modele.

[SS100_LINE_OUT_PC550A_Z18_AUDIO_PTT_v0.1.pdf](#) · Źródło MD

Inne materiały w katalogu opracowań

W WYTYCZNE_KRAJ znajdują się również raporty przeglądów, analiza korelacji wymagań, projekt aktualizacji wytycznych ogólnych, źródła producentów i materiały do budowy publikacji. Służą autorom i recenzentom. Niniejszy spis obejmuje zestaw 14 PDF-ów, a nie wszystkie pliki źródłowe, kopie repozytorium i załączniki techniczne.

Foldery [output/_old_version](#) i [output/archiwum](#) oraz wcześniejsze wydania poza [output/pdf](#) zawierają materiały do odtworzenia historii. Nie należy dołączać ich do pakietu dla odbiorcy jako równorzędnych wersji bieżących bez wyjaśnienia ich roli.

7. Jak korzystać z zestawu

Zalecana kolejność według zadania

Zadanie odbiorcy	Kolejność i potrzebne dokumenty
Organizuję montaż posiadanych SS100 z KPO	D01 , następnie D02 dla kontekstu, D03 do planowania kosztów oraz właściwa instrukcja toru syreny.
Wykonuję instalację audio/PTT z PC-550A Z18	D01 → D09 ; D08 określa wymagane zachowanie aplikacji, a D14 wyjaśnia podstawy interfejsu.
Planuję adaptację lub zakup nowego punktu	D04 → D06 → D07 , następnie D09 albo D10 zależnie od syreny. D05 służy szybkiej orientacji.
Przygotowuję aplikację lub konfigurację SS100	D02 → D08 , właściwy zakres D12 i uzgodniony kontrakt SMS; D06 dla zgodności platformy.
Konfiguruję odrębne urządzenie komunikacyjne SMS	D11 oraz dokumentacja danego urządzenia i zaakceptowana karta obiektu.
Przygotowuję syrenę silnikową SAD	D04 → D10 → D06/D07 , z projektem elektrycznym konkretnego obiektu.

Trzy rozróżnienia potrzebne odbiorcy

Montaż posiadanego urządzenia a dostawa nowej platformy. D01 przypisuje oprogramowanie i provisioning KG PSP, a instalatorowi montaż oraz przygotowanie łączności. D06 opisuje obowiązki dostawcy budującego system dla własnego mikrokomputera. To różne zakresy zamówienia.

Wersja dostępna a zatwierdzony standard. D06 jest już w wersji 0.2. D02 i D07 nadal zawierają odniesienia do wcześniejszej wersji bazowej 0.1. Przy przygotowaniu umowy należy wskazać dokładne rewizje i sprawdzić zgodność odniesień oraz identyfikatorów wymagań. Ten przewodnik nie przepisuje ani nie uzgadnia automatycznie ich treści. Wersje ujęte w pakiecie mają status AKCEPTACJA - BIŁ KGPSP.

Wymagane zachowanie a działająca instalacja. Instrukcje i wymagania opisują sposób przygotowania oraz kryteria odbioru. Gotowość konkretnego punktu potwierdzają jego konfiguracja, pomiary i próby. Zakres publicznego API opisany w D12 jest obserwacją z daty wskazanej w tym dokumencie.

Przekazanie dokumentów przyszłemu odbiorcy

Do wiadomości przewodniej należy dołączyć ten spis oraz PDF-y dobrane do zadania, wskazując D01 jako dokument główny dla montażu KPO. D13 i D14 warto przekazywać jako materiały pomocnicze z opisem ich roli. Pełny D08 zawiera D09; osobny D09 jest wygodny do pracy i wydruku karty pomiarów.

Odsyłacze PDF działają względnie do folderu przewodnika. Przy przekazywaniu plików należy zachować ich nazwy i umieścić wybrane PDF-y obok spisu. Obsługa otwierania plików zależy od czytnika PDF; same opisy i nazwy pozostają czytelne w wydruku. Markdown zawiera dodatkowo odsyłacze do źródeł edytowalnych w strukturze WYTYCZNE_KRAJ.

Zestawienie przygotowano na podstawie treści i metadanych lokalnych plików z 10 września 2026 r. Przed kolejnym przekazaniem pakietu należy sprawdzić, czy pojawiły się nowe wydania.