

Problem C

언어의 사회성

시간 제한: 1초 | 메모리 제한: 256MB

영어 공부를 하던 기룡이는 앞으로 공부해야 할 단어들을 사전 순으로 정렬한 후에 공부하고 싶어한다.

하지만 기존의 A-Z정렬에 싫증을 느낀 기룡이는 자신이 정한 순서대로 단어들을 정렬할 것이라고 다짐한다.

기룡이가 직접 정의한 알파벳 정렬 기준과 단어들이 주어지면 해당 단어들을 주어진 정렬 기준에 맞게 출력 해주는 프로그램을 작성하자. 만약 단어 A가 단어 B의 앞부분(접두사)과 완전히 같다면, 길이가 더 긴 B가 더 높은 우선 순위를 가진다. 예를 들어, 단어 "ab"와 "abc"의 경우, "ab"가 "abc"의 접두사이기 때문에 "abc"가 더 먼저 와야 한다.

입력

첫 줄에는 기룡이가 정한 순서대로 알파벳 26개가 공백 없이 주어진다. 먼저 등장하는 알파벳이 우선순위가 높다고 할 수 있다. 예제 1의 경우 'b'가 'a'보다 우선순위가 높다는 의미이다.

두 번째 줄에는 앞으로 주어질 단어의 개수 n 이 주어진다. n 은 1,000을 넘지 않는 자연수이다.

세 번째 줄부터 n 개의 줄에 정렬해야 할 단어들이 1개씩 주어진다.

각 단어는 알파벳 소문자로만 이루어져 있으며, 각 단어들의 길이는 1 이상 50 이하이다. 또한 동일한 단어는 2개 이상 주어지지 않는다.

출력

순서에 맞게 단어들을 정렬해 한 줄에 한 단어씩 출력한다.

예제

예제 입력 1	예제 출력 1
bacdefghijklmnopqrstuvwxyz 5 banana apple apples character baa	baa banana apples apple character