

KGUPC 2025 에디토리얼

by

Official Solutions

Solutio in Kyonggi Univ. KGUPC 2025 출제진

 정보통신기획평가원

 경기대학교 | 소프트웨어중심대학사업단



문제		예상 난이도	출제자
A	경기대학교 AI 컴퓨터공학부 & 솔루티오	Bronze5	전민주
B	주차장 정산 시스템	Silver5	박준형
C	정렬의 사회성	Silver4	장영후
D	컨벤션 대탈출	Silver2	전민주
E	Even하게 익은 스테이크	Silver1	노태윤
F	이기적인 별자리	Gold2	노태윤
G	학교 가기 싫어!	Platinum2	노태윤



A. 경기대학교 AI 컴퓨터공학부 & 솔루션

출제자 - 전민주 (@mingmingmon)

태그: #math, #arithmetic

예상 난이도 - **Bronze5**

- ✓ 제출 32번, 정답 25명 (정답률 78.1%)
- ✓ 처음 푼 사람: 김0건, 김0민, 김0원, 박0민, 안0현 1분



- ✓ n 이 19,471,108 이하의 자연수이기 때문에
나머지 연산자 모듈러 (%)를 사용하여 짝수인지, 홀수인지 판단하면 됩니다.
- ✓ 2로 나눈 나머지가 0이라면 짝수,
나머지가 1이라면 홀수이므로
각각 "KGU SOLUTION" 또는 "KGU AI CSE"를 출력하면 됩니다.
- ✓ if문을 사용하셔도 되고, 한줄로 표현하고 싶다면
삼항 연산자로 표현하셔도 좋습니다.



B. 주차장 정산 시스템

출제자 - 박준형 (@refill447)

태그: #set, #hash_set, #tree_set

예상 난이도 - **Silver5**

- ✓ 제출 33번, 정답 18명 (정답률 54.5%)
- ✓ 처음 풀 사람: 김0건 9분



- ✓ 핵심은 각 차량의 입차/출차 시간의 차이를 계산하는 것입니다.
 1. 차량별로 입차 시간을 저장한다.
 2. 출차 기록을 만나면 주차 시간을 계산한다.
 3. 계산된 주차 시간을 저장한다.
 4. 모든 기록 처리가 끝나면 각 차량의 요금을 계산한다.
 5. 차량 번호 기준으로 정렬 후 출력한다.



✓ 구현 (파이썬 코드)

```
1  N = int(input())
2  in_time = {}
3  parking_time = {}
4
5  for _ in range(N):
6      t, state, car = input().split()
7      t = int(t)
8      if state == "IN":
9          in_time[car] = t
10     else: # OUT
11         duration = t - in_time[car]
12         parking_time[car] = duration
13         del in_time[car]
14
15     for car in sorted(parking_time.keys()):
16         fee = 1000 + 5 * parking_time[car]
17         print(car, fee)
```

✓ 시간 복잡도

해시맵 사용 시,

기록 처리: $O(1) \cdot O(N) = O(N)$

정렬: $O(M \log M)$ ($M = \text{차량 수} = N/2$)

결과: $O(N \log N)$

트리맵 사용 시,

기록 처리: $O(\log N) \cdot O(N) = O(N \log N)$

결과: $O(N \log N)$



✓ 별해

$N \leq 1,000$ 이므로,

IN에 대해 모든 $\{\text{car_number}, \text{in_time}\}$ 쌍을 배열에 담고,

OUT에 대해 브루트포스로 차량 번호를 찾아

in_time과 비교하여 계산할 수 있습니다.

따라서 비용을 계산하는 데 $O(N^2)$ 의 비용이 듭니다.

마찬가지로 $O(N^2)$ 정렬을 사용할 수 있습니다.



C. 정렬의 사회성

출제자 - 장영후 (@yhjang04)

태그: #string, #sorting, #implementation

예상 난이도 - **Silver4**

- ✓ 제출 49번, 정답 10명 (정답률 20.4%)
- ✓ 처음 푼 사람: 김0건 19분



- ✓ 가장 중요한 점은 두 단어의 대소비교 함수를 구현하는 것입니다.
문자별 인덱스를 기록하여, 이 인덱스로 비교하는 것이 정해입니다.
- ✓ 다만 문자열의 길이 비교까지도 통상적인 정렬 방식과 다름을 유의하여야 합니다.
- ✓ 직접 정렬을 구현해서 사용하거나, 혹은 각 언어별로 지원하는 정렬 함수를 사용하여도 됩니다.
단어의 개수가 1,000개 이하이므로 대부분의 경우 $O(n^2)$ 으로 정렬을 구현하더라도 통과할 수 있습니다.



D. 컨벤션 대탈출

출제자 - 전민주 (@mingmingmon)

태그: #bfs, #grid_graph

예상 난이도 - **Silver2**

- ✓ 제출 39번, 정답 13명 (정답률 33.3%)
- ✓ 처음 푼 사람: 김0건 29분

D. 컨벤션 대탈출



- ✓ 주어진 컨벤션 센터의 좌석 정보에 따르면 'O'는 이동 가능한 영역, 'X'는 이동 불가능한 영역입니다.
- ✓ 문제에서 원하는 것은 가장 왼쪽 아래에서부터 가장 오른쪽 위까지 이동하는 최단 거리입니다.
- ✓ 다양한 최단경로 알고리즘 (BFS, 플로이드 워셜, 데이크스트라 등) 중 적합한 것은 한 좌석에서 다른 좌석으로 이동하는 데 항상 1호 이동한 것이라고 보기 때문에 BFS입니다.
- ✓ 자료 구조 Queue를 사용하여 BFS를 구현하면 해결할 수 있습니다.
- ✓ 이동 가능한 방향이 상, 하, 좌, 우 4방향이므로, 격자맵을 넘어가거나, 이미 탐색한 좌석을 재방문하지 않도록 조심해야 합니다.



E. Even 하게 익은 스테이크

출제자 - 노태윤 (@areian13)

태그: #binary_search, #parametric_search

예상 난이도 - **Silver1**

- ✓ 제출 60번, 정답 5명 (정답률 8.3%)
- ✓ 처음 풀 사람: 김0원 48분



E. Even하게 익은 스테이크

- ✓ 화력이 f 일 때, 스테이크를 모두 굽는 시간 $\text{total_time}(f) = \sum_{i=1}^n \left\lceil \frac{s_i}{f} \right\rceil$ 이고,
우리의 목표는 $\text{total_time}(f) \leq t$ 인 최소 정수 f 를 찾는 것입니다.
- ✓ 참고로 $\lceil \cdot \rceil$ 은 올림이란 뜻으로 $\lceil 0.0...01 \rceil = 1$ 입니다.
따라서 화력을 무한하게 올리더라도 $\text{total_time}(\infty) = \sum_{i=1}^n \lceil 0^+ \rceil = n$ 이므로,
 $t < n$ 인 경우 t 분 이내에 모든 스테이크를 굽는 것은 불가능하여
이때 -1을 출력하면 됩니다.
- ✓ 추가로 모든 i 에 대해 $\left\lceil \frac{s_i}{\max(s)} \right\rceil = 1$ 이므로 $\max(s)$ 이상의 화력은 의미가 없습니다.



E. Even하게 익은 스테이크

- ✓ 직관적으로 f 가 증가함에 따라 $\text{total_time}(f)$ 는 단조 감소하는 그래프임을 알 수 있습니다.


한국말로 풀어쓰면, 화력이 세지면 굽는 시간이 줄어든다는 말입니다.



단조 감소



강한 단조 감소



단조 감소 X



- ✓ 배열 혹은 함수가 단조 감소, 단조 증가한다면 이분 탐색을 사용할 수 있습니다.
탐색 범위 $start = 1, end = \max(s)$ 겠네요.
입력 조건산 s_i 는 최대 10^9 이니, $end = 10^9$ 으로 해도 됩니다.
이렇게 범위를 잡은 후에 이분 탐색을 해주면 됩니다.
- ✓ 시간 복잡도
이분 탐색으로 f 를 결정하는 비용 = $O(\log 10^9)$
 $total_time(f)$ 를 계산하는 비용 = $O(n)$
이 둘을 곱한 $O(n \log 10^9)$



F. 이기적인 별자리

출제자 - 노태윤 (@areian13)

태그: #set, #mst, #greedy

예상 난이도 - Gold2

- ✓ 제출 10번, 정답 0명 (정답률 0%)
- ✓ 처음 푼 사람: -



- ✓ 일단 좌표가 중복되는 점에 대한 처리부터 해봅시다.
- ✓ 가장 간단한 방법은 모든 점을 표현할 수 있는 2차원 배열을 만드는 겁니다.
이런! 좌표의 범위는 $-10\,000 \sim 10\,000$ 이니, $20\,001 \times 20\,001 \approx 4$ 억짜리 배열을 만드는 건 무리일 듯 하네요..
- ✓ 대신 맵을 사용하면 됩니다. 별의 개수는 2,000개이므로, 해시맵이든 트리맵이든 크게 문제 없습니다.
- ✓ 해시맵과 트리맵 모두 편의상 map이라 쓰겠습니다.
`map<int, map<int, int>> pos`를 선언하여
`pos[x][y] = max(pos[x][y], b)`로 갱신해주면 됩니다.



- ✓ `map<pair<int, int>, int> pos` 를 쓰는 방법도 있습니다.
`pos[{x, y}] = max(pos[{x, y}], b)` 이런 식으로 쓰겠습니다.
- ✓ 해시맵을 쓰기 위해선 키 타입에 대해 `hash` 함수와 `equal` 연산자(`==`)가 정의 되어있어야 합니다. 하지만 C++에선 `pair`의 해시함수가 정의 되어있지 않습니다. 따라서 `pair`의 해시함수를 직접 정의해주셔야 합니다.
언어별 정의 방법은 구글링 해보는 것을 추천합니다
- ✓ 트리맵은 키 타입에 대해 `less` 연산자(`<`)만 정의 되어있으면 됩니다.
C++는 `pair`에 대해 `less` 연산자가 정의돼 있으므로 별도의 구현 없이 바로 사용할 수 있습니다.



- ✓ 이제 별을 이어봅시다.
만약 중심별이란 개념이 없었다면, 이 문제는 매우 웰노운한 MST였습니다.
 n 개의 점에 대해서 $O(n^2)$ 으로 간선들을 만드로 MST를 돌리면 되죠.
- ✓ 허나, 중심별에 의해 무작정 별을 이을 수 없습니다.
MST를 진행하면서 어떤 별 u, v 를 연결하고자 할 때,
 u, v 가 각자 속한 별자리(별 집합)에 이미 중심별이 있는가를 판단하고,
양 쪽 모두 중심별이 있다면 연결해선 안됩니다.
- ✓ 이를 구현하는 방법은 크게 두가지가 있습니다.



F. 이기적인 별자리

- ✓ 첫번째 방법입니다.
일단 MST 과정에서 u, v 모두 비중심별이라면, 고민할 것 없이 union 해줍니다.
- ✓ 만약 u 는 중심별, v 는 비중심별이라면, u 가 v 의 parent가 되도록 분리 집합을 형성합니다.
즉, $\text{find}(v) == u$ 가 되도록 구현하면 됩니다.
- ✓ 이후 다른 간선의 별 u, v 를 union하기 전,
 $\text{find}(u)$ 와 $\text{find}(v)$ 가 모두 중심별이라면 union하지 않고 넘어가면 됩니다.
- ✓ 이렇게 MST를 진행하면
각각의 분리 집합이 하나의 중심별을 root 노드로 갖는 최소 비용 집합이 됩니다.



- ✓ 첫번째 방법은 직관적이나, 루트 노드가 무엇인지, 비/중심별을 판별하는 등의 구현상의 귀찮음이 많습니다. 두번째 방식은 매우 그리디합니다.
- ✓ 결론적으로, 간선을 생성하는 단계에서 만약 두 별 u, v 가 모두 중심별이라면, 간선의 비용을 0으로 설정하면 됩니다.
이렇게 하고 간선들을 정렬하고 MST를 돌리면, 비용이 0인 중심별들 사이의 간선이 최우선으로 연결됩니다.
- ✓ 이후 이미 어떤 중심별과 연결된 비중심별 u, v 가 union을 시도할 때, 개념적으로는 본인들이 속한 별자리가 별개의 별자리일지라도, 이미 중심별들끼리 하나의 집합을 이루고 있으므로 union되지 않습니다.



- ✓ 아이디어가 중요한 문제였고, 시간 복잡도 자체는 일반적인 MST와 다를 바 없기 때문에

간선을 만드는 비용 $O(n^2) = O(e)$

정렬하는 비용 $O(e \log e)$

MST를 돌리는 비용 $O(e \log n)$

입니다.



G. 학교 가기 싫어!

출제자 - 노태윤 (@areian13)

태그: #convex_hull, #polygon_area, #rotating_calipers

예상 난이도 - **Platinum2**

- ✓ 제출 4번, 정답 0명 (정답률 0%)
- ✓ 처음 푼 사람: -



- ✓ 문제 이해 자체는 쉬웠지만, 대개 구현이 막혔으리라 생각됩니다.
다만, 태그에 표기된 알고리즘을 아는 사람 입장에선 응용이 전혀 없는 웰노운입니다.
- ✓ 이 자리에서 볼록 꺾질, 다각형의 넓이, 회전하는 캘리퍼스를 설명하는 것은 부적절하므로, 궁금하신 분께선 저 키워드로 직접 공부해보시는 것을 추천드립니다.
- ✓ 각 알고리즘이 어떻게 사용되는지 정도 설명하자면,
 1. 볼록 꺾질을 통해 $O(n \log n)$ 으로 모든 점을 포함하는 가장 작은 볼록 다각형을 구합니다.
 2. 신발끈 공식으로 유명한 방식을 통해 다각형의 넓이를 $O(n)$ 으로 구합니다.
 3. 회전하는 캘리퍼스를 이용해 가장 먼 두 점을 $O(n)$ 으로 구할 수 있습니다.