

Problem C

언어의 사회성

시간 제한: 1초 | 메모리 제한: 256MB

영어 공부를 하던 기룡이는 앞으로 공부해야 할 단어들을 사전순으로 정렬한 후에 공부하고 싶어 한다.

하지만 기존의 ‘a’부터 ‘z’까지의 순서를 따르는 정렬에 싫증을 느낀 기룡이는 자신이 정한 순서대로 단어들을 정렬하기로 한다.

기룡이가 직접 정의한 알파벳 정렬 기준과 단어들이 주어지면, 단어들을 주어진 정렬 기준에 맞게 출력하는 프로그램을 작성하자. 두 단어를 앞에서부터 비교했을 때, 처음으로 다른 문자의 우선순위가 더 높은 단어가 먼저 온다. 단어 A가 단어 B의 접두사라면, 더 긴 단어 B가 먼저 온다. 예를 들어, 단어 “ab”와 “abc”의 경우, “ab”가 “abc”의 접두사이므로 “abc”가 먼저 와야 한다.

입력

첫째 줄에 알파벳 소문자 26개가 각각 한 번씩 등장하는 문자열이 주어진다. 문자열에서 먼저 등장하는 문자의 우선순위가 더 높다. 예제 1에서는 ‘b’가 ‘a’보다 우선순위가 높다.

둘째 줄에 단어의 개수 n 이 주어진다. ($1 \leq n \leq 1000$)

셋째 줄부터 n 개의 줄에 정렬해야 할 단어가 한 줄에 하나씩 주어진다.

각 단어는 알파벳 소문자로만 이루어져 있으며, 길이는 1 이상 50 이하이다. 동일한 단어가 두 번 이상 주어지지 않는다.

출력

주어진 정렬 기준에 따라 단어들을 정렬하여 한 줄에 한 단어씩 출력하라.

예제 입력 1

```
bacdefghijklmnopqrstuvwxyz
5
banana
apple
apples
character
baa
```

예제 출력 1

```
baa
banana
apples
apple
character
```