

Ćwiczenie 6 — Pierwsze lambdy

Używając wyłącznie wyrażeń lambda (bez named metod), zdefiniuj:

- `Func<int, int> kwadrat` — zwraca n^2
- `Func<int, int> szescian` — zwraca n^3
- `Func<string, int> dlugoscSlowa` — zwraca długość stringa
- `Func<int, int, bool> wiekszy` — zwraca `true`, jeśli $a > b$

Wywołaj każdą lambdę z przykładowymi argumentami i wypisz wyniki.

Ćwiczenie 7 — Action i formatowanie wyjścia

Zdefiniuj za pomocą Action:

- `Action<string> pisz` — wypisuje tekst na konsoli (normalnie)
- `Action<string> pisaBold` — wypisuje tekst wersalikami + otoczony `***`
- `Action<string> piszBłąd` — wypisuje do `Console.Error` z prefiksem `"[BŁĄD]"`

Następnie połącz wszystkie trzy w jeden multicast `Action<string>` i wywołaj z komunikatem "Coś się stało".

Ćwiczenie 8 — Predicate i filtrowanie

Masz tablicę:

```
int[] liczby = { -10, -3, 0, 1, 4, 7, 8, 12, 15, 21, 100 };
```

Zdefiniuj trzy `Predicate<int>`:

1. `czyDodatnia` — $n > 0$
2. `czyParzysta` — $n \% 2 == 0$
3. `czyWielokrotnosc3` — $n \% 3 == 0$

Napisz metodę:

```
static void Filtruj(int[] tab, Predicate<int> warunek, string opis)
```

która wypisuje opis, a następnie elementy spełniające warunek. Wywołaj ją dla każdego `Predicate`