1. Klasa `PriceList`

   - adnotacja `@Component`
   - metoda `double getCoffeePrice()` zwraca na sztywno `9.50`

2. Klasa `CoffeeShop`

   - adnotacja `@Service`
   - jedna zależność: `PriceList`, wstrzyknięta przez konstruktor, pole `final`
   - metoda `void sellCoffee()` wypisuje: `Kawa kosztuje: 9.5 zł`

3. Klasa główna

   - `SpringApplication.run(...)`
   - pobierz bean `CoffeeShop` z kontekstu
   - wywołaj `sellCoffee()`

4. Klasa `Barista`

   - adnotacja `@Component`
   - metoda `String prepareCoffee()` zwraca `"Przygotowuję kawę..."`

5. Klasa `Cashier`

   - adnotacja `@Service`
   - zależność: `PriceList` (przez konstruktor, `final`)
   - metoda `double calculateTotal(int cups)` zwraca cenę razy liczbę kubków

6. Zmodyfikuj `CoffeeShop`

   - teraz ma trzy zależności: `PriceList`, `Barista`, `Cashier` (wszystkie przez konstruktor, `final`)
   - metoda `void sellCoffee(int cups)`:
     1. wypisuje wynik `barista.prepareCoffee()`
     2. wypisuje: `Do zapłaty: <suma> zł` (suma z `Cashier`)

7. Klasa `ShopRunner` (bean uruchamiany po starcie)

   - adnotacja `@Component`
   - zależność: `CoffeeShop` (przez konstruktor)
   - implementuje `CommandLineRunner`, w metodzie `run(...)` wywołuje `coffeeShop.sellCoffee(3)`
   - klasa główna ma teraz tylko `SpringApplication.run(...)`, bez ręcznego pobierania beana

Oczekiwany wynik:

```
None
Przygotowuję kawę...
Do zapłaty: 28.5 zł
```