

1. android:layout_width

Co to jest?

Atrybut:

android:layout_width

określa szerokość elementu.

Jest to jeden z podstawowych atrybutów każdego widoku.

Przykład:

android:layout_width="match_parent"

oznacza, że element będzie próbował wykorzystać całą dostępną szerokość swojego rodzica.

Najważniejsze możliwości

Wartość	Co robi?
match_parent	Element zajmuje dostępną przestrzeń rodzica
wrap_content	Element dopasowuje szerokość do swojej zawartości
0dp	Najczęściej używane razem z <code>layout_weight</code>
100dp	Ustawia konkretną szerokość
200dp	Ustawia konkretną szerokość, większą niż 100dp

3. `android:layout_height`

Co to jest?

`android:layout_height`

określa wysokość elementu.

Działa bardzo podobnie do `layout_width`, tylko w kierunku pionowym.

Możliwości

Wartość	Znaczenie
<code>match_parent</code>	Element zajmuje dostępną wysokość rodzica
<code>wrap_content</code>	Wysokość dopasowana do zawartości
<code>0dp</code>	Często stosowane razem z <code>layout_weight</code>
<code>50dp</code>	Stała wysokość 50dp
<code>100dp</code>	Stała wysokość 100dp

4. `android:layout_weight`

Co to jest?

`layout_weight` służy do podziału dostępnej przestrzeni pomiędzy elementy.

Najczęściej spotykamy go w:

`<LinearLayout>`

Przykład:

```
android:layout_width="0dp"  
android:layout_weight="1"
```

Jak to działa?

Założmy, że mamy dwa elementy:

Element A → weight = 1

Element B → weight = 1

Dostępne miejsce zostanie podzielone:

A 50%	B 50%
----------	----------

Tabela

layout_weight	Znaczenie
0	Brak udziału w dodatkowym podziale
1	Jeden udział
2	Dwa udziały
3	Trzy udziały
0.5	Półowa udziału

5. android:hint

Co to jest?

`hint` to tekst pomocniczy wyświetlany w pustym polu.

6. `android:inputType`

Co to jest?

`inputType` określa rodzaj danych wprowadzanych przez użytkownika.

Możliwości

<code>inputType</code>	Zastosowanie
<code>text</code>	Zwykły tekst
<code>textMultiLine</code>	Tekst wieloliniowy
<code>number</code>	Liczby
<code>phone</code>	Numer telefonu
<code>textEmailAddress</code>	Adres e-mail
<code>textPassword</code>	Hasło
<code>numberDecimal</code>	Liczba dziesiętna
<code>numberSigned</code>	Liczba ze znakiem

Dlaczego jest ważny?

`inputType` może wpływać między innymi na sposób działania klawiatury ekranowej.

7. `android:singleLine`

Co to jest?

`android:singleLine="true"`

oznacza, że pole ma być jednoliniowe.

Możliwości

Wartość	Znaczenie
<code>true</code>	Jedna linia

<code>false</code>	Możliwe wiele linii
brak atrybutu	Zachowanie wyniku z innych ustawień

8. `android:textStyle`

Co to jest?

Określa styl tekstu.

Przykład:

```
android:textStyle="bold"
```

Możliwości

Wartość	Znaczenie
<code>normal</code>	Normalny tekst
<code>bold</code>	Pogrubiony
<code>italic</code>	Kursywa
<code>`bold`</code>	<code>italic`</code>

9. `android:gravity`

Co to jest?

`gravity` określa położenie zawartości wewnątrz elementu.

Przykład:

```
android:gravity="top|start"
```

oznacza:

- `top` — góra,
- `start` — początek.

Możliwości

Wartość	Znaczenie
<code>top</code>	Góra
<code>bottom</code>	Dół
<code>start</code>	Początek
<code>end</code>	Koniec
<code>center</code>	Środek
<code>center_vertical</code>	Środek w pionie
<code>center_horizontal</code>	Środek w poziomie
<code>`top`</code>	<code>start`</code>

10. `android:inputType="textMultiLine"`

Jest to szczególny wariant `inputType`.

`android:inputType="textMultiLine"`

informuje system, że użytkownik powinien móc wpisywać tekst w wielu wierszach.

Porównanie

Wartość	Zastosowanie
<code>text</code>	Krótki tekst
<code>textMultiLine</code>	Dłuższy tekst w wielu wierszach
<code>textEmailAddress</code>	E-mail
<code>textPassword</code>	Hasło

number	Liczby
--------	--------

W naszej aplikacji `textMultiLine` jest kluczowy dla głównego edytora.

11. `android:scrollbars`

Przykład:

```
android:scrollbars="vertical"
```

Określa, jakie paski przewijania mogą być wyświetlane.

Możliwości

Wartość	Znaczenie
<code>vertical</code>	Pionowy scrollbar
<code>horizontal</code>	Poziomy scrollbar
<code>none</code>	Brak scrollbarów
<code>`vertical`</code>	<code>horizontal`</code>

12. `android:padding`

Co to jest?

`padding` określa odstęp pomiędzy zawartością elementu a jego krawędzią.

Przykład:

```
android:padding="12dp"
```

oznacza ustawienie wewnętrznego odstępu.

Możliwości

Atrybut	Co zmienia?
<code>padding</code>	Wszystkie strony

<code>paddingTop</code>	Góra
<code>paddingBottom</code>	Dół
<code>paddingStart</code>	Początek
<code>paddingEnd</code>	Koniec

13. `android:background`

Co to jest?

`background` określa tło elementu.

Przykład z naszej aplikacji:

```
android:background="@android:drawable/editbox_background"
```

Tutaj korzystamy z zasobu dostarczonego przez system Android.

Możliwości

Wartość	Zastosowanie
<code>@android:drawable / ...</code>	Systemowy drawable
<code>@drawable / ...</code>	Własny drawable projektu
<code>@color / ...</code>	Kolor z zasobów
<code>#FFFFFF</code>	Bezpośrednio określony kolor
<code>@null</code>	Brak tła

14. `@android:drawable`

W naszym przykładzie pojawia się:

```
@android:drawable/editbox_background
```

Warto rozłożyć to na części.

@

oznacza odwołanie do zasobu.

android:

oznacza, że zasób pochodzi z systemu Android.