Wymagania funkcjonalne

1. Interfejs użytkownika
    - Dodaj pole tekstowe do wpisywania nazwy pliku.
    - Dodaj edytor tekstu umożliwiający wyświetlanie i modyfikowanie zawartości pliku.
    - Umieść trzy przyciski: „Otwórz”, „Zapisz” oraz „Usuń”.
2. Otwieranie plików
    - Po wpisaniu nazwy pliku i kliknięciu przycisku „Otwórz” aplikacja powinna odczytać jego zawartość.
    - W pierwszej kolejności sprawdź, czy plik znajduje się w pamięci wewnętrznej aplikacji.
    - Jeżeli plik nie istnieje w pamięci wewnętrznej, spróbuj odczytać go z folderu `assets`.
    - Wyświetl zawartość pliku w edytorze tekstu.
    - Jeżeli użytkownik nie poda nazwy pliku lub plik nie może zostać otwarty, wyświetl odpowiedni komunikat.
3. Zapisywanie plików
    - Przycisk „Zapisz” powinien zapisywać aktualną zawartość edytora do pliku w pamięci wewnętrznej aplikacji.
    - Zapis powinien odbywać się w kodowaniu UTF-8.
    - Po zapisaniu wyświetl komunikat potwierdzający wykonanie operacji.
    - Jeżeli żaden plik nie został wcześniej otwarty, poinformuj o tym użytkownika.
4. Usuwanie plików
    - Przycisk „Usuń” powinien usuwać aktualnie otwarty plik z pamięci wewnętrznej aplikacji.
    - Po usunięciu wyczyść edytor i zresetuj informację o aktualnie otwartym pliku.
    - W przypadku niepowodzenia wyświetl odpowiedni komunikat.
    - Nie pozwól na usunięcie pliku, jeśli nie wybrano wcześniej pliku do obsługi.
5. Obsługa komunikatów
    - Do wyświetlania krótkich komunikatów użyj klasy `Toast`.
    - Zastosuj obsługę wyjątków `IOException` podczas operacji na plikach.