

```
#!/bin/bash
```

```
# $1 to pierwszy argument podany przy wywołaniu skryptu (np. ./film.sh "Matrix")
```

```
TYTUL=$1
```

```
KLUCZ_API="TWOJ_KLUCZ_OMDB"
```

```
if [ -z "$TYTUL" ]; then
```

```
    echo "Podaj tytuł filmu!"
```

```
    exit 1
```

```
fi
```

```
# Zamiana spacji na '%20', żeby URL był poprawny (np. "Pulp Fiction" -> "Pulp%20Fiction")
```

```
TYTUL_URL=$(echo $TYTUL | tr ' ' '+')
```

```
# Zapytanie do API
```

```
URL="http://www.omdbapi.com/?t=${TYTUL_URL}&apikey=${KLUCZ_API}"
```

```
ODPOWIEDZ=$(curl -s "$URL")
```

```
# Wyciąganie danych za pomocą jq (parametr -r usuwa cudzysłowy z wyniku)
```

```
REZYZER=$(echo $ODPOWIEDZ | jq -r '.Director')
```

```
ROK=$(echo $ODPOWIEDZ | jq -r '.Year')
```

```
OCENA=$(echo $ODPOWIEDZ | jq -r '.imdbRating')
```

```
echo "--- Informacje o filmie ---"
```

```
echo "Tytuł: $TYTUL"
```

```
echo "Reżyser: $REZYZER"
```

```
echo "Rok: $ROK"
```

```
echo "Ocena: $OCENA/10"
```

```

# 1. Definiujemy funkcję pobierającą dane
function Pobierz-ParametrySystemu {
    # Użycie zmiennych środowiskowych (Systemowych)
    $NazwaKomp = $env:COMPUTERNAME
    $Uzytkownik = $env:USERNAME
    $System = $env:OS

    # Pobieranie modelu procesora (CIM to nowoczesny standard pobierania danych o
    sprzęcie)
    $Procesor = (Get-CimInstance -ClassName Win32_Processor).Name

    # Pobieranie ilości pamięci RAM i zaokrąglenie do 2 miejsc po przecinku
    $RamBajty = (Get-CimInstance -ClassName
Win32_ComputerSystem).TotalPhysicalMemory
    $RamGB = [math]::Round($RamBajty / 1GB, 2)

    # Ładne wyświetlenie wyników
    Write-Host "===== " -ForegroundColor Green
    Write-Host " INFORMACJE O SYSTEMIE " -ForegroundColor Green
    Write-Host "===== " -ForegroundColor Green
    Write-Host "Użytkownik:  $Uzytkownik"
    Write-Host "Komputer:   $NazwaKomp"
    Write-Host "System:     $System"
    Write-Host "-----"
    Write-Host "Procesor:   $Procesor"
    Write-Host "Pamięć RAM: $RamGB GB"
    Write-Host "===== " -ForegroundColor Green
}

```

2. Tworzymy alias (skrót), dzięki któremu wpisanie "get-info" wywoła naszą funkcję

```
Set-Alias -Name get-info -Value Pobierz-ParametrySystemu
```

Teraz wystarczy wywołać alias:

```
get-info
```

Bash: API, Pliki i Sieć

W Bashu API to głównie `curl` (pobieranie) i `jq` (obróbka JSON).

1. API: Waluty, Filmy, Pogoda

- **Pobieranie danych:** `curl -s "URL"`
 - `-s` (silent) – nie pokazuje paska pobierania.
- **Parsowanie JSON:** `jq -r '.klucz'`
 - Jeśli JSON jest zagnieżdżony, np. `{"film": {"tytul": "Matrix"}}`, piszesz `jq -r '.film.tytul'`.
- **Przykładowy łańcuch:** `curl -s "http://api.nbp.pl/api/exchangerates/rates/a/eur/" | jq -r '.rates[0].mid'` (Wyciąga kurs Euro z API NBP)

2. Pliki i Tekst

- **Tworzenie/Nadpisywanie:** `echo "dane" > plik.txt`
- **Dopisanie do pliku:** `echo "dane" >> plik.txt`
- **Wyszukiwanie:** `grep "szukane_slowo" plik.txt`
- **Uprawnienia:** `chmod +x skrypt.sh` (niezbędne do uruchomienia!)
- **Hashowanie (do VirusTotal):** `sha256sum plik.txt | awk '{print $1}'`
 - `awk` wycina sam kod hashu, odrzucając nazwę pliku.

PowerShell: System, API i Automatyzacja

W PowerShellu API to `Invoke-RestMethod` (zwraca gotowy obiekt), a system to `Get-CimInstance`.

1. API: Magia `Invoke-RestMethod`

- **Pobieranie:** `$dane = Invoke-RestMethod -Uri "URL" -Method Get`
- **Dostęp do danych:** Nie używasz `jq`, po prostu piszesz `$dane.tytul` lub `$dane.rates.mid`. To potężna przewaga PS nad Bashem.

2. Informacje o systemie (`get-info`)

To są komendy, które musisz znać, żeby szybko zdobyć dane o PC:

- **Procesor:** `Get-CimInstance Win32_Processor | Select-Object Name`
- **RAM (w GB):** `(Get-CimInstance Win32_ComputerSystem).TotalPhysicalMemory / 1GB`
- **OS:** `$env:OS` (zmienna środowiskowa – najszybszy sposób).
- **Użytkownik:** `$env:USERNAME`

