



localhost:7777 내용:

id와 비밀번호를 입력해주세요!

확인

ID

PW

로그인

회원가입



Welcome to MUSIC' GHUETTO

다양한 공연, 새로운 경험 찾기

성별 ☐ 남 ☐ 여

관심장르 ☐ 락 ☐ 힙합 ☐ EDM ☐ 팝 ☐ 발라드

 추가

태그를 삭제하려면 클릭하세요

#혁오

#비와이

v-for를 사용해서 입력된 배열을
출력했는데 밑으로 말고 옆으로
출력할 수 있는 방법이있나요?

가입

가입 회원 목록

계속 진행하면 MUSIC, GHUETTO 서비스 약관에 동의하고 개인정보 보호정
책을 읽었음을 인정하는 것으로 간주됩니다.

이미 계정이 있으신가요? 바로 로그인하세요

로그인



MUSIC' GHUETTO ID LIST

[메인으로](#)[로그인화면으로](#)

No.	ID	PW	이름	성별	나이	지역	관심장르	아티스트	가입일시
26	ken@google.com	dasdasda2	정도영	female	27	서울	ballad	아무나	2021-07-05 14:06:45
29	jdy8739@gamil.com	qwe123456	정도영	male	27	서울	rock	혁오	2021-07-10 00:18:51
33	fdsfdsf	33333333333333	sdad	male	12	adsd	edm	undefined	2021-07-11 02:32:42
36	ldttt@naver.com	qwe123411	이지아	female	22	서울	hiphop,edm,pop	list, 혁오, 브로콜리너 마저	2021-07-11 03:34:21
38	utube@naver.com	qwe123456	김미미	female	22	서울	edm,pop	불나방소세지,	2021-07-11 22:29:03
39	titan@113yi.net	qwer12345	김명식	male	24	부산	hiphop	다듀,	2021-07-11 23:38:15

MUSIC' GHUETTO

ID INFO

ID titan@113yi.net

비밀번호 qwer12345

이름 김명식

성별 ☒ 남 ☐ 여

나이 24

지역 부산

관심 장르 hiphop

관심 아티스트 다듀,

가입 일시 Sun Jul 11 23:38:15 KST 202

회원 리스트

회원 정보 수정

MUSIC' GHUETTO

ID INFO

ID	<input type="text" value="titan@113yi.net"/>
비밀번호	<input type="text" value="qwer12345"/>
이름	<input type="text" value="김명식"/>
성별	<input checked="" type="radio"/> 남 <input type="radio"/> 여
나이	<input type="text" value="24"/>
지역	<input type="text" value="부산"/>
관심장르	<input type="checkbox"/> 락 <input checked="" type="checkbox"/> 힙합 <input type="checkbox"/> EDM <input type="checkbox"/> 팝 <input type="checkbox"/> 발라드
관심 아티스트	<input type="text" value="다듀,"/>

정말 탈퇴하시나요??

사용자의 탈퇴를 위해 ID를 입력해주세요

비밀번호를 입력해주세요

재확인을 위해 비밀번호를 한 번 더 입력해주세요

☐ 공연 정보 부족 ☐ 공연 가격 ☐ 사이트 이용 불편 ☐ 공연의 수가 적어서

다른 사유가 있다면 입력해주세요

메인 페이지로

회원 탈퇴



```
public boolean delete(String id, String pw) throws Exception {
```

```
    log.info("parameterId: " + id);
```

```
    log.info("parameterPw: " + pw);
```

```
    List<Member> results = jdbcTemplate.query(sql: "select id, pw from memberList where id = ?",
```

```
        new RowMapper<Member>() {
```

```
            @Override
```

```
            public Member mapRow(ResultSet rs, int rowNum) throws SQLException {
```

```
                Member member = new Member();
```

```
                member.setId(rs.getString(columnLabel: "id"));
```

```
                member.setPw(rs.getString(columnLabel: "pw"));
```

```
                return member;
```

```
            }
```

```
        }, id);
```

```
    Member targetMember = results.get(0);
```

```
    log.info("targetId: " + targetMember.getId());
```

```
    log.info("targetPw: " + targetMember.getPw());
```

```
    if(id.equals(targetMember.getId()) && (pw.equals(targetMember.getPw())) {
```

```
        String query = "delete from memberList where id = ?";
```

```
        jdbcTemplate.update(query, id);
```

```
        return true;
```

```
    } else {
```

```
        log.info("Cannot delete account due to input of wrong id or pw.");
```

```
        return false;
```

```
    } //동일한 id 삭제하는것 방지 처리 아직 미구현. 아이디가 db에 등록된 아이디와 일치하는게 없어 오류나는것도 아직 미해결.
```

```
}
```

회원탈퇴 기능에서 인자로 받은 id와 같은 id를 db에서 꺼내와서 result로 만들고 그 둘의 id와 pw를 비교하는 방식으로 진행했습니다. 이 방식은 애초에 인자로 받은 id와 db에 일치하는 id가 없는 경우에는 예러가 나는데 어떻게 고쳐봐야할까요?


```
1 <template>
2   <div class="todo">
3     <li>
4       <span v-if="!isEditing" v-on:dblclick="handleDoubleClick">
5         {{ todoItem.content }}
6       </span>
7       <input v-else type="text" ref="content"
8         v-bind:value="todoItem.content"
9         v-on:blur="handleBlur"
10        v-on:keydown.enter="editTodo"/>
11
12       <input type="checkbox" v-bind:checked="todoItem.done"
13         v-on:change="toggleTodoStatus()"/>
14
15       <button v-on:click="removeTodo">지우기</button>
16       <!-- ref는 어떤 용도로 사용된건가요??-->
17
18       <!-- blur는 마우스 포커스를 땄을 때 발동 -->
19     </li>
20   </div>
21 </template>
```

```
22
23 <script>
```

```
24
25 export default {
26   name: 'TodoItem',
27   props: {
28     todoItem: {
29       type: Object
30     },
31     editingId: {
32       type: Number
33     }
34   },
35   computed: {
36     isEditing() {
37       return this.todoItem.id === this.editingId
38     }
39   },
```

```
40   //질문 1.
```

```
41   //더블클릭해서 setEditingId가 실행되면 mutation에 있는 editingId가 그대로 id값을 받아 todoItem.id와 editingId는 같은값을 가지게되어,
42   //isEditing은 true가 나오게된다.
43   //isEditing이 true이면 v-if에서 !isEditing이 false가 되므로 v-else에 있는 text 수정바가 나타나게되고 blur를 통해 커서를 떼게되면,
44   //resetEditingId가 발동해 mutation을 통해 state의 editingId값을 0으로 만들게된다.
45   //그러면 리스트된 todoItem들 모두 isEditing의 값이 false가 되므로 v-if는 true가 나오게된다.
46   //v-if가 true이므로 일반적인 todoItem.content값이 출력된다.
```

```
47
48   //흐름이 헷갈려서 적어보면서 이해를 해보고자했는데요. 제가 쓴게 맞는지? 확인좀 부탁드립니다.
49 }
```


src > store > JS getters.js > filteredTodoItems

```
1 export default {  
2   filteredTodoItems(state) {  
3     if(!state.filter) {  
4       return state.todoItems  
5     }  
6     //실문 2.  
7     //state에 있는 filter는 null  
8     //state에 있는 filter가 null이 아니면 TodoList컴포넌트의 computed에서 todoItem()을 통해 todoItems를 즉각적으로 반환해 출력하란 뜻인가요?  
9   },  
10  getMonsterElements(state) {  
11    return state.monsterElements  
12  },  
13  randomFromSpring(state) {  
14    return state.randomFromSpring  
15  }  
16 }
```

> FOCUS

Aa Abi *

No results

